

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos domésticos, de medição e outros para utilização de todas as Secretarias e/ou Órgãos deste Município, tudo conforme este Termo de Referência

JUSTIFICATIVA

O Registro de Preços dos itens se faz necessário para suprir as demandas que surgirão nos diversos setores das secretarias, principalmente em escolas da rede municipal.

ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO E MARCA REFERÊNCIA

Nº	Quant	Descrição do Produto	Marca Referência
01	01	42024 AQUECEDOR DE MARMITAS – 48 A 54 UNIDADES. PODE UTILIZAR POTES DE PLÁSTICO RESISTENTES E REFORÇADOS, DE VIDRO E DE ALUMÍNIO. ESPAÇO ENTRE UMA GRADE E OUTRA: 8 CM. QUANTIDADE DE MARMITAS: 48 A 54 UNIDADES REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO POTÊNCIA MÍNIMA: 500 W VOLTAGEM: 220 V POSSUI 2 LÂMPADAS DE INFRAVERMELHO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS (P X C X A): 55 X 66 X 92 CM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	METALMAQ
02	06	2819 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL 30 KG COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O " REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM" . COM MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE	RAMUZA
03	10	39151 - BALANÇA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG/10 G, PARA ÁREA DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE ALIMENTOS, COM SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. INDICADOR DE PESO FIXADO EM COLUNA BAIXA, COM DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, INJETADO EM ABS. TECLAS DE ZERO E TARA. COM BATERIA QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO EM SITUAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA. BANDEJA DE	RAMUZA

		PESAGEM EM AÇO INOX AISI 430, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO. ALTAMENTE RESISTENTE, COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE, CINZA, PRETA OU BRANCA. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA, EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	
04	20	41955 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - 200KG/ 50G POSSUI 16 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO., COM 6 DÍGITOS INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS. FUNÇÕES: LIGA, DESLIGA TARA E ZERO. BANDEJA (PLATAFORMA) EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA OU GRAFITE. COM PÉS NIVELADORES DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. ESTADIÔMETRO PARA ATÉ NO MÍNIMO 2,00 M COM DIVISÃO DE 0,5 CM. DIMENSÃO DA PLATAFORMA: 40 X 40 CM. TENSÃO AUTOMÁTICA 110/220 V COM SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	RAMUZA
05	10	39215 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS: DESCRIÇÃO: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA MÍNIMA DE: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%.CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETÁRIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 01 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 01 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 01 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 500WATS. VOLTAGEM: 220V	MANA

		(MONOFÁSICA). O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	
06	05	41956 - CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS DE CAFÉ PREPARADO. BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304. AQUECIMENTO EM BANHO MARIA. TORNEIRAS COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ. PÉS INCLINADOS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES. RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20° À 120° C. DEVE ACOMPANHAR COADOR E ESCOVA PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS (VARIAÇÃO ACEITA DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS): 30X35X80 (CXAXL).	CONSERCAF OU MARCHESONI
07	10	41941 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES. RESERVATÓRIO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700ML E INDICADOR DE QUE INFORMA QUANDO ESTÁ CHEIO. ABSORVE ATÉ 300ML DE ÁGUA POR DIA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO. CORDÃO ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 1,5 M E BOTÃO LIGA/DESLIGA. BIVOLT AUTOMÁTICO (127~220 V) GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	BRITÂNIA
08	03	41940 - FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2000W 2 PRATOS CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E DOIS PRATOS DE AQUECIMENTO, FEITOS EM FERRO FUNDIDO COM CHAPAS ANTIADERENTES. CINCO NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO DE REGULAGEM. FUNCIONA COM TODOS OS TIPOS DE PANEIS DO MERCADO QUE PODEM SER USADAS PARA FOGÕES À GÁS. POTÊNCIA: 2000W TENSÃO: 220V DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X P X A): 48 X 23 X 7 CM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	AGRATTO
09	10	42022 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, 06 BOCAS, COM FORNO CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: GÁS GLP BAIXA PRESSÃO; MODELO DE CENTRO; PARA USO SOBRE PISO; CORPO E MESA DE AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5 CM; TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL; REGISTRO CROMADO DE 1/4"; TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;	VENÂNCIO

		COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO; GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DEVE POSSUIR 03 QUEIMADORES SIMPLES COM NO MÍNIMO 10 CM DE DIÂMETRO E 03 QUEIMADORES DUPLOS DE NO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.900 KCAL/H NO MODELO SIMPLES E 4.800 KCAL/H NO MODELO DUPLO MEDIDAS MÍNIMAS DO FOGÃO: (A X L X P): 80 X 100 X 77 CM CARACTERÍSTICAS DO FORNO: PORTA EM INOX, FORNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR ESMALTADO À FOGO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; CONTROLE DE CHAMA NO TUBO DISTRIBUIDOR DO FOGÃO; TRÊS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO DE ALTURA PARA GRELHA; ACOMPANHA 1 GRELHA; MEDIDAS INTERNAS DO FORNO (A X L X P): 27 X 50 X 44 CM NO MÍNIMO; CAPACIDADE MÍNIMA: 65 LITROS POTÊNCIA MÍNIMA: 3.000 KCAL/H GARANTIA MÍNIMA 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	
10	07	42023 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, 04 BOCAS, COM FORNO CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: GÁS GLP BAIXA PRESSÃO; MODELO DE CENTRO; PARA USO SOBRE PISO; CORPO E MESA DE AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5 CM; TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL; REGISTRO CROMADO DE 1/4"; TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO; GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DEVE POSSUIR 02 QUEIMADORES SIMPLES COM NO MÍNIMO 10 CM DE DIÂMETRO E 02 QUEIMADORES DUPLOS DE NO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.900 KCAL/H NO MODELO SIMPLES E 4.800 KCAL/H NO MODELO DUPLO MEDIDAS MÍNIMAS DO FOGÃO: (A X L X P): 80 X 65 X 77 CM CARACTERÍSTICAS DO FORNO: PORTA EM INOX,	VENÂNCIO

		FORNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR ESMALTADO À FOGO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; CONTROLE DE CHAMA NO TUBO DISTRIBUIDOR DO FOGÃO; TRÊS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO DE ALTURA PARA GRELHA; ACOMPANHA 1 GRELHA; MEDIDAS INTERNAS DO FORNO (A X L X P): 27 X 50 X 44 CM NO MÍNIMO; CAPACIDADE MÍNIMA: 65 LITROS POTÊNCIA MÍNIMA: 3.000 KCAL/H GARANTIA MÍNIMA 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	
11	15	13754 - FORNO ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 44 LITROS, 220V, AUTOLIMPANTE COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO E TEMPERATURA, LUZ INTERNA, BANDEJA PARA RESÍDUOS E PÉS ANTIDERRAPANTES. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	FISCHER
12	30	13762 - FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS. GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ PROGRAMADAS; TIMER; RELÓGIO; PORTA COM VISOR CENTRAL DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, COM DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 WATS E TENSÃO 127/220V, DEVE ACOMPANHAR PRATO PARA AQUECER ALIMENTOS.	ELECTROLUX
13	05	13808 - FRAGMENTADORA DE PAPEL. TRITURA ATÉ 6 FOLHAS AO MESMO TEMPO, COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR CARTÕES, ALÉM DE PAPEL. CORTE EM TIRAS. COM CESTO DE 10 LITROS DE CAPACIDADE, RUÍDO MÁXIMO DE 70DB E VELOCIDADE MÍNIMA DE FRAGMENTAÇÃO DE 3 M/MINUTO. TEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO: 2 MINUTOS. TEMPO DE REPOUSO: 40 MINUTOS. 220 V GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	MULTILASER
14	17	14182 - GELADEIRA INDUSTRIAL COMERCIAL 04 PORTAS. TEMPERATURA: 0°C A +7°C SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX OU AÇO GALVANIZADO. GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO PORTA COM PUXADOR EM ÂNGULO DE 45° E	REFRIMATE

		FECHAMENTO AUTOMÁTICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO PRATELEIRAS: GRADES ARAMADAS COM REGULAGEM DE ALTURA PÉS TERMOPLÁSTICOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 105 X 190 X 60 VOLUME (LITROS): 744 GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	
15	05	41939 - GELADEIRA INDUSTRIAL COMERCIAL 6 PORTAS TEMPERATURA: 0°C A +7°C SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX OU AÇO GALVANIZADO. GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO PORTA COM PUXADOR EM ÂNGULO DE 45° E FECHAMENTO AUTOMÁTICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO PRATELEIRAS: GRADES ARAMADAS COM REGULAGEM DE ALTURA PÉS TERMOPLÁSTICOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 165 X 190 X 60 VOLUME (LITROS): 1152 GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	REFRIMATE
16	10	33563 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1900 W – 220 V. PRESSÃO MÁXIMA DE 2.100 LIBRAS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 1900 W. COM MOTOR DE INDUÇÃO E CABEÇOTE DE ALUMÍNIO. MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 5 METROS. DEVE POSSUIR ALÇA E RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E SUPORTE DE ACESSÓRIOS. POSSUIR SISTEMA QUE DESLIGA O MOTOR A PARTIR DO DESACIONAMENTO DO GATILHO DA PISTOLA DE ÁGUA. VAZÃO DE 360 LITROS/HORA. ITENS INCLUSOS: 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 01 PISTOLA COM MANGUEIRA, 01 TUBEIRA JATO RETO (LEQUE ALTA PRESSÃO E RETO ALTA PRESSÃO) 01 TUBEIRA TURBO (JATO CONCENTRADO APLICADO DE FORMA ROTATIVA EM ALTA VELOCIDADE), 01 ENGATE RÁPIDO, 01 CARRINHO INTEGRADO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KARCHER
17	10	39227 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS: - MATERIAL EM AÇO INOX -GABINETE EM AÇO INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE MINÍMA PARA 6 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA	JL COLOMBO

		EM AÇO INOX -SISTEMA DE SEGURANÇA PÉS ANTI-DESLIZANTE - ROTAÇÃO 3500RPM - VOLTAGEM 220V -POTÊNCIA MÍNIMA 665W	
18	10	41938 - MIXER 3 EM 1. COM HASTE E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W. MÍNIMO 02 VELOCIDADES E FUNÇÃO TURBO. 220 V. BASE DESTACÁVEL E CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 1,2 M. COMPOSTO POR: MIXER, COPO 600 ML, BATEDOR DE CLARAS TIPO FUÊ, MINI PROCESSADOR 600 ML E MANUAL DE INSTRUÇÕES. CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	ELECTROLUX
19	15	36595 - PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO DE MESA/PAREDE COM FILTRO. ELIMINA SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. COM MÓDULO RETENTOR DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS. FORNECE ÁGUA NAS TEMPERATURAS NATURAL E GELADA. NÃO UTILIZA CFC. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. CUBA COM SISTEMA DE ESCOAMENTO, ETIQUETAS POLICARBONATO, BICA TELESCÓPICA PARA USO DE RECIPIENTES MAIORES. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PUSH-BOTTON PARA FLUXO CONTÍNUO OU TECLAS FRONTAIS PARA FLUXO MOMENTÂNEO E SELEÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA. SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA DOS DUTOS E CÂMARAS POR INVERSÃO DO FLUXO DA ÁGUA. PREFERENCIALMENTE COM INDICADOR LUIMINOSO QUE INFORMA A NECESSIDADE DE TROCAR O REFIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA ATÉ: 48 CM; ALTURA ATÉ: 28,5 CM; PROFUNDIDADE ATÉ: 30,5 CM; PESO ATÉ: 21,1 KG; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 2,6 LITROS; VAZÃO: 40 A 60 LITROS/HORA; VIDA ÚTIL EM LITROS: 6.000 LITROS. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 50 A 60 HZ; POTÊNCIA: 170W. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT DE INSTALAÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM RAIO DE ATÉ 150KM DE BENTO GONÇALVES.	EUROPA
20	02	42010 - SOPRADOR TÉRMICO. TENDO, NO MÍNIMO, 1800 W DE POTÊNCIA, 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA ENTRE 60°C E 550°C, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, INCLUINDO BICO REDUTOR, MANUAL DE USO. PARA APLICAR PELÍCULAS, RETIRAR ADESIVOS, REMOVER TINTAS, ETIQUETAS, RESINAS, ETC. VOLTAGEM 220. 01 ANO DE GARANTIA.	

DOS CATÁLOGOS

- Para todos os itens deverá ser apresentado catálogo original do fabricante com a indicação clara de qual o item corresponde ao ofertado na proposta (não será aceito como catálogo, folha timbrada do licitante com a descrição copiada do edital).
- O prazo para envio dos catálogos é de cinco dias contados da data da sessão pública de disputa de preço.
- Os catálogos serão analisados por Comissão Especial designada pela Portaria nº 91.553/2021, que observarão as especificações do produto constantes neste Termo, para emissão de parecer técnico.
- É de responsabilidade da licitante apresentar os catálogos, caso não o faça ou apresente-os em desacordo com as exigências do edital e/ou parecer desfavorável após a avaliação, tal fato implicará na desclassificação da mesma, ficando sujeita às sanções de advertência, multa e/ou suspensão.

PRAZOS E ENTREGA

- O prazo para entrega das mercadorias é de 15 (quinze) dias após o recebimento do empenho, no Almoxarifado Central, localizado na Rua Arthur Schilchting, n.º 231, bairro Jardim Glória, CEP 95.701-210, em direção à estrada da vindima, neste Município, no horário das 09:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira.

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

- Ficam designados os servidores Mônica Ferreira dos Anjos e/ou Vinicius Meotti como responsáveis pelo recebimento e fiscalização dos materiais.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal correspondente, visada pela fiscalização, até 15 (quinze) dias após o recebimento dos materiais.

As notas fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão estar de acordo com os valores unitários e totais constantes na planilha da proposta da licitante vencedora, que integra o presente Edital, independente de transcrição ou anexação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os materiais em equipamentos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada pela Secretaria requisitante, podendo ser rejeitados caso desatendam as especificações exigidas.

Além da descrição dos itens que consta neste Termo, deve-se observar também as condições que seguem abaixo acerca do fornecimento dos equipamentos:

- a) É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as despesas necessárias para a execução deste objeto, incluindo custos de fretes, recursos materiais e humanos, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações. O produto deverá ser entregue livre de qualquer despesa adicional;
- b) Independente da aceitação, a licitante garantirá a qualidade dos objetos e, nas embalagens com as respectivas quantidades ofertadas na proposta de preços e aprovada pela administração;
- c) A proponente deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 (um) ano, exceto para os itens cujo tempo de garantia está especificado na descrição do item;
- d) As licitantes poderão sanar eventuais dúvidas na interpretação dos termos deste Edital por meio do telefone (54) 3055.7439 ou (54) 3055.7438 ou solicitar, por escrito, no máximo em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Licitação, na Secretaria Municipal de Finanças, no Setor de Licitações, sito na Avenida Osvaldo Aranha, 1105, Cidade Alta, Bento Gonçalves – RS.