



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 44 / 2024

Processo :

Avaliação : Item a Item

Data Registro : 30/04/2024

Tipo : Menor Preço

Data Abertura : 03/06/2024

Recurso :

Objeto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de Óleos, graxas e lubrificantes

Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
1	Aditivo de arrefecimento para radiador orgânico de longa duração e coloração rosa.-EM EMBALAGEM DE 1 LITRO (NORMAS ABNT NBR 14261- TIPO A, ASTM D4985 E ASTM D3306 E APROVAÇÃO INMETRO). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA.	L	Licitação exclusiva	951,00	12,48
2	Arla 32 – agente redutores líquido de 20 lts- PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM A NBR 14725-2.	BALDE	Licitação exclusiva	270,00	97,50
3	Fluido de freio dot 4 em embalagem de 500ml- (QUE ATENDE AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS-116, ABNT NBR 9292 TIPO 4 E DBL 7760.30). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	FR	Licitação exclusiva	464,00	12,85
4	Graxa à base de sabão de cálcio em tambor de 200L (para lubrificação e proteção de chassis, resistente a lavagem com água, para evitar oxidação e corrosão de metais). É necessária a apresentação da ficha técnica do produto.- (PARA LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE CHASSIS, RESISTENTE A LAVAGEM COM ÁGUA, PARA EVITAR OXIDAÇÃO E CORROSÃO DE METAIS). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	TAMBOR	Licitação exclusiva	34,00	2.015,00
5	Graxa azul a base de lítio-MULTIUSO, DE ALTA PERFORMANCE, QUE SUPORTE TEMPERATURAS DE ATÉ 140 GRAUS. PONTO DE GOTA 180 GRAUS. IDEAL PARA ROLAMENTOS. GRAU NLGI-2. EM BALDE DE 20 KG. É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA.	BALDE	Licitação exclusiva	54,00	830,00
6	Graxa de complexo de lítio, bissulfeto de molibdênio em grau nglí2 com aditivo ep em embalagem de 20 litros (para uso automotivo em condições elevadas de carga e temperatura, com ponto de gota acima de 250° c, para proteção contra ferrugem e corrosão, alta resistência a lavagem por água e estabilidade à oxidação). É necessária a apresentação da ficha técnica do produto.- BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO EM GRAU NGLI2 COM ADITIVO EP EM EMBALAGEM DE 20KG (PARA USO AUTOMOTIVO EM CONDIÇÕES ELEVADAS DE CARGA E TEMPERATURA, COM PONTO DE GOTA ACIMA DE 250° C, PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO, ALTA RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	BALDE	Licitação exclusiva	87,00	561,40
7	Lubrificante acea 5 w-30 para motores diesel e gasolina.-EM EMBALAGEM DE 1 LITRO (ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCO, COM AS ESPECIALIZAÇÕES MB APPROVAL 229.51/ 229.52, VW 502.00/505.00/505.01, DEXOS 2TM (GB2D1011102) EXCEDE GM - LL -A-025, E GM -LL B-025, BMW LL-04, ACEA A3/B4-04, ACEA C3, API SN, ÍNDICE DE VISCOSIDADE 170>.) É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA.	L	Licitação exclusiva	2.164,00	29,78
8	Lubrificante para motores 2 tempos em embalagem de 500ml-(ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO ESPECIFICAÇÕES API TC, JASO FB, ISO L-EGB PARA USO EM ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS, DE USO NA	FR	Licitação exclusiva	1.720,00	39,00



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 44 / 2024

Avaliação : Item a Item

Tipo : Menor Preço

Recurso :

Objeto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de Óleos, graxas e lubrificantes

Processo :

Data Registro : 30/04/2024

Data Abertura : 03/06/2024

8	PROPORÇÃO (1:50). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DO PRODUTO).	FR	Licitação exclusiva	1.720,00	39,00
9	Lubrificante sae 15w40 para motores diesel em embalagem de 20 litros-(PARA MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBO-ALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDIÇÕES ADVERSAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API CI-4/SL MANM3275-1, MBB 228.3, VOLVO VDS3, CATERPILLAR ECF-1A E ECF-2, CUMMINS CES20078. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA.	BALDE	Tratamento diferenciado/simplificado	340,00	305,00
10	Lubrificante sae 15w40 semisintético em embalagem de 1-L (OLÉO MULTIVISCOSO ILSAC GF 5, API SN, PARA MOTORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO (FLEX), ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVAS ALCALINAS. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Licitação exclusiva	2.690,00	23,08
11	Lubrificante sae 50 em embalagem de 20 litros-(PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E COMPONENTES DE TRANSMISSÃO. NECESSÁRIO APRESENTAR A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO)	BALDE	Licitação exclusiva	65,00	435,00
12	Lubrificante sintético 10w40 para motores diesel.-EM EMBALAGEM DE 20 LITROS (PARA MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBO-ALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDIÇÕES ADVERSAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API CI-4; ACEA E4/E7; VOLVO VDS-3; CUMMINS CES 20078, MAN M3277; MB Approval 228.5; RENAULT VI RLD-2/ RXD; DETROIT DIESEL DDC 93K215; MACK EO-N; MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10 GLOBAL DHD-1, COMRESERVA ALCALINA (TBN) MINIMO 13,8. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	BALDE	Tratamento diferenciado/simplificado	204,00	470,80
13	Lubrificante 0 w30 sintético multiviscoso, para motores gasolina e diesel, com as especificações. Fiat: 9.55535 ds1; fiat: 9.55535 gs1; psa: b71 2312; acea c2, índice de viscosidade 163>	L	Licitação exclusiva	120,00	24,10
14	Lubrificante 5 w20 sintético multiviscoso, para motores gasolina, com as especificações. St jlr.03.5004; acea a1/b1, c5, ford:wss-m2c948-b, api:sn, índice de viscosidade 153>	L	Licitação exclusiva	60,00	30,22
15	Óleo dextron 3h-LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO FORMULADO PARA ATENDER TRANSMISSÕES CONTROLADAS AUTOMATICAMENTE E HIDRÁULICAS. PROTEGER CONTRA BORRA, VERNIZ E FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, PERMITINDO LONGOS PERÍODOS DE USO; SEU ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE PERMITE O USO SOBRE UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA PROPORCIONANDO EXCELENTE FLUIDEZ A BAIXA TEMPERATURA E MANTENDO A VISCOSIDADE DESEJADA A ALTAS TEMPERATURAS; I.V. 168> ALLISON: C-4 CATERPILLAR: CAT TO-2 DEXRON: III H FORD: ESP-M2C138-CJ FORD: ESP-M2C166-H FORD: MERCON MB: 236.2 É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Licitação exclusiva	700,00	45,74



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 44 / 2024

Processo :

Avaliação : Item a Item

Data Registro : 30/04/2024

Tipo : Menor Preço

Data Abertura : 03/06/2024

Recurso :

Objeto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de Óleos, graxas e lubrificantes

16	Óleo hidráulico mineral-EM EMBALAGEM DE 20 LITROS (CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2(HLP), ISO 11158, EATON VICKERS I-286 S3 & M2950-S,AIST 126-127 DENISON HF-0, HF-1 E HF-2 , MAGIAS P69 (PONTO DE INFLAMAÇÃO ACIMA DE 245>PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, ANTIESPUMANTE E ESTABILIDADE TÉRMICA). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	BALDE	Licitação exclusiva	60,00	328,44
17	Óleo hidráulico mineral iso 68 -EM EMBALAGEM DE 20 LITROS (CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2(HLP), ISO 11158, EATON VICKERS I-286 S3 & M2950-S,AIST 126-127 DENISON HF-0, HF-1 E HF-2 , MAGIAS P69 (PONTO DE INFLAMAÇÃO ACIMA DE 245>PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, ANTIESPUMANTE E ESTABILIDADE TÉRMICA). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	BALDE	Licitação exclusiva	110,00	307,98
18	Óleo para tratamento Multifuncional para Diesel e Biodiesel - Linha Pesada	L	Tratamento diferenciado/simplificado	600,00	191,27
19	Óleo sae 10w30 de múltiplas aplicações para tratores agrícolas-(ATENDE ESPECIFICAÇÕES MASSEY FERGUSON M: 1141, FORD M2C86: C, JOHN DEERE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 E 1.209 E REQUISITOS DE DESEMPENHO API GL-4, CATERPILLAR TO-2 e ALLISON C-3), em embalagem de 20L. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	BALDE	Licitação exclusiva	100,00	468,51
20	Óleo sae 90 para engrenagens hipóides em embalagens de 20 litros-(LUBRIFICANTE COM ESPECIFICAÇÕES API GL-5, MB 235.0, PARA USO EM CAIXAS, EIXOS. É NECESSÁRIO APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO).	BALDE	Licitação exclusiva	45,00	384,50
21	Óleo tipo atf tipo a, sufixo a para transmissões automáticas.-EM EMBALAGEM DE 20 LITROS (ÓLEO HIDRÁULICO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES GM DEXRON II, MB 236.6, TASA). É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	BALDE	Licitação exclusiva	57,00	359,37
22	0 W20 Lubrificante 100% Sintético-, COM CARACTERÍSTICAS FUEL ECONOMY, ESPECIALMENTE PROJETADO PARA MOTORES A GASOLINA OU FLEX, DE ASPIRAÇÃO NATURAL OU SOBREALIMENTADOS, QUE POSSUAM SISTEMAS DE INJEÇÃO DIRETA OU CONVENCIONAIS E ESTEJAM CONCEBIDOS PARA TRABALHAR COM LUBRIFICANTES DE BAIXA FRICÇÃO E VISCOSIDADE HTHS (ALTA TEMPERATURA – ALTO ESFORÇO DE CORTE) EXTREMAMENTE BAIXA (= 2,6 mPa.s). API: SN-RC* • CHRYSLER: MS 6395 • FORD: 947 A • GM: 6094M DEXOS 1 • ILSAC: GF-5 É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Licitação exclusiva	906,00	24,84



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 44 / 2024

Avaliação : Item a Item

Tipo : Menor Preço

Recurso :

Objeto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de Óleos, graxas e lubrificantes

Processo :

Data Registro : 30/04/2024

Data Abertura : 03/06/2024

23	5 w40 lubrificante de alto desempenho 100% sintético-ESPECIALMENTE PROJETADO PARA VEÍCULOS RECENTES E EQUIPADOS COM MOTORES DE ALTA CILINDRADA, GASOLINA E DIESEL, COM TURBO OU NÃO, COM INJEÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ACEA: A3/B4 API: SN BMW: LL-01 GM: LL-B-025 MB: 229.3 PSA B71 2296 RENAULT: RN0700, RN0710 VW: 502.00/505.00 É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Tratamento diferenciado/simplificado	2.100,00	40,97
24	10 w40 para motos -LUBRIFICANTE DE TECNOLOGIA SINTÉTICA PARA MOTORES A 4T, MOTOS DE USO URBANO E ESTRADA, TRAILS, OFF ROAD, EQUIPADAS COM MOTORES 4 TEMPOS COM CAIXA DE MARCHA INTEGRADA, EMBREAGEM ÚMIDA. MOTORES QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES DE EMISSÕES. I.V. 155> - API SL - JASO T 903:2016 MA2* É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Licitação exclusiva	82,00	25,99
25	75 w90 lubrificante 100% sintético formulado para todos os diferenciais"-OU NÃO, CAIXA DE CÂMBIO COM DIFERENCIAL AUTO-BLOCANTE INTEGRADO, TRANSMISSÃO MANUAL, CAIXA SINCRONIZADA OU NÃO E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA QUE OPERAM EM CONDIÇÕES DE CHOQUES, CARGAS ELEVADAS E BAIXA ROTAÇÃO, OU CARGAS MODERADAS E ALTAS VELOCIDADES, QUANDO A EFICIÊNCIA DA TRANSMISSÃO TEM QUE SER MELHORADA COM ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; I.V. 183> GL5 É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	L	Licitação exclusiva	580,00	92,66
26	85 w140 indicado para lubrificação de engrenagens.-HIPOIDAIS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. • PROJETADO PARA EIXOS COM SERVIÇOS PESADOS E COMANDOS FINAIS EM QUE SEJAM ESPERADAS EXTREMA PRESSÃO E CARGA DE IMPACTO; • FORMULADO COM AVANÇADO SISTEMA DE ADITIVOS; • ELEVADA EFICIÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE FORÇA; • INDICADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICO, CAIXA DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIOIDAIS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLENAGEM. GL5, em embalagem de 20L.	BALDE	Licitação exclusiva	60,00	402,60