

## 3 e 4. EXPURGO E CME

### OBSERVAÇÕES:

- OS TAMPOS EM AÇO INOX TERÃO BASE DE SUSTENTAÇÃO EM MDF (OBSERVAR ESPECIFICAÇÃO EM PLANTA);
- USO DE MDF 18MM LAMINADO NA COR BRANCA. A CHAPA DO FUNDO DEVE SER LAMINADO NAS DUAS FACES;
- OS TOPOS DAS CHAPAS DE MDF DEVEM SER LAMINADOS COM FITA DE BORDA NA MESMA COR DA LÂMINA;
- PUXADORES DAS PORTAS COM 25 CM CROMADOS;
- FERRAGENS DAS GAVETAS COM CORREDIÇA SIMPLES 55CM;
- FRENTE DAS GAVETAS COM DETALHE EM ACRÍLICO CRISTAL 5MM. AS DIVISÓRIA INTERNAS DEVEM SER MÓVEIS E NO MESMO MATERIAL;
- DOBRADIÇAS DO TIPO PRESSÃO;
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS**

SERVIÇO DE PROJETOS E OBRAS - SEOB  
Rua Bento Martins, 168 / 4º Andar - Porto Alegre/RS

OBRA:

**TCE - PRÉDIO SPM - REFORMA EMERGENCIAL**

PROJETO:

**SEOB**

ASSUNTO:

**DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO**

ESCALA:

**1:25**

CONTEÚDO:

**BANCADA CME\_EXPURGO | PL. BAIXA TAMPO/ FLUXOS DE TRABALHO**

DATA:

**julho/2024**

RESP. TÉCNICO:

ARQUITETO E URBANISTA AMÍLCAR FERREIRA CAURS A161462

DESENHO:

**Amílcar**

PRANCHA:

**M05/10**