
Parecer Tecnico Odonto

De Fernanda Langhammer (via Documentos Google) <langhammertogni@gmail.com>

Data Qua, 30/10/2024 13:54

Para Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

Cc andrericb@yahoo.com.br <andrericb@yahoo.com.br>

 1 anexos (147 KB)

Parecer Tecnico Odonto.pdf;

Fernanda Langhammer anexou um documento



Fernanda Langhammer (langhammertogni@gmail.com) anexou o seguinte documento:



Parecer Tecnico Odonto

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Você recebeu este e-mail porque langhammertogni@gmail.com compartilhou com você um arquivo do Google Documentos.

Google[™]

BOm dia, conforme solicitado segue abaixo parecer técnico dos itens/marcas vencedoras do Pregão Eletrônico 0002/2024:

ITEM 1

Descrição item:

FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO TECNOLOGIA WIRELESS(SEM FIO) Tecnologia Wireless (sem fio). Luz azul gerada por LED de alta potência. Bateria removível, display digital, bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Comprimento de onda: 420 à 480nm. Bivolt automático 100 – 240 V. Potência de luz: 1250 mW/cm² (Polimerização e Clareamento) – 2200mW/cm² (Ortho) – 2300mW/cm² (High).

Descrição Item Empresa Vencedora:

FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO TECNOLOGIA WIRELESS(SEM FIO) LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. BATERIA REMOVIVEL, DISPLAY DIGITAL, BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO.COMPRIMENTO DA ONDA: 420 Á 480NM, BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240 V. POTÊNCIA DE LUZ: 1250MW/CM2 , (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO)- 2200MW/CM2 , (ORTHO)-2300MW/CM2 (HIGH).

MARCA:ALT

MODELO:ATLUX

Justificativa:

O item ofertado pela empresa ITAPEMED - CNPJ: 54.322.844/0001-88 não condiz com o item descrito. Segundo o fabricante,o modelo do aparelho de Fotopolimerizador MARCA:ALT MODELO:ATLUX têm Potência de irradiação para área (mW/cm²): (550 ou 1000) +- 50; devido a isto, este modelo de aparelho fotopolimerizador MARCA:ALT MODELO:ATLUX não atende as descrições do referido Pregão.

ITEM 2

Descrição item:

ULTRASSOM/JATO BICARBONATO - Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling), LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funções do aparelho Recipiente para bicarbonato Reservatório de água removível, transparente,2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento. Fácil limpeza e desinfecção Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica) de 1 litro Frequência 30.000 Hz Frequência de entrada 50/60 Hz Potência 60VA Pressão Entrada

de ar comprimido 80 PSI Proteção contra choque elétrico Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B Proteção contra penetração nociva de água / material particulado.

Descrição Item Empresa Vencedora:

ULTRASSOM/JATO BICARBONATO - OFERTAMOS - Scaler Jet Pump Led - Jato de Bicarbonato: filtro de ar com drenagem automática. Pressão do ar comprimido de 80 PSI , reservatório de pó removível e transparente, acompanha reservatório para irrigação de água, chave de limpeza do sistema de mangueiras internas. Controle independente de fluxos de água e pó. Ultrassom: Peça de mão removível e autoclavável frequência de 29 khz e ajuste de potência comandado pelo operador, com caneta de Led, sistema piezoelétrico. Troca de função através de botão de seleção, painel digital com leds indicativos Bivolt. Acompanha 3 pontas de ultrassom (insertos) e chave para remoção de insertos.

Justificativa:

O item ofertado pela empresa não atende as descrições sugeridas pelo Pregão Eletrônico 0002/2024, sobretudo no quesito reservatório de água removível, transparente com iluminação de led e da Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e frequência em HZ.

ITEM 3

Descrição item:

Mocho profissional tipo sela - Mocho profissional odontológico ergonômico do tipo sela, 5 rodízios emborrachados, pistão a gás, espuma injetada, revestimento em couro ecológico, com regulagem de altura e inclinação, cor verde claro.

Descrição Item Empresa Vencedora:

MOCHO PROFISSIONAL TIPO SELA-MOCHO PROFISSIONAL ODONTOLOGICO ERGONOMICO DO TIPO SELA, 5 RODIZIOS EMBORRACHADOS, PISTÃO A GÁS, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO, COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, COR VERDE CLARO.
MARCA/MODELO: QUALITE/MC-TK-600.SELA

Justificativa:

modelo / marca não encontrado. nao atende

ITEM 4

Descrição item:

Kit acadêmico de canetas odontológicas.

Kit composto de caneta de alta rotação, micromotor, contra ângulo e peça reta.

CANETA ALTA ROTAÇÃO. Cabeça Standard PAP-SU B2 com dimensões: Ø12,1 x AI 13,3 mm. Sistema Cabeça Limpa. Sistema Push Botton. Corpo de aço inoxidável Rolamento Cerâmico. Velocidade 340.000 a 410.000 min. Potência: 16W. Acoplamento Borden (2 vias). Autoclavável (135°C). Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

MICROMOTOR PNEUMÁTICO. Corpo em Aço Inoxidável. Tamanho reduzido e ergonômico. Velocidade Máxima: 25.000 min. Sistema de mudança do sentido de rotação. Spray de água externo. Autoclavável (135°C). Borden 2 vias. Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

CONTRA ÂNGULO. Transmissão com velocidade direta 1:1. Cabeça para fresas C.A com diâmetro de Ø2,35. Velocidade Máxima da Cabeça 30.000 min. Sistema de travamento da broca com Push Botton. Autoclavável (135°C). Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

PEÇA RETA Transmissão de Velocidade Direta 1:1 Para fresas HP com diâmetro de Ø2.35. Velocidade máxima 40.000 min. Sistema de Cabeça Limpa. Autoclavável (135°C). Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

Descrição Item Empresa Vencedora:

KID ACADÊMICO DE CANETAS ODONTOLOGICAS. KIT COMPOSTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. CANETA ALTA ROTAÇÃO, CABEÇA STANDARD PAP-SU B2 COM DIMENSÕES: Ø12,1 X AI 13,3 MM. SISTEMA CABEÇA LIMPA. SISTEMA PLUSH BOTTON. CORPO DE AÇO, INOXIDÁVEL. ROLAMENTO CERÂMICO. VELOCIDADE 340.000 A 410.000 MIN. POTÊNCIA: 16W. ACOPLAMENTO BORDEN(2 VIAS). AUTOCLAVÁVEL(135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MINIMO 1ANO. MICROMOTOR PNEUMÁTICO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO REDUZIDO E ERGONÔMICO. VELOCIDADE MÁXIMA: 25.000 MIN. SISTEMA DE MUDANÇA DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. SPRAY DE AGUA EXTERNO. AUTOCLAVÁVEL (135°C). BORDEN 2 VIAS. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MINIMO 1 ANO. CONTRA ÂNGULO, TRANSMISSÃO COM VELOCIDADE DIRETA 1:1. CABEÇA PARA FRESAS C.A COM DIAMETRO DE Ø 2,35. VELOCIDADE MÁXIMA DE CABEÇA 30.000 MIN. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA BROCA COM PUSH BOTTON. AUTOCLAVÁVEL (135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO. PEÇA RETA, TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE DIRETA 1:1 PARA FRESA HP COM DIAMETRO DE Ø 2.35. VELOCIDADE MÁXIMA 40.000 MIN. SISTEMA DE CABEÇA LIMPA. AUTOCLAVAVEL (135 °C) REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

“Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – “Dentistry - Handpieces and Motors”, ISO 3964:2016 – “Dental handpieces - Coupling Dimensions”, ISO 9168:2005 – “Dental handpieces - Hose connectors”, Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”. MODELO: KIT ACADEMICO PRIME FOUR CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

Justificativa:

O item 4, segundo as descrições fornecidas pelo catálogo de produtos do fabricante Dentmed, o produto orçado não atende as descrições previstas no referido Pregão, principalmente nos quesitos de potência e dimensões da peça.

ITEM 5

Descrição item: Seladora de grau cirúrgico -

Corpo em aço inoxidável. Indicador luminoso (on/off). Resistências isoladas e ajustes de temperatura. Braço de selagem manual e trilho de corte duplo (Corte em ambos sentidos). Modo de Operação: Contínua; Frequência: 50/60 Hz; Potência por resistência: 250 W; Potência: 570 VA; Corrente normal: 4,5 A; Fusíveis: 5 A; Área de selagem: 260 mm; Largura de selagem: 10mm; Suporte para rolos (comprimento máximo): 275 mm; Carcaça externa: Aço inoxidável; Temperatura (sistema de aquecimento): 0 a 300 °C - com protetor contra altas temperaturas atuando até 220 °C.

Descrição Item Empresa Vencedora: REF. FÁBRICA: SEL303NYAZPTN02 - NCM: 8422.40.90

SELADORA 30CM SUPORTE BIVOLT CRISTOFOLI

SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLASTICO) PROPRIAS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATE DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRURGICO RESISTENCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA 175°C a 180°C. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRES MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS.

SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: LIGADA/DESLIGADA – AQUECENDO - PRONTA PARA USO - SELAGEM COMPLETA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. COMPACTA, DIMENSOES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM. BIVOLT

AUTOMATICO (110 V - 240 V). POTENCIA 180 W. PESO BRUTO 3,3KG NORMAS ISO 13485:2016 E CE (DIRETIVA 2014/30/UE, EN55014-1 E EN55014-2) E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RDC 665/2022 - BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - ANVISA. M - CRISTOFOLI F - CRISTOFOLI P - NAC RDC 185

Justificativa:

O item 5, não atende as descrições previstas no referido Pregão,o produto ofertado pela empresa não condiz com a potência, tampouco consta ser de inox.

ITEM 6

Descrição item:

Sensor digital RX

SENSOR RADIOGRAFIA DIGITAL TAMANHO 2. Compatível com equipamentos de raios X intraorais. Imagens de alta definição em tempo real. Capturar imagens em cerca de 5 segundos. Recursos avançados de processamento de imagem. Licenças ilimitadas do software. Várias ferramentas disponíveis para edição: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnósticos, odontograma e comparação de imagens em tela cheia. Vários formatos para salvar imagens: TIFF, BITMAP, PNG, DICOM e JPEG. Emissão de laudos em PDF, prontos para compartilhar. Área ativa: 26 x 36 mm. Cabo USB 2.0 com 3 metros de comprimento, resistente e de fácil substituição. Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

Descrição Item Empresa Vencedora:

SENSOR DIGITAL RX SENSOR RADIOGRAFIA DIGITAL TAMANHO 2, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS DE RAIOS X INTRAORIAS.IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL.CAPTURAR IMAGENS EM CERCA DE 5 SEGUNDOS. RECURSOS AVANÇADOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM.LICENÇAS ILIMITADAS DE SOFTWARE.VARIAS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PARA EDIÇÃO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONSTRASTE E GAMA, INVERSÃO DE CORES, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CIRCULOS, SELEÇÃO E RECORTE DE AREAS,MEDIÇÃO DE ANGULOS E SEGMENTOS, BARRA PARA LAUDOS/DIAGNÓSTICOS, ODONTOGRAMA E COMPARAÇÃO DE IMAGENS EM TELA CHEIA. VÁRIOS FORMATOS PARA SALVAR IMAGENS: TIFF, BITMAP, PNG, DIGOM E JPEG. EMISSÃO DE LAUDOS EM PDF., PRONTOS PARA COMPARTILHAR. ÁREA ATIVA: 26 X 36MM. CABO USB 2.0 COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 1 ANO.

MARCA:ALT

MODELO:PLUTO

Justificativa:

Descrições da marca/modelo não localizadas. As informações disponibilizadas pela empresa ITAPEMED não condiz com as ferramentas de edição, imagem, rotação, etc.

ITEM 7

Descrição item: Laserterapia portátil

APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL SEM FIO. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho). Área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3 mm². Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP). Alimentação: bateria de Li-Ion 7,6V/650Ma. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 3 horas. Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos. Alimentação carregador de bateria: entrada: 100-220V / saída: 9V/1,2^a. Garantia: 2 anos pelo fabricante (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra). Embalagem contendo: 1 caneta laser duo portátil, 1 óculos escuro de proteção para o paciente e 1 óculos azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda vermelho e infravermelho, base carregadora e fonte de alimentação. Registro na Anvisa e garantia de fábrica de no mínimo 1 ano.

Descrição Item Empresa Vencedora:

APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL SEM FIO. COMPRIMENTO DE ONDA:660 MM(LASER VERMELHO) E 808 NM(LASER INFRAVERMELHO). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAIDA DO BICO DA CANETA LASER: 3MM², EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUCTOR (GaAlAeInGaAlP).

ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6 V/650Ma. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 3 HORAS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60-120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6 V/650Ma. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100-220V/, SAÍDA:9V/1,2^a. GARANTIA:2 ANOS PELO FABRICANTE(A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA). EMBALAGEM CONTENDO: 1 CANETA LASER DUO PORTATIL, 1 ÓCULOS ESCURO DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE E 1 ÓCULOS AZUL DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, QUE BARRA OS DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA VERMELHO E INFRAVERMELHO, BASE CARREGADORA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MINIMO 1 ANO.

MARCA/MODELO: IBRAMED-LASER PULSE

Justificativa:

A marca/modelo mencionada pela empresa não condiz com o item pedido. Na descrição do item 7 consta que o Aparelho de Laserterapia seja *Portátil e Sem Fio*, o que diverge da descrição do fabricante IBRAMED-LASER PULSE.

ITEM 8

Descrição item: Cuba ultrassônica

Equipamento de ultrassom para limpeza de acessórios e instrumentais médicos e odontológicos, composto de corpo injetado em ABS. Reservatório com capacidade de 06 litros Visor LED digital de tempo de funcionamento. Ajuste de diferentes tempos de funcionamento. Opção de lavagem com água aquecida Pannel indicador da temperatura da água Iluminação LED interna na cuba.

Descrição Item Empresa Vencedora: CUBA ULTRASSÔNICA. EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COMPOSTO DE CORPO INJETADO EM ABS. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 6 LITROS, VISOR LED DIGITAL DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO. AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE FUNCIONAMENTO, OPÇÃO DE LAVAGEM COM AGUA AQUECIDA PAINEL INDICADOR DA TEMPERATURA DA AGUA. ILUMINAÇÃO LED INTERNA NA CUBA.

Marca: CRISTOFOLLI

Justificativa:

Produto confere com a descrição solicitada. Aprovado.

ITEM 9

Descrição item: Consultório Odontológico portátil

Potência: 650 watts; tensão de alimentação: bivolt automático; frequência de alimentação: 60 hz; dimensões: (alt. x larg. x prof.): 810 mm x 310 x 245 mm; vácuo: ajustável de 800 mm à 1400 mm de coluna d'água; sucção contínua de água: até 6 l / min; vazão de ar: até 350 l / min; capacidade do reservatório: 6 litros; boia de segurança: sistema que proporciona o desligamento do equipamento, evitando o transbordamento dos efluentes ao atingir a capacidade máxima do reservatório; velocidade máxima micromotor elétrico: 40.000 rpm; iluminação: através de fibra de led interna; torque máximo do micromotor: 3.1 n.cm; sistema de acoplamento do micromotor: intra universal; seringa tríplice: acionada e alimentada por micro compressor interno.

Descrição Item Empresa Vencedora: CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO PORTÁTIL. POTENCIA: 650 WATTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUENCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; DIMENSÕES (ALT X LARG X PROF.): 810MM X 310 X 245MM; VÁCUO: AJUSTÁVEL DE 800 MM À 1400MM DE COLUNA DE ÁGUA; SUCÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA: ATÉ 6 L/MIN; VAZÃO DE AR: ATÉ 350 L/MIN; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 6 LITROS; BÓIA DE SEGURANÇA; SISTEMA QUE PROPORCIONA O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO EVITANDO O TRANSBORDAMENTO DOS EFLUENTES AO ATINGIR A CAPACIDADE MÁXIMA DO RESERVATÓRIO, VELOCIDADE MÁXIMA MICROMOTOR ELÉTRICO: 40.000 RPM; ILUMINAÇÃO: ATRAVÉS DE FIBRA DE LED INTERNA; TORQUE MÁXIMO DO

MICROMOTOR: 3.1 N.CM; SISTEMA DE ACOPLAMENTO DO MICROMOTOR: INTRA UNIVERSAL; SERINGA TRIPLICE: ACIONADA E ALIMENTADA POR MICRO COMPRESSOR INTERNO.

“Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 “. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO + MICROMOTOR ELETRICO. COR DO ESTOFAMENTO: VERDE ou AZUL MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600003

Justificativa:

A descrição do item fornecido pelo fabricante não confere com a descrição do item solicitado, como por exemplo a potência do motor, a sucção de água e a velocidade do micromotor.

-Equipo odontológico Transportátil: Fabricado em caixa em aço tipo mala em material leve, resistente, contendo rodízios e alças para facilitar o transporte. Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo necessidade. Estrutura estável proporciona ergonomia absoluta para posicionamento ideal do cirurgião dentista. Controle de velocidade pelo pedal para acionamento das canetas de alta e baixa rotação feito por comando progressivo que permite que o profissional selecione(controle) a velocidade necessária dependendo do tipo de intervenção que irá fazer. Válvula ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade. Válvula de controle do fluxo de sucção. Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiros. Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. Interruptor de liga/desliga da sucção. Mala com equipo composto de Seringa Tríplice, terminal bordem refrigerado de Alta e Baixa rotação e sugador de alta potência tipo Venturi. Sistema de movimentação através de rodízios em silicone. Reservatório de água limpa com capacidade de 500ml ou 1.000 ml. Alimentado por ar de compressor odontológico portátil, com acionamento ao retirar a peça de mão do suporte, pressionar o pedal de comando para acionamento. Suporte com 01 Sugador, 01 Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água), 01 Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias) e 01 Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias). Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso. Tanque em aço com capacidade de armazenamento de 09 litros. Motor com potência máxima de 01 HP - 750 watts. Deslocamento de ar do compressor: 6,2 PCM (PES)/ 175 L/min. Gerando nível de ruído de 50 dB (A). Tensão de alimentação: 127 Vac ou 220 Vac, com frequência de 60 Hz.

