

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Quant.	Unid.
PAVIMENTAÇÃO		
Piso intertravado de concreto, dimensões 29,5x21x5cm, cor cinza natural	209,51	m²
Piso intertravado de concreto, dimensões 29,5x21x5cm, pigmentado cor canela	122,95	m²
Piso intertravado de concreto, dimensões 20x20x15x15cm, cor cinza (natural), com toseto 10x10cm pigmentado na cor grafite, espessura 5cm	326,51	m²
Piso intertravado de concreto, dimensões 20x20x15x15cm, pigmentado cor grafite, com toseto 10x10cm cor cinza (natural), espessura 5cm	93,00	m²
Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm, pigmentado cor grafite.	49,00	m
Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm, pigmentado cor canela.	36,32	m
Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm, cor cinza (natural).	179,50	m
Meio-fio multifuncional, dimensões 20x06x100cm, cor cinza natural	48,70	m
MURETA		
Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 43x61x25 cm cada peça, cor cinza (natural).	150,00	pç
DRENAGEM DO TERRENO - PLAYGROUND		
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6x0,6x0,6mt para rede de drenagem.	1,00	unid
Grelha de Ferro fundido com requadro, dimensões 0,6x0,6mt	1,00	unid
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100mm, junta elástica	7,00	ml
Dreno espinha de peixe (seção 0,40x0,40m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100mm	64,50	m
CAMADA DE AREIA - PLAYGROUND		
Areia média, espessura 20cm (148,65m²)	29,73	m³
MURETA - PLAYGROUND		
Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 38,5x38,5x25cm cada peça, cor cinza (natural).	152,00	pç
Ripas de concreto armado, dimensões 14x4x125cm, pintado cor amadeirado com tinta base PU	1,58	m²
PAREDE E RAMPA COM BLOCOS DE CONCRETO - PALCO		
Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 38,5x20x25 cm cada peça, pintado cor amadeirado (tinta base PU)	138,00	Unid
Alvenaria de blocos de concreto vazados, dimensões 14x19x39cm	35,10	m²
BASE E DECK DE CONCRETO		
Deck de concreto armado, ripas de 9,5x4x125 cm cada, pintado fundo e tinta cor pinhão (tinta específica base PU).	54,07	m²
MOBILIÁRIO URBANO		
Banco estrutura em concreto armado, assento e encosto em ripas de madeira nobre, pintado com duas demão de tinta. Dimensões 80x82x135cm.	7,00	Unid.

Banco estrutura em concreto armado, assento e encosto em ripas de madeira nobre, pintado com duas demão de tinta. Dimensões 80x82x75cm.	1,00	Unid.
Mesinha baixa formada com bloco de concreto vazado e dentado e tampo de concreto de diâmetro de 60cm	3,00	Unid.
Conjunto de mesa alta e 2 bancos curvos em concreto, cor cinza natural. Capacidade até quatro pessoas.	2,00	unid
Banco curvo com estrutura e assento em concreto armado, sem encosto. Dimensões 420x50x50cm, cor cinza natural. Capacidade até seis pessoas.	2,00	unid
Banco estrutura e assento em concreto armado, sem encosto e com bloco em um dos lados, dimensões 185x44x44cm, cor cinza (natural)	4,00	unid
Banco estrutura e assento em concreto armado, sem encosto, dimensões 150x44x44cm, cor cinza (natural)	4,00	unid
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto armado, dimensões 7x31x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste p/ dois cestos em aço inox (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.	4,00	unid.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais	220,00	m
Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm², anti-chama, 0,6/1,0kv para circuitos teminais, cor preta	300,00	m
Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm², anti-chama, 0,6/1,0kv para circuitos teminais, cor azul	300,00	m
Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm², anti-chama, 0,6/1,0kv para circuitos teminais, cor azul	60,00	m
Cabo flexível 750 V, 3 condutores de 1,5mm²	70,00	m
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps	1,00	pç
Poste de concreto armado de seção circular, altura de 9mt	1,00	Unid
Quadro de distribuição, de sobrepor, com disjuntor geral 2x32A e 02 disjuntores 1x20A para comando do chimarródromo e das tomadas dos pergolados.	1,00	Unid.
Quadro de comando (chave de comando em grupo), com acionamento magnético através de contactora, corrente nominal de 30A, contatos normalmente abertos, com disjuntor de proteção termomagnético com alça de rearme externa, com acionamento através de fotocélula.	1,00	Unid.
Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação	14,00	Unid.
Tubo aço galvanizado, diâmetro 20mm (3/4") - Fornecimento e instalação	1,00	Unid.
Curva 90° de ferro galvanizado com rosca Ø3/4" - Fornecimento e instalação	3,00	Unid.
Cinta perfurada simples - Fornecimento e instalação	5,00	m
Base/Sapata para sustentação de luminárias, dimensões 40x40x40cm.	0,83	m³

Poste reto em tubo de aço, 3m de altura, diâmetro Ø60,3mm, com sapata e 04 chumbadores galvanizados Ø1/2"x250mm soldados e gabaritados conforme furação da sapata, com galvanização à fogo e pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Luminária ornamental em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, detalhes e base em alumínio, pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto, nas dimensões de 360x770mm, equipada com LED de potência máxima 60W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens, eficiência luminosa mínima de 100 lm/W, fator de potência mínimo de 0,91, temperatura de cor correlata (TCC) de 6.000K, multitensão de 100V a 240V, ângulo de abertura de 360° (eixo horizontal), expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II, 12kA/10kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. Luminária com ensaio fotométrico conforme IES LM-79. - Fornecimento e instalação	13,00	Conj.
Arandela LED 18W, em policarbonato.	4,00	Unid
PAISAGISMO		
Flores (forração)	33,12	m²
Jasmins	7,00	Unid
Podocarpos	70,00	Unid
Plantio de grama em placas (em locais diversos).	400,00	m²
Terra vegetal	9,12	m³
Tela de aço soldada galvanizada	118,00	m²