



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de uniformes para o setor de Nutrição da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, conforme especificações contidas no memorial descritivo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos uniformes destinam-se a aprimorar e humanizar ainda mais o atendimento prestado aos pacientes desta unidade de saúde, padronizando a uniformização dos funcionários do setor, conforme especificado em legislação. Esses recursos são essenciais para proporcionar um ambiente propício ao cuidado, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Diante desse propósito, a realização do Processo Licitatório se faz necessária, garantindo a legalidade e transparência inerentes a esse procedimento, assegurando, assim, a obtenção dos itens requeridos de forma adequada e em conformidade com as normativas vigentes.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 A empresa contratada obriga-se a:

3.1.1 Fornecer os uniformes, conforme exigências do Edital, do Termo de Referência, Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e do Pregão eletrônico, bem como Decretos regulamentadores e legislação específica atinente ao objeto no prazo máximo de 07 (sete) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada, com frete pago, devendo o equipamento e acessórios ser entregues junto ao setor de patrimônio da FHGV;

3.1.2 Substituir os uniformes fornecidos em desacordo com as características e especificações exigidas, sem qualquer ônus à FHGV no prazo máximo de 05 (cinco) dias ininterruptos.

3.1.3 Cumprir prazos e condições de entrega de no máximo 07 (sete) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada.

3.1.4 Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.

3.1.5 Atender obrigatoriamente a todas as condições específicas constantes no Memorial Descritivo e especificações técnicas conforme descritivo dos itens. Os uniformes deverão ser de boa qualidade, conforme especificações técnicas, de material que não encolha, nas cores brancas.

3.1.6 Entregar na unidade de Nutrição do HMGV, AMOSTRA dos uniformes, um modelo de cada, de diferentes tamanhos para avaliação prévia.

3.1.7 Se a amostra não for aprovada, a empresa será desclassificada e a amostra da segunda colocada será avaliada, sendo respeitada a ordem de classificação da publicação do edital.

3.1.8 Entregar os materiais embalados em sacos plásticos transparentes individuais.

3.1.9 Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente



3.1.10 Os uniformes deverão dotar de logotipo em serigrafia do tipo Silkscreen, no lado esquerdo do peito, nas dimensões: 8,3 cm x 3,5 cm $\pm$ 1 mm; conter etiqueta de identificação e conservação da peça inserida e centrada internamente na costura do decote das costas (camiseta e jaleco) ou na costura posterior da cintura (calça), conforme modelo abaixo:



4 Tabela de referência de medidas dos tamanhos

ITEM 1 – 8069 CALÇA TAMANHO EGG (16 pc)

CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO EGG, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM / CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO EGG, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, COR BRANCA NÃO TRANSPARENTE, 100% ALGODÃO, SEM BOLSO E COM COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA DE ELÁSTICO E COM BARRA DE BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA DUAS VEZES. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA POSTERIOR DA CINTURA. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 167G/M² ($\pm$ 5%), 5,5 OZ, JD²; ARMAÇÃO EM SARJA LEVE 2X1, TINTO; SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm$ 4%, LARGURA - $\pm$ 4%. CINTURA APLICAR ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM MAQUINA DE 4 AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 $\pm$ 10, DESVIO TINTORIAL 2,4 $\pm$ 0,5, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CALÇA

TOLERÂNCIA P M G GG EGG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

GANCHO DA FRENTE (CM) $\pm$ 1 29 29,5 30 30,5 32 33 35 36 37,5 39,5

GANCHO TRASEIRO (CM) $\pm$ 1 34,5 35 38 38,5 39 40 41 42 44,5 46,5

COMPRIMENTO LATERAL (CM) $\pm$ 1 112 112 114 114 114 114 114 114 114 118

ABERTURA DA PERNA (CM) $\pm$ 1 18 18 19,5 21,5 21,5 22 22 22 22,5 23,5

CINTURA (CM) $\pm$ 1 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 I

ITEM 2 – 8067 CALÇA TAMANHO G (30 pc)

CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO G, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, / CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO G, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, COR BRANCA NÃO TRANSPARENTE, 100% ALGODÃO, SEM BOLSO E COM COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA DE ELÁSTICO E COM BARRA DE BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA DUAS VEZES. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA POSTERIOR DA CINTURA. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 167G/M² ($\pm$ 5%), 5,5 OZ, JD²; ARMAÇÃO EM SARJA LEVE 2X1, TINTO; SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm$ 4%, LARGURA - $\pm$ 4%. CINTURA APLICAR ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM



MAQUINA DE 4 AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CALÇA

TOLERÂNCIA P M G GG EGG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

GANCHO DA FRENTE (CM) ± 1 29 29,5 30 30,5 32 33 35 36 37,5 39,5

GANCHO TRASEIRO (CM) ± 1 34,5 35 38 38,5 39 40 41 42 44,5 46,5

COMPRIMENTO LATERAL (CM) ± 1 112 112 114 114 114 114 114 114 114 118

ABERTURA DA PERNA (CM) ± 1 18 18 19,5 21,5 21,5 22 22 22 22,5 23,5

CINTURA (CM) ± 1 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41

ITEM 3 - 8068 CALÇA TAMANHO GG (26 pc)

CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, / CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, COR BRANCA NÃO TRANSPARENTE, 100% ALGODÃO, SEM BOLSO E COM COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA DE ELÁSTICO E COM BARRA DE BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA DUAS VEZES. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA POSTERIOR DA CINTURA. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 167G/M^2 ($\pm 5\%$), 5,5 OZ, JD²; ARMAÇÃO EM SARJA LEVE 2X1, TINTO; SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. CINTURA APLICAR ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM MAQUINA DE 4 AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CALÇA

TOLERÂNCIA P M G GG EGG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

GANCHO DA FRENTE (CM) ± 1 29 29,5 30 30,5 32 33 35 36 37,5 39,5

GANCHO TRASEIRO (CM) ± 1 34,5 35 38 38,5 39 40 41 42 44,5 46,5

COMPRIMENTO LATERAL (CM) ± 1 112 112 114 114 114 114 114 114 114 118

ABERTURA DA PERNA (CM) ± 1 18 18 19,5 21,5 21,5 22 22 22 22,5 23,5

CINTURA (CM) ± 1 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41

ITEM 4 - 8066 CALÇA TAMANHO M (30 pc)

CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO M, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, / CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO M, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, COR BRANCA NÃO TRANSPARENTE, 100% ALGODÃO, SEM BOLSO E COM COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA DE ELÁSTICO E COM BARRA DE BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA DUAS VEZES. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA POSTERIOR DA CINTURA. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 167G/M^2 ($\pm 5\%$), 5,5 OZ, JD²; ARMAÇÃO EM SARJA LEVE 2X1, TINTO; SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR



AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP. 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. CINTURA APLICAR ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM MAQUINA DE 4 AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CALÇA

TOLERÂNCIA P M G GG EGG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

GANCHO DA FRENTE (CM) ± 1 29 29,5 30 30,5 32 33 35 36 37,5 39,5

GANCHO TRASEIRO (CM) ± 1 34,5 35 38 38,5 39 40 41 42 44,5 46,5

COMPRIMENTO LATERAL (CM) ± 1 112 112 114 114 114 114 114 114 114 118

ABERTURA DA PERNA (CM) ± 1 18 18 19,5 21,5 21,5 22 22 22 22,5 23,5

CINTURA (CM) ± 1 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41

ITEM 5 - 8065 CALÇA TAMANHO P (6 pc)

CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO P, PARA NUTRIÇÃO / CALÇA EM TECIDO DE BRIM, TAMANHO P, PARA NUTRIÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CALÇA EM TECIDO DE BRIM, COR BRANCA NÃO TRANSPARENTE, 100% ALGODÃO, SEM BOLSO E COM COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA DE ELÁSTICO E COM BARRA DE BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA DUAS VEZES. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA POSTERIOR DA CINTURA. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 167G/M² ($\pm 5\%$), 5,5 OZ, JD²; ARMAÇÃO EM SARJA LEVE 2X1, TINTO; SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. CINTURA APLICAR ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM MAQUINA DE 4 AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CALÇA

TOLERÂNCIA P M G GG EGG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

GANCHO DA FRENTE (CM) ± 1 29 29,5 30 30,5 32 33 35 36 37,5 39,5

GANCHO TRASEIRO (CM) ± 1 34,5 35 38 38,5 39 40 41 42 44,5 46,5

COMPRIMENTO LATERAL (CM) ± 1 112 112 114 114 114 114 114 114 114 118

ABERTURA DA PERNA (CM) ± 1 18 18 19,5 21,5 21,5 22 22 22 22,5 23,5

CINTURA (CM) ± 1 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41

ITEM 6 - 8055 CAMISETA MANGA CURTA P (6 pc)

CAMISETA MANGA CURTA PEQUENA, PARA NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA CURTA P: DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CAMISETA DE MANGAS CURTAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS, CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE



LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² (± 5%); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO (± 1,5 NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA (± 3,0%); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1CM), COLUNAS 16 CM (±1CM); ESPESSURA 0,35 MM(± 0,05MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO ± 4%, LARGURA - ± 4%. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² (±5%); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO (±1,5NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECID A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10, DESVIO TINTORIAL 2,4 ± 0,5, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 ± 0,5 EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA CURTA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 20 23 24 26 29

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) ± 0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 7 - 8059 CAMISETA MANGA CURTA EG (16 pc)

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO EG, PARA NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO EG, PARA NUTRIÇÃO: DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CAMISETA DE MANGAS CURTAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS, CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO



POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² (± 5%); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO (± 1,5 NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA (± 3,0%); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1CM), COLUNAS 16 CM (±1CM); ESPESSURA 0,35 MM(± 0,05MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO ± 4%, LARGURA - ± 4%. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² (±5%); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO (±1,5NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10, DESVIO TINTORIAL 2,4 ± 0,5, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 ± 0,5 EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA CURTA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 20 23 24 26 29

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) ± 0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 8 - 8057 CAMISETA MANGA CURTA G (30 pc)

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G, PARA A NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G: DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CAMISETA DE MANGAS CURTAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS, CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO



HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1 CM), COLUNAS 16 CM (± 1 CM); ESPESSURA 0,35 MM($\pm 0,05$ MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDO A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL 2,4 $\pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 $\pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA CURTA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 20 23 24 26 29

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 9 - 8058 CAMISETA MANGA CURTA GG (26 pc)

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO: DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CAMISETA DE MANGAS CURTAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS, CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS



COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² (± 5%); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO (± 1,5 NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA (± 3,0%); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1CM), COLUNAS 16 CM (±1CM); ESPESSURA 0,35 MM(± 0,05MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO ± 4%, LARGURA - ± 4%. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² (±5%); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO (±1,5NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10, DESVIO TINTORIAL 2,4 ± 0,5, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 ± 0,5 EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA CURTA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 20 23 24 26 29

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) ± 0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 10 - 8056 CAMISETA MANGA CURTA M (30 pc)

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M, PARA NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M: DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: CAMISETA DE MANGAS CURTAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS, CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² (± 5%);



ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1 CM), COLUNAS 16 CM (± 1 CM); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05$ MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECID A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL 2,4 $\pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 $\pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA CURTA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 20 23 24 26 29

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 11 - 8064 CAMISETA MANGA LONGA EG (16 pc)

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO EG, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE R / CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO EG, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA. GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS. CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO. FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1 CM), COLUNAS 16 CM (± 1 CM); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05$ MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM



(NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5NE$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = $4,0 \pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA LONGA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 66 67 69 70 73

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 12 - 8062 CAMISETA MANGA LONGA G (30 pc)

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE RE / CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA. GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS. CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO. FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5 NE$); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM ($\pm 1CM$), COLUNAS 16 CM ($\pm 1CM$); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05MM$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 – BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO



ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5NE$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = $4,0 \pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA LONGA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) $\pm 1\ 69\ 73\ 75\ 76\ 78$

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) $\pm 1\ 66\ 67\ 69\ 70\ 73$

ABERTURA DA MANGA (CM) $\pm 1\ 17\ 18\ 20\ 20\ 21$

TÓRAX (CM) $\pm 1\ 49\ 51\ 54\ 57\ 62$

BARRA (CM) $\pm 1\ 49\ 51\ 54\ 57\ 62$

CAVA RETA (CM) $\pm 1\ 22\ 24\ 26\ 28\ 29$

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) $\pm 1\ 8\ 12\ 12\ 12\ 12$

ALTURA DO DECOTE (CM) $\pm 1\ 10\ 10\ 12\ 12\ 12$

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3\ 2,5\ 2,5\ 2,5\ 2,5\ 2,5$

ITEM 13 – 8063 CAMISETA MANGA LONGA GG (26 pc)

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE R / CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA. GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS. CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO. FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGÓTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5 NE$); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM ($\pm 1CM$), COLUNAS 16 CM ($\pm 1CM$); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05MM$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1



(SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5NE$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = $4,0 \pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA LONGA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) $\pm 1\ 69\ 73\ 75\ 76\ 78$

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) $\pm 1\ 66\ 67\ 69\ 70\ 73$

ABERTURA DA MANGA (CM) $\pm 1\ 17\ 18\ 20\ 20\ 21$

TÓRAX (CM) $\pm 1\ 49\ 51\ 54\ 57\ 62$

BARRA (CM) $\pm 1\ 49\ 51\ 54\ 57\ 62$

CAVA RETA (CM) $\pm 1\ 22\ 24\ 26\ 28\ 29$

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) $\pm 1\ 8\ 12\ 12\ 12\ 12$

ALTURA DO DECOTE (CM) $\pm 1\ 10\ 10\ 12\ 12\ 12$

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3\ 2,5\ 2,5\ 2,5\ 2,5\ 2,5$

ITEM 14 – 8061 CAMISETA MANGA LONGA M (06 pc)

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE RE / CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA. GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS. CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO. FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5 NE$); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM ($\pm 1CM$), COLUNAS 16 CM ($\pm 1CM$); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05MM$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5NE$); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5.



COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = $4,0 \pm 0,5$ EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA LONGA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 66 67 69 70 73

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62

BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) $\pm 0,3$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 15 – 8060 CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P (06 pc)

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P, PARA NUTRIÇÃO / CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P, PARA NUTRIÇÃO, DESCRIÇÃO GERAL: CAMISETA DE MANGAS LONGAS, DECOTE REDONDO, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA. GOLA EM TECIDO SANFONADO 1 X 1 NA COR DA CAMISETA, APLICADA AO DECOTE MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DA CAMISETA. EMENDA DA GOLA VOLTADA PARA O CENTRO DO DECOTE NAS COSTAS. CAMISETA COM BAINHAS DAS MANGAS E DA BARRA FEITAS COM AUXÍLIO DE EMBAINHADOR MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA. COSTURAS DOS OMBROS REFORÇADAS POR CADARÇO CHATO TRANÇADO DE 1,0 CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO A COR DO TECIDO DA CAMISETA. NA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO. FRENTE DA CAMISETA COM “ESPAÇO RESERVADO”, MEDINDO 10,0 CM DE COMPRIMENTO POR 10,0 CM DE LARGURA NO MÁXIMO, POSICIONADA DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE), 3,0 CM ACIMA DA LINHA DAS CAVAS DAS MANGAS E CENTRADA EM RELAÇÃO À METADE DA LARGURA DA PEÇA NESTA POSIÇÃO, ESPAÇO ESTE DESTINADO PARA ESTAMPAR O LOGOTIPO FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DE 160G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO NE 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); RESISTÊNCIA AO ESTOURO 590KPA ($\pm 3,0\%$); DENSIDADE: CURSOS 23 CM (± 1 CM), COLUNAS 16 CM (± 1 CM); ESPESSURA 0,35 MM ($\pm 0,05$ MM); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5; ESTABILIDADE DIMENSIONAL (NBR 10320 CICLO NORMAL, TEMP 27°C SECAGEM VARAL) COMPRIMENTO $\pm 4\%$, LARGURA - $\pm 4\%$. TECIDO SANFONADO DA GOLA: 100% ALGODÃO; GRAMATURA 280G/M² ($\pm 5\%$); ESTRUTURA EM PONTO RIB COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1 X 1 (SANFONA 1 X 1); TÍTULO DO FIO 30,1 PENTEADO ($\pm 1,5$ NE); SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM (NBR ISO 105 C06 B1M) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR À LUZ (ISSO 105 - BO2 (40 H)) ALTERAÇÃO: 5; SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NBR ISO 105 E04): SUOR ALCALINO ALTERAÇÃO: 5, SUOR ÁCIDO ALTERAÇÃO: 5. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10 , DESVIO TINTORIAL $2,4 \pm 0,5$, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO



PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE OVERLOCK 3 LINHAS BITOLA DE 0,5CM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). NA FABRICAÇÃO DA CAMISETA PODERÃO SER USADOS TECIDOS DE MALHA TUBULAR OU NA LARGURA CORPO, NESTE CASO, RETIRA-SE A OPERAÇÃO DE FECHAR LATERAIS. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 0,5 CM PARA REBATER TIRA DA GOLA DE DECOTE. EM MÁQUINA COLARETE 2 AGULHAS BITOLA DE 2,5/0,7 CM PARA EMBAINHAR MANGAS E BARRA. PONTOS POR CM = 4,0 ± 0,5 EM TODAS AS COSTURAS. AS LINHAS DE COSTURA DEVEM ACOMPANHAR A COR DO TECIDO DA CAMISETA. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – CAMISETA MANGA LONGA

TOLERÂNCIA P M G GG EG

ALTURA TOTAL DA PEÇA (CM) ± 1 69 73 75 76 78

COMPRIMENTO DA MANGA (CM) ± 1 66 67 69 70 73

ABERTURA DA MANGA (CM) ± 1 17 18 20 20 21

TÓRAX (CM) ± 1 49 51 54 57 62 BARRA (CM) ± 1 49 51 54 57 62

CAVA RETA (CM) ± 1 22 24 26 28 29

PROFUNDIDADE DO DECOTE (CM) ± 1 8 12 12 12 12

ALTURA DO DECOTE (CM) ± 1 10 10 12 12 12

BAINHA DO CORPO E MANGA (CM) ± 0,3 2,5 2,5 2,5 2,5

ITEM 16 – 8107 JALECO MANGA CURTA TAMANHO G (08 pc)

JALECO EM FRENTE ABERTA TAMANHO G / JALECO EM FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL COBERTOS, TAMANHO G (48/50) GOLA ESPORTE, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, 2 BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM PONTAS CHANFRADAS, COR BRANCA. LOGOTIPO EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO NAS DIMENSÕES 8,3 CM X 3,5 CM ± 1 MM. COSTAS SEM CINTO E COM ABERTURA INFERIOR EM CONTINUAÇÃO À COSTURA DO TRASEIRO, CONFORME DESENHO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN.

TAMANHO DA PEÇA – JALECO MANGA CURTA

TOLERÂNCIA PP P M G GG EG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TÓRAX (CM) ± 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

ESPALDA (COSTAS) (CM) ± 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONTORNO DE CAVA ± 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

COMPRIMENTO DA MANGA ± 1 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5

COMPRIMENTO DA PEÇA ± 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97

ITEM 17 – 8106 JALECO MANGA CURTA TAMANHO M (02 pc)

JALECO EM FRENTE ABERTA TAMANHO M / JALECO EM FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL COBERTOS, TAMANHO M (44/46) GOLA ESPORTE, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, 2 BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM PONTAS CHANFRADAS, COR BRANCA. LOGOTIPO EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO NAS DIMENSÕES 8,3 CM X 3,5 CM ± 1 MM. COSTAS SEM CINTO E COM ABERTURA INFERIOR EM CONTINUAÇÃO À COSTURA DO TRASEIRO, CONFORME DESENHO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN.

TAMANHO DA PEÇA – JALECO MANGA CURTA

TOLERÂNCIA PP P M G GG EG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TÓRAX (CM) ± 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

ESPALDA (COSTAS) (CM) ± 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONTORNO DE CAVA ± 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

COMPRIMENTO DA MANGA ± 1 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5



COMPRIMENTO DA PEÇA ± 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 97

ITEM 18 – 8108 JALECO MANGA CURTA TAMANHO GG (04 pc)

JALECO EM FRENTE ABERTA, TAMANHO GG / JALECO EM FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL COBERTOS, TAMANHO GG (52/54) GOLA ESPORTE, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, 2 BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM PONTAS CHANFRADAS, COR BRANCA. LOGOTIPO EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO NAS DIMENSÕES 8,3 CM X 3,5 CM ± 1 MM. COSTAS SEM CINTO E COM ABERTURA INFERIOR EM CONTINUAÇÃO À COSTURA DO TRASEIRO, CONFORME DESENHO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN.

TAMANHO DA PEÇA – JALECO MANGA CURTA

TOLERÂNCIA PP P M G GG EG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TÓRAX (CM) ± 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

ESPALDA (COSTAS) (CM) ± 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONTORNO DE CAVA ± 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

COMPRIMENTO DA MANGA ± 1 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5 26,5

COMPRIMENTO DA PEÇA ± 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 97

ITEM 19 – 8105 JALECO MANGA CURTA TAMANHO P (02 pc)

JALECO EM FRENTE ABERTA, TAMANHO P / JALECO EM FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL COBERTOS, TAMANHO P (40/42) GOLA ESPORTE, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, 2 BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM PONTAS CHANFRADAS, COR BRANCA. LOGOTIPO EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO NAS DIMENSÕES 8,3 CM X 3,5 CM ± 1 MM. COSTAS SEM CINTO E COM ABERTURA INFERIOR EM CONTINUAÇÃO À COSTURA DO TRASEIRO, CONFORME DESENHO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN.

TAMANHO DA PEÇA – JALECO MANGA CURTA

TOLERÂNCIA PP P M G GG EG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TÓRAX (CM) ± 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

ESPALDA (COSTAS) (CM) ± 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONTORNO DE CAVA ± 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

COMPRIMENTO DA MANGA ± 1 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5 26,5

COMPRIMENTO DA PEÇA ± 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 97

ITEM 20 – 8076 JALECO MANGA CURTA TAMANHO PP (02 pc)

JALECO MANGA CURTA, TAMANHO PP, / JALECO MANGA CURTA, TAMANHO PP, DESCRIÇÃO GERAL DA PEÇA: JALECO EM FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 5 BOTÕES E 5 CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL COBERTOS, GOLA ESPORTE, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, 2 BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM PONTAS CHANFRADAS. LOGOTIPO EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO NAS DIMENSÕES 8,3 CM X 3,5 CM ± 1 MM. COSTAS SEM CINTO E COM ABERTURA INFERIOR EM CONTINUAÇÃO À COSTURA DO TRASEIRO, CONFORME DESENHO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA INSERIDA E CENTRADA INTERNAMENTE NA COSTURA DO DECOTE DAS COSTAS. NOTA: O LOGOTIPO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MÉTODO DE SERIGRAFIA DO TIPO SILKSCREEN. TECIDO DO CORPO: 100% POLIÉSTER; TÍTULO URDUME NE 15,25 100% PES FILAMENTO; TÍTULO TRAMA: NE 15,33 100% PES FILAMENTO; 21,00 FIOS/CM; 21,00 BATIDAS/CM; LIGAMENTO: TELA; PESO 190 G/M2 ±5%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA): 84,00 KGF; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME): 85,60 KGF; RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA): 3,20 KGF; RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME): 4,00 KGF; COR: BRANCO (007); LUZ (ALTERAÇÃO): 4-5. COR: A COR PADRÃO BRANCA FOI ESTABELECIDADA A PARTIR DOS VALORES CORRESPONDENTES DOS ÍNDICES CIE, GRAU DE BRANCURA 155 ± 10, DESVIO TINTORIAL 2,4 ± 0,5, QUANDO VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ASTM E 313 – MÉTODO PADRÃO PARA CÁLCULO DE ÍNDICES DE AMARELAMENTO E BRANCURA PARA MEDIÇÃO INSTRUMENTAL DAS COORDENADAS DE COR. NOTA: O TECIDO DEVERÁ CONTER ALVEJANTE ÓTICO. TECIDO SANFONADO USADO NA GOLA ACOMPANHA A COR DO TECIDO DA CAMISETA. COSTURA: EM MÁQUINA DE INTERLOCK BITOLA MÍNIMA DE 10 MM PARA FECHAMENTO (TODA COSTURA QUE UNE PARTES NA MONTAGEM DA PEÇA) DAS LATERAIS, DOS OMBROS E MANGAS (FIXAÇÃO E FECHAMENTO). EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA



PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DA GOLA, VISTA, BOLSOS, UNIÃO DO TRASEIRO, BAINHAS E BARRA. APLICAÇÃO DE OVERLOCK NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. TRAVETES NAS EXTREMIDADES DAS BOCAS DOS BOLSOS, INÍCIO DA ABERTURA TRASEIRA E NAS EXTREMIDADES DO INTERLOCK DE FECHAMENTO DE LATERAL E MANGAS, QUANDO O MESMO FOR FEITO APÓS A COSTURA DAS BAINHAS PRONTAS. CASEADO RETO DE 22 MM. PONTOS POR CM = 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COSTURAS E OVERLOCK. AVIAMENTOS: LINHA 80 MISTA POLIÉSTER/ALGODÃO OU 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTOS, FIXAÇÃO, CASEADOS, E PREGAR BOTÕES; LINHA 120 E FILAMENTO PARA OVERLOCK. BOTÕES PEROLIZADOS 4 FUROS DE 18 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ETIQUETAS: DE GARANTIA TOTAL, CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TRATAMENTO DA PEÇA. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL, APROPRIADOS E A SUA EMBALAGEM COLETIVA DEVERÁ SER FEITA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

TAMANHO DA PEÇA – JALECO MANGA CURTA

TOLERÂNCIA PP P M G GG EG 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TÓRAX (CM) ± 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

ESPALDA (COSTAS) (CM) ± 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONTORNO DE CAVA ± 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

COMPRIMENTO DA MANGA ± 1 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5 26,5

COMPRIMENTO DA PEÇA ± 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 97

5 DA GARANTIA

5.1 Da contratada:

5.1.1 Entregar os produtos conforme quantidade solicitada em cada pedido de fornecimento

5.1.2 Cumprir com os dias e horários de entrega, conforme combinado previamente por e-mail.

5.1.3 Aguardar a conferências dos produtos no ato da entrega.

5.2 Da entrega:

5.2.1 Os produtos objetos deste edital, deverão ser entregues de segunda-feira à sexta-feira das 07 horas às 18 horas e aos sábados das 07 horas às 12 horas, no setor de Nutrição e Dietética do HMGV, conforme especificações e quantidades solicitadas, na seguinte localidade:

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Rua Pinheiro Machado, 331

Sapucaia do Sul-RS

Cep: 93210-180

Fone: (51) 3451-8200

5.2.2 Recebimento provisório - no ato da entrega do objeto, no Setor que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

5.2.3 Recebimento definitivo - em até 05 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições.

5.3 Da contratante:

5.3.1 Verificar a quantidades dos produtos no ato de entrega.

5.3.2 Conferir as embalagens dos produtos no ato da entrega, conferindo modelos e tamanhos dos itens

5.3.5 Enviar as ordens de compras no prazo acordado.



6 DA FISCALIZAÇÃO

O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela Contratada, em suas ausências, por seus substitutos em conformidade ao artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

7 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (entrega, partida técnica e treinamento completo) do equipamento ofertado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante. A nota fiscal deverá ser emitida com o mesmo CNPJ constante no contrato firmado.

7.1.1 O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada, através de depósito bancário, creditado na conta corrente da empresa, atendendo ao disposto no subitem 7.1. deste Edital, sendo expressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes;

7.1.2 Do pagamento realizado serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparado no direito de ampla defesa;

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamento durante o transcurso do processo licitatório (Edital).

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **menor preço** por lote, mesmo que em definição de lotes com item único.

10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E FISCAIS

Mariane Bach Damásio
Responsável pela
Elaboração do TR

Viviane Azambuja Martins
Chefia da Unidade de
Nutrição e Dietética
Gestor(a) do Contrato