




CONFIGURAÇÃO DO NÍVEL 600




CONFIGURAÇÃO DO NÍVEL 300



PILARES DO NÍVEL 600




VIGAS DO NÍVEL 600




DET. TÍPICO COBRIMENTO E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

OBRIGATÓRIO O USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS OU BOLACHAS DE CONCRETO
P/ GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAÇADORES NOS ESTRIBOS




- 1) DEVERÁ SER FEITO UM RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA CERCA, AFIM DE SEREM MANTIDAS AS DISTÂNCIAS P/ APLICAÇÃO DA ARMADURA.
- 2) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DAS DIRECTAMENTE SOBRE O SOLO ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.
- 3) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
- 4) QUANDO AS VIGAS APIAREM EM PILARES, JÁ CONCRETADOS, CUIDAR PARA NÃO SE CONCENTREM SUJERIAS NO TOPO DOS PILARES. FISCALIZAR O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES ANTES DA CONCRETAGEM.
- 5) MOLHAR EM ABUNDÂNCIA AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
- 6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELÉTRICO, UTILIZANDO SEMPRE A AGULHA NA VERTICAL, NUNCA VIBRAR AS ARMADURAS.



ESQUEMA VERTICAL



PILARES DO NÍVEL 300



VIGAS DO NÍVEL 300



RESERVATÓRIO LOTEAMENTO PETRY

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR, RS
AVENIDA CAIPIRA, N° 1314, BARRA: CENTRO

ETAPA DO PROJETO: PROJETO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR

ÁREA: -

ESCALA: INDICADA

AUTOR: ENG. WILLIAM WEILER
CREA-RS 149.345

DATA: 16/10/2024

REVISÃO: 00