



Planta de vigotas pré-moldadas

Relação do aço				
ACO	N	DIAM (mm)	CUNT	C.TOTAL (cm)

Resumo do aço			
ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (cm)	PESO = 80 % (kg)
PESO TOTAL (kg)			

Características do Projeto 1 – CORIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm 2 – CORIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm 3 – CORIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	S – O CANTO INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (90°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.	LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO (A) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES (1) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES	
NOTAS 1 : DURABILIDADE: 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II COEFICIENTE DE ELASTICIDADE >= 35.42 GPa A/C < 0.4 A 50A + 4 30A ETO CLASSE >= 30 MPa	NOTAS 2 – NORMAS – NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado – NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edifícios – Procedimento – NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao vento em Edifícios – NBR 8681 – 2023 – Ação e Segurança nas Estruturas	NOTAS 3 : GERAIS 1 – Dimensões em Centímetros e Nível em metros 2 – Confiar a disposição das armaduras unless o contratório. 3 – A Responsabilidade pelo Projeto é do cara é do Engº resp Técnico. 4 – Aconsoar nas moldagem de corpos de prova para cada combinação betão/arma. 5 – Respeitar as prescrições mínimas para retinos de fôrmas e encoformatos. 6 – Utilizar sempre concreto após endurecido, com moagem e lubrificação. 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá	



PROJETO ESTRUTURAL

22

Autenticado digitalmente por SIMÃO CARRARO.
Documento Nº: 110885.716912-6188 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=110885.716912-6188>



PURBOFI202500026