

## ANEXO I (DESCRIPTIVO TÉCNICO UNIFORME GCM)

**01-CALÇA OPERACIONAL UNISSEX PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL** TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, NA COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO(NORMAS AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021) - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 50, KOBAN OU SIMILAR; - LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON); - BOTÕES: EM NYLON, FOSCO, NA COR DO TECIDO, COM 4 FUROS, - VELCRO: 100% POLIAMIDA- ZÍPER BRAGUILHA: FIXO, DE METAL ANTIFERRUGINOSO - ELÁSTICO CÓS: DE ALTA TENSÃO, PRÓPRIO PARA CÓS; TERMO COLANTE, 100% ALGODÃO (ACABAMENTO FIRME), CÓS AUTO AJUSTÁVEL POR ELÁSTICOS, QUE PERMITE O AUMENTO DA CINTURA. PRESILHAS: 05 (CINCO) PRESILHAS EXTERNAS PARA CINTO, CONFECCIONADAS NO TECIDO PRINCIPAL, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA E 6,0 CM DE ALTURA. BOLSOS FRONTAIS: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, BOLSO MEDINDO 15,5 CM NA PARTE FRONTAL E 17,0 CM NA JUNÇÃO COM O TRASEIRO. BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL. PERNAS: LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM PONTO FIXO SOBRE A PARTE DAS COSTAS. COSTAS COM RECORTE ANATÔMICO NA ALTURA DO JOELHO, UNIDO EM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO. NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS. BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL, ZÍPER DEVE SER COSTURADO COM COSTURA DUPLA (PARA REFORÇO) EVITANDO QUE ROMPA COM O USO. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO DO USUÁRIO, BRAGUILHA COM PARTE INFERIOR ARREDONDADA E COM ACABAMENTO EM VIÉS PRETO. BRAGUILHA PRESA POR PESPONTO DUPLO APARENTE NO LADO EXTERNO A 4,0 CM DA BORDA. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO DIREITO DO USUÁRIO, PERTINGAL EM TECIDO DUPLO, ENTRETELADO INTERNAMENTE, ACABAMENTO COM VIÉS PRETO. DOIS TRAVETES NA PARTE INFERIOR PARA NÃO HAVER RUPTURAS. GANCHO FRONTAL: JUNÇÃO ATÉ A BRAGUILHA EM MÁQUINA RETA E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. COM REFORÇO DO PRÓPRIO TECIDO SOBREPOSTO EXTERNAMENTE, GANCHO TRASEIRO: DEVERÁ SER COSTURADO EM TODA EXTENSÃO COM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS.

**02-COMBATE SHIRT UNISSEX COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL** TECIDO PRINCIPAL 1: TIPO RIP STOP, NA COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO (NORMAS AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021) AVIAMENTOS: LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON); - ZÍPER ABERTURA FRONTAL: DE NYLON FINO, INVERTIDO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA COM 0,3 CM DE LARGURA, NA COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL (MESMO TOM DA PEÇA); - ZÍPER ABERTURA DO BOLSO MANGA: DE NYLON FINO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA COM 0,3 CM DE LARGURA, NA COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL (MESMO TOM DA PEÇA), TAMANHO 18,0 CM; - ENTRETELA PARA GOLA EXTERNA: VELCRO: 100% POLIAMIDA, DE EXCELENTE QUALIDADE, NA COR PRETA. 3 - ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: CORPO: EM TECIDO MALHA (ITEM 1.2). AS PARTES ANTERIORES E POSTERIORES TERÃO FORMAS LIGEIRAMENTE ELÍPTICAS. FRENTE: ABERTURA FRONTAL PARCIAL DE 20,0 CM, FECHADA POR ZÍPER QUE TERMINA JUNTO À PARTE SUPERIOR DA GOLA E TEM SUA EXTREMIDADE INFERIOR NA ALTURA DO PEITO DIREITO DO USUÁRIO, DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE COSTURA UMA FITA DE VELCRO FÊMEA (MACIO), MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA E 12,0 CM DE COMPRIMENTO, DESTINADO PARA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO DO GUARDA. GOLA: ALTA, ENTRETELADA, COM 5,0 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,5$  CM), SENDO CONFECCIONADA EM TECIDO (ITEM 1.1) NO LADO EXTERNO E EM TECIDO MALHA (ITEM 1.2) NO LADO INTERNO, COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM NA PARTE SUPERIOR E DE 0,2 CM NA BASE. MANGAS: EM TECIDO (ITEM 1.1), LONGA, TIPO CANHÃO. COM CAVAS TIPO RAGLAN, PROPORCIONAIS AO MANEQUIM, UNIDAS EM INTERLOCK OU EM OVERLOCK + RETA (COSTURA DE 0,7 CM A 1,0 CM) E COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM SOBRE O CORPO. PARTE INFERIOR DA CAVA COM NESGA, MEDINDO 17,0 CM PARA A MANGA E 11,0 CM PARA A CAVA (TOLERÂNCIA  $\pm 0,7$  CM). SAÍDA DE MANGAS: COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE PUNHO SOBREPOSTO, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA, APLICADO COM PESPONTO DUPLO. VELCRO FÊMEA (MACIO) MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA POR 15,0 CM DE COMPRIMENTO, APLICADO SOBRE O PUNHO INICIANDO A 6,0 CM DA COSTURA DE FECHAMENTO DA MANGA. LAPELA RETANGULAR, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA POR 9,0 CM DE COMPRIMENTO, COM PESPONTO DUPLO NAS EXTREMIDADES, PONTA COM VELCRO MACHO (ÁSPERO), MEDINDO 6,0 CM X 4,0 CM, E EMBUTIDA NA COSTURA DE FECHAMENTO DA MANGA PARA AJUSTE CONFORME NECESSIDADE. BOLSO MANGA: DOIS BOLSOS, SENDO UM EM CADA MANGA, EM TECIDO. BOLSO CONTENDO UMA ABERTURA PRÓXIMA A LATERAL (FRENTE) DE 18,0 CM (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,5$  CM), FECHADA ATRAVÉS DE ZÍPER, DE FORMA QUE O ZÍPER ABRA DE CIMA PARA BAIXO, SENDO COBERTO POR 02 VIVOS (EMBUTIDOS UM EM CADA LADO), EM TECIDO, MEDINDO 0,5 CM DE LARGURA CADA, PESPONTO SIMPLES DE BORDA NO CONTO DO DA ABERTURA. LATERAL DO BOLSO (COSTAS) COM ACRÉSCIMO DE TECIDO DE 3,0 CM FORMANDO FOLE. BOLSO COSTURADO CENTRALIZADO NA MANGA, FIXADO COM PESPONTO DUPLO NO CONTO DO E COM PESPONTO SIMPLES DE 0,2 CM NA LATERAL COSTAS (FOLE) E NA FIXAÇÃO DO FOLE. TRAVETES VERTICAIS NAS EXTREMIDADES DA LATERAL COSTAS (FOLE). BARRA: COM BAINHA DE 2,5 CM DE LARGURA, REBATIDA EM COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,7 CM). A MEDIDA DEVERÁ SER DA COSTURA SUPERIOR ATÉ A DOBRA DO TECIDO. BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFEÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: LOCALIZAÇÃO: COSTURADO SOBRE O BOLSO DA MANGA DIREITA, A 1,5 CM DE DISTÂNCIA DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO DE FORMA CENTRALIZADA. BRASÃO GUARDA CIVIL DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 6,5 CM DE LARGURA E 8,5 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFEÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. LOCALIZAÇÃO: COSTURADO

SOBRE O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DO USUÁRIO), A 1,5 CM DE DISTÂNCIA DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO DE FORMA CENTRALIZADA. ESCRITA COSTAS: ESTAMPADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE SILKSCREEN, NA COR BRANCA, A INSCRIÇÃO "GUARDA MUNICIPAL", EM DUAS LINHAS, FONTE HELDUSTRYFT BLACK, MEDINDO 28,0 CM DE LARGURA POR 9,7 CM DE ALTURA NO TOTAL. LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS, INICIANDO 12,0 CM ABAIXO DO DECOTE.

**03-CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL** TECIDO PRINCIPAL: MEIA MALHA PA, NA PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO (NORMA 20/13 E 20A/18 DA AATCC) - 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER - AVIAMENTOS: - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 120, KOBAN OU SIMILAR; - LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON). 3 - ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: OMBROS: COM CAÍDA DE 2,0 CM PARA FRENTE (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,5$  CM), UNIDOS EM MÁQUINA OVERLOCK. DECOTE: REDONDO, COM GOLA DE RIBANA (ITEM 1.2), MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,3$  CM), APLICADO EM OVERLOCK, COM EMENDA NA PARTE CENTRAL DAS COSTAS E PESPONTO EM COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA ESTREITA (0,4 CM). MANGAS E BARRA: COM BAINHA DE 2,5 CM DE LARGURA. A MEDIDA DEVERÁ SER DA COSTURA SUPERIOR ATÉ A DOBRA DO TECIDO, CONTENDO COMPLEMENTO (NESGA), POR DENTRO, COM INDICATIVO DO MANEQUIM, EMPRESA FORNECEDORA DA CONFEÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TECIDO COM INSTRUÇÕES DE LAVAÇÃO, EMBUTIDAS NA GOLA NO CENTRO DO DECOTE COSTAS, PARTE INTERNA. COSTURAS - FIXAÇÃO DA GOLA, JUNÇÃO DE OMBROS, MANGA/CAVA, MANGAS E LATERAIS EM MÁQUINA OVERLOCK. PERSONALIZAÇÃO: BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFEÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: ETIQUETA TECIDA - ACABAMENTO: RECORTE A LASER. LOCALIZAÇÃO: NA MANGA DIREITA (DO USUÁRIO), INICIANDO 4,0 CM ABAIXO DA COSTURA QUE DIVIDE O OMBRO DA MANGA, CENTRALIZADA PELA JUNÇÃO DO OMBRO. BANDEIRA DO BRASIL: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES UNIDADE 10 100, 123,50 21 PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFEÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: ETIQUETA TECIDA - ACABAMENTO: RECORTE A LASER. LOCALIZAÇÃO: NA MANGA ESQUERDA (DO USUÁRIO), INICIANDO 4,0 CM ABAIXO DA COSTURA QUE DIVIDE O OMBRO DA MANGA, CENTRALIZADA PELA JUNÇÃO DO OMBRO. ESCRITA COSTAS: ESTAMPADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE SILKSCREEN, NA COR BRANCA, A INSCRIÇÃO "GUARDA MUNICIPAL", EM DUAS LINHAS, FONTE HELDUSTRYFT BLACK, MEDINDO 28,0 CM DE LARGURA POR 9,7 CM DE ALTURA NO TOTAL (TOLERÂNCIA  $\pm 0,4$  CM). LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS, INICIANDO 9,0 CM ABAIXO DO DECOTE (TOLERÂNCIA  $\pm 1,0$  CM). BRASÃO NA FRENTE: BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA E 11 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS NO PEITO ESQUERDO (PARTE FRONTAL DA CAMISETA).

**04-JAQUETA COMBATE TECIDO COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL**, CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURAS E ZÍPERES SELADOS, TECIDO 100% IMPERMEÁVEL, COSTURAS E ZÍPERES SELADOS, QUATRO BOLSOS, CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA, AJUSTE DE CINTURA, DESIGN MODERNO E ANATÔMICO, ABERTURAS LATERAIS DE ACESSO TÁTICO, REGULAGEM DE PUNHO EM TECIDO ADERENTE. TECIDO ADERENTE PARA APLICAÇÃO DE PATCHES DE IDENTIFICAÇÃO NOS BRAÇOS, POSSUI ZÍPER INTERNO FRONTAL, ABA NA PALA INTERNA E UMA ABA EM CADA MANGA PARA FIXAR A JAQUETA. ESCRITA COSTAS: NA COR BRANCA A ESCRITA "GUARDA MUNICIPAL" EM DUAS LINHAS; E NO PEITO DO LADO DIREITO PARTE SUPERIOR O BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

**05-TOUCA DE MALHA DUPLA DE QUALIDADE, COR PRETA, COM POSSIBILIDADE DE DOBRAR A BORDA, COMPOSIÇÃO 100% ACRÍLICO, BORDADO COM O BRASÃO "GCM" NA PARTE FRONTAL.**

**06-COBERTURA OPERACIONAL COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL** TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP. - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA. À TRAÇÃO E A LONGAMENTO (NORMA NBR 11912/16) COPA: O BONÉ SERÁ MONTADO POR 06 (SEIS) PARTES, ONDE SERÃO APLICADOS 06 (SEIS) ILHOSES BORDADOS DIRETAMENTE NA PEÇA, COM LINHA NA MESMA COR DO TECIDO. NA PARTE SUPERIOR DO BONÉ UM BOTÃO PLÁSTICO REVESTIDO COM O MESMO TECIDO PRINCIPAL. GOMOS FRONTAIS, DUBLADO COM ENTRETELA DE TECIDO, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 180G/M<sup>2</sup> (TOLERÂNCIA DE  $\pm 5\%$ ), FUSIONADA, DE FORMA A MANTER O BONÉ ARMADO, GOMOS LATERAIS E TRASEIROS SEM DUBLAGEM COM ENTRETELA. PALA DE PVC (ABA INTERNA): PVC NORMAL, MATERIAL EXTRUSADO, TENDO ENTRE 6,5 CM A 7,0 CM DE LARGURA NA FRENTE, REVESTIDA COM O TECIDO PRINCIPAL (SEM COLAGEM). REGULADOR TRASEIRO: REGULADO ATRAVÉS DE VELCRO COM 2,0 CM DE LARGURA, REVESTIDO COM TECIDO PRINCIPAL. VELCRO NA COR PRETA, COM DIMENSÃO DE 8,0 CM PARA CADA LADO DO REGULADOR, TENDO ENTRE OS REGULARES UMA ABERTURA EM FORMA DE ARCO (ENTRE OS DOIS GOMOS TRASEIROS). (VELCRO FÊMEA NO REGULADOR EXTERNO E MACHO NO INTERNO). LINHAS: DA MESMA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 80, KOBAN OU SIMILAR. PESPOINTOS 3,5 A 4 PONTOS POR CM. BASE INTERNA: EM TODA VOLTA, TERÁ UMA CARNEIRA COMPOSTA DE VIÉS EM SARJA COM 3,0 CM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO OU PRETO; FILETE DE TNT COM 3,0 CM DE LARGURA (ANEXO AO VIÉS 3,0 CM) E ENTRE O VIÉS DE SARJA E O TNT, UM FILETE DE ESPUMA DE 3,0 CM DE LARGURA. PERSONALIZAÇÃO: BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 6,5 CM DE LARGURA E 8,5 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFEÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.

**07-CINTO DE GUARNIÇÃO COM SUPORTE DE COLUNA MODELO FORÇA NACIONAL, COM FIVELA DE METAL OU POLIETILENO, CONFECCIONADO EM LONA RIP STOP PRETA COM REVESTIMENTO EM PVC.**

**08-**LUVA OPERACIONAL RESISTENTE A ABRASÃO, COM GEL ANTI IMPACTO NA PALMA, PROTEÇÃO DO DORSO EM POLÍMERO E DAS FALANGES EM TPR, TUDO ISSO, COM CONFORTO TÉRMICO E TECIDO MESH. PALMA COM GEL ANTI IMPACTO, TECIDO MESH, PROTEÇÃO DO DORSO EM POLÍMERO, PROTEÇÃO DE FALANGES EM TPR, TOUCH SCREEN NOS DEDOS MÉDIO E POLEGAR.

**09-**CAPA DE COLETE TÁTICO MODULAR PRETO, AS CAPAS EXTERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMBUSTÃO E VÁRIAS LAVAGENS, NA COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR REGULAGEM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E AJUSTE AO CORPO DO USUÁRIO, ATRAVÉS DE FITA ADERENTE TIPO VELCRO, MEDINDO NO MÍNIMO 05 (CINCO) CM DE LARGURA E PERMITIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) CM DE AJUSTE, FACILITANDO O AJUSTE E COMPENSANDO O MOVIMENTO DO CORPO E AINDA, REGULAGEM DE ALTURA EFETUADA POR ALÇAS NOS OMBROS, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) CM DE COMPRIMENTO E 05 (CINCO) CM DE ALTURA. PODENDO CONTER COMPARTIMENTO NA PARTE ANTERIOR OU POSTERIOR. - NAS COSTAS A SUTACHE É EMBORRACHADA, E A ESCRITA É "GUARDA CIVIL", COM BORDA NA COR BRANCA.

**10-**CAPA DE CHUVA AMARELA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MATERIAL DA CAPA: TECIDO SINTÉTICO; ACABAMENTO: EMBORRACHADO; IMPERMEÁVEL: SIM; GRAMATURA DO TECIDO: 199 G/M²; CORES: AMARELA; FECHAMENTO: ZÍPER; CAPUZ: SIM; FAIXAS REFLETIVAS: SIM; TAMANHO DA CAPA: P, M, G, GG E EG; GÊNERO: UNISSEX; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. MATERIAL: COMPOSIÇÃO DE 33% POLIAMIDA (EXTERNO) E 67% DE VINILA (INTERNO), COM 29 FIOS/CM(TRAMA) E 44 FIOS/CM (URDUME), COM ESPESSURA DE 0,20MM. 2. O FECHAMENTO DA CAPA DEVER POLICLORETO DE Á SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60; 2.1. O ZÍPER DEVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NUMERO 5, NA COR BRANCA COM 650MM DE COMPRIMENTO. ESTE ZÍPER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA POR OUTRO ZÍPER, MONTADA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DO FECHAMENTO DA CAPA. 3. O CAPUZ DEVERÁ SER FIXO, COM ABA TRANSPARENTE, SENDO QUE DEVERÁ TER DOIS ILHOSES EM FERRO NIQUELADO COM ABERTURA DE SETE MM PARA MELHOR PASSAGEM DO CORDÃO. 4. PUNHOS REGULADOS COM ELÁSTICO, PARA MELHOR AJUSTE DA MANGA AO PUNHO DO USUÁRIO. 5. A CAPA DEVERÁ POSSUI DOIS BOLSOS "FALSOS" COM ABERTURA PARA BAIXO COM PESTANA DE 50 MM (+/- 5MM) DE LARGURA, DO MESMO COMPRIMENTO DO BOLSO, UM DE CADA LADO, NA PARTE FRONTAL EXTERNA, NA ALTURA DA CINTURA, EM DIAGONAL, COM ABERTURA DE 270 MM (+/- 30MM), SENDO QUE A COSTURA SUPERIOR QUE PRENDE A PESTANA, FICARÁ APROXIMADAMENTE A 140 MM (+/- 20MM) ABAIXO DA COSTURA DA PALA FRONTAL E 110 MM (+/- 15MM) À DIREITA DA COSTURA LATERAL VERTICAL; 6. DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO ABAIXO DO JOELHO, A CAPA DEVE POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE FUROS CIRCULARES, RECOBERTOS POR PALA DO MESMO TECIDO. 7. FAIXAS REFLETIVAS: 7.1. AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO SER COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS; 7.2. MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMÁTICO) DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QUALIDADE, RETENDO A SUA COR TÍPICA DURANTE O DIA E SUA RETORREFLETIVIDADE DURANTE A NOITE, DURANTE A VIDA ÚTIL DA ROUPA EM QUE ESTIVER APLICADA, DEVERÁ SER LEVE E FLEXÍVEL E POSSUIR ELEVADO BRILHO RETORREFLETIVO NOTURNO E COM APARÊNCIA DIURNA; 7.3. O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE, EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO; 7.4. LOCAL FAIXA REFLETIVA: TORAX E MANGAS; 7.5. LARGURA FAIXA REFLETIVA: 50 MM; 7.6. COR FAIXA REFLETIVA: PRATA METÁLICA. 8. PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR DUPLO PROCESSO, PRIMEIRAMENTE ATRAVÉS DE ADESIVO AQUOSO (PU) E APÓS PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI. 9. LOGOTIPO E INSCRIÇÕES : 9.1. DEVERÁ SER INSERIDO NA PARTE FRONTAL EXTERNA DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO E ACIMA DO REFLETIVO NA HORIZONTAL, O LOGO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM SILKSCREEN RESISTENTE A ÁGUA ; 9.2. NAS COSTAS TAMBÉM EM SILKSCREEN, DEVERÁ POSSUIR INSCRIÇÕES, CONFORME ÓRGÃO REQUISITANTE (EX: GUARDA CIVIL MUNICIPAL), EM LETRAS MAIÚSCULAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 3,5CM DE ALTURA, E LARGURA PROPORCIONAL (NÃO INFERIOR A 3CM), EM LETRAS PRETAS EM FORMA DE MEIA LUA.

**11-**COTURNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL; BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE, CONFECCIONADA EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, BIQUEIRA SOBREPOSTA A GÁSPEA NA REGIÃO DO BICO TAMBÉM EM COURO PARA EVITAR DESGASTES NAS ÁREAS DE ATRITO, BIQUEIRA E CONTRAFORTE INTERNOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, FORRADA INTERNAMENTE EM FORRO POLIAMIDA/POLIÉSTER E ESPUMA PU, ACOLCHOADO NA BORDA SUPERIOR DO CANO, PASSADORES TIPO ILHOSES COMPOSTOS POR POLÍMERO/NÁILON, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO TRI COMPONENTE; CABEDAL, COURO BOVINO, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,10 MM COM ACABAMENTO LISO HIDROFUGADO E TRATAMENTO ANTICHAMAS, BIQUEIRA EM COURO, NA REGIÃO DO BICO COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO RESTANTE DO CABEDAL; LINGUETA, EM COURO TIPO NAPA VACUM COM ESPUMA PU DE 6,0MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR AO FINAL DA LINGUETA, EXTERNAMENTE, UMA PEÇA INSERIDA ATRAVÉS DE COSTURA FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR, NESTA DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO. INTERNAMENTE DEVERÁ POSSUIR UMA ETIQUETA COM ACABAMENTO EMBORRACHADO OU PLÁSTICO, INSERIDA ATRAVÉS DE COLAGEM E COSTURA CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, MÊS E ANO DE SUA FABRICAÇÃO; FORRO, FORRAÇÃO COMPOSTA POR POLIAMIDA/POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO; PASSADORES, 20 PEÇAS POR PÉ DE PASSADORES DE POLÍMERO/NÁILON TIPO ILHOSES (NÃO SERÃO ACEITOS PASSADORES COMPOSTOS POR METAL OU INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES); ATACADOR, EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; PARTE SUPERIOR TRASEIRA, ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE ESPESSURA 9,5MM E

DENSIDADE 40KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA VACUM. DEVERÁ TAMBÉM NA PARTE SUPERIOR, POSSUIR PUXADOR COMPOSTO POR COURO PARA FACILITAR O CALCE; BIQUEIRA E CONTRAFORTE INTERNO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM POLIÉSTER, ABSORVENTE; PALMILHA DE MONTAGEM, PALMILHA INTERNA DE LIMPEZA, PALMILHA EM LÁTEX OU BIO LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM ALTAMENTE RESPIRÁVEL; AVIAMENTOS, DE 1A. QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITAS COM LINHA 30, E AS DEMAIS COM LINHAS 40, AMBAS DE NÁILON. AS COSTURAS DEVEM SER REFORÇADAS INTERNAMENTE COM FITA DE REFORÇO EM NÁILON AUTOCOLANTE; SOLADO, TRI COMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU. DEVERÁ SER BLAQUEADO (COSTURADO) NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE FORMA CENTRALIZADA E FEITA SOB A DEVIDA CANALETA DE BLAQUEAÇÃO; O SOLADO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO PISO DE CERÂMICA E AÇO; O SOLADO DEVE ABSORVER ENERGIA (IMPACTO) NA REGIÃO DO CALCANHAR DE NO MÍNIMO 34J. NUMERAÇÕES VARIADAS

**12-** BOTA MOTOCICLISTA BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI CROMO, COR PRETA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, HIDRO FUGADO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,9 MM, FORRADO INTERNAMENTE EM POLIÉSTER/POLIAMIDA, REFLETIVOS DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUÊNCIA POR MICROESFERAS COM ALTO PODER DE REFLEXIBILIDADE, ELÁSTICOS DE ALTA PRESSÃO, AFIADOS NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA DO CANO PERMITINDO MELHOR AJUSTE À PANTURRILHA E ZÍPER EM NYLON NA LATERAL INTERNA DO CANO, RECOBERTO POR PALA EXTERNA EM COURO COM DETALHE V, ACOLCHOADO NAS PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX.

**13-** BOINA MILITAR FRANCESA DE Lã MERINO, COM COSTURAS DUPLAS E BORDA EM COURO COM BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TAMANHOS DIVERSOS.

**14-** COMBATE SHIRT UNISSEX COR AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL TECIDO PRINCIPAL 1: TIPO RIP STOP, NA COR AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO (NORMAS AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021) AVIAMENTOS: LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON); - ZÍPER ABERTURA FRONTAL: DE NYLON FINO, INVERTIDO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA COM 0,3 CM DE LARGURA, NA COR AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL (MESMO TOM DA PEÇA); - ZÍPER ABERTURA DO BOLSO MANGA: DE NYLON FINO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA COM 0,3 CM DE LARGURA, NA COR AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL OU PRETA (MESMO TOM DA PEÇA), TAMANHO 18,0 CM; - ENTRETELA PARA GOLA EXTERNA: VELCRO: 100% POLIAMIDA, DE EXCELENTE QUALIDADE, NA COR PRETA. 3 - ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: CORPO: EM TECIDO MALHA (ITEM 1.2). AS PARTES ANTERIORES E POSTERIORES TERÃO FORMAS LIGEIRAMENTE ELÍPTICAS. FRENTE: ABERTURA FRONTAL PARCIAL DE 20,0 CM, FECHADA POR ZÍPER QUE TERMINA JUNTO À PARTE SUPERIOR DA GOLA E TEM SUA EXTREMIDADE INFERIOR NA ALTURA DO PEITO DIREITO DO USUÁRIO, DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE COSTURA UMA FITA DE VELCRO FÊMEA (MACIO), MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA E 12,0 CM DE COMPRIMENTO, DESTINADO PARA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO DO GUARDA. GOLA: ALTA, ENTRETELADA, COM 5,0 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,5$  CM), SENDO CONFECCIONADA EM TECIDO (ITEM 1.1) NO LADO EXTERNO E EM TECIDO MALHA (ITEM 1.2) NO LADO INTERNO, COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM NA PARTE SUPERIOR E DE 0,2 CM NA BASE. MANGAS: EM TECIDO (ITEM 1.1), LONGA, TIPO CANHÃO. COM CAVAS TIPO RAGLAN, PROPORCIONAIS AO MANEQUIM, UNIDAS EM INTERLOCK OU EM OVERLOCK + RETA (COSTURA DE 0,7 CM A 1,0 CM) E COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM SOBRE O CORPO. PARTE INFERIOR DA CAVA COM NESGA, MEDINDO 17,0 CM PARA A MANGA E 11,0 CM PARA A CAVA (TOLERÂNCIA  $\pm 0,7$  CM). SAÍDA DE MANGAS: COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE PUNHO SOBREPOSTO, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA, APLICADO COM PESPONTO DUPLO. VELCRO FÊMEA (MACIO) MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA POR 15,0 CM DE COMPRIMENTO, APLICADO SOBRE O PUNHO INICIANDO A 6,0 CM DA COSTURA DE FECHAMENTO DA MANGA. LAPELA RETANGULAR, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA POR 9,0 CM DE COMPRIMENTO, COM PESPONTO DUPLO NAS EXTREMIDADES, PONTA COM VELCRO MACHO (ÁSPERO), MEDINDO 6,0 CM X 4,0 CM, E EMBUTIDA NA COSTURA DE FECHAMENTO DA MANGA PARA AJUSTE CONFORME NECESSIDADE. BOLSO MANGA: DOIS BOLSOS, SENDO UM EM CADA MANGA, EM TECIDO. BOLSO CONTENDO UMA ABERTURA PRÓXIMA A LATERAL (FRENTE) DE 18,0 CM (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,5$  CM), FECHADA ATRAVÉS DE ZÍPER, DE FORMA QUE O ZÍPER ABRA DE CIMA PARA BAIXO, SENDO COBERTO POR 02 VIVOS (EMBUTIDOS UM EM CADA LADO), EM TECIDO, MEDINDO 0,5 CM DE LARGURA CADA, PESPONTO SIMPLES DE BORDA NO CONTOURNO DA ABERTURA. LATERAL DO BOLSO (COSTAS) COM ACRÉSCIMO DE TECIDO DE 3,0 CM FORMANDO FOLE. BOLSO COSTURADO CENTRALIZADO NA MANGA, FIXADO COM PESPONTO DUPLO NO CONTOURNO E COM PESPONTO SIMPLES DE 0,2 CM NA LATERAL COSTAS (FOLE) E NA FIXAÇÃO DO FOLE. TRAVETES VERTICAIS NAS EXTREMIDADES DA LATERAL COSTAS (FOLE). BARRA: COM BAINHA DE 2,5 CM DE LARGURA, REBATIDA EM COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,7 CM). A MEDIDA DEVERÁ SER DA COSTURA SUPERIOR ATÉ A DOBRA DO TECIDO. BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFECCÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: LOCALIZAÇÃO: COSTURADO SOBRE O BOLSO DA MANGA DIREITA, A 1,5 CM DE DISTÂNCIA DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO DE FORMA CENTRALIZADA. BRAZÃO GUARDA CIVIL DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 6,5 CM DE LARGURA E 8,5 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE  $\pm 0,4$  CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFECCÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. LOCALIZAÇÃO: COSTURADO SOBRE O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DO USUÁRIO), A 1,5 CM DE DISTÂNCIA DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO DE FORMA CENTRALIZADA. ESCRITA COSTAS: ESTAMPADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE SILKSCREEN, NA COR BRANCA, A INSCRIÇÃO "GUARDA MUNICIPAL", EM DUAS LINHAS, FONTE HELDUSTRYFT BLACK, MEDINDO 28,0 CM

DE LARGURA POR 9,7 CM DE ALTURA NO TOTAL . LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS, INICIANDO 12,0 CM ABAIXO DO DECOTE.

**15-**CALÇA OPERACIONAL UNISSEX AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, NA COR AZUL CAMUFLADO URBANO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO(NORMAS AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021) - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 50, KOBAN OU SIMILAR; - LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON); - BOTÕES: EM NYLON, FOSCO, NA COR DO TECIDO, COM 4 FUROS, - VELCRO: 100% POLIAMIDA- ZÍPER BRAGUILHA: FIXO, DE METAL ANTIFERRUGINOSO - ELÁSTICO CÓS: DE ALTA TENSÃO, PRÓPRIO PARA CÓS; TERMO COLANTE, 100% ALGODÃO (ACABAMENTO FIRME), CÓS AUTO AJUSTÁVEL POR ELÁSTICOS, QUE PERMITE O AUMENTO DA CINTURA. PRESILHAS: 05 (CINCO) PRESILHAS EXTERNAS PARA CINTO, CONFECCIONADAS NO TECIDO PRINCIPAL, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA E 6,0 CM DE ALTURA. BOLSOS FRONTAIS: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, BOLSO MEDINDO 15,5 CM NA PARTE FRONTAL E 17,0 CM NA JUNÇÃO COM O TRASEIRO. BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL. PERNAS: LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM PONTO FIXO SOBRE A PARTE DAS COSTAS. COSTAS COM RECORTE ANATÔMICO NA ALTURA DO JOELHO, UNIDO EM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO. NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS. BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL, ZÍPER DEVE SER COSTURADO COM COSTURA DUPLA (PARA REFORÇO) EVITANDO QUE ROMPA COM O USO. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO DO USUÁRIO, BRAGUILHA COM PARTE INFERIOR ARREDONDADA E COM ACABAMENTO EM VIÉS PRETO. BRAGUILHA PRESA POR PESPONTO DUPLO APARENTE NO LADO EXTERNO A 4,0 CM DA BORDA. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO DIREITO DO USUÁRIO, PERTINGAL EM TECIDO DUPLO, ENTRETELADO INTERNAMENTE, ACABAMENTO COM VIÉS PRETO. DOIS TRAVETES NA PARTE INFERIOR PARA NÃO HAVER RUPTURAS. GANCHO FRONTAL: JUNÇÃO ATÉ A BRAGUILHA EM MÁQUINA RETA E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. COM REFORÇO DO PRÓPRIO TECIDO SOBREPOSTO EXTERNAMENTE, GANCHO TRASEIRO: DEVERÁ SER COSTURADO EM TODA EXTENSÃO COM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS.

**16-**SUÉTER UNISSEX PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, TECIDO PRINCIPAL TIPO LÃ ACRÍLICA NA COR PRETO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL COMPOSIÇÃO (NORMA 20/13 E 20A/18. GOLA EM “V” COM REFORÇO NOS OMBROS E COTOVELO, NO BRAÇO ESQUERDO O BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES E NO BRAÇO DIREITO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. PUNHOS E BARRA COM RIBANA DUPLA SANFONADA, DECOTE COM RIBANA DUPLA SANFONADA.