

PARAFUSADEIRA

20V

BATERIA XR LI-ION COM INDICADOR DE CARGA

LED DE 3 MODOS

EMPILHADOR DE METAL COM NITRO-CARBURADO DE CARGA PESADA DE ½

GANCHO PARA CINTO

DUAS VELOCIDADES

MANDRIL: 1/2 POL. (13MM)

SEM VELOCIDADE DE CARGA (RPM): 0-55 / 0-2000

TORQUE MÁXIMO: 70N/M

MAX. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO (MADEIRA): 40MM

MAX. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO (AÇO): 13MM

GARANTIA: 3 ANOS

KIT DEVE CONTER: PARAFUSADEIRA FURADEIRA

2 BATERIAS DE 20V 2AH

1 CARREGADOR ORIGINAL

1 MALETA

QUANTIDADE:3

BROCA ESCALONADA

TIPO AÇO RÁPIDO

REVESTIMENTO EM TITÂNIO

MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS

HASTE ¼"

SAÍDA DO CAVACO HELICOIDAL

DIMENSÃO DA BROCA: 4 A 32 MM

QUANTIDADE: 10

KIT DE BROCAS E PONTEIRAS

256 PEÇAS

CARACTERÍSTICAS:

QUANTIDADE DE PEÇAS: 256 ITENS.

APLICAÇÕES: MADEIRA, METAL, ALVENARIA E DRYWALL.

TIPO DE BROCA: HSS.

TIPO DE EMBALAGEM: ESTOJO COMPACTO E RESISTENTE.

BROCAS PARA METAL (HSS-R): 45 UNIDADES (VÁRIOS TAMANHOS DE 1 MM A 8 MM).

BROCAS PARA MADEIRA: 8 UNIDADES (TAMANHOS DE 3 MM A 10 MM).

BROCAS PLANAS (FLAT BITS): 5 UNIDADES (12 MM A 25 MM X 150 MM).

BROCAS PARA ALVENARIA: 9 UNIDADES (3 MM A 10 MM, INCLUINDO MODELOS LONGOS).

ESCAREADOR: 1 UNIDADE.

110 BITS DE 25 MM (VÁRIAS CONFIGURAÇÕES, COMO PH, PZ, SL, T, H).

20 BITS DE 50 MM (PH, PZ).

ADAPTADORES:

2 SOQUETES (¼" DR, 3/8" DR).

PORTA-BROCA MAGNÉTICO.

SETTERS DE PORCA: 20 UNIDADES (MEDIDAS EM MILÍMETROS E POLEGADAS).

SERRAS COPO: 4 TAMANHOS (32 MM A 54 MM) COM ADAPTADOR INCLUSO.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS:

MEDIDOR DE DIÂMETRO.

CHAVE HEXAGONAL E PARADAS DE PROFUNDIDADE.

FITA MÉTRICA 3M, FACA DE CORTE, NÍVEL, LÁPIS, CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL

QUANTIDADE: 3

MESA DOBRAVEL PARA TRABALHO

MESA DOBRÁVEL DE MADEIRA PARA TRANSPORTE EM VEÍCULOS, DOBRÁVEL

TAMANHO TAMPO: 70CMX70CM

ALTURA: 75CM

MATERIAL, MADEIRA COM VERNIZ

RESISTÊNCIA: 100KG

ESPESSURA DO TAMPO: 15MM

QUANTIDADE: 2

CADEIRA DOBRAVEL

ACENTO DE 60CM A 65CM

MATERIAL: MADEIRA ENVERNIZADA

PRÓPRIA PARA TRANSPORTE DOBRADA EM VEÍCULOS

QUANTIDADE: 4

ESMERILHADEIRA A BATERIA

MOTOR SEM ESCOVAS BRUSHLESS

FREIO DE SEGURANÇA

FILTRO REMOVÍVEL

KICKBACK BREAK

DEVE ACOMPANHAR 2 BATERIAS 5AH 20V COM INDICADOR DE NÍVEIS, UM CARREGADOR E

UMA BOLSA DE TRANSPORTE

20V

VELOCIDADE SEM CARGA: 9000RPM

DISCO DE: 115 – 125MM

GARANTIA 3 ANOS

QUANTIDADE: 2

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ESMERILHADEIRA

TIPO SEGMENTADO

MULTI MATERIAL

TAMANHO 115 -225

BORDA DE DIAMANTE

MAIS DE 1000 CORTES

CORPO DO DISCO E MAÇO SÓLIDO

ESPESSURA: 1,3MM

GARANTIA: 3 MESES

QUANTIDADE: 100

DISCO DE CORTE PARA MADEIRA

115MM, 22,23MM

PARA ESMERILHADEIRA

SÃO INDICADOS PARA CORTE EM MADEIRA, MADEIRA COM PREGOS, MADEIRA COM RESTO DE ALVENARIA, MATERIAIS SINTÉTICOS, DRYWALL, PLÁSTICO, PVC, GESSO E TUBOS DE COBRE E UTILIZAÇÃO ESMERILHADEIRAS MANUAIS

GARANTIA: 6 MESES

QUANTIDADE: 100

DISCO DE BORRACHA PARA SUPORTE DE LIXA 115MM

DIÂMETRO: 115MM

ROSCA: M14

FABRICADO EM BORRACHA

GARANTIA: 3 MESES

QUANTIDADE:5

DISCO DE LIXA 115MM GRÃO 180

GRÃO: 180

PACOTE COM 10 UNIDADES

DIÂMETRO: 115MM

GARANTIA: 3MESES

QUANTIDADE: 10 PACOTES

MOTO ESMERIL DE BANCADA

IDEAL PARA DESBASTE E AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS

PROTETOR VISUAL AJUSTÁVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS REBOLOS E DIRECIONAL DE FAGULHAS

ROLAMENTO BLINDADO E PARTIDA RÁPIDA

CHAVE LIGA E DESLIGA

DIÂMETRO 6"

TENSÃO: 220V

ROTAÇÃO DO MOTOR: 3570RPM

CORRENTE 1,75ª

DEVE VIR COM 02 PROTETOR VISUAIS E 2 APOIOS DE FERRAMENTAS.

QUANTIDADE: 02

GARANTIA: 6 MESES

REBOLO PARA ESMERIL

REBOLO BRANCO 6"

IDEAL PARA AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS EM AÇO DE ALTA DUREZA.

GARANTIA: 3 MESES

QUANTIDADE: 5

REBOLO PARA ESMERIL VIDEA

6"

CARBETO SILÍCIO VERDE GRÃO 100

MAX RPM 4135

PARA AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS EM VIDEA

QUANTIDADE: 10

GARANTIA: 3 MESES

CHAVE INGLESA AJUSTAVEL

MARCAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS

8" – 200MM

CABO EMBORRACHADO

ABERTURA TOTAL: 28MM

QUANTIDADE: 5

GARANTIA: 3 MESES

AMPERIMETRO DIGITAL

CAPACIDADE DE MEDIÇÃO:

MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CA E CC DE 400A

MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE 600V

CORRENTE E TENSÃO CA TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS NÃO LINEARES

MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ATÉ 40KOHM COM DETECÇÃO DE CONTINUIDADE

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E CAPACITÂNCIA

MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA

DESIGN DELGADO E ERGONÔMICO

MONITOR AMPLO, COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E FÁCIL LEITURA

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CAT IV 300 V, CAT III 600V

BOTÃO DE RETENÇÃO

MALETA PARA TRANSPORTE FLEXÍVEL

CORRENTE CA: FAIXA: 40,00A/400,0A - PRECISÃO: 2% ±5 DÍGITOS (45HZ A 65HZ) / 2,5% ± 5 DÍGITOS (65HZ A 400HZ)

CORRENTE CC: FAIXA: 40,00A/400,0A - PRECISÃO: 2% ±5 DÍGITOS

TENSÃO CA: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,5 % ±5 DÍGITOS

TENSÃO CC: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS: RESISTÊNCIA: FAIXA: 400OHM / 4000OHM / 40.00KOHM - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS

CONTINUIDADE: = 300OHM

CAPACITÂNCIA: 0 A 100,0 µF / 100 µF A 1000 µF

FREQUÊNCIA: 5,0 HZ ATÉ 500,0 HZ

RESPOSTA CA: TRUE-RMS
LUZ DE FUNDO: SIM
RETENÇÃO DE DADOS: SIM
MEDIDAÇÃO DE TEMPERATURA: -10 °C A 400 °C (14 °F A 752 °F) MÍN/MÁX: SIM
GARANTIA: 2 ANOS

ALICATE GRIMPAR

ALICATE CRIMPAR
MODELO: PROFISSIONAL
CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE AÇO
LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL
PINTURA ELETROSTÁTICA
CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL
MEDIDA: 7.5"
CORTA E DESENCAPA CABOS ELÉTRICOS
GRIMPA TERMINEAIS RJ11 (4 PINOS), RJ12 (6 BICOS) E RJ45 (8 PINOS)
GARANTIA: 1 ANO
QUANTIDADE: 10

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS

MATERIAL: CARBONO 8
DIMENSÕES (C X L X A): 27 X 12 X 4 CENTÍMETROS
ANTI FERRUGEM
LAMINAS EM AÇO SINTERIZADO
DUREZA ENTRE 52 – 57 HRC
POSSUI BATENTE PARA CONTROLAR E AJUSTAR O TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO.
PINO DE MICRO AJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO FIO.
DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 0.2 À 6.0 MM².
CORTA FIOS DE 0.2 À 6.0 MM².
CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10 - 22 AWG (0.5 MM² À 6.0 MM²) E DE IGNIÇÃO DE 7 MM À 8 MM.
QUANTIDADE: 5

ALICATE CORTE DIAGONAL

½ POL
ALICATE DE FORÇA DUPLA
COM TRAVA DE FECHAMENTO
PRODUZIDO EM AÇO CROMO VANÁDIO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE.
POSSUI SISTEMA FORÇA DUPLA QUE REDUZ O ESFORÇO NO ACIONAMENTO
COMPRIMENTO TOTAL: 7.1/2" (190MM)
QUANTIDADE: 10
GARANTIA: 3 MESES

BROCA PARA FURAR VIDRO

PROJETADA PARA A PERFURAÇÃO DE VIDROS, EXCETO VIDROS TEMPERADOS;
PODE SER USADA TAMBÉM PARA FURAR AZULEJOS, LOUÇAS E PORCELANAS;
CORPO EM AÇO TEMPERADO COM COBERTURA DE NÍQUEL;
COMPRIMENTO TOTAL: 70MM;
MEDIDA: 8MM.

SERRA COPO DIAMANTADA 50MM

CORTE A SECO OU REFRIGERADO
ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA: 2,5MM
ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA: 8MM
DIAMENTRO: 50MM
QUANTIDADE: 5

SERRA COPO DIAMANTADA 25MM

CORTE A SECO OU REFRIGERADO
ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA: 2,5MM
ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA: 8MM
DIAMENTRO: 50MM
QUANTIDADE: 5

ESTILETE PROFISSIONAL

ESTILETE PROFISSIONAL;
LÂMINA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO;
ESTRUTURA INTERNA DE METAL;
SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DA LÂMINA;
COMPARTIMENTO PARA GUARDAR LÂMINAS EXTRAS;
EMPUNHADURA EMBORRACHADA;
POSSUI 8 LÂMINAS;
TAMANHO: 6"
QUANTIDADE: 10

TESTADOR DE CABO

DETECTE A PRESENÇA DA TENSÃO CA (70V-1000V).
TESTE DE STATUS FÍSICO PARA STP, CABO LAN UTP.
MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO COM PRECISÃO, A ESCALA É 2.5M ~ 500M.
HUB PISCAR PARA LOCALIZAR A PORTA DE REDE PELA LUZ DE PORTA INTERMITENTE NO HUB/SWITCH. DISPONÍVEL A 10M/100M/1000M HUB/SWITCH.
TESTE DE PONTO DE ENTRADA: IDENTIFICAR QUAIS PINOS ESTÃO FORNECENDO ENERGIA E DETECTAR QUANTA TENSÃO, IDENTIFICAR QUAL O TIPO DE PSE (PADRÃO AT/AF).
MATERIAL: ABS REFORÇADO
PARÂMETROS & FUNÇÕES DO EMISSOR:

DISPLAY LCD: 128*64 DOT-MATRIX COM LUZ DE FUNDO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO 3.7V 1400MAH RECARREGÁVEL - (JÁ INCLUSA)
TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 15MIN/30MIN/60MIN/DESLIGADO
PROTEÇÃO DA TENSÃO: DC48V, 5MA
MAX. CORRENTE DE TRABALHO: <150MA
TAMANHO: 125*70*32MM
TESTE DE WIEMAP:
TIPO DE CABO: CAT5, CAT6, (STP & UTP)
TESTE COM INTERRUPTOR DIRETAMENTE: SIM
ALCANCE MÁXIMO: 600M
TESTE DO COMPRIMENTO:
TIPO DE CABO: CAT5, CAT6, (STP & UTP)
ESCALA DO TESTE: 2.5 - 500M
PRECISÃO: $\pm 1.6M$
LOCALIZAÇÃO DA RUPTURA: SIM
PARÂMETROS DO RECEPTOR:
SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: SIM
NCV: AC 70V ~ 1000V 50/60HZ
LÂMPADA: SIM
WIEMAP: SIM
TIPO DE BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7V 1400MAH
AVISO DA BATERIA FRACA: 3.5V +/-0.1V
TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 15MIN/30MIN/60MIN/DESLIGADO
CORRENTE EM ESPERA: <35MA
MAX. CORRENTE DE TRABALHO: <280MA
MÉTODO DE CARREGAMENTO: DC 5V 1A TIPO-C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO/UMIDADE: 32 122 90% °F (0 50 50 °C)/NÃO-CONDENSAÇÃO
TAMANHO: 198*50*28MM

LISTA DE EMBALAGEM:

1 * EMISSOR
1 * RECEPTOR
1 * FONE DE OUVIDO
1 * CABO USB TIPO C
3 * ADAPTADORES DE CABO
1 * KIT DE FERRAMENTAS
1 * MANUAL (INGLÊS)
QUANTIDADE: 5

TESTADOR DE FIBRA

LINGUAGEM: PORTUGUÊS
FONTE DE LUZ
MEDE FIBRA ATIVA

POWER METER: MEDE ATÉ +26DBM, COM OS PRINCIPAIS COMPRIMENTOS DE ONDA (850/1310/1490/1550)

VFL: LUZ VERMELHA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

LCD TOUCHSCREEN COLORIDO.

POTÊNCIA DE MEDIÇÃO 20DB

COMPRIMENTO DE ONDA 1550NM

LARGURA DE PULSO 10NS ATÉ 3S

ALCANCE ATÉ 80KM

ZONA MORTA EVENTO: 5,0M / ATENUAÇÃO: 10,0M

INCERTEZA DE DISTÂNCIA 0,6M

CONECTOR: SC/UPC

VFL 5MW

POWER METER -50 À +26DBM, 850/1310/1490/1550NM

FONTE DE LUZ -10DBM @ 1550NM

TESTE DE PERDA 0 À 30DB

ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LI-PO3,4VDC, 2200MAH

ACOMPANHA:

FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT

CABO TIPO C

CAPA PARA TRANSPORTE

MANUAL

CD COM APLICATIVO

QUANTIDADE: 2

JOGO DE LÂMINA PARA MULTIFERRAMENTAS

1 JOGO DE LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA, COMPOSTO POR 5 PEÇAS, SENDO: 1 LÂMINA PARA CORTE RÁPIDO DE MADEIRA (DWA4206); 1 LÂMINA SEMICIRCULAR REVESTIDA DE TITÂNIO PARA CORTE RENTE (RODAPÉ) DE MADEIRA COM PREGOS (DWA4213); 1 RASPADOR RÍGIDO (DWA4217) E 2 LÂMINAS PARA CORTE DE MADEIRA E PREGOS (DWA4203).

GARANTIA: 3 MESES

QUANTIDADE: 5

SERRA TICO-TICO

GARANTIA: 3 ANOS

DEVE ACOMPANHAR BATERIA E 2 LÂMINAS

CURSOS POR MINUTO: 3.000GPM

POSIÇÕES: 4

BATERIA: 20V MAX ION DE LITIO

ENCAIXE DA LÂMINA UNIVERSAL

CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 135 MM

CAPACIDADE DE CORTE EM METAL 10 MM

AJUSTE DE CHANFRO DA SAPATA: 0°, 15°, 30°, 45°

QUANTIDADE: 02

LÂMINA DE SERRA TICO-TICO

TAMANHO UNIVERSAL

LINHA SPEED FOR WOOD

HCS, CRIZADO, AFIADO

PARA MADEIRA MACIA (4 A 50 MM), PLACAS DE AGLOMERADO E DE FIBRAS, CORTE RÁPIDO
ESPAÇO ENTRE OS DENTES: 3MM

KIT COM 5 LÂMINAS

QUANTIDADE: 10

LÂMINA SERRA TICO-TICO AÇO

AS LÂMINAS DE SERRA PODEM SER USADAS EM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINA. COM VÁRIAS DENTIÇÕES QUE PERMITEM CORTAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL: AÇOS, METAIS NÃO-FERROSOS, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS. INCLUSIVE UMA LÂMINA DE SERRA COM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO PARA CORTAR MATERIAIS ABRASIVOS, CERÂMICOS, REFRATÁRIOS E OUTROS.

DIMENSÕES: 105 X 9,5 X 1,27MM

DENTIÇÃO: 6

TIPO DE ACABAMENTO: MÉDIO

TIPO DE CORTE: RETO/CURVO

BI-METAL 100MM

GARANTIA: 3 MESES

QUANTIDADE: 30

MULTIFERRAMENTA OSCILANTE

MOTOR BRUSHLESS SEM ESCOVAS

SISTEMA QUICK-CHANGE

3 CONTROLES DE VELOCIDADE

DUAL-GRIP

1 VELOCIDADE: 0 A 13.000 / 2 VELOCIDADE: 0 A 17.000 / 3 VELOCIDADE: 0 A 20.000 RPM

DIMENSÕES (A X L X P): 78 X 16,8 X 30,5CM

PESO DO PRODUTO: 1KG

POSSUI LUZ EM LED

20V

DEVE ACOMPANHAR 1 BATERIA E 1 CARREGADOR

GARANTIA: 3 ANOS

QUANTIDADE: 02

ESTAÇÃO DE SOLDA ANALÓGICA

CALIBRÁVEL E COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL

PONTA ATERRADA

TENSÃO: 220V

POTÊNCIA NOMINAL: 60W

CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO

TEMPERATURA AJUSTÁVEL: 200°C - 480°C

RESISTÊNCIA CERÂMICA

TENSÃO DE SAÍDA: 24V

1 FERRO DE SOLDAR

1 ESPONJA DE LIMPEZA

1 SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR

GARANTIA: 1 ANO

QUANTIDADE: 3

ESTANHO

CARTELA DE ESTANHO EM FIO 1,5MM

40 X 60MM

PERCENTUAL DE ESTANHO: 40%

PERCENTUAL DE CHUMBO DO ESTANHO EM FIO: 60%

COMPRIMENTO APROXIMADO: 36,4 METROS

QUANTIDADE: 10

INVERSOR

POTENCIA: 4000W

VOLTAGEM: 12V

SAÍDA: 220V

INCLUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO.

TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA.

DEVE POSSUIR DUAS SAÍDAS

POSSUI INDICADOR LED E BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR

GARANTIA: 1 ANO

DEVE ACOMPANHAR AS GARRAS DE COBRE PARA LIGAÇÃO NA BATERIA.

QUANTIDADE: 5

BOLSA PARA FERRAMENTAS

TAMANHO: 16" - 44 X 25 X 26CM

MATERIAL: POLIÉSTER E POL

ACOMPANHA ALÇA PARA OMBRO

JOGO DE ALICATE CRIMPADOR

MANDÍBULAS FUNDIDAS EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO E TEMPERADAS;

CABEÇA E ARTICULAÇÃO PINTADAS;

EQUIPADA COM REGULAGEM DE PRESSÃO;

CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL;

MODELO A: CRIMPAR TERMINAIS ISOLADOS COM GARRA EM FIOS COM BITOLAS DE 0.5 ATÉ 6MM²; MODELO B: CRIMPAR TERMINAIS NÃO ISOLADOS COM GARRA EM FIOS COM BITOLAS DE 0.5 ATÉ 6MM²; MODELO C: CRIMPAR TERMINAIS NÃO ISOLADOS EM FIOS COM BITOLAS DE 1.5 ATÉ 10MM²;

MODELO D: CRIMPAR TERMINAIS TUBULARES EM FIOS COM BITOLAS DE 0.5 ATÉ 4MM²;

MODELO E: CRIMPAR TERMINAIS TUBULARES EM FIOS COM BITOLAS DE 6 ATÉ 16MM²;
DEVE ACOMPANHAR 6 MANDÍBULAS
DIMENSÕES (A X L X P)
6 X 5 X 22CM
QUANTIDADE: 3

LUMINARIA COM LUPA PARA MESA

VOLTAGEM: BIVOLT- FONTE INCLUÍDA
ILUMINAÇÃO LED: 6500K LUZ FRIA BRANCA
ARTICULAÇÃO BALANCEADA
SUPORTE PARA FIXAÇÃO
LENTE DE VIDRO DE 10X
DIÂMETRO DA LENTE DE 12CM
DIÂMETRO DA LED DE 23CM
BRAÇO EXTENSÍVEL: 50CM+50CM
TAMPA PROTETORA DE LENTE
CORES DISPONÍVEIS: PRETO E BRANCO
LÚMENS: 2200
PONTOS DE LED: 126
POTÊNCIA: 22 W
ABERTURA DO SUPORTE FIXADOR: 6,5 CM
QUANTIDADE: 5

MARTELO DE BORRACHA

MARTELO DE BORRACHA BRANCA COM CABO DE MADEIRA 40MM
PESO: ATÉ 350G
QUANTIDADE: 5

MICRO RETIFICA

IDEAL PARA BRICOLAGEM DE PRECISÃO: ESCULPIR, GRAVAR, CORTAR
TECNOLOGIA DE BATERIA: LITHIUM-ION
220V

- 1 MALETA COM EIXO FLEXÍVEL PARA DETALHES ; - 1 GUIA PARA LIXAR E ESMERILHAR; - 1 ESTOJO PLÁSTICO DE ACESSÓRIOS COM 1 ESCAREADOR PARA ESCULPIR DE PONTA REDONDA DE 3,2MM PARA MADEIRA, METAL, COURO, PLÁSTICO, EVA E PAPELÃO ; - 2 DISCOS DE CORTE DE 23,8MM ESPESSURA DE 1MM PARA METAL - 2 DISCOS REFORÇADOS DE CORTE PARA MAIOR DURAÇÃO DE 31,8MM COM ESPESSURA DE 1,1MM PARA METAL 1 DISCO PARA ESMERILHAR DE 22,2MM PARA METAL, SOLDAS, REBITES E OXIDAÇÃO - 1 PEDRA FORMATO PERA PARA ESMERILHAR DE 4,8MM PARA VIDRO, PEDRA, CERÂMICA, ALUMÍNIO E COBRE E GRAVAR EM VIDRO ; - 1 PEDRA FORMATO QUADRADA PARA ESMERILHAR DE 9,5MM PARA METAL, SOLDAS, REBITES E OXIDAÇÃO (MODELO 932); - 1 PEDRA FORMATO OVAL PONTA GROSSA PARA ESMERILHAR DE 9,5MM PARA METAL, SOLDAS, REBITES E OXIDAÇÃO; - 1 ESCOVA DE AÇO CARBONO DE 19,1MM PARA REMOÇÃO

DE OXIDAÇÃO E COMPONENTES ELÉTRICOS ; - 1 ESCOVA DE AÇO CARBONO DE 12,7MM PARA REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO E COMPONENTES ELÉTRICOS ; - 1 DISCO DE FELTRO PARA POLIR DE 12,7MM PARA METAL, PEDRAS E VIDRO ; - 1 PASTA PARA POLIR E LIMPAR ; - 1 DISCO DE FELTRO PARA POLIR DE 9,5MM PARA METAL, PEDRAS E VIDRO ; - 1 HASTE PARA LIXAR DE 12,7MM COM TUBO DE LIXA DE GRÃO GROSSO PARA MADEIRA, FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO E EVA ; - 2 TUBOS DE LIXA DE 12,7MM DE GRÃO GROSSO PARA MADEIRA, FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO E EVA ; - 3 TUBOS DE LIXA DE 12,7MM DE GRÃO MÉDIO PARA MADEIRA, FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO E EVA ; - 2 TUBOS DE LIXA DE 12,7MM DE GRÃO FINO PARA MADEIRA, FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO E EVA ; - 2 DISCOS DE LIXA DE 19,1MM DE GRÃO GROSSO PARA MADEIRA E REMOÇÃO DE PINTURA ; - 2 DISCOS DE LIXA DE 19,1MM DE GRÃO MÉDIO PARA MADEIRA E REMOÇÃO DE PINTURA ; - 2 DISCOS DE LIXA DE 19,1MM DE GRÃO FINO PARA MADEIRA E REMOÇÃO DE PINTURA ; - 1 HASTE PARA ACESSÓRIOS DE FELTRO ; - 1 HASTE PARA DISCOS (MODELO 402); - CHAVE E MANUAL;
QUANTIDADE: 02

ASPIRADOR DE PÓ A BATERIA

DEVE ACOMPANHAR 6 ACESSÓRIOS

PESO: 1,5KG

DIMENSÕES EM CM: 18,3 X 7,8 X 5,2

VOLTAGEM: 20V

TAXA DE FLUXO DE AR: 46 CFM

FILTRO: HEPA DCV5011H

DEVE ACOMPANHAR 01 BATERIA 5AH ORIGINAL DA MARCA

CAPACIDADE DO TANQUE: 0.7L

COM ESCOVAS DE CARVÃO

ITENS INCLUSOS:

01 EXTENSÃO

01MANGUEIRA FLEXÍVEL

01BICO DE RACHADURA

01ESCOVA REDONDA

01 ESCOVA DE PEIXE

01 BOCAL DE PISO

01FILTRO HEPA

01 BOLSA DE ACESSÓRIOS

01 BATERIA DE 5AH

01 CARREGADOR DE BATERIA ORIGINAL

GARANTIA: 3 ANOS

QUANTIDADE: 02

ROTULADORA ELETRONICA PROFISSIONAL

IDEAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS, CABOS, PATCH CORD, PATCH PANEL, ESPELHOS DE TOMADA, QUADROS DE ENERGIA, CFTV, GESTÃO DE PATRIMÔNIO E MUITO MAIS.

PROJETADO PARA AQUELES QUE TRABALHAM COM ELÉTRICA, TELECOM, INDÚSTRIA, INTEGRADORES E NECESSITAM DE UM PRODUTO COMPLETO.

IMPRIME EM ATÉ 7 TIPOS DE FONTES, 476 SÍMBOLOS, TECLADO QUERTY, DISPLAY LCD, IMPRESSÃO DE ATÉ 180 DPI, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO E CORTADOR MANUAL.

ETIQUETAS DE ATÉ 24MM

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MM/SEG): ATÉ 30MM/SEG

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TRANSFERÊNCIA TÉRMICA LAMINADA

TIPO DE IMPRESSORA: PORTÁTIL

EMPO DE CARGA DA BATERIA (H): 3 HORAS

DURAÇÃO DA BATERIA (PÁG.): 300 CICLOS

REQUISITOS DA BATERIA: BATERIA (BA-E001) (INCLUSA) E CABO USB

GERENCIAMENTO DE ENERGIA: AUTO POWER ON/OFF

OPÇÕES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ESCALA AUTOMÁTICA, BATERIA RECARREGÁVEL E SUBSTITUÍVEL

FAMÍLIA DE FITAS: HGE, TZE, HSE, STE

LARGURA MÁXIMA DE FITA: 3,5 MM, 6 MM, 9 MM, 12 MM, 18 MM, 24 MM

FORMATO DOS CONSUMÍVEIS: CARTUCHO COM MÍDIA CONTÍNUA

LARGURA MÁXIMA DA MÍDIA: 24 MM

TIPO DE FITA: LAMINADA, NÃO LAMINADA, LAMINADA PADRÃO, ID FLEXÍVEL, ADESIVO EXTRAFORTE, FITA TÊXTIL TERMOCOLANTE, LIVRE DE ÁCIDO, INVOLÁVEL, TERMORRETRÁTIL, ESTÊNCIL

GARANTIA: 12 MESES

QUANTIDADE: 5

FITA TZE PARA ROTULADORA

MEDIDAS: 12MM X 8M

TIPO TZE LAMINADA

COR BRANCA

COMPATÍVEL: BROTHER PTE560BTVP

CÓD: TZE231

QUANTIDADE: 20