#### **ESTUDOTÉCNICOPRELIMINAR**

## **DESCRIÇÃODANECESSIDADE**

Identificação da Necessidade

O objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais de consumo e equipamentos permanentes.

A aquisição proposta tem a finalidade de atender à necessidade de reposição de materiais de informática e demais setores para consumo e equipamentos conforme demanda para desempenho das atividades laborais dos setores, da secretaria municipal de saúde.

#### **ESTIMATIVADASQUANTIDADES**

Item	Material	Quantidade
1	MOUSEPADERGONÔMICOCOMAPOIODEPUNHO DIMENSÕESMÍNIMAS:2.5CMx2.355CM,COMESPESSURAMÍNIMADE4 MM. APOIODEPUNHO:CONFECCIONADOEMMATERIALMACIOEANATÔMICO, COM ALTURA ADEQUADA PARA MANTER O ALINHAMENTO NATURAL DO PUNHO E REDUZIR A FADIGA DURANTE O USO PROLONGADO. MATERIAL DA SUPERFÍCIE: TECIDO DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL EQUIVALENTE,QUEPROPORCIONEDESLIZESUAVEEPRECISODOMOUSE, COMPATÍVEL COM SENSORES ÓPTICOS E A LASER. BASE:EMBORRACHADAOUANTIDERRAPANTE,GARANTINDOFIRMEZA SOBRE A MESA E EVITANDO DESLOCAMENTOS DURANTE O USO. CONSTRUÇÃO: BORDAS RESISTENTES AO DESGASTE, PREVENINDO DEFORMAÇÕES E DESFIAMENTOS. ERGONOMIA: DESIGN DESENVOLVIDO PARA PREVENIR LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE JUNTO AOINMETROOUNORMASTÉCNICASAPLICÁVEIS,GARANTINDOQUALIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	300 UNIDADES

SCANNERPORTÁTILDEMESA- DUPLEX TIPODESCANNER:SENSORDEIMAGEMPORCONTATODUPLO(CIS), ALIMENTAÇÃO FOLHA A FOLHA. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EM MODOSIMPLEX(PRETOECOLORIDO)EATÉ80IMAGENSPORMINUTO(IPM) EM MODO DUPLEX (PRETO E COLORIDO). RESOLUÇÃO: ÓPTICADEATÉ 600X 600 DPIEINTERPOLADA DE ATÉ 1200X 1200 DPI, GARANTINDO IMAGENS NÍTIDAS E DETALHADAS. FORMATOSEDESTINOSDEDIGITALIZAÇÃO:COMPATÍVELCOMENVIO DIRETO PARA COMPUTADOR (IMAGEM, E-MAIL, OCR E ARQUIVO), SHAREPOINT E DISPOSITIVOS USB (PENDRIVE). CONECTIVIDADE:INTERFACEUSB3.0DEALTAVELOCIDADE;COMPATÍVEL 2 20 UNIDADES COM DRIVERS TWAIN, ICA, WIA E SANE PARA INTEGRAÇÃO COM DIFERENTES SISTEMAS OPERACIONAIS. ALIMENTADORAUTOMÁTICODEDOCUMENTOS(ADF):CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS. ALIMENTAÇÃOELÉTRICA: FONTEBIVOLTAUTOMÁTICA (110V/220V), DISPENSANDO AJUSTES MANUAIS. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOINMETRO,ATENDENDOÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. TECLADODECOMPUTADORUSB-PADRÃOABNT2 DESCRICÃO: TECLADO MULTIMÍDIA COM CONEXÃO USB, DE ALTA DURABILIDADE E DESEMPENHO.DEVEATENDERAOSSEGUINTESREQUISITOSMÍNIMOS: PADRÃO: ABNT2, COM TECLA "Ç". CONEXÃO: USBCOM FIO. COMPRIMENTODOCABO:MÍNIMODE1,5METRO. TECLASMULTIMÍDIA: VOLUME, PLAY/PAUSE, MUTEEATALHOSPARA FUNÇÕES ESSENCIAIS. CONSTRUÇÃO: ESTRUTURARESISTENTEETECLASDEPERFILBAIXOPARA DIGITAÇÃO CONFORTÁVEL. DIMENSÕESAPROXIMADAS:440MM(LARGURA)X140MM (PROFUNDIDADE) X 3 150 UNIDADES 25 MM (ALTURA). COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 OUS UPERIOR, LINUXEDEMAISSISTEMAS OPERACIONAIS COMUNS. QUALIDADE:OTECLADODEVEPOSSUIRCERTIFICAÇÃODEQUALIDADEESER DE FABRICAÇÃO RECONHECIDA. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS DE MARCAS GENÉRICAS OU SEM CERTIFICAÇÃO. O TECLADO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001 OU EQUIVALENTE, ALÉM DE ATENDER ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, COMO CE, FCC OU UL.

4	PENDRIVE32GBUSB 3.0 CAPACIDADEEINTERFACE:32GB,COMPATÍVELCOMUSB3.0,OFERECENDO ALTA VELOCIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO. CERTIFICADO PELA ANATEL, INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO, ENSAIOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) E SEGURANÇA ELÉTRICA, CERTIFICADO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DESIGNADO (OCD) E HOMOLOGADO PELA ANATEL, RESISTENTE A CHOQUE, COM BAIXA TAXA DE FALHAS DE LEITURA/ESCRITA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA.	100 UNIDADES
5	PILHACR-2032CAIXACOM100UNIDADES TIPO: BATERIA DE LÍTIO, MODELO CR-2032, TENSÃO NOMINAL DE 3 V. CERTIFICADA PELO INMETRO OU POR INSTITUTO ACREDITADO; DEVE ATENDER AOS REGULAMENTOS RELATIVOS À SEGURANÇA, METRAGEM, CONFORMIDADEELÉTRICA,ALÉMDOSREQUISITOSSANITÁRIOSPREVISTOS NO DECRETO N.º 9.933/1999 (LEI DO INMETRO)	500 CAIXAS
6	TECLADOEMOUSESEMFIO TECLADOEMOUSESEMFIODEQUALIDADECOMPROVADACONECTIVIDADE: TECNOLOGIA SEM FIO DE 2,4 GHZ COM RECEPTOR USB ÚNICO PARA AMBOS OS DISPOSITIVOS, COM ALCANCE MÍNIMO DE 10 METROS EM AMBIENTE SEM BARREIRAS. AUTONOMIAMÍNIMA:TECLADO—8.760HORAS(365DIAS);MOUSE—4.380 HORAS (180 DIAS), EM USO TÍPICO, COM SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA AUTOMÁTICO E INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. DIMENSÕES IDEAIS: TECLADO COMPACTO OU DE TAMANHO PADRÃO COM PERFILBAIXO(ALTURAMÁXIMAAPROXIMADADE20MM,PARADIGITAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL); MOUSE ERGONÔMICO COM DIMENSÕES APROXIMADASDE100MM(COMPRIMENTO)X60MM(LARGURA)X38MM (ALTURA), ADEQUADO PARA USO PROLONGADO. CONFORTO E RUÍDO: TECLADO COM TECLAS DE TOQUE SUAVE E SILENCIOSO;MOUSECOMBOTÕESSILENCIOSOSPARAREDUZIRORUÍDODE CLIQUE EM AMBIENTES CORPORATIVOS. CERTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: ANATEL (HOMOLOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DERADIOFREQUÊNCIA)EINMETRO(SEGURANÇAELÉTRICAEQUALIDADEDO PRODUTO). INCLUSO:RECEPTORUSB,PILHASALCALINASDEFÁBRICA,MANUALDE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	100 UNIDADES
7	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO – 57 X 300 MM CX6 DIMENSÕES:57MMDELARGURAPOR300MDECOMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES DE PAPEL: PAPEL TÉRMICO OU PAPEL DE IMPRESSÃO COMPATÍVELCOMOEQUIPAMENTODERELÓGIODEPONTO, QUALIDADEDE IMPRESSÃO LEGÍVEL E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO: DEVE SER FABRICADO POR EMPRESA NACIONALCERTIFICADAPELOINMETRO, PARAGARANTIRCONFORMIDADE QUANTO À MARCAÇÃO, DIMENSÕES E QUALIDADE DO MATERIAL.	500 CAIXAS

8	BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA — 80 X 30 MM CX30 DIMENSÕES:80MMDELARGURAPOR30MDECOMPRIMENTO. CARACTERÍSTICASDOMATERIAL: PAPEL TÉRMICOCOM SENSIBILIDADE CORRETAPARAIMPRESSÃOCLARAE RÁPIDA,RESISTÊNCIAAOCALORE UMIDADE. CERTIFICAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO:RECOMENDÁVELQUESEJAPRODUZIDA POR FABRICANTE NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ASSEGURANDO PADRÃO TÉCNICO E CONFIABILIDADE.	500 CAIXAS
9	ADAPTADORSEMFIOUSBDEALTAVELOCIDADE—WI-FI6(802.11AX) PADRÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM IEEE 802.11AX (WI-FI 6), RETROCOMPATÍVEL COM 802.11A/B/G/N/AC. FREQUÊNCIASDEOPERAÇÃO: DUALBAND, 2,4GHZE5GHZ, COMSELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: ATÉ 574 MBPS EM 2,4 GHZ E ATÉ 1.200 MBPSEM5GHZ, GARANTINDOALTODESEMPENHOPARATRANSFERÊNCIAS DE ARQUIVOS. INTERFACE: USB3.0DEALTAVELOCIDADE, GARANTINDOLARGURADE BANDA ADEQUADA PARA O PADRÃO WI-FI 6. SEGURANÇA: COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DE CRIPTOGRAFIA WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSKEWEP, ASSEGURANDOPROTEÇÃODEDADOSNAREDE SEM FIO. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS DRIVERS INCLUSOS OU VIA DOWNLOAD DO FABRICANTE. DESIGN:COMPACTOEPORTÁTIL, COMANTENAINTERNADEALTOGANHO PARA MAIOR ALCANCE E ESTABILIDADE DE SINAL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃO ANATELEINMETRO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES

10	ADAPTADORCONVERSORHDMIPARAVGA—FULLHD1080P INTERFACEDEENTRADA:HDMITIPOA,COMPATÍVELCOMCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REPRODUTORES DE MÍDIA E OUTROS DISPOSITIVOS COM SAÍDA HDMI. INTERFACEDESAÍDA:VGA,COMPATÍVELCOMMONITORES,PROJETORESE TELEVISORES COM ENTRADA VGA. RESOLUÇÃOSUPORTADA:ATÉFULLHD 1920×1080PIXELS(1080P)A60HZ, COM IMAGEM ESTÁVEL E SEM DISTORÇÕES PERCEPTÍVEIS. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE DRIVERS. FUNÇÕES:CONVERSÃODESINALDIGITALHDMIPARAANALÓGICOVGA, PERMITINDO CONEXÃO ENTRE EQUIPAMENTOS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS. ALIMENTAÇÃO:VIAPORTAHDMI;ALGUNSMODELOSPODEMINCLUIR ENTRADA MICRO USB PARA ALIMENTAÇÃO ADICIONAL QUANDO NECESSÁRIO. CONSTRUÇÃO:GABINETECOMPACTOERESISTENTE,CONECTORCOM ENCAIXE FIRME E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES
11	ADAPTADOR CONVERSOR USB 3.0 PARA HDMI – FULL HD 1080P INTERFACEDEENTRADA: USB3.0DEALTAVELOCIDADE, GARANTINDO TRANSMISSÃO ESTÁVEL DE ÁUDIO E VÍDEO. INTERFACEDESAÍDA: HDMITIPOA, COMPATÍVELCOMMONITORES, TELEVISORES E PROJETORES. RESOLUÇÃOSUPORTADA: ATÉFULLHD1920×1080PIXELS(1080P)A60HZ, COM REPRODUÇÃO DE CORES FIEL E SEM ATRASOS PERCEPTÍVEIS. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS, COM DRIVERS INCLUSOS OU DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NO SITE DO FABRICANTE. FUNÇÕES: ESPELHAMENTO OU EXPANSÃO DA ÁREA DE TRABALHO DO COMPUTADOR, PERMITINDOOUSODEMONITORADICIONALPARAMAIOR PRODUTIVIDADE. ALIMENTAÇÃO: VIAPORTAUSB, SEMNECESSIDADEDEFONTEDE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CONSTRUÇÃO: GABINETEEMMATERIALRESISTENTE, CONECTORCOM ENCAIXE FIRME E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMODE 12(DOZE) MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES

12	ADAPTADOR CONVERSOR USB 3.0 PARA VGA — FULL HD 1080P INTERFACEDEENTRADA: USB3.0DEALTAVELOCIDADE, GARANTINDO TRANSMISSÃO ESTÁVEL DE VÍDEO E, QUANDO APLICÁVEL, ÁUDIO. INTERFACEDESAÍDA: VGA, COMPATÍVELCOMMONITORES, PROJETORESE TELEVISORES COM ENTRADA VGA. RESOLUÇÃOS UPORTADA: ATÉFULLHD1920×1080PIXELS (1080P) A60HZ, COM IMAGEM NÍTIDA E SEM ATRASOS PERCEPTÍVEIS. COMPATIBILIDADE: SUPORTEPARASISTEMASOPERACIONAISWINDOWS, LINUX E MACOS, COM DRIVERS INCLUSOS OU DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NO SITE DO FABRICANTE. FUNÇÕES: ESPELHAMENTO OU EXPANSÃO DA ÁREA DE TRABALHO DO COMPUTADOR, PERMITINDOOUSODEMONITORADICIONAL PARAMAIOR PRODUTIVIDADE. ALIMENTAÇÃO: VIAPORTAUSB, SEMNECESSIDADEDEFONTEDE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CONSTRUÇÃO: GABINETEEMMATERIALRESISTENTE, CONECTORCOM ENCAIXE FIRME E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMODE12 (DOZE) MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES
13	HUB USB 3.0 COM MÍNIMO DE 4 PORTAS E ALIMENTAÇÃO 12VPADRÃO USB: 3.0 (COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES 2.0 E 1.1), GARANTINDOALTAVELOCIDADEDETRANSMISSÃODEDADOSDEATÉS GBPS.  QUANTIDADEDEPORTAS: MÍNIMODE4(QUATRO) PORTASUSBTIPOA. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 12V INCLUSA, GARANTINDO FUNCIONAMENTO ESTÁVEL E SEGURO MESMO COM DISPOSITIVOS DE MAIOR CONSUMO DE ENERGIA.  COMPATIBILIDADE: SUPORTEPARASISTEMASOPERACIONAISWINDOWS, LINUX E MACOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE DRIVERS ADICIONAIS.  FUNÇÕES: EXPANSÃO DEPORTASUSBPARACONEXÃO SIMULTÂNEADE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS, MANTENDO VELOCIDADE E ESTABILIDADE.  CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA RESISTENTE, DESIGN COMPACTO, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO.  CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMODE12 (DOZE) MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	30 UNIDADES

14	CABOHDMI–10METROS TIPO: HDMI VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO MÍNIMADE4KA60HZESUPORTEAHDR,ÁUDIODEALTADEFINIÇÃOE CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEMCONTRAINTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES: COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR,COMCERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES
15	CABOHDMI—20METROS TIPO: HDMI VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO MÍNIMADE4KA60HZESUPORTEAHDR,ÁUDIODEALTADEFINIÇÃOE CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEMCONTRAINTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES: COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR,COMCERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES
16	CABOHDMI–3METROS TIPO: HDMI VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO MÍNIMADE4KA60HZESUPORTEAHDR,ÁUDIODEALTADEFINIÇÃOE CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEMCONTRAINTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES: COMPRIMENTO NOMINAL DE 3 METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR,COMCERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES

17	CAIXADESOM POTÊNCIAMÍNIMA10WRMS POTÊNCIAMÍNIMA10WRMS POTÊNCIADESAÍDA:MÍNIMADE10WRMS,GARANTINDOSOMCLAROE ADEQUADO PARA AMBIENTES DE PEQUENO A MÉDIO PORTE. CONECTIVIDADE: ENTRADA DE ÁUDIO P2 DE 3,5 MM COMPATÍVEL COM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS E SMARTPHONES. ALIMENTAÇÃO: VIA USB, SEM NECESSIDADE DE FONTE EXTERNA, COMPATÍVEL COM PORTAS USB 2.0 OU 3.0. CONTROLEDESOM:VOLUMEAJUSTÁVELDIRETAMENTENACAIXA,COM RESPOSTA LINEAR E SEM DISTORÇÃO SIGNIFICATIVA. CONSTRUÇÃO:GABINETERESISTENTE,DIMENSÕESCOMPACTAS,FÁCIL TRANSPORTE E POSICIONAMENTO. CERTIFICAÇÃO:PRODUTONACIONALCOMCERTIFICAÇÃOINMETRO, GARANTINDOSEGURANÇAELÉTRICA,QUALIDADEDEFABRICAÇÃOE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.  CONECTORPARACABODEREDERJ-45COMPONTAVAZADAPACOTECOM 100 UNIDADES	50 UNIDADES
18	TIPO: CONECTOR MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (CAT6) OU SUPERIOR, PADRÃO 8P8C, COM PONTA VAZADA (PASS-THROUGH) PARA FACILITAR A CRIMPAGEM E GARANTIR MELHOR ALINHAMENTO DOS CONDUTORES. COMPATIBILIDADE: ADEQUADOPARACABOSDEPARTRANÇADOSÓLIDOOU FLEXÍVEL (UTP OU FTP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA INFORMADA.  CONSTRUÇÃO: CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTATOSMETÁLICOSCOMCAMADADEOURO (MÍNIMO50 MICRONS) PARA MELHOR CONDUTIVIDADE E DURABILIDADE.  DIMENSÕES: CONFORMEESPECIFICAÇÕES DANORMAANSI/TIA-568.2-D. CERTIFICAÇÕES E PADRÕES:  ATENDEAOSPADRÕESDATIA/EIAEISO/IEC11801PARADESEMPENHODE TRANSMISSÃO.  CERTIFICAÇÃO INMETROPARAACESSÓRIOS DETELECOMUNICAÇÃO, GARANTINDOSEGURANÇA ELÉTRICA EQUALIDADE DE FABRICAÇÃO.  USORECOMENDADO: MONTAGEM DE CABOS DER EDESTRUTURADA COM MELHOR APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE FALHAS DE CRIMPAGEM.  GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	100PACOTES

19	PASTATÉRMICACINZA—USOEMPROCESSADORESECOMPONENTES ELETRÔNICOS COMPOSIÇÃO:ÀBASEDESILICONECOMÓXIDOSMETÁLICOS(EX.:PRATA, ALUMÍNIO OU ZINCO) PARA ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA. CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA: 5 W/M·K, GARANTINDO EFICIENTE TRANSFERÊNCIA DE CALOR ENTRE PROCESSADOR E DISSIPADOR. SEGURANÇA ELÉTRICA: NÃO CONDUTIVA, EVITANDO RISCOS DE CURTO- CIRCUITO. FAIXADETEMPERATURADEOPERAÇÃO:-50°CA+200°C,ADEQUADAPARA USO CONTÍNUO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EMBALAGEM: UNIDADE LACRADA, MÍNIMO DE 2 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, GARANTINDOQUALIDADE,SEGURANÇAECONFORMIDADECOMNORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES
20	PROJETOR MULTIMÍDIA - LUMINOSIDADE MÍNIMA 4000 ANSI - LUMENS; RESOLUÇÕES MÍNIMAS 640X480 (VGA), 800X600 (SVGA) 1024X768 (XGA); DEVERÁ SUPORTAR RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA DE 4:3 E 16:9; POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 15000:1; SUPORTAR OS SISTEMAS DE COR NTSC E PAL-M, COMSELEÇÃO AUTOMÁTICA; POSSUIR FUNÇÃO ZOOM, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA IMAGEM; POSSUIR NO MÍNIMO DUAS ENTRADAS DE VÍDEO PROVENIENTES PARA MICROCOMPUTADOR, SENDO UMA ENTRADA VGA E UMA DIGITAL HDMI; SUPORTAR SINAIS DE VÍDEO DE 4801/P, 7201/P, 10801; POSSUIR ALTO-FALANTE INTERNO NO PRODUTO; POSSUIR UMA ENTRADAUSB, PODENDOSER DO TIPO A, B OUTIPOC; LÂMPADA COMVIDA ÚTIL MÉDIA ESTIMADA COM PELO MENOS 10.000 HORAS NO MODO ECO; PERMITIR INSTALAÇÃO EM MESA OU TETO, DEVENDO O MESMO POSSUIR A CONFIGURAÇÃO DE INVERSÃO DE IMAGEM PARA MONTAGEM EM TETO; POSSUIR CONTROLE REMOTO; MENU DE CONFIGURAÇÃO EM PORTUGUÊS; POSSUIR PAINEL DE CONTROLE NO CORPO DO APARELHO PERMITINDO CONTROLE DE TODAS AS FUNÇÕES; SER COMPATÍVEL PLUGAND PLAY COM PC E MAC; ACOMPANHAR TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA A LIGAÇÃO DO PRODUTO E BOLSA PARA TRANSPORTE ADEQUADA E MANUAL EM PORTUGUÊS;	20 UNIDADES
21	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL TRIPÉ - ESTRUTURA SÓLIDA E LEVE, 100% ALUMÍNIO PARA EVITAR EVITE CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE PORAÇÃODOTEMPO.PINTURACOMTINTAEPÓXIDEALTARESISTÊNCIANA COR PRETA, TELA COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO SEM EMENDAS, COR BRANCA. GARANTIA NÃO INFERIOR A 01 (UM) ANO. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,80M X 1,80M.	20 UNIDADES
22	SUPORTE PARA PROJETOR EM TRIPÉ - EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO COM TUBOS DE35 MM. AJUSTE DE ALTURA VARIÁVEL ENTRE 1,20 A2,20 M, SUPORTE UNIVERSAL DE PROJETOR ACOPLADO AO TRIPÉ, COM RAIO DE FIXAÇÃOVARIÁVELENTRE7,5CMA40CM.ÂNGULODEINCLINAÇÃODE90°, ROTAÇÃO LIVRE DE 360° E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. GARANTIA NÃO INFERIOR A 01 (UM) ANO.	20 UNIDADES

23	WEBCAM-RESOLUÇÃOMÍNIMAFULLHD1080P RESOLUÇÃODEVÍDEO:MÍNIMADE1920X1080PIXELS(FULLHD),COM TAXADE QUADROS DE 30 FPS, GARANTINDO IMAGEMNÍTIDA EFLUIDA PARA VIDEOCONFERÊNCIAS, TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES. FOCO:AUTOMÁTICO,PERMITINDOAJUSTERÁPIDOEPRECISODANITIDEZ DA IMAGEM EM DIFERENTES DISTÂNCIAS. FORMATODEIMAGEM:COMPATÍVELCOMBMPEJPG,ASSEGURANDO VERSATILIDADE PARA DIFERENTES USOS E SOFTWARES. CONECTIVIDADE: CABO USB COMPATÍVEL COM VERSÕES 2.0 OU 3.0, ASSEGURANDO TRANSMISSÃO ESTÁVEL DE DADOS. FIXAÇÃO:CLIPEUNIVERSALAJUSTÁVEL,PERMITINDOENCAIXESEGUROEM NOTEBOOKS, MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS. INSTALAÇÃO:TECNOLOGIAPLUGANDPLAY,COMCONEXÃOAUTOMÁTICA, DISPENSANDO A INSTALAÇÃO DE DRIVERS ADICIONAIS. CERTIFICAÇÃO:PRODUTONACIONALCOMCERTIFICAÇÃOINMETRO, GARANTINDOSEGURANÇAELÉTRICA,QUALIDADEDEFABRICAÇÃOE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	150 UNIDADES
24	NOMINAL: 12V, GARANTINDO DESEMPENHO ADEQUADO PARA TRABALHOS DOMÉSTICOS E PROFISSIONAIS LEVES.  BATERIA: RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, COM ALTA DURABILIDADE, MENOR EFEITO MEMÓRIA E TEMPO REDUZIDO DE RECARGA.  ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V), PERMITINDOUSOEMDIFERENTESREDESELÉTRICASSEMNECESSIDADEDE AJUSTE MANUAL.  VELOCIDADE:VARIÁVEL,COMACIONAMENTOPROGRESSIVOPARAMAIOR CONTROLE DURANTE O USO.  MANDRIL:DEAPERTORÁPIDO(SEMCHAVE),PERMITINDOTROCAÁGILDE PONTEIRAS E BROCAS.  ERGONOMIA: DESIGN COMPACTO E LEVE, COM EMPUNHADURA ANATÔMICAEREVESTIMENTOANTIDERRAPANTEPARAMELHORCONFORTO E SEGURANÇA.  RECURSOS ADICIONAIS: FUNÇÃO REVERSA PARA APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR,LUZDELEDPARAILUMINAÇÃODAÁREADETRABALHO.  CERTIFICAÇÃO: PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, GARANTINDO SEGURANÇA ELÉTRICA, QUALIDADE DE FABRICAÇÃO E CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.  GARANTIA: MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES

FILTRODELINHACOMPROTETORINTELIGENTE-6TOMADAS CORRENTE MÁXIMA: 10 A. POTÊNCIAMÁXIMA:1.100VAEM110VE2.200VAEM220V,GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PROTEÇÕES:CONTRASOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SURTOSELÉTRICOS, COM ELEMENTOS DE FILTRAGEM E DISJUNTOR REARMÁVEL PARA MAIOR SEGURANÇA E DURABILIDADE. CONSTRUÇÃO: GABINETEEMMATERIAL PLÁSTICO DE ALTARESISTÊNCIA. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUETRIPOLAR(PADRÃO NBR 14.136), 25 MÍNIMO DE 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. 300 UNIDADES TOMADAS:6TOMADASTRIPOLARES (PADRÃO NBR14.136),PODENDO SER RETASOUDIAGONAIS, COMESPAÇAMENTO ADEQUADO PARADIFERENTES TIPOS DE PLUGUES. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOINMETRO,ATENDENDOÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CÂMERAWI-FIINTERNA-RESOLUÇÃOFULLHD1080P SENSOR:1/2.7"2MEGAPIXELPROGRESSIVECMOS,COMPIXELSEFETIVOSDE 1920 (H) X 1080 (V) E RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P). LENTE:2,8MM,COMÂNGULODEVISÃODE131°(DIAGONAL),112° (HORIZONTAL) E 58° (VERTICAL), ZOOM DIGITAL DE ATÉ 8X. ILUMINAÇÃO INFRAVERMELHA (IR): ALCANCE DE 10 METROS, IR INTELIGENTE, COMPRIMENTO DE ONDADEO, 85 µM, SENSIBILIDA DE DE OLUX (IR LIGADO). ARMAZENAMENTO:COMPATÍVELCOMCARTÃOMICROSDDEATÉ256GB. FUNÇÕES AUTOMÁTICAS: DAY & NIGHT AUTOMÁTICO COM TROCA DE FILTRO ICR, COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) AUTOMÁTICA, WIDE DYNAMIC RANGE (WDR) DIGITAL AUTOMÁTICO, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO AJUSTÁVEL, REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR) 3D AUTOMÁTICA. ÁUDIO: BIDIRECIONAL COM COMPRESSÃO AAC E TAXA DE BITS ADAPTÁVEL. CONECTIVIDADE:WI-FIDUALBANDCOMPATÍVELCOMPADRÕESIEEE802.11 B/G/N/AC, OPERANDO NAS FREQUÊNCIAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, LARGURA DE BANDA 20/40/80 MHZ, PROTOCOLOS COMPATÍVEIS RTSP, ONVIF, 26 250 UNIDADES INTELBRAS-1,IPV4;SEGURANÇAWPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WEP64 E 128 BITS. NÃO POSSUI REDE CABEADA. DESEMPENHODETRANSMISSÃO:POTÊNCIADETRANSMISSÃOATÉ17DBM (802.11B), 15 DBM (802.11G/N/AC); TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO 11 MBPS (B), 54 MBPS (G), 150 MBPS (N) E ATÉ 433 MBPS (AC); GANHO DA ANTENA INTERNA 2,84 DBI. VÍDEO:TAXAMÁXIMADEQUADROSADAPTÁVELATÉ20FPS,COMPRESSÃO H.264 (PERFIL PRINCIPAL), TAXA DE BITS DE VÍDEO ADAPTÁVEL. CONFIGURAÇÃO:MODOAP,GRAVAÇÃOLOCALOUEMNUVEM(SERVIÇO CONTRATADO SEPARADAMENTE). ALIMENTAÇÃO:5VDCVIACONECTORUSBFÊMEA,CONSUMOMÁXIMODE CORRENTE 0,62 A E POTÊNCIA DE 3,1 W. CONSTRUÇÃO: GABINETE EM PLÁSTICO, INSTALAÇÃO INTERNA. CONDIÇÕESAMBIENTAIS:TEMPERATURADEOPERAÇÃOENTRE-10°CE45 °C, UMIDADE RELATIVA DE ATÉ 95% (SEM CONDENSAÇÃO). CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOINMETRO,ATENDENDOÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

27	CARTÃODEMEMÓRIAMICROSDPARACÂMERASDESEGURANÇA—CLASSE INDUSTRIAL CAPACIDADE:MÍNIMADE256GB,PERMITINDOGRAVAÇÃOCONTÍNUADE VÍDEO EM ALTA RESOLUÇÃO POR PERÍODOS PROLONGADOS. PADRÃO:MICROSDXC,COMPATÍVELCOMDISPOSITIVOSQUESUPORTEM CARTÕES MICROSD ATÉ 256 GB. VELOCIDADE: CLASSE 10, UHS-I U3, V30 OU SUPERIOR, COM TAXA MÍNIMA DEGRAVAÇÃOSUSTENTADADE30MB/S,GARANTINDOGRAVAÇÃOESTÁVEL DE VÍDEO EM FULL HD E 4K SEM PERDA DE QUADROS. PERFORMANCE OTIMIZADA: DESENVOLVIDO PARA USO CONTÍNUO 24 HORASPORDIA,7DIASPORSEMANA,COMFIRMWAREOTIMIZADOPARA SISTEMAS DE VIGILÂNCIA. RESISTÊNCIA:PROJETADOPARAALTADURABILIDADE,COMRESISTÊNCIAA TEMPERATURAS EXTREMAS, À UMIDADE, À EXPOSIÇÃO A RAIOS X E A CHOQUES FÍSICOS. COMPATIBILIDADE:COMPATÍVELCOMCÂMERASDESEGURANÇAIP, CÂMERASWI-FI(2,4 GHZES GHZ),DVRSE NVRSCOMPATÍVEISCOM MICROSDXC. VIDA ÚTIL: MÍNIMO DE 2MILHÕESDEHORASDE MTTF (MEAN TIME TO FAILURE) OU EQUIVALENTE, COM TECNOLOGIA DE NIVELAMENTO DE DESGASTE(WEARLEVELING)ECORREÇÃODEERROS(ECC)PARAMAIOR CONFIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS E COMPATIBILIDADECOMASNORMASDAANATELEINMETROPARA DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO. GARANTIA:MÍNIMADE3ANOSCONTRADEFEITOSDEFABRICAÇÃO.	250 UNIDADES
28	CABODEREDEPARAREDEGIGA—CAT6OUSUPERIOR—CAIXACOM305 METROS CATEGORIA:CAT6OUSUPERIOR,COMPATÍVELCOMREDESGIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS).  COMPRIMENTO:CAIXACOM300(TREZENTOS)METROSDECABO CONTÍNUO. CONSTRUÇÃO:CABODEPARESTRANÇADOS,BLINDADO(STP)OUNÃO BLINDADO (UTP), COM CAPA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA.  PADRÃODEMONTAGEM:COMPATÍVELCOMPADRÕEST568AET568B, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA-568.  COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTOS DE REDE COMO SWITCHES, ROTEADORES,COMPUTADORES,IMPRESSORASDEREDEEOUTROS DISPOSITIVOS COM PORTA RJ45.  DESEMPENHO:SUPORTEATRANSMISSÃODEDADOSEMATÉ1GBPS,COM LARGURA DE BANDA MÍNIMA DE 250 MHZ.  CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOANATELECOMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.  GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	50 CAIXAS
29	CHAVEADORSWITCHKVMVGA/USB–8PORTAS+8CABOSVGA-USBDE 1,5M PORTASVGA/USB:8(OITO)PORTASVGA/USBPARACONEXÃODEATÉOITO COMPUTADORES OU DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS. FUNCIONALIDADEKVM(KEYBOARD,VIDEO,MOUSE):PERMITECONTROLAR	10 UNIDADES

MÚLTIPLOSDISPOSITIVOSUTILIZANDOUMÚNICOCONJUNTODETECLADO, MONITOR E MOUSE.

COMPATIBILIDADEDECONEXÃO:SUPORTACONEXÕESVGAPARAVÍDEOE USB PARA TECLADO E MOUSE, GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS.

RESOLUÇÃOSUPORTADA:COMPATÍVELCOMRESOLUÇÃODEVÍDEOVGA PADRÃO, ADEQUADA PARA APLICAÇÕES DE ESCRITÓRIO E USO CORPORATIVO

CHAVEAMENTO: ALTERNÂNCIA ENTRE DISPOSITIVOS CONECTADOS POR MEIODEBOTÕESFÍSICOSNOEQUIPAMENTOOUCOMANDOSDETECLADO (HOTKEYS), PROPORCIONANDO OPERAÇÃO PRÁTICA E INTUITIVA. INDICADORES LED: LEDS INDIVIDUAIS PARA CADA PORTA, FACILITANDO O MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DE STATUS.

DESIGNECONSTRUÇÃO: ESTRUTURAEMMATERIALRESISTENTE, DESIGN COMPACTO E ADEQUADO PARA AMBIENTES COM ESPAÇO REDUZIDO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO: PROCESSO SIMPLES E RÁPIDO, SEM NECESSIDADE DE SOFTWARES COMPLEXOS.

ALIMENTAÇÃO:FONTEEXTERNAINCLUSA, GARANTINDOFUNCIONAMENTO ESTÁVEL.

COMPATIBILIDADE:SUPORTEPARASISTEMASOPERACIONAISWINDOWS, MACOS E LINUX.

SEGURANÇA: RECURSOSINTEGRADOS PARAPREVENÇÃO DE ACESSONÃO AUTORIZADO AOS DISPOSITIVOS CONECTADOS.

APLICAÇÕES:INDICADOPARAESCRITÓRIOS, DATACENTERS, LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES QUE DEMANDEM CONTROLE CENTRALIZADO DE MÚLTIPLOS COMPUTADORES.

ACESSÓRIOSINCLUSOS:8(OITO)CABOSVGA-USBDE1,5METROCADA. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÕES APLICÁVEIS E EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS. GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.

TELEVISOR32"LEDSMART-HDOUFULLHD-HDR-60HZ TELA:32POLEGADAS(MÍNIMO), RESOLUÇÃO MÍNIMA FULLHD (1920×1 080 PIXELS), PAINEL LED OU EQUIVALENTE, COM BORDAS FINAS. HDR:COMPATÍVELCOMPELOMENOSUMFORMATODEALTOALCANCE DINÂMICO (HDR), COMO HDR10 OU HLG. PROCESSAMENTO DE IMAGEM: RECURSO DE APRIMORAMENTO DE CONTRASTEECORES, COMFUNÇÃO DE INTERPOLAÇÃO DE MOVIMENTO. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: NATIVA MÍNIMA DE 60 HZ. ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 W RMS, ESTÉREO, COM RECURSOS DE **APRIMORAMENTODESOMECOMPATIBILIDADECOMSINCRONIZAÇÃOA** CAIXAS DE SOM EXTERNAS VIA HDMI ARC OU BLUETOOTH.PLATAFORMA SMART TV: SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICATIVOSDESTREAMING(NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIMEVIDEO, DISNEY+, ENTRE OUTROS) E COM ASSISTENTE DE VOZ INTEGRADO OU COMPATÍVEL (GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA OU EQUIVALENTE). **50 UNIDADES** CONECTIVIDADE:MÍNIMODE2ENTRADASHDMI(SENDOPELOMENOS1 COM CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO ARC), 1 ENTRADA USB, 1 PORTA ETHERNET (RJ-45), WI-FI E BLUETOOTH. RECURSOSPARAJOGOS:MODOJOGOAUTOMÁTICO(ALLM)OU EQUIVALENTE, COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. DESIGN: ESTRUTURA COM ACABAMENTO RESISTENTE, BORDAS FINAS E SUPORTEDEMESA; COMPATÍVEL COMFIXAÇÃO EM SUPORTEDEPAREDE ALIMENTAÇÃO:BIVOLTAUTOMÁTICA(110/220V). DIMENSÕESEPESO:PROPORCIONAISAOTAMANHODETELAESPECIFICADO, INFORMADOS PELO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL (INMETRO, ANATEL SE APLICÁVEL). GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.

TELEVISOR50"LEDOUQLED4KSMART-HDR-60HZ TELA:50POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4 KULTRAHD (3840 × 2160 PIXELS), PAINEL LED, QLED OU EQUIVALENTE, COM BORDAS FINAS. HDR:COMPATÍVELCOMPELOMENOSUMFORMATODEALTOALCANCE DINÂMICO (HDR), COMO HDR10, HDR10+ OU HLG. PROCESSAMENTO DE IMAGEM: RECURSO DE APRIMORAMENTO DE CONTRASTEECORES, COMFUNÇÃO DE INTERPOLAÇÃO DE MOVIMENTO. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: NATIVA MÍNIMA DE 60 HZ. ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W RMS, ESTÉREO, COM RECURSOS DE **APRIMORAMENTODESOMECOMPATIBILIDADECOMSINCRONIZAÇÃOA** CAIXAS DE SOM EXTERNAS VIA HDMI ARC OU BLUETOOTH.PLATAFORMA SMART TV: SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICATIVOSDESTREAMING(NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIMEVIDEO, DISNEY+, ENTRE OUTROS) E COM ASSISTENTE DE VOZ INTEGRADO OU COMPATÍVEL (GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA OU EQUIVALENTE). **50 UNIDADES** CONECTIVIDADE:MÍNIMODE3ENTRADASHDMI(SENDOPELOMENOS1 COM CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO ARC OU EARC), 1 ENTRADA USB, 1 PORTA ETHERNET (RJ-45), WI-FI E BLUETOOTH. RECURSOSPARAJOGOS:MODOJOGOAUTOMÁTICO(ALLM)OU EQUIVALENTE, COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. DESIGN: ESTRUTURA COM ACABAMENTO RESISTENTE, BORDAS FINAS E SUPORTEDEMESA; COMPATÍVEL COMFIXAÇÃO EM SUPORTEDEPAREDE ALIMENTAÇÃO:BIVOLTAUTOMÁTICA(110/220V). DIMENSÕESEPESO:PROPORCIONAISAOTAMANHODETELAESPECIFICADO, INFORMADOS PELO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL (INMETRO, ANATEL SE APLICÁVEL).

GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.

TELEVISOR55"LEDOUQLED4KSMART-HDR-60HZ TELA:55POLEGADAS(MÍNIMO), RESOLUÇÃO4KULTRAHD(3840×2160 PIXELS), PAINEL LED, QLED OU EQUIVALENTE, COM BORDAS FINAS. HDR:COMPATÍVELCOMPELOMENOSUMFORMATODEALTOALCANCE DINÂMICO (HDR), COMO HDR10, HDR10+ OU HLG. PROCESSAMENTO DE IMAGEM: RECURSO DE APRIMORAMENTO DE CONTRASTEECORES, COMFUNÇÃO DE INTERPOLAÇÃO DE MOVIMENTO. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: NATIVA MÍNIMA DE 60 HZ. ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W RMS, ESTÉREO, COM RECURSOS DE **APRIMORAMENTODESOMECOMPATIBILIDADECOMSINCRONIZAÇÃOA** CAIXAS DE SOM EXTERNAS VIA HDMI ARC OU BLUETOOTH.PLATAFORMA SMART TV: SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICATIVOSDESTREAMING(NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIMEVIDEO, DISNEY+, ENTRE OUTROS) E COM ASSISTENTE DE VOZ INTEGRADO OU COMPATÍVEL (GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA OU EQUIVALENTE). **50 UNIDADES** CONECTIVIDADE:MÍNIMODE3ENTRADASHDMI(SENDOPELOMENOS1 COM CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO ARC OU EARC), 1 ENTRADA USB, 1 PORTA ETHERNET (RJ-45), WI-FI E BLUETOOTH. RECURSOSPARAJOGOS:MODOJOGOAUTOMÁTICO(ALLM)OU EQUIVALENTE, COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. DESIGN: ESTRUTURA COM ACABAMENTO RESISTENTE, BORDAS FINAS E SUPORTEDEMESA; COMPATÍVEL COMFIXAÇÃO EM SUPORTEDEPAREDE ALIMENTAÇÃO:BIVOLTAUTOMÁTICA(110/220V). DIMENSÕESEPESO:PROPORCIONAISAOTAMANHODETELAESPECIFICADO, INFORMADOS PELO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL (INMETRO, ANATEL SE APLICÁVEL). GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.

33	TELEVISOR85"LEDOUQLED4KSMART—HDR—60HZ TELA:85POLEGADAS(MÍNIMO), RESOLUÇÃO4KULTRAHD(3840×2160 PIXELS), PAINEL LED, QLED OU EQUIVALENTE, COM BORDAS FINAS. HDR:COMPATÍVELCOMPELOMENOSUMFORMATODEALTOALCANCE DINÂMICO (HDR), COMO HDR10, HDR10+ OU HLG. PROCESSAMENTO DE IMAGEM: RECURSO DE APRIMORAMENTO DE CONTRASTEECORES, COMFUNÇÃODEINTERPOLAÇÃODEMOVIMENTO. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: NATIVA MÍNIMA DE 60 HZ. ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W RMS, ESTÉREO, COM RECURSOS DE APRIMORAMENTODESOMECOMPATIBILIDADECOMSINCRONIZAÇÃOA CAIXAS DE SOM EXTERNAS VIA HDMI ARC OU BLUETOOTH. PLATAFORMA SMART TV: SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICATIVOSDESTREAMING(NETFLIX, YOUTUBE, AMAZONPRIMEVIDEO, DISNEY+, ENTRE OUTROS) E COM ASSISTENTE DE VOZ INTEGRADO OU COMPATÍVEL (GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA OU EQUIVALENTE). CONECTIVIDADE:MÍNIMODE3ENTRADASHDMI(SENDOPELOMENOS1 COM CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO ARC OU EARC), 1 ENTRADA USB, 1 PORTA ETHERNET (RJ-45), WI-FI E BLUETOOTH. RECURSOSPARAJOGOS:MODOJOGOAUTOMÁTICO(ALLM)OU EQUIVALENTE, COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. DESIGN: ESTRUTURA COM ACABAMENTO RESISTENTE, BORDAS FINAS E SUPORTEDEMESA;COMPATÍVELCOMFIXAÇÃOEMSUPORTEDEPAREDE PADRÃO VESA. ALIMENTAÇÃO:BIVOLTAUTOMÁTICA(110/220V). DIMENSÕESEPESO:PROPORCIONAISAOTAMANHODETELAESPECIFICADO, INFORMADOS PELO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL (INMETRO, ANATEL SE APLICÁVEL). GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES
34	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 – COR BRANCA – PACOTE COM 50 PEÇAS TIPO: CONECTOR RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 (CAT6), PADRÃO 8P8C. PADRÃO DE CABEAMENTO: COMPATÍVEL COM NORMAS T568A E T568B. DESEMPENHO: SUPORTE A FREQUÊNCIAS DE ATÉ 250 MHZ, ADEQUADO PARAREDESDEATÉ1GBPSECOMPATÍVELCOMAPLICAÇÕESDE10GBPS EM DISTÂNCIAS REDUZIDAS CONFORME NORMA. MATERIAL: CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA,COMCONTATOSMETÁLICOSBANHADOSAOUROPARAMELHOR CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. COMPATIBILIDADE:UTILIZÁVELEMPAINÉISDECONEXÃO(PATCHPANELS), CAIXASDESUPERFÍCIEEESPELHOSDETOMADAPADRÃO22,5×45MMOU EQUIVALENTE. INSTALAÇÃO: SISTEMA DE CONEXÃO TIPO IDC (INSULATION DISPLACEMENT CONTACT), SEM NECESSIDADE DE SOLDA, COM ENCAIXE SEGURO DOS FIOS. APLICAÇÕES:REDESDEDADOSESTRUTURADAS,CABEAMENTOHORIZONTAL E CONEXÕES DE VOZ. QUANTIDADE: PACOTE CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE DESEMPENHOANSI/TIA/EIA-568ECERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 PACOTES

FRAGMENTADORADEPAPEL-CORTEEMTIRAS-6MM-CAPACIDADE MÍNIMA 10 FOLHAS - 220 V TIPO DE CORTE: CORTE EM TIRAS COM LARGURA APROXIMADA DE 6 MM. CAPACIDADEDECORTE:MÍNIMODE10FOLHASDEPAPELA4(75G/M2)POR VEZ. MATERIAISCOMPATÍVEIS: PAPEL, CARTÕESPLÁSTICOSEGRAMPOS PEQUENOS (Nº 26/6 OU EQUIVALENTE). LARGURADEENTRADA:APROXIMADAMENTE220MM,COMPATÍVELCOM PAPEL FORMATO A4. VELOCIDADEDEFRAGMENTAÇÃO:MÍNIMODE2METROSPORMINUTOOU EQUIVALENTE. NÍVELDESEGURANÇA:COMPATÍVELCOMNORMADIN66399 –NÍVELP-2 OU SUPERIOR. CAPACIDADEDOCESTO:MÍNIMODE13LITROS.COMCESTOREMOVÍVELOU BASCULANTE PARA DESCARTE DE RESÍDUOS. RECURSOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E 15 UNIDADES SOBRECARGA, FUNÇÃO DE REVERSÃO PARALIBERAÇÃO DE PAPEL PRESO. NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 72 DB DURANTE OPERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ. CONSTRUÇÃO: ESTRUTURAEMMATERIALRESISTENTE, COMBASEESTÁVELE ACABAMENTO DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕESAPLICÁVEISNOBRASIL (INMETRO). GARANTIA: MÍNIMODE 12 (DOZE) MESES CONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

# **ESTIMATIVADOVALORDACONTRATAÇÃO**

35

Pesquisarealizadascomcotação de pesquisana web. Valor médio

# JUSTIFICATIVAPARAOPARCELAMENTOOUNÃODA CONTRATAÇÃO

No processo licitatório, a adjudicação se dará por item, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021edaSúmula/TCU247,asaber:Art.82:[...]§1ºOcritériodejulgamentodemenorpreço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Súmula nº 247 TCU - É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editaisdas licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciaraamplaparticipaçãodelicitantesque,emboranãodispondodecapacidadeparaaexecução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Dessa forma, será

realizada licitação para aquisição dos materiais, em conformidade com o § 1º do art. 82 da Lei nº 14.133/2021.Oobjetivodoparcelamentoéodemelhoraproveitarosrecursosdisponíveisnomercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala.

Comoseránamodalidaderegistrodepreço. Deverás er fracionada as aquisições as eremfornecidos quando secretaria de saúde tiver necessidade e trata-se de itens independentes, os quais podem ser comprados de forma independente, sendo que seu agrupamento não garante ganho de escala mas pode a carretar restrição e competitividade.

# **DECLARAÇÃO DE VIABILIDA DE**

Combasenajustificativaenasespecificaçõestécnicasconstantesneste <u>estudotécnicopreliminar</u>e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, necessária e adequada para suprir as necessidadese ateno padrões e preços de mercado.



# PREFEITURAMUNICIPALDESANTOÂNGELO-RS SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

# **TERMODEREFERÊNCIA**

# **DEFINIÇÃODO OBJETO**

Registrodepreços de materiais de consumo e equipamentos permanentes.

A aquisição proposta tem a finalidade de atender à necessidade de reposição de materiais de informática para consumo e equipamentos conforme demandapara desempenho das atividades laborais dos setores, da secretaria municipal de saúde.

## FUNDAMENTAÇÃODA CONTRATAÇÃO

Conforme previsto na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - lei de licitações e contratos administrativos, seção ii,das modalidades de licitação, art. 28

#### **DESCRIÇÃO DAS OLUÇÃO COMOUMTO DO**

A presente contratação, por meio de registro de preços, visa a aquisição de materiais de consumo deinformáticaedeequipamentospermanentesdestinadosàSecretariaMunicipaldeSaúde.Asolução proposta contempla o atendimento das demandas correntes e futuras dos diversos setores da Secretaria, de forma a garantir a continuidade e eficiência das atividades administrativas, técnicas e assistenciais.

O fornecimento de materiais de consumo de informática (tais como teclado, mouse, mídias, cabos e demais insumos) é fundamental para assegurar a manutenção do fluxo de trabalho cotidiano, possibilitando o correto funcionamento de equipamentos já em uso e garantindo agilidade na execução de rotinas.

Paralelamente, a aquisição de equipamentos permanentes de informática (projetor multimidia, scaner, periféricos e correlatos) objetiva suprir a necessidade de reposição, atualização tecnológica e ampliação da infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de trabalho aos servidores. Essa medida contribui diretamente para a modernização da gestão, a melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão e a redução de interrupções nos serviços públicos de saúde.

A solução está estruturada de forma a permitir o atendimento gradativo, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, por meio do sistema de registro de preços. Esse modelo garante economicidade,transparência eeficiência, evitando aquisições fragmentadas epossibilitando melhor planejamento e controle dos gastos públicos.

Assim, a implementação da presente contratação proporcionará suporte tecnológico essencial ao desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, fortalecendo os processos administrativos e assistenciais, promovendo maior celeridade, confiabilidade e segurança das informações, com impacto direto na melhoria da prestação dos serviços de saúde à população.

#### **REQUISITOS DACONTRATAÇÃO**

#### **ENTENDEMOSCOMODENATUREZACOMUM**

Osrequisitos da contratação abrangemos eguinte:

Osserviçosaseremcontratadosenquadram-senaclassificaçãodeserviçoscomuns,nostermosda lei n° 10.520, de 2002, do decreto n° 3.555, de 2000, e do decreto 10.024, de 2019, posto que suas especificações integram conceitos usuais de mercado e padrões objetivamente definidos de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço por grupo.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

Utilizaçãodesrp, sistema de registro de preços, justifica-seuma vez que o art. 83. Dalei 14133/21, prescreve que "a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.".

O prazo de validade da ata de registro de preços terá validade de 1(um) ano e podendo ser prorrogado conformeprevisto noart.84 da lei nº 14133, de 2021 onde "poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.".

Nãoseráadmitidaasubcontrataçãodoobjetolicitatório.

Entretanto, será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato, conforme prevê nos artigos da lei 14.133/21.

As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades previstas nos artigos no art. 7º da lei nº 10.520/2002, no art. 28 do decreto nº 10.024/2019, e nos artigos lei nº 14133/21, assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocritériodejulgamentoadotadoseráo demenorpreçounitáriopor material/serviços.

A contratação deverá prever no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da instrução normativa slti/mp nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

#### **MODELODEEXECUÇÃODO OBJETO**

Utilizaçãode SRP,Sistema de Registrode Preços, justifica-seumavezqueo art. 83.Da lei 14133/21, prescreve que "a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.".

Oprazodevalidadedaataderegistrodepreçosterávalidadede1(um)anoepodendoserprorrogado conformeprevistonoart.84daleinº14133,de2021onde"poderáserprorrogado,porigualperíodo, desde que comprovado o preço vantajoso.".

Não será admitida a subcontratação do objetolicitatório.

Entretanto, será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato, conforme prevê nos artigos da lei 14.133/21.

As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades previstas nos artigos no art. 7º da lei nº 10.520/2002, no art. 28 do decreto nº 10.024/2019, e nos artigos lei nº 14133/21, assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocritériodejulgamentoadotadoseráo demenorpreçounitáriopor material/serviços.

A contratação deverá prever no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da instrução normativa slti/mp nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

Edemais requisitos constanteno estudo técnico preliminar en o edital.

#### **MODELODEGESTÃODO CONTRATO**

#### FISCALDOCONTRATO:

Nome:	JOHNNLENONDASILVA
Matrícula:	84565
Cargo:	TÉCNICODEINFORMATICA

Ofiscal se responsabilizará entre outras atribuições:

- A) conferênciaeavaliaçãodosmateriais;
- B) pelorecebimento dasnotas fiscais/faturas, comotambém, realizara devidaconferência, para verificar se está em conformidade com as especificações do termo de referência;
- C) pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução docontrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- D) asdecisõeseprovidênciasqueultrapassaremacompetênciadorepresentantedeverãoser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Afiscalização dequetra ta este item não excluinem reduzar esponsabilidade da contratada, inclusive peranteter ceiros, porqual que rirregularidade, a indaque resultante de imperfeições técnicas ouvícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. Art. 89 da lei nº 14.133/2021.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

NÃOSE APLICA

## FORMASECRITÉRIOSUTILIZADOSPARAACONTRATAÇÃODOFORNECEDOR:

Conforme previsto na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - lei de licitações e contratos administrativos, seção ii,das modalidades de licitação, art. 28

A.cálculofeitoparachegaraopreçomédio:

Estimativapreliminardopreçofeitacombasenolevantamento pesquisanaweb, paraalcançaruma média mais consistente dos valores de referência.

# ESTIMATIVADO VALORDA CONTRATAÇÃO

Item	Material	Quantidade	Preço1	Preço2	Preço3	Média
1	MOUSEPADERGONÔMICOCOMAPOIODEPUNHO DIMENSÕES MÍNIMAS: 2.5 CM x 2.355 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. APOIO DE PUNHO: CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO E ANATÔMICO, COM ALTURA ADEQUADAPARAMANTEROALINHAMENTONATURALD OPUNHO E REDUZIR A FADIGA DURANTE O USO PROLONGADO. MATERIAL DA SUPERFÍCIE: TECIDO DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL EQUIVALENTE, QUE PROPORCIONE DESLIZE SUAVE E PRECISO DO MOUSE, COMPATÍVEL COM SENSORES ÓPTICOS E A LASER. BASE: EMBORRACHADA OU ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA SOBRE A MESA E EVITANDO DESLOCAMENTOS DURANTE O USO. CONSTRUÇÃO: BORDAS RESISTENTES AO DESGASTE, PREVENINDO DEFORMAÇÕES E DESFIAMENTOS. ERGONOMIA:DESIGNDESENVOLVIDOPARAPREVENIR LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADEJUNTOAOINMETROOUNORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	300 UNIDADES	39,99	50,00	38,99	42,99

2	SCANNER PORTÁTIL DE MESA — DUPLEXTIPODESCANNER:SENSORDEIMAGE MPOR CONTATODUPLO(CIS), ALIMENTAÇÃOFOLHAA FOLHA. VELOCIDADEDEDIGITALIZAÇÃO:ATÉ40PÁGINASPOR MINUTO (PPM) EM MODO SIMPLEX (PRETO E COLORIDO)EATÉ80IMAGENSPORMINUTO(IPM)EM MODO DUPLEX (PRETO E COLORIDO). RESOLUÇÃO: ÓPTICA DE ATÉ 600 X 600 DPI E INTERPOLADADEATÉ1200X1200DPI, GARANTINDO IMAGENS NÍTIDAS E DETALHADAS. FORMATOS E DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO: COMPATÍVEL COM ENVIO DIRETO PARA COMPUTADOR(IMAGEM,E-MAIL, OCREARQUIVO), SHAREPOINT E DISPOSITIVOS USB (PENDRIVE). CONECTIVIDADE: INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE; COMPATÍVELCOMDRIVERSTWAIN, ICA, WIA E SANE PARA INTEGRAÇÃO COM DIFERENTES SISTEMAS OPERACIONAIS. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA(110V/220V), DISPENSANDOAJUSTES MANUAIS. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, ATENDENDO ÀSNORMAS DESEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20 UNIDADES	2.100,00	1.780,00	2.198,00	2.026,00
---	---	----------------	----------	----------	----------	----------

3	TECLADODECOMPUTADORUSB-PADRÃOABNT2 DESCRIÇÃO: TECLADOMULTIMÍDIACOMCONEXÃOUSB, DEALTA DURABILIDADEEDESEMPENHO. DEVEATENDERAOS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: PADRÃO: ABNT2, COMTECLA"Ç". CONEXÃO: USB COM FIO. COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,5 METRO. TECLASMULTIMÍDIA: VOLUME, PLAY/PAUSE, MUTEE ATALHOS PARA FUNÇÕES ESSENCIAIS. CONSTRUÇÃO: ESTRUTURARESISTENTEETECLASDE PERFIL BAIXO PARA DIGITAÇÃO CONFORTÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 440 MM (LARGURA) X 140 MM (PROFUNDIDADE) X 25 MM (ALTURA). COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 OU SUPERIOR, LINUX E DEMAIS SISTEMAS OPERACIONAIS COMUNS. QUALIDADE: OTECLADODEVEPOSSUIRCERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SER DE FABRICAÇÃO RECONHECIDA. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS DE MARCAS GENÉRICAS OU SEM CERTIFICAÇÃO. O TECLADO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001 OU EQUIVALENTE, ALÉM DE ATENDER ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, COMO CE, FCC OU UL.	150 UNIDADES	99,00	125,00	104,21	109,40
4	PENDRIVE32GBUSB 3.0 CAPACIDADE E INTERFACE: 32 GB, COMPATÍVEL COM USB 3.0, OFERECENDO ALTA VELOCIDADE DE LEITURA EGRAVAÇÃO.CERTIFICADOPELAANATEL,INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO, ENSAIOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) E SEGURANÇA ELÉTRICA, CERTIFICADO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DESIGNADO (OCD) E HOMOLOGADOPELAANATEL,RESISTENTEACHOQUE, COM BAIXA TAXA DE FALHAS DE LEITURA/ESCRITA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA.	100 UNIDADES	56,46	39,90	33,60	43,32
5	PILHACR-2032CAIXACOM100UNIDADES TIPO: BATERIA DE LÍTIO, MODELO CR-2032, TENSÃO NOMINAL DE 3 V. CERTIFICADA PELO INMETRO OU POR INSTITUTO ACREDITADO; DEVE ATENDER AOS REGULAMENTOS RELATIVOS À SEGURANÇA, METRAGEM, CONFORMIDADE ELÉTRICA, ALÉM DOS REQUISITOSSANITÁRIOSPREVISTOSNODECRETON.º 9.933/1999 (LEI DO INMETRO)	500 CAIXAS	252,84	290,90	124,99	222,91

6	TECLADO E MOUSE SEM FIO DE QUALIDADE COMPROVADA CONECTIVIDADE: TECNOLOGIA SEM FIO DE 2,4 GHZ COM RECEPTOR USB ÚNICO PARA AMBOSOSDISPOSITIVOS,COMALCANCEMÍNIMODE 10 METROS EM AMBIENTE SEM BARREIRAS. AUTONOMIA MÍNIMA: TECLADO – 8.760 HORAS (365 DIAS); MOUSE – 4.380 HORAS (180 DIAS), EM USO TÍPICO, COM SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA AUTOMÁTICO E INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. DIMENSÕES IDEAIS: TECLADO COMPACTO OU DE TAMANHO PADRÃO COM PERFIL BAIXO (ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DE 20 MM, PARA DIGITAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL); MOUSE ERGONÔMICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 MM (COMPRIMENTO) X 60 MM (LARGURA) X 38 MM (ALTURA), ADEQUADO PARA USO PROLONGADO. CONFORTO E RUÍDO: TECLADO COM TECLAS DE TOQUE SUAVE E SILENCIOSO; MOUSE COM BOTÕES SILENCIOSOS PARA REDUZIR O RUÍDO DE CLIQUE EM AMBIENTES CORPORATIVOS. CERTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: ANATEL (HOMOLOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE RADIOFREQUÊNCIA)EINMETRO(SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIDADE DO PRODUTO). INCLUSO: RECEPTOR USB, PILHAS ALCALINAS DE FÁBRICA, MANUALDEINSTRUÇÕESEMPORTUGUÊSE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	100 UNIDADES	188,22	161,00	249,00	199,41
7	BOBINAPARARELÓGIODEPONTO—57X300MMCX6 DIMENSÕES: 57 MM DE LARGURA POR 300 M DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES DE PAPEL:PAPELTÉRMICOOUPAPEL DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, QUALIDADE DE IMPRESSÃO LEGÍVEL E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO: DEVE SER FABRICADO POR EMPRESA NACIONAL CERTIFICADA PELO INMETRO, PARA GARANTIR CONFORMIDADE QUANTOÀMARCAÇÃO,DIMENSÕESEQUALIDADEDO MATERIAL.	500 CAIXAS	259,90	232,90	172,34	221,71

8	BOBINAPARAIMPRESSORATÉRMICA-80X30MM CX30 DIMENSÕES:80MMDELARGURAPOR30MDE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: PAPEL TÉRMICO COM SENSIBILIDADE CORRETA PARA IMPRESSÃO CLARAERÁPIDA, RESISTÊNCIAAOCALOREUMIDADE. CERTIFICAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO: RECOMENDÁVEL QUE SEJA PRODUZIDA POR FABRICANTE NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ASSEGURANDO PADRÃO TÉCNICO E CONFIABILIDADE.	500 CAIXAS	137,60	125,41	120,00	127,67
9	ADAPTADORSEMFIOUSBDEALTAVELOCIDADE—WI- FI 6 (802.11AX) PADRÃODEREDE:COMPATÍVELCOMIEEE802.11AX (WI-FI 6), RETROCOMPATÍVEL COM 802.11A/B/G/N/AC. FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO: DUAL BAND, 2,4 GHZ E5 GHZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL. VELOCIDADEDETRANSMISSÃO:ATÉ574MBPSEM2,4 GHZ E ATÉ1.200MBPSEM5 GHZ,GARANTINDOALTO DESEMPENHO PARA TRANSFERÊNCIAS DE ARQUIVOS. INTERFACE: USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE, GARANTINDO LARGURA DE BANDA ADEQUADA PARA O PADRÃO WI-FI 6. SEGURANÇA: COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DE CRIPTOGRAFIA WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK E WEP, ASSEGURANDOPROTEÇÃODEDADOSNAREDESEM FIO. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS,LINUXEMACOSDRIVERS INCLUSOS OU VIA DOWNLOAD DO FABRICANTE. DESIGN: COMPACTO E PORTÁTIL, COM ANTENA INTERNA DE ALTO GANHO PARA MAIOR ALCANCE E ESTABILIDADE DE SINAL. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOANATEL E INMETRO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES	139,00	113,00	54,99	102,33

ADAPTADORCONVERSORHDMIPARAVGA-FULLH 1080P INTERFACE DE ENTRADA: HDMI TIPO A, COMPA' COMCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, REPRODUTO DEMÍDIAEOUTROSDISPOSITIVOSCOMSAÍDAHDN INTERFACE DE SAÍDA: VGA, COMPATÍVEL COM MONITORES, PROJETORES E TELEVISORES COM ENTRADA VGA. RESOLUÇÃO SUPORTADA: ATÉ FULL HD 1920 × 1 PIXELS(1080P)A60HZ, COMIMAGEMESTÁVELESEI DISTORÇÕES PERCEPTÍVEIS. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS, SEN NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE DRIVERS. FUNÇÕES: CONVERSÃO DESINALDIGITAI IPARA ANALÓGICO VGA, PERMITINDO CONEXÃO ENTRE EQUIPAMENTOS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS. ALIMENTAÇÃO: VIAPORTAHDMI; ALGUNSMODEL PODEM INCLUIR ENTRADA MICRO USB PARA ALIMENTAÇÃO ADICIONAL QUANDO NECESSÁRI CONSTRUÇÃO: GABINETE COMPACTO E RESISTE CONECTOR COM ENCAIXE FIRME E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMODE12(DOZE) MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	TÍVEL DRES III.  080 M  HDM 50 UNIDADES  OS  O.	35,28	19,00	98,00	50,76
---	---	-------	-------	-------	-------

11	ADAPTADORCONVERSORUSB3.0PARAHDMI–FULL HD 1080P INTERFACE DE ENTRADA: USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE, GARANTINDOTRANSMISSÃOESTÁVEL DE ÁUDIO E VÍDEO. INTERFACE DE SAÍDA: HDMI TIPO A, COMPATÍVEL COM MONITORES, TELEVISORES E PROJETORES. RESOLUÇÃO SUPORTADA: ATÉ FULL HD 1920 × 1080 PIXELS(1080P)A60HZ, COMREPRODUÇÃODECORES FIEL E SEM ATRASOS PERCEPTÍVEIS. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS, COM DRIVERS INCLUSOS OU DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NO SITE DO FABRICANTE. FUNÇÕES: ESPELHAMENTO OU EXPANSÃO DA ÁREA DETRABALHODOCOMPUTADOR, PERMITINDOOUSO DE MONITOR ADICIONAL PARA MAIOR PRODUTIVIDADE. ALIMENTAÇÃO: VIAPORTAUSB, SEMNECESSIDADEDE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CONSTRUÇÃO: GABINETEEMMATERIALRESISTENTE, CONECTOR COM ENCAIXE FIRME E DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMODE12 (DOZE) MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES	79,99	41,90	199,56	107,15

13	HUBUSB3.0COMMÍNIMODE4PORTASE ALIMENTAÇÃO 12V PADRÃO USB: 3.0 (COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES 2.0 E 1.1), GARANTINDO ALTA VELOCIDADEDETRANSMISSÃODEDADOSDEATÉ5 GBPS. QUANTIDADEDEPORTAS:MÍNIMODE4(QUATRO) PORTAS USB TIPO A. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 12V INCLUSA, GARANTINDO FUNCIONAMENTO ESTÁVEL E SEGURO MESMOCOMDISPOSITIVOSDEMAIORCONSUMODE ENERGIA. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS,LINUXEMACOS,SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE DRIVERS ADICIONAIS. FUNÇÕES:EXPANSÃODEPORTASUSBPARACONEXÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS, MANTENDO VELOCIDADE E ESTABILIDADE. CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA RESISTENTE, DESIGN COMPACTO,COMPROTEÇÃOCONTRASOBRECARGAE CURTO-CIRCUITO. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃO INMETROE COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	30 UNIDADES	78,00	50,00	54,89	60,96
14	CABOHDMI–10METROS TIPO: HDMI VERSÃO2.0OU SUPERIOR,COMPATÍVEL COMRESOLUÇÃOMÍNIMADE4KA60HZESUPORTE A HDR, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES:COMPRIMENTONOMINALDE10 METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR, COM CERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES	72,62	74,90	59,00	68,84

15	CABOHDMI-20METROS TIPO: HDMI VERSÃO2.0OU SUPERIOR,COMPATÍVEL COMRESOLUÇÃOMÍNIMADE4KA60HZESUPORTE A HDR, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES:COMPRIMENTONOMINALDE20 METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR, COM CERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES	89,90	131,00	55,00	91,97
16	CABOHDMI–3METROS TIPO: HDMI VERSÃO2.00U SUPERIOR,COMPATÍVEL COMRESOLUÇÃOMÍNIMADE4KA60HZESUPORTE A HDR, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E CANAIS ETHERNET INTEGRADOS. CONSTRUÇÃO: CONDUTORES DE COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), TRIPLA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIASELETROMAGNÉTICAS,CONECTORES BANHADOS A OURO, CAPA EM PVC RESISTENTE A TORÇÕES E FLEXÕES. DIMENSÕES:COMPRIMENTONOMINALDE3METROS, TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ± 3%. PADRÕES E CERTIFICAÇÕES: CONFORME NORMAS HDMI LICENSING ADMINISTRATOR, COM CERTIFICAÇÃOINMETROPARACABOSDECONEXÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES	21,04	33,45	17,01	23,83

18	CONECTORPARACABODEREDERJ-45COMPONTA VAZADA PACOTE COM 100 UNIDADES TIPO: CONECTOR MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (CAT6) OU SUPERIOR, PADRÃO 8P8C, COM PONTA VAZADA (PASS-THROUGH) PARA FACILITAR A CRIMPAGEMEGARANTIRMELHORALINHAMENTO DOS CONDUTORES. COMPATIBILIDADE:ADEQUADOPARACABOSDEPAR TRANÇADO SÓLIDO OU FLEXÍVEL (UTP OU FTP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA INFORMADA. CONSTRUÇÃO: CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTEDEALTARESISTÊNCIA, CONTATOS METÁLICOS COM CAMADADE OURO (MÍNIMO 50 MICRONS) PARA MELHOR CONDUTIVIDADE E DURABILIDADE. DIMENSÕES:CONFORMEESPECIFICAÇÕESDANORMA ANSI/TIA-568.2-D. CERTIFICAÇÕESEPADRÕES: ATENDEAOSPADRÕESDATIA/EIAEISO/IEC11801 PARA DESEMPENHO DE TRANSMISSÃO. CERTIFICAÇÃO INMETRO PARA ACESSÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIDADE DE FABRICAÇÃO. USORECOMENDADO:MONTAGEMDECABOSDE REDE ESTRUTURADA COM MELHOR APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE FALHAS DE CRIMPAGEM. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	100 PACOTES	46,00	39,90	70,00	51,97
19	PASTATÉRMICACINZA-USOEMPROCESSADORESE COMPONENTES ELETRÔNICOS COMPOSIÇÃO: À BASE DE SILICONE COM ÓXIDOS METÁLICOS(EX.:PRATA, ALUMÍNIOOUZINCO)PARA ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA. CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA: 5 W/M·K, GARANTINDOEFICIENTETRANSFERÊNCIADECALOR ENTRE PROCESSADOR E DISSIPADOR. SEGURANÇAELÉTRICA:NÃOCONDUTIVA, EVITANDO RISCOS DE CURTO-CIRCUITO. FAIXADETEMPERATURADEOPERAÇÃO:-50°CA+200°C, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM COMPUTADORESEEQUIPAMENTOSELETRÔNICOS. EMBALAGEM: UNIDADE LACRADA, MÍNIMO DE 2 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO PRODUTO NACIONAL COM SEGURANÇA E CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES	45,07	58,81	67,90	57,26

20	PROJETOR MULTIMÍDIA - LUMINOSIDADE MÍNIMA 4000ANSI-LUMENS;RESOLUÇÕESMÍNIMAS640X480 (VGA), 800X600 (SVGA) 1024X768 (XGA); DEVERÁ SUPORTAR RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA DE 4:3 E 16:9; POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 15000:1; SUPORTAR OS SISTEMAS DE COR NTSC E PAL-M, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; POSSUIR FUNÇÃO ZOOM, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA IMAGEM; POSSUIR NO MÍNIMO DUAS ENTRADAS DE VÍDEO PROVENIENTES PARA MICROCOMPUTADOR, SENDO UMAENTRADAVGAEUMADIGITALHDMI; SUPORTAR SINAIS DE VÍDEO DE 4801/P, 7201/P, 10801; POSSUIR ALTO-FALANTEINTERNONOPRODUTO; POSSUIRUMA ENTRADA USB, PODENDO SER DO TIPO A, B OU TIPOC; LÂMPADA COM VIDA ÚTIL MÉDIA ESTIMADA COM PELO MENOS 10.000 HORAS NO MODO ECO; PERMITIR INSTALAÇÃO EM MESA OU TETO, DEVENDO O MESMO POSSUIR A CONFIGURAÇÃO DE INVERSÃO DE IMAGEM PARA MONTAGEM EM TETO; POSSUIR CONTROLE REMOTO; MENU DE CONFIGURAÇÃO EM PORTUGUÊS; POSSUIR PAINEL DE CONTROLE NO CORPO DO APARELHO PERMITINDO CONTROLE DE TODASASFUNÇÕES; SERCOMPATÍVELPLUGANDPLAY COM PC E MAC; ACOMPANHAR TODOS OS CABOS NECESSÁRIOSPARAALIGAÇÃODOPRODUTOEBOLSA PARA TRANSPORTE ADEQUADA E MANUAL EM PORTUGUÊS;	20 UNIDADES	2.530,00	2.890,49	2.300,40	2.573,63
21	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL TRIPÉ - ESTRUTURA SÓLIDA E LEVE, 100% ALUMÍNIO PARA EVITAREVITECORROSÃO,OXIDAÇÃOEDESGASTEPOR AÇÃO DO TEMPO. PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, TELA COM ENROLAMENTOAUTOMÁTICOPORSISTEMADEMOLA COM PARADA MULTIPONTO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO SEM EMENDAS, COR BRANCA. GARANTIA NÃO INFERIOR A 01 (UM) ANO. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,80M X 1,80M.	20 UNIDADES	1.261,00	769,99	925,00	985,33
22	SUPORTE PARA PROJETOR EM TRIPÉ - EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO COM TUBOSDE35MM. AJUSTE DE ALTURA VARIÁVEL ENTRE 1,20 A 2,20 M, SUPORTE UNIVERSAL DE PROJETOR ACOPLADO AO TRIPÉ, COM RAIO DE FIXAÇÃO VARIÁVEL ENTRE 7,5 CM A 40 CM. ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 90°, ROTAÇÃO LIVRE DE 360° E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO.GARANTIANÃOINFERIORAO1(UM)ANO.	20 UNIDADES	259,00	299,90	360,00	306,30

24	PARAFUSADEIRAELÉTRICA—TENSÃO12VCOM BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO TENSÃONOMINAL:12V,GARANTINDODESEMPENHO ADEQUADO PARA TRABALHOS DOMÉSTICOS E PROFISSIONAIS LEVES. BATERIA: RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, COM ALTADURABILIDADE,MENOREFEITOMEMÓRIAE TEMPO REDUZIDO DE RECARGA. ALIMENTAÇÃO:CARREGADORBIVOLTAUTOMÁTICO (110V/220V), PERMITINDO USO EM DIFERENTES REDES ELÉTRICAS SEM NECESSIDADE DE AJUSTE MANUAL. VELOCIDADE: VARIÁVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVOPARAMAIORCONTROLEDURANTEO USO. MANDRIL: DE APERTO RÁPIDO (SEM CHAVE), PERMITINDOTROCAÁGILDEPONTEIRASEBROCAS. ERGONOMIA: DESIGN COMPACTO E LEVE, COM EMPUNHADURA ANATÔMICA E REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA. RECURSOS ADICIONAIS: FUNÇÃO REVERSA PARA APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR, LUZ DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO: PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO PRODUTO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, GARANTINDOSEGURANÇA ELÉTRICA, QUALIDADE DE FABRICAÇÃO E CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA: MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 UNIDADES	488,78	499,00	923,27	637,02
25	FILTRODELINHACOMPROTETORINTELIGENTE—6 TOMADAS CORRENTEMÁXIMA:10A. POTÊNCIAMÁXIMA:1.100VAEM110VE2.200VAEM 220V, GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PROTEÇÕES: CONTRA SOBRECARGA, CURTO- CIRCUITO, SURTOS ELÉTRICOS, COM ELEMENTOS DE FILTRAGEM E DISJUNTOR REARMÁVEL PARA MAIOR SEGURANÇA E DURABILIDADE. CONSTRUÇÃO: GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUETRIPOLAR(PADRÃONBR14.136),MÍNIMODE 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. TOMADAS: 6 TOMADAS TRIPOLARES (PADRÃO NBR 14.136), PODENDO SER RETAS OU DIAGONAIS, COM ESPAÇAMENTOADEQUADOPARADIFERENTESTIPOS DE PLUGUES. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO,ATENDENDOÀSNORMASDESEGURANÇA ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	300 UNIDADES	54,90	65,00	63,14	61,01

		ı	ı	ı	ı	
	CÂMERAWI-FIINTERNA-RESOLUÇÃOFULLHD1080P	250				
	SENSOR: 1/2.7" 2 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS,	UNIDADES				
	COM PIXELS EFETIVOS DE 1920 (H) X 1080 (V) E				!	
	RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P).					
	LENTE: 2,8 MM, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 131°					
	(DIAGONAL),112°(HORIZONTAL)E58°(VERTICAL),					
	ZOOM DIGITAL DE ATÉ 8X.					
	ILUMINAÇÃOINFRAVERMELHA(IR):ALCANCEDE10					
	METROS,IRINTELIGENTE,COMPRIMENTODEONDA					
	DE 0,85 μM, SENSIBILIDADE DE 0 LUX (IR LIGADO).					
	ARMAZENAMENTO:COMPATÍVELCOMCARTÃO					
	MICROSD DE ATÉ 256 GB.					
	FUNÇÕESAUTOMÁTICAS:DAY&NIGHTAUTOMÁTICO					
	COM TROCA DE FILTRO ICR, COMPENSAÇÃO DE LUZ					
	DE FUNDO (BLC) AUTOMÁTICA, WIDE DYNAMIC					
	RANGE (WDR) DIGITAL AUTOMÁTICO, BALANÇO DE					
	BRANCO AUTOMÁTICO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO					
	AJUSTÁVEL, REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR) 3D					
	AUTOMÁTICA.					
	ÁUDIO:BIDIRECIONALCOMCOMPRESSÃOAACETAXA DE					
	BITS ADAPTÁVEL.					
	CONECTIVIDADE:WI-FIDUALBANDCOMPATÍVELCOM					
	PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N/AC, OPERANDO NAS					
	FREQUÊNCIAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, LARGURA DE					
	BANDA 20/40/80 MHZ, PROTOCOLOS COMPATÍVEIS					
26	RTSP, ONVIF, INTELBRAS-1, IPV4; SEGURANÇA WPA,		337,90	396,90	429,90	388,23
20	WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 E 128 BITS. NÃO		337,30	330,30	423,30	300,23
	POSSUI REDE CABEADA.					
	DESEMPENHO DE TRANSMISSÃO: POTÊNCIA DE					
	TRANSMISSÃO ATÉ 17 DBM (802.11B), 15 DBM					
	(802.11G/N/AC); TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO 11					
	MBPS(B),54MBPS(G),150MBPS(N)EATÉ433MBPS (AC);					
	GANHO DA ANTENA INTERNA 2,84 DBI.					
	VÍDEO: TAXA MÁXIMA DE QUADROS ADAPTÁVEL ATÉ					
	20FPS,COMPRESSÃOH.264(PERFILPRINCIPAL),TAXA DE					
	BITS DE VÍDEO ADAPTÁVEL.					
	CONFIGURAÇÃO:MODOAP,GRAVAÇÃOLOCALOU EM					
	NUVEM (SERVIÇO CONTRATADO SEPARADAMENTE).					
	ALIMENTAÇÃO: 5 VDC VIA CONECTOR USB FÊMEA,					
	CONSUMOMÁXIMODECORRENTEO,62AEPOTÊNCIA DE					
	3,1 W. CONSTRUÇÃO:GABINETEEMPLÁSTICO,INSTALAÇÃO					
	INTERNA. CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE					
	OPERAÇÃOENTRE-10°CE45°C,UMIDADERELATIVA DE					
	ATÉ 95% (SEM CONDENSAÇÃO).					
	CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO					
	INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA					
	ELÉTRICA E DESEMPENHO APLICÁVEIS.					
	GARANTIA:MÍNIMADE12MESESCONTRADEFEITOS DE					
	FABRICAÇÃO.					
			l	1	l	

28	CABODEREDEPARAREDEGIGA—CAT6OUSUPERIOR—CAIXA COM 305 METROS CATEGORIA:CAT6OUSUPERIOR,COMPATÍVELCOM REDES GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). COMPRIMENTO:CAIXACOM300(TREZENTOS) METROS DE CABO CONTÍNUO. CONSTRUÇÃO: CABO DE PARES TRANÇADOS, BLINDADO(STP)OUNÃOBLINDADO(UTP),COMCAPA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA. PADRÃO DE MONTAGEM: COMPATÍVEL COM PADRÕEST568AET568B,CONFORMENORMA ANSI/TIA/EIA-568. COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTOS DE REDE COMO SWITCHES, ROTEADORES, COMPUTADORES, IMPRESSORASDEREDEEOUTROSDISPOSITIVOSCOM PORTA RJ45. DESEMPENHO:SUPORTEATRANSMISSÃODEDADOS EM ATÉ 1 GBPS, COM LARGURA DE BANDA MÍNIMA DE 250 MHZ. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÃOANATEL E COMPATIBILIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50 CAIXAS	1.416,08	976,00	999,00	1.130,36
29	CHAVEADORSWITCHKVMVGA/USB–8PORTAS+8 CABOS VGA-USB DE 1,5M PORTASVGA/USB:8(OITO)PORTASVGA/USBPARA CONEXÃO DE ATÉ OITO COMPUTADORES OU DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS. FUNCIONALIDADEKVM(KEYBOARD,VIDEO,MOUSE): PERMITE CONTROLAR MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS UTILIZANDO UM ÚNICO CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE. COMPATIBILIDADEDECONEXÃO:SUPORTACONEXÕES VGA PARA VÍDEO E USB PARA TECLADO E MOUSE, GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS. RESOLUÇÃO SUPORTADA: COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO SUPORTADA: COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃODEVÍDEOVGAPADRÃO,ADEQUADA PARA APLICAÇÕES DE ESCRITÓRIO E USO CORPORATIVO. CHAVEAMENTO: ALTERNÂNCIA ENTRE DISPOSITIVOS CONECTADOS POR MEIO DE BOTÕES FÍSICOS NO EQUIPAMENTO OU COMANDOS DE TECLADO (HOTKEYS),PROPORCIONANDOOPERAÇÃOPRÁTICAE INTUITIVA. INDICADORESLED:LEDSINDIVIDUAISPARACADA PORTA, FACILITANDO O MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DE STATUS. DESIGN E CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE,DESIGNCOMPACTOEADEQUADOPARA AMBIENTES COM ESPAÇO REDUZIDO. INSTALAÇÃOECONFIGURAÇÃO:PROCESSOSIMPLESE	10 UNIDADES	590,00	510,00	810,00	636,67

	RÁPIDO, SEMNECESSIDADEDESOFTWARES COMPLEXOS. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA INCLUSA, GARANTINDO FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. COMPATIBILIDADE: SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MACOS E LINUX. SEGURANÇA: RECURSOS INTEGRADOS PARA PREVENÇÃODEACESSONÃO AUTORIZADO AOS DISPOSITIVOS CONECTADOS. APLICAÇÕES: INDICADO PARA ESCRITÓRIOS, DATA CENTERS, LABORATÓRIOSEOUTROS AMBIENTES QUE DEMANDEM CONTROLE CENTRALIZADO DE MÚLTIPLOS COMPUTADORES. ACESSÓRIOSINCLUSOS: 8(OITO) CABOS V GA-USBDE 1,5 METRO CADA. CERTIFICAÇÃO: PRODUTO COM CERTIFICAÇÕES APLICÁVEISEEM CONFORMIDADE COMNORMAS TÉCNICAS NACIONAIS. GARANTIA: MÍNIMODE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  TELEVISOR 32" LEDSMART - HDOUFULL HD - HDR - 60 HZ					
30	TELA:32POLEGADAS(MÍNIMO), RESOLUÇÃOMÍNIMA FULL HD (1 920 × 1 080 PIXELS), PAINEL LED OU EQUIVALENTE, COM BORDAS FINAS. HDR:COMPATÍVELCOMPELOMENOSUMFORMATO DE ALTO ALCANCE DINÂMICO (HDR), COMO HDR10 OU HLG. PROCESSAMENTO DE IMAGEM: RECURSO DE APRIMORAMENTO DE CONTRASTE E CORES, COM FUNÇÃO DE INTERPOLAÇÃO DE MOVIMENTO. TAXADEATUALIZAÇÃO:NATIVAMÍNIMADE60HZ. ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 W RMS, ESTÉREO, COM RECURSOS DE APRIMORAMENTO DE SOM E COMPATIBILIDADECOMSINCRONIZAÇÃOACAIXASDE SOM EXTERNAS VIA HDMI ARC OU BLUETOOTH. PLATAFORMA SMART TV: SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING (NETFLIX, YOUTUBE, AMAZONPRIMEVIDEO, DISNEY+, ENTRE OUTROS) E COM ASSISTENTE DE VOZ INTEGRADO OU COMPATÍVEL (GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA OU EQUIVALENTE). CONECTIVIDADE: MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI (SENDO PELO MENOS 1 COM CANAL DE RETORNO DE ÁUDIOARC), 1ENTRADAUSB, 1PORTAETHERNET (RJ- 45), WI-FI E BLUETOOTH. RECURSOSPARAJOGOS:MODOJOGOAUTOMÁTICO (ALLM) OU EQUIVALENTE, COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. DESIGN:ESTRUTURACOMACABAMENTORESISTENTE, BORDAS FINAS E SUPORTE DE MESA; COMPATÍVEL COM FIXAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA (110/220 V). DIMENSÕESEPESO:PROPORCIONAISAOTAMANHO DE TELA ESPECIFICADO, INFORMADOS PELO FABRICANTE.	50 UNIDADES	1.309,00	1.147,37	1.609,00	1.355,12

CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕES APLICÁVEIS NO BRASIL (INMETRO, ANATEL SE APLICÁVEL). GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			

34	CONECTORRJ45FÊMEACAT6—CORBRANCA— PACOTE COM 50 PEÇAS TIPO:CONECTORRJ45FÊMEACATEGORIA6(CAT6), PADRÃO 8P8C. PADRÃODECABEAMENTO:COMPATÍVELCOM NORMAS T568A E T568B. DESEMPENHO:SUPORTEAFREQUÊNCIASDEATÉ250 MHZ, ADEQUADO PARA REDES DE ATÉ 1 GBPS E COMPATÍVEL COM APLICAÇÕES DE 10 GBPS EM DISTÂNCIAS REDUZIDAS CONFORME NORMA. MATERIAL: CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM CONTATOS METÁLICOS BANHADOS A OURO PARA MELHOR CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. COMPATIBILIDADE: UTILIZÁVEL EM PAINÉIS DE CONEXÃO (PATCH PANELS), CAIXAS DE SUPERFÍCIE E ESPELHOS DE TOMADA PADRÃO 22,5 × 45 MM OU EQUIVALENTE. INSTALAÇÃO: SISTEMA DE CONEXÃO TIPO IDC (INSULATION DISPLACEMENT CONTACT), SEM NECESSIDADEDESOLDA, COMENCAIXESEGURODOS FIOS. APLICAÇÕES: REDES DE DADOS ESTRUTURADAS, CABEAMENTO HORIZONTAL E CONEXÕES DE VOZ. QUANTIDADE: PACOTECONTENDO50(CINQUENTA) UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: PRODUTOEMCONFORMIDADECOM AS NORMAS DE DESEMPENHO ANSI/TIA/EIA-568 E CERTIFICAÇÕES APLICÁVEIS NO BRASIL. GARANTIA: MÍNIMODE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOSDEFABRICAÇÃO.	50 PACOTES	268,00	315,00	724,16	435,72
----	--	---------------	--------	--------	--------	--------

35	FRAGMENTADORADEPAPEL—CORTEEMTIRAS—6 MM — CAPACIDADE MÍNIMA 10 FOLHAS — 220 V TIPO DE CORTE: CORTE EM TIRAS COM LARGURA APROXIMADA DE 6 MM. CAPACIDADEDECORTE:MÍNIMODE10FOLHASDE PAPEL A4 (75 G/M²) POR VEZ. MATERIAISCOMPATÍVEIS:PAPEL,CARTÕESPLÁSTICOS E GRAMPOS PEQUENOS (№ 26/6 OU EQUIVALENTE). LARGURA DE ENTRADA: APROXIMADAMENTE 220 MM, COMPATÍVEL COM PAPEL FORMATO A4. VELOCIDADEDEFRAGMENTAÇÃO:MÍNIMODE2 METROS POR MINUTO OU EQUIVALENTE. NÍVELDESEGURANÇA:COMPATÍVELCOMNORMA DIN 66399 — NÍVEL P-2 OU SUPERIOR. CAPACIDADEDOCESTO:MÍNIMODE13LITROS,COM CESTOREMOVÍVELOUBASCULANTEPARADESCARTE DE RESÍDUOS. RECURSOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTOESOBRECARGA,FUNÇÃODE REVERSÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAPEL PRESO. NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 72 DB DURANTE OPERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ. CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE,COMBASEESTÁVELEACABAMENTO DURÁVEL. CERTIFICAÇÃO:PRODUTOCOMCERTIFICAÇÕES APLICÁVEIS NO BRASIL (INMETRO). GARANTIA:MÍNIMODE12(DOZE)MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	15 UNIDADES	541,06	715,59	651,00	635,88
----	---	----------------	--------	--------	--------	--------

## **ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA**

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE:

2,044- GESTÃOEM SAÚDE - 4490520000

ANDRE KISSEL Administrador Matr.: 6156-5 CRA – 39570