ITE M	CÓD. GRP	CAT MAT	DESCRITIVO	MARCA	CA*	GARAN TIA	AMOS TRA	UNID	QUANT	AVALIAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1	59041	1421	Algemas de punho. Algemas de punho, fabricadas em aço 1020; com resistência mínima à tração 227 kgf; com destorcedores em aço 1020; dentes e catracas fresados e usinados; fechadura em aço 1020 cementada com triplos dentes fresados e usinados com dureza resistente à lima; com trava de segurança com sistema de bloqueio de fechadura; com duas chaves em aço 1020; acabamento em níquel. Unidade: pares	-	-	12		UNID	200	Aprovado.
7	58430	2205 22	Avental em raspa de couro sem emendas, sem mangas, cumprimento, no mínimo, 100 cm e largura 60 cm, com tiras em raspa de couro no pescoço e cintura fixadas por arrebites metálicos e com fivelas metálicas para ajustes.	1. KELLER BENEFICIAM ENTO	1. 29894	6	Sim	UNID	40	Ca 8264 – Couroarte, aprovado.
9	57742	4442 14	Bota cano longo com polaina em poliuretano injetado impermeável, antiestática, isolamento térmico e solado antiderrapante. Cano com espessura mínima de 2,3mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,1mm na altura do tornozelo e 4mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, resistente a gorduras Orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Solado em poliuretano de alta densidade, antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 6,2mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos). Unidade: par. Tamanhos: 34 até 46.	1. BRACOL	1. 35047	12	Sim	PAR	330	Ca 49855 – Innpro – reprovada não tem característica antiestática.
13	62645	4442 14	Botas em PVC (policloreto de vinila), 100% impermeável, forrada em poliéster, solado antiderrapante, cano curto.	1. INNPRO	1. 36025	12	Sim	PAR	40	Ca 37154 – Genova – reprovada, ca vencido, consulta realizada em 09/09/2025, às 15:45.
19	62649	4833 40	Calçado ocupacional tipo bota, curta, impermeável, confeccionado em EVA (ETIL VINIL ACETATO). Cano curto, cabedal e solado confeccionados em EVA, sem forro, solado antiderrapante, resistente à absorção de energia e isolamento ao frio. Tamanho e cor a definir.	-	-	12	Sim	PAR	50	Ca 37390 - Soft works, aprovado.
21	62650	4833 40	Calçado segurança confeccionado em material polimérico (EVA). Cor e tamanho a definir. Calçado de segurança tipo tênis confeccionado	1. WEDGE SOFT WORKS EPI	1. 37212 2. 39674	12	Sim	PAR	150	Ca 41772 – Cartom, reprovado, não é tipo tênis.

			em EVA, fechado no calcanhar e parte superior, solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Cor e tamanho a definir.	CALÇADOS LTDA 2. CANADA EPI CALÇADOS PROFISSION AIS						
29	62658	6068 77	Calçado segurança, cabedal material têxtil, forrado, fechamento por atacador, palmilha não tecido, solado poliuretano bidensidade, biqueira composite. Calçado de segurança, tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em material têxtil de alta performance, forro em material têxtil, fechamento através de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material não tecido, solado poliuretano bidensidade injetada diretamente no cabedal, resistente à óleos combustíveis, biqueira composite. Sobrepalmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir.	LTDA  1. ESTIVAL CALÇADOS	1. 50880	12	Sim	PAR	300	Ca 47747 – Couroarte, botina não é confeccionada em material têxtil.
37	62664	2212 26	Capacete proteção, aba frontal, classe tipo B, suspensão tecido, catraca ajuste rápido, carneira injetada, tira absorvedora suor em tecido ou espuma, com jugular tecido regulável. Obedecendo NBR 8221. Capacete de proteção, com aba frontal, classe tipo B, suspensão com catraca de ajuste rápido, carneira e coroa injetadas com plástico, com tira absorvedora de suor em tecido ou espuma, com jugular em tira de tecido de poliéster flexível regulável por duas fivelas plásticas, cor a definir. Obedecendo NBR 8221.	-	-	12	Sim	UNID	70	Ca 35735 - Libus, aprovado.
39	62665	4854 61	Capacete tipo III, classe B, NBR 8221, polietileno alta densidade (PEAD), proteção UV, fenda lateral, ajuste perimetral, catraca, carneira acolchoada, canais de ventilação, fita jugular regulável. Casco confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV, fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios, sistema de ajuste perimetral formado por carneira de contorno fabricada em PEAD, com catraca giratória localizada na nuca, que permite uma regulagem precisa, atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm, carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação, totalmente removível para higienização ou troca, espuma de conforto	1. CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1. 44758	12	Sim	UNID	10	Ca 42234 – Bracol, aprovado.

			superior acoplado à coroa que atua como amortecedor, fita jugular regulável. Obedecendo NBR 8221.							
40	60708	4864 39	Capuz balaclava para eletricista, risco 2(II) NR 10, retardante a chamas contra arco elétrico em malha 100% algodão, mínimo ATPV 10,3 cal/cm² para proteção total da cabeça e pescoço, contra chama direta e calor irradiado de arco elétrico, para uso eletricistas.	1.GUARDIA N DX UNIFORMES E EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO LTDA	1.42429	6	Sim	UNID	20	Não apresentou amostra.
43	47719	6048 19	Chapéu feito em palha, com aba dupla medindo 15 cm ou mais, com acabamento na aba e barbicacho. Tamanho: único.	1. ELEAR	-	6	Sim	UNID	100	Campani, Reprovado, sem barbicacho
44	62666	6062 68	Chapéu saara, modelo australiano, 100% algodão, liso, forro mesmo tecido, aba 8cm, copa 9,5cm, barbicacho, aba com entretela e botão de pressão. Padronagem lisa no externo com forro do mesmo tecido, com aba de 8,0 cm, copa com 9,5 cm e barbicacho c/regulador plástico, 2 ilhoses e um botão de pressão de cada lado. Aba reforçada com entretela grossa de algodão e pespontada na mesma cor solicitada; com serigrafia ou bordado do brasão do município em 05 cores na frente. Composição externa e interna em 100% algodão, com cadarço do barbicacho em 100% poliéster. Cor e tamanho a definir.	1. ZAPA 2. TCHE BONES	-	6	Sim	UNID	150	2D, reprovada, amostra não possui barbicacho com regulador plástico.
49	62669	2205 31	Colete alta visibilidade, poliéster telado acabamento viés, aplicação retrorrefletivo (circunferência, frente verticais, costas em X, em velcro, NBR 15292. Colete de proteção de alta visibilidade, confeccionado em tecido 100 % poliéster (telado), cor laranja com acabamento nas extremidades com viés, aplicação de tecido retrorrefletivo de alta luminosidade na frente horizontal e 2 verticais no peito e nas costas em "X" com 5cm de largura, fechamento através de velcro, seguindo NBR 15292. Tamanho a definir.	1. VICSA 2. SUPER SAFETY IMPORTAÇÃ O E EXPORTAÇÃ O LTDA. 3.BRASCAM P	-	6	Sim	UNID	300	Super safety – reprovado, colete não possui velcro para fechamento e não é em material telado.
52	55332	2596 66	Corda 12MM, feita em poliamida, com alerta interno amarelo, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, desenvolvida especialmente para uso em cadeiras suspensas e cabos-guia de segurança para fixação de trava-quedas. Carga de ruptura: 21 KN (21000kg). Testada de acordo com a NR-18 do MTE. Unidade: metros.	-	-	12	Sim	METRO S	200	Itacorda – aprovado.
53	62525	2332 94	Corda de 12mm – NR 18, constituído de uma alma central e três capas, sendo uma delas na	-	_	12	Sim	METRO S	200	Itacorda – aprovado.

			cor amarela que funciona como alerta visual. Carga Mínima de Ruptura: 2.200 kgf							
54	47730	3029 40	Creme de limpeza para as mãos para remoção de óleos, graxas, gorduras, resinas, colas, fuligem, cimento, tintas de impressão gráfica e serigrafia; biodegrádavel, sem solventes a base de petróleo ou abrasivos. Tamanho: pote de 250gr.	1. HENLAU 2. MAVARO	-	6	Sim	UNID	50	Rezymom - Reprovado – amostra de creme de proteção.
55	47669	3029 40	Creme de proteção para os grupos 1, 2 e 3, para proteção das mãos contra óleos, graxas, tintas, solventes, colas e cimento. Tamanho: bisnaga de no mínimo 200gr.	1. MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO LTDA 3. HENLAU QUIMICA EIREL 4. NUTRIEX	1. 10931 2. 9611 3. 43802	6	Sim	UNID	100	Ca 9611 - Henlau, aprovado.
56	47665	4127 81	Creme protetor solar: bisnagas com no mínimo 120 gramas, fator de proteção FPS 30 (conforme RDC nº 30/2012, ANVISA) ou superior, contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas, na forma de loção cremosa e indicado para uso em pessoas com fototipo 1 e 2, com repelente, com Registro no Ministério da Saúde. Tamanho: bisnaga de no mínimo 120gr.	1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX	-	6	Sim	UNID	1000	Sunlau – reprovado, não é com repelente.
57	12687	4127 81	Creme protetor solar: bisnagas com no mínimo 120 gramas, fator de proteção FPS 60 (conforme RDC nº 30/2012, ANVISA) ou superior, contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas, na forma de loção cremosa e indicado para uso em pessoas com fototipo 1 e 2, com repelente, com Registro no Ministério da Saúde. Tamanho: bisnaga de no mínimo 120gr.	1. LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3.	-	6	Sim	UNID	500	Sunlau - aprovado.

				NUTRIEX						
63	62671	2878 33	Luva de PVC forrada, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC), palma, dedos e dorso antiderrapante arenoso, cano longo, comprimento a partir de 60cm. Confeccionada em suporte têxtil antialérgico, e acabamento antiderrapante arenoso, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso. Tamanho a definir.	1. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	1. 34570	6	Sim	PAR	45	Ca 36581 – Super Safety - aprovado
64	56442	1372 2	Luva de segurança confeccionada em raspa de couro com reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, com reforço interno em raspa na palma e dedos. Punho cano longo mínimo 30 cm. Tamanhos a definir.	1.TOTAL CAPAS LTDA 2. ZANEL INDUSTRIAL LTDA	1. 47806 2. 16074	6	Sim	PAR	70	Ca 47806 – Total capas, reprovada, cano medindo 5cm, inferior ou solicitado.
65	58487	2323 78	Luva de segurança contra agentes térmicos, tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos. Aprovada pela norma EN 407/2004. Tamanhos: P ao XG.	2. DVT COMERCIO, IMPORTACA O E EXPORTACA O LTDA	1.46391	6	Sim	PAR	50	Ca 32035 - Super Safety - reprovado - o revestimento em látex não é espumoso.
69	62672	3382 12	Luva isolante classe 00 tipo I, isolação 500V, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luvas isolantes para eletricistas, em borracha natural, para tensão máxima de 500 Volts - Classe 00 (zero zero), em conformidade com NBR 10622 e ASTDM D120. Unidade: pares. Tamanho a definir.	1. ORION	1. 2178	12	Sim	PAR	20	Ca 38400 – Elsa, aprovado.
72	56754	1372 2	Luva mista de segurança confeccionada em vaqueta, primeira qualidade, na palma, face palmar dos dedos; raspa no dorso e face dorsal dos dedos; reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, com elástico no punho. Tamanho G e GG.	1. VALCAN EPI LTDA 2. KOCH IND E COM LTDA	1.16475 2. 14148	6	Sim	PAR	200	Ca 20601 – Couros hjs, aprovado.
75	62675	3136 53	Luva procedimento não cirúrgico em nitrilo sem pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Aprovação MTP. Caixa com 100 unidades.	1. SUPERMAX BRASIL IMPORTADO RA S/ A	1. 19520	12	Sim	PAR	0	Ca 44951 – Medix, aprovado.
76	57717	4351 98	Luva tátil de segurança confeccionada com duplo banho de látex, sendo o primeiro em látex nitrílico em toda a palma e dorso da luva e o segundo em látex foam na palma e ponta dos dedos com grip corrugado antiderrapante na palma, com alta resistência abrasiva, resistente a lavagens e um ótimo conforto para uso durante o dia todo com propriedades térmicas e impermeáveis em suporte têxtil com banho nitrílico 3/4, banho nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos	1. VOLK DO BRASIL	1. 41812	6	Sim	PAR	700	Ca 31895 – Super Safety – reprovado, não é tátil e não possui revestimento foam.

77	62676	3373 11	dedos, com resistência térmica permitindo o contato com peças quentes até 250o com intermitência de 15 segundos, boa flexibilidade tátil. Unidade: par. Tamanho G GG, XGG.  Luvas cobertura vaqueta natural, eletricista, punho 15cm em raspa de couro primeira qualidade, com ajuste tira de vaqueta no dorso. Modelo petroleira, punho com 15cm de comprimento em raspa de couro de primeira qualidade e ajuste com tira de vaqueta no dorso e fechamento em fivela de plástico ou velcro (a definir), vaqueta c/ espessura entre 0,7 mm e 1 mm punho. Unidade: pares. Tamanho a definir.	1. ZANEL INDUSTRIAL LTDA 2. COUROARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1. 16072 2. 18121	6	Sim	PAR	0	Ca 29012 – Ebenezer, aprovado.
78	57715	2629 81	Luvas de segurança confeccionada em látex de borracha natural, sem forro interno, comprimento mínimo de punho de 40cm, punho prende-se ao antebraço, antiderrapante na face palmar e dedos. Unidade: par. Tamanhos 7-P, 8- M, 9-G, 10-XG.	-	-	6	Sim	PAR	250	Ca 37158 – Super Safety, aprovado.
79	62677	2085 57	Luvas em nitríla, interior liso, sem forro, antiderrapante, comprimento 32cm. Antiderrapante na palma e pontas dos dedos. Unidade: pares. Tamanho a definir.	1. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	1. 42255	6	Sim	PAR	50	Ca 38011 – Super Safety – aprovado.
80	62678	3049 13	Luvas látex borracha natural, flocagem de algodão interna, palma e dedos com frisos antiderrapantes, com no mínimo 0,60mm de espessura. Luvas em 100% látex natural, formato anatômico, com virola. Unidade: pares. Cor e tamanho a definir.	1. DVS EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2. KALIPSO EQUIPAMEN TOS INDIVIDUAI S DE PROTECAO LTDA	1. 13301 2. 13959	6	Sim	PAR	30	Ca 46977 – Medix, aprovado.
84	47741	1372 2	Luvas para soldador, em vaqueta de primeira qualidade, com elástico no dorso, com palma e dorso inteiro, com reforço na palma, punho em raspa de couro de primeira qualidade com 15cm de comprimento, com costura de algodão. Unidade: pares. Tamanho: G.	1.ARCLAN EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1. 31179	6	Sim	PAR	1000	Ca 40751 – Djone, aprovado.
86	62684	3556 64	Luvas segurança tricotada em algodão, com pigmento em PVC na palma e nos dedos, comprimento de 26 cm. Unidade: pares. Cor e tamanho a definir.	1. PRO- SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.36520 2.36347	6	Sim	PAR	150	Ca 33529 – Super Safety – aprovado.

				TOS DE						
				PROTECAO & SOLDA LTDA 2. VOLK DO BRASIL						
87	62686	4415 79	Luvas tricotadas em fios fibra de vidro e sintéticos, revestimento duplo em borracha nitrílica na palma e dorso, acabamento tipo areia, punho com elastano. Tamanho a definir.	1. SUPER SAFETY IMPORTAÇÃ O E EXPORTAÇÃ O LTDA 2. HANDEX DO BRASIL LTDA	1.32039 2.44524	6	Sim	PAR	60	Ca 38646 - Super Safety - aprovado.
89	9489	4057 10	Mangote de segurança tricotado em fio de polietileno ou fibra sintética, com dois fios de aço, velcro na parte superior para ajuste e elástico na inferior, para proteção do antebraço do usuário contra agentes abrasivo, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanhos: 35 à 50 cm de cumprimento.	1. VOLK DO BRASIL	1.36870	12	Sim	PAR	700	Ca 45753 – Super safety – aprovado.
90	62688	4206 81	Mangote tricotado grafatex fibra de aramida e algodão, com velcro, manipulação objetos a temperatura até 250 graus, tira-gancho no polegar na extremidade inferior. Com velcro, para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 250 Graus por um período de 15 segundos tem uma tira gancho no polegar na extremidade inferior, de modo a proteger melhor o punho. Comprimento a definir.	-	-	12	Sim	PAR	350	Ca 50477 – Volk – reprovado, não é confeccionado em grafatex.
93	4291	3735 38	Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, incolor com revestimento externo espelhado (in out), ou cinza, apoio nasal injetado em policarbonato, haste tipo espátula fixa ao visor por parafuso.	1. KALIPSO EQUIPAMEN TOS INDIVIDUAI S DE PROTECAO LTDA	1.15684	6	Sim	PAR	20	Ca 26126 - Super Safety - aprovado.
95	62690	6036 04	Óculos segurança, arco náilon, visor policarbonato, ponte, apoio nasal, protetores laterais, hastes náilon de duas peças para ajuste tamanho. Peça única de policarbonato com tratamento antiembaçante e proteção contra riscos, ponte, apoio nasal, protetores laterais injetados, hastes de náilon, que permite ajuste do tamanho, Cores a definir. disponível nas variações incolor, incolor com tratamento e cinza.	1. DANNY	1.19631	6	Sim	UNID	40	Ca 28018 – Isso Mold – reprovado, aste do óculos não é em nailon, acabamentos da peça frágeis, encaixes, no CA não menciona antiembaçante e anti-risco.
97	11338	2639	Perneira de segurança em trevira ou couro	1.	1.41818	12	Sim	UNID	400	CA 17136 - Tecmater, reprovada, fechamento

		10	-:	TECMATER	1		1	1		
		19	sintético, forrada internamente, com velcro para fixação da perneira, com três lâminas de aço na	TECMATER SISTEMAS E						não é em velcro.
			parte frontal, com proteção de couro sintético	EQUIPAMEN						
			no joelho, com proteção no metatarso e	TOS						
			acabamentos em viés.	FLORESTAIS						
			deabamentos em vies.	LTDA						
98	36184	2212	Perneiras em raspa de couro de primeira	1. QUALITY	1.16921	12	Sim	UNID	200	Ca 37702 – Arclan, aprovado.
	30101	14	qualidade, para uso em atividades de soldagem,	KOUROS	2.13990	12	J	ONID	200	Ca 37762 Mician, aprovado.
			fechamento com velcro, com proteção no	BOCAINA	3.39093					
			metatarso. Unidade: pares.	LTDA – EPP						
			F	2. ZANEL						
				INDUSTRIAL						
				LTDA 3.						
				LUVAS						
				SCHMITZ						
				INDUSTRIA						
				E						
				COMERCIO						
				DE EPI LTDA						
100	55634	3184	Protetor auricular tipo concha: protetor auditivo	1. DELTA	1.35003	12	Sim	PAR	50	Ca 49548 – Veaj cachhero, reprovado, ajustes
		73	com abafadores quadrados ou ovais, com haste	PLUS	2. 12188					frageis, pouca resistência, com acabamentos
			em plástico e suporte ajustável em forma de	BRASIL						das proteções das almofadas soltando.
			arco, com nível de atenuação de ruído NRR(SF)	INDUSTRIA						
			igual ou superior 20db.	E COMERCIO						
				DE EPI LTDA						
				2. 3M DO						
				BRASIL						
				LTDA						
102	11328	4562	Protetor facial constituído de carneira de	1. LEDAN	1. 13540	12	Sim	UNID	40	Ca 34144 - Plasticor - reprovado sem
		49	material plástico com regulagem de tamanho	INDUSTRIA						catraca.
			através de catraca acoplada à coroa por meio	E						
			de três parafusos metálicos, catraca revestida	COMERCIO						
			em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno	LTDA						
			tereftalato INCOLOR com formato esférico com							
			cerca de 200 mm de largura e 190 mm de							
			altura com alta resistência.							
103	12556	4562	Protetor facial constituído de carneira de	1. LEDAN	1.13540	12	Sim	UNID	80	Ca 15019 – Plasticor - reprovado sem catraca.
		49	material plástico com regulagem de tamanho	INDUSTRIA						
			através de catraca acoplada à coroa por meio	E						
			de três parafusos metálicos, catraca revestida em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno	COMERCIO						
			tereftalato VERDE com cerca de 200 mm de	LTDA						
			largura e 190 mm de altura com alta resistência							
			a impacto.							
105	61676	0375	Protetor solar, fator de proteção FPS 30 ou	1. LUVEX -	_	12	Sim	UNID	15	Sunlau, reprovado, amostra de 200 gr.
103	310/0	03/3	superior. Proteção a raios ultravioleta UVA/UVB	INDUSTRIA		12	31111	OINTD	13	Samaa, reprovado, amostra de 200 gr.
			de radiação solar e soldas elétricas, loção	DE						
			cremosa para pessoas fototipo 1 e 2, com	EQUIPAMEN						
			repelente, registro Ministério da Saúde.	TOS DE						

			Tamanho: bombona com dispenser de no mínimo 1000g. Observação: conforme RDC nº 30/2012, ANVISA.	PROTECAO LTDA 2. ALG BRASIL COMP. IND. PRODUTOS LTDA EPP 3. NUTRIEX						
110	11936	4868 87	Respirador sem manutenção tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, com camada de carvão ativado formato concha ou dobrável, com válvula de exalação central, para proteção contra poeiras, fumos, névoas e vapores orgânicos, em conformidade com a norma NBR 13698 da ABNT.	1. 3M DO BRASIL LTDA	1. 9626	1	Sim	UNID	2	Ca 39055 – Grazia, aprovado.
112	50872	4303 33	Talabarte em "Y" com dois ganchos em aço, abertura de 55 mm, dupla trava, confeccionado em poliéster, utilizado com cinto paraquedista.	-	-	12	Sim	UNID	50	Dg master, aprovado.
113	50248	3329 30	TOUCA descartável, sanfonada, cor branca, para proteção de cabelos, gramatura 20, confeccionada em 100% polipropileno, com elástico em toda sua extensão, formato anatômico, com total capacidade de ventilação e resistente, hipoalergênica, Pacote com 100 unidades.	1. PREVEMAX	-	6	Sim	UNID	250	SP - aprovado
114	62526	3121 17	Trava quedas para corda 12mm, NR 18, aço inoxidável, extensor mínimo 200mm em fita poliéster 25mm, costuras reforçadas, mosquetão oval de 17mm de abertura.	-	-	12	Sim	UNID	4	DG 900 - Aprovado.
115	60915	N/E	Vestimenta de segurança para aplicação produtos químicos. Confeccionado em polietileno com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala, com elástico nas costas (altura da cintura), punhos, tornozelos e no capuz. Capuz composto por três peças e que permite o uso de máscara. Vestimenta com costura externa simples, repelente a líquidos a base de água e aerossóis. Vestimenta de proteção química, tipo 5 (ISO 13982) e tipo 6 (ISO 16602), cor branca. Tamanhos: P ao XXG (a definir na nota de empenho).	1. DUPONT DO BRASIL S A	1.34187	12	Sim	UNID	5	Ca 36783 – Super Safety – Reprovado. Certificado vencido, consulta realizada em 09/09/2025, às 15 horas.