



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	1195	AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE (5 L) A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 5 LITROS	UN	160
2	1196	AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE (900 ML) A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 900 ML	UN	50
3	48243	CAÇAMBA PLÁSTICA PARA PINTURA, CAPACIDADE MÍNIMA: 10L, PARA ROLO DE ATÉ 23CM, REFORÇADA COM ALÇA E GANCHO PARA FIXAÇÃO	UN	150
4	21739	BROXA RETANGULAR PLÁSTICA (18CM X 7,6 CM) GRANDE DE, NO MÍNIMO, 18CM X 7,6 CM COM CERDA NATURAL E CABO REDONDO PLÁSTICO ROSQUEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	250
5	38406	ESPÁTULA PARA PINTURA, LÂMINA EM AÇO INOX ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA 4 POLEGADAS, COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM PVC	UN	50
6	38439	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (COM CABO - 23 CM) COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS DE 23 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, COM CABO. ALTA RESISTÊNCIA.	UN	200
7	25781	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (SEM CABO - 23 CM), COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS DE 23 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, SEM CABO. ALTA RESISTÊNCIA.	UN	150
8	48247	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (COM CABO - 15 CM), COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS, DE 15 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, COM CABO, ALTA RESISTÊNCIA.	UN	150
9	38474	CABO/GARFO/SUORTE PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM	UN	150
10	17617	LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO (GRÃO 80 A 100) SOBRE COSTADO DE PAPEL 120 MM EM METROS LINEARES COM GRÃO DE 80 A 100	M	300
11	13932	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM PRONTO, PARA USO NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO, PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS JÁ OXIDADAS, PREPARANDO PARA RECEBER ACABAMENTO COM PINTURAS ESMALTES, EM EMBALAGENS DE 1 LITRO	UN	50
12	14772	IMPERMEABILIZANTE ADITIVO LÍQUIDO. PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, QUE PROPORCIONA REDUÇÃO DA PERMEABILIDADE E	L	100



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

		ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE, TORNANDO ARGAMASSAS E CONCRETOS IMPERMEÁVEIS. VALOR POR LITRO E A EMBALAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO DE TAMANHO DE CADA FORNECEDOR.		
13	48246	IMPERMEABILIZANTE EM PÓ SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS E RESINA ACRÍLICA PARA USO EM CONCRETO, ARGAMASSA OU ALVENARIA. FORMA MEMBRANA IMPERMEÁVEL, DE ALTA ADERÊNCIA, COM RESISTÊNCIA A PRESSÕES HIDROSTÁTICAS POSITIVAS E NEGATIVAS. FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 18KG	UN	20
14	48245	MASSA CORRIDA ESPECIAL F12 PARA CORREÇÃO E CALAFETAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MADEIRA, À BASE DE ÁGUA E ATÓXICA, 1º LINHA, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA. EM EMBALAGENS DE, NO MÍNIMO, 200 GRAMAS	UN	40
15	48244	MASSA CORRIDA PARA AMBIENTES INTERNOS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM BOA ADERÊNCIA E PODER DE ENCHIMENTO, TEXTURA LISA APÓS LIXADA, CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. COR BRANCA. EMBALAGENS DE, NO MÍNIMO, 5 KG	UN	20
16	18978	MASSA MULTIUSO TAPA TUDO INDICADA PARA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES EM MADEIRA, ALVENARIA E GESSO E SECAGEM RÁPIDA DE 1º COMPROVADO POR CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, EM EMBALAGENS DE 340 GRAMAS.	UN	30
17	36382	RESINA ACRÍLICA MULTIUSO, INCOLOR, PARA USO EXTERNO, APRESENTA SECAGEM RÁPIDA, FÁCIL APLICAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS (MOFO), BAIXO ODOR DURANTE E APÓS A APLICAÇÃO, ALÉM DE IMPERMEABILIZAR E PROPORCIONAR ÀS SUPERFÍCIES REPELÊNCIA A ÁGUA. EM BALDES DE 18 LITROS	UN	30
18	28393	THINNER NO TIPO LIQUIDO, COMPOSTO DE ÁLCOOL, ESTER E HIDROCARBONETO, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTÉTICAS, EMBALAGENS DE 5 LITROS.	UN	80
19	38471	TINTA ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA (18 LITROS), PARA PISOS DE CONCRETOS, QUADRAS ESPORTIVAS, GARAGENS, PISOS COM FORMAÇÃO POROSA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE, RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 18 LITROS.	UN	50
20	38472	TINTA ACRÍLICA, BASE DE ÁGUA, PARA PISOS DE CONCRETOS, QUADRAS ESPORTIVAS, GARAGENS, PISOS COM FORMAÇÃO POROSA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE. RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 3.6 LITROS.	UN	50
21	48282	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES ESCURAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM	UN	25



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

		CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.		
22	48281	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	50
23	48280	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	100
24	48279	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	100
25	48278	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	50
26	48277	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 3,2L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS/INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 3,2 LITROS.	UN	50
27	48276	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 18L, COR BRANCA, DE 1ª LINHA (PREMIUM). COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 18 LITROS.	UN	25
28	48275	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	50
29	48274	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	UN	25
30	47219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, EMBALAGEM DE 3,6L, PREMIUM, TONALIDADE BRILHANTE, PARA METAIS E MADEIRA, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. RENDIMENTO MÍNIMO DE 40M² POR DEMÃO. COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO.	UN	400
31	846	TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA (CORES CLARAS), SEMI BRILHO/ACETINADO PREMIUM, CORES/TONALIDADES CLARAS, DEVE ATENDER NORMAS (SELO) ABRAFATI. EMBALAGEM DE 18 LITROS	UN	30



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

32	42051	TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA (CORES ESCURAS), SEMI BRILHO/ACETINADO PREMIUM, CORES/TONALIDADES ESCURAS, DEVE ATENDER NORMAS (SELO) ABRAFATI. EMBALAGEM DE 18 LITROS	UN	30
33	38470	TINTA EPOXI COM KIT CATALISADOR PARA PISOS LISOS E CERÂMICOS EM ÁREA INTERNA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE, RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 18 LITROS	UN	50
34	48271	MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS, LAJES E SUPERFÍCIES EXPOSTAS A INTEMPÉRIES. ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV, EXCELENTE VEDAÇÃO, CONFORTO TÉRMICO E DURABILIDADE. BASE AQUOSA, PRONTA PARA USO, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EM EMBALAGENS DE 18KG.	UN	20
35	28678	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO EM CORES DIVERSAS PADRÃO DO FABRICA A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, EMBALAGEM EM TUBOS DE 350 ML	UN	300
36	28684	TINTA SPRAY PARA TRABALHOS EM GRAFITE, TUBO DE 350 ML, CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS NA MOMENTO DA COMPRA	UN	300
37	30338	VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO (3,6 L), COM FILTRO SOLAR, ACABAMENTO BRILHANTE, FOSCO OU ACETINADO A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, 1ª LINHA CERTIFICADO PELO FABRICANTE PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGENS DE 3,6 LITROS	UN	30
38	38465	VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO, COM FILTRO SOLAR (1L), ACABAMENTO BRILHANTE, FOSCO OU ACETINADO A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, 1ª LINHA CERTIFICADO PELO FABRICANTE PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGENS DE 1 LITRO	UN	15