

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES RS**

**A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2025**

**EMPRESA**

WEIAND VEÍCULOS LTDA

CNPJ 94.674.934/0005-86

I.E.: 01/00217320

ROD. BR 470, SN, KM 215, BAIRRO SÃO VENDELINO

BENTO GONÇALVES, RS

CEP 95.707-450

E MAIL PARA CONTATO mauro.miole@weiandtoyota.com.br



**DADOS PARA DEPÓSITO**

BANCO BANRISUL

AGÊNCIA: 0270

CONTA CORRENTE: 0615228404

CNPJ 94.674.934/0005-86

ABAIXO PROPOMOS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE :

**03 (TRÊS) UNIDADES TOYOTA HILUX 4X4 MANUAL CESTO AEREO CONFROME DESCRITO ABAIXO**

**VALOR UNITÁRIO R\$ 442.700,00**

**TOTAL: R\$ 1.328.100,00**

**INFORMAMOS QUE OS VEÍCULOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO ANTERIOR, COM DIREITO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUÍDAS AS 3 PRIMEIRAS REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TODOS OS DEMAIS ATRIBUTOS DE UM VEÍCULO 0 KM. SERÁ ENTREGUE 100% CONFORME O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE, NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

### **TOYOTA HILUX CHASSI CÂMBIO MANUAL 2025/2025 OU 2025/2026**

#### **PERFORMANCE**

Motor a diesel 2.8L 16V Turbo com torque de 42,8 kgf.m. Transmissão manual de 6 velocidades. Tração 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, e com bloqueio do diferencial traseiro.

#### **SEGURANÇA**

3 airbags, assistente de subida, luz de frenagem emergencial automática, e controle eletrônico de estabilidade e de tração.

#### **TECNOLOGIA**

Acendimento automático dos faróis com temporizador e luz de condução diurna.

#### **DESIGN**

Roda de aço estampado 17". Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos, e revestimento em material sintético<sup>2</sup>. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade.

Proposta para fornecimento de 03 cesta aérea GT 10 pantográfica Isolada, com 1(um) cesto, acoplado c/ sobre chassi e 2 (dois) armários laterais de alumínio. Equipamento fabricado conforme as normas NBR 16092:2018 e NR 12, Anexo XII.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Capacidade do cesto: 136 kg, altura de trabalho 10 m, altura máxima solo ao fundo do cesto 1,5m, máximo de alcance horizontal 4,5m, Ângulo máx. do braço inferior 70°, ângulo máx. do braço superior 146°, ângulo de giro contínuo 360°, estabilizador padrão "A", peso do equipamento 495 kg, pressão de trabalho 160 bar, vazão 6/8 LPM, volume do reservatório hidráulico 15L comprimento do equipamento 4,95m, entre eixos mínimo de 3,85m PBT mínimo de instalação 3 ton.

#### **ISOLAMENTO**

Lança superior retangular isolada para trabalhos em linha viva 46 KV cat. "C"; um liner (cuba isolante), teste dielétricos equipamento e liner com certificados, inclusão na BIN para emplacamento para veículo 0 km.

#### **COMPOSIÇÃO E ITENS DE SÉRIE**

Um (1) cesto individual em fibra de vidro, uma (1) caixa de ferramentas, capas de proteção no cesto e lança isolada, engate rápido HTMA para ferramentas hidráulicas (comando no cesto), duas (2) sapatas estabilizadoras tipo "A" instalada na parte traseira da carroceria com aviso sonoro de acionamento, suporte para fixação de cinto de segurança e alça para carretilha, sistema de basculamento manual do cesto para limpeza ou resgate, óleo hidráulico SAE 68 e horímetro.

#### **ACIONAMENTO ELÉTRICO COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE**

Alimentado por um motor elétrico 12 v com bateria independente, operação silenciosa e sustentável, opera sem auxílio do motor ligado 100% através de bateria auxiliar, redução na manutenção e no consumo de combustível, bateria de 220 amperes, carregada através de energia elétrica bi volts.

#### **SISTEMA DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA DE SÉRIE**

Controle de segurança para operações indevidas no cesto, sistema de operação na parte área e na torre, com prioridade para a torre, cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo holding, sistema de nivelamento do cesto automático (sistema pantográfico), sapatas estabilizadoras dotadas de válvulas de retenção duplamente pilotadas, sistema de segurança que impede o recolhimento das sapatas estabilizadoras sem prévio recolhimento das lanças em posição de repouso (descanso do cesto, ponto de aterramento no chassi, sistema de emergência dotado de bomba manual instalada na base do equipamento, botão de acionamento de parada de emergência no cesto e na base, inclinômetro de barra.

#### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

O equipamento será assistido dentro e fora da garantia por técnicos especializados, durante o período de garantia, a assistência técnica será efetuada fora de nossa fábrica, serão cobradas despesas de locomoção e estadia dos técnicos.

#### **GARANTIA**

Equipamento ofertado terá uma garantia contra defeito de fabricação por um período de 12 meses, a contar da data de entrega, exceto quando tais defeitos

advierem de operações inadequadas realizadas por pessoal não habilitado ou se houver ultrapassagem de carga máxima permitida (carga nominal).

### **SOBRE CHASSI E 2 (DOIS) ARMÁRIOS LATERAIS**

Sobre o chassi fabricado com tubos em aço carbono, assoalho da carroceria fabricado em chapa xadrez em alumínio, duas (2) caixas de 2400 mm x 500 mm x 290 mm, sendo uma de cada lado do veículo, dotadas de duas (2) tampas fabricado em chapa de alumínio, fechadura em aço inox com chave, dobradiças galvanizadas reforçadas e borracha automotiva de vedação, prateleiras a meia altura em alumínio, sobre o chassi fosfatizados a quente com pintura de fundo e acabamento em PU, para – choque original do veículo, faixas refletivas e protetor lateral conforme resolução do Contran, fornecimento de 1 kit, composto de 4 (quatro) calços para rodado e 2 (quatro) calços para sapata, conforme padrão existente, suporte para cones, suporte para escada de fibra extensível (4,2 x 7,2 m), faroletes para inspeção de redes, giroflex, strobos na frente e atrás em local específico para sinalização em trabalho noturno.

### **IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**

Os tributos e encargos incidentes sobre a comercialização do produto oferecido nesta proposta estão incluídos no valor final em conformidade com a legislação fiscal vigente a os dados desta emissão. Quaisquer alterações na carga tributária, seja por modificação das alíquotas fiscais dos existentes, criação de novos tributos ou alterações nas taxas até os dados de faturamento efetivo, serão repassadas aos preços, de forma a reflexiva a nova.

### **ITENS NÃO INCLUSOS NO VALOR DO EQUIPAMENTO**

Custo de alongamento de entre eixos, reforço de molas etc.; custos de parametrização da aceleração do equipamento em caminhão eletrônico.