

Item	Especificação	Um	Quant.	
1 e 2	40710 - Playground - super creative play - brinquedo colorido, composto por 02 escadas, 02 escorregadores em curca, 02 módulos em forma de torre com plataforma e telhado, uma ponte que faz ligação entre os módulos e um jogo da velha. Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-uv (garantindo maior durabilidade e possibilitando a reciclagem após o término da vida útil) e antiestático e pigmentação a quente. Faixa etária recomendada: a partir dos 3 anos. Com dimensões aproximadas: 310cm (largura)x 215cm (altura)x 520cm (comprimento). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Com certificação do Inmetro.	UN	07	
3 e 4	40711 - Playground extreme pro - brinquedo colorido, composto por duas escadas (contendo 05 degraus cada e com orifícios vazados) um escorregador tubo, 02 escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico duplo com assentos tipo cadeirinha cm trava de segurança, em plástico roto moldado, aro de basquete. Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-uv (garantindo maior durabilidade e possibilitando a reciclagem após o término da vida útil) e antiestático e pigmentação a quente. Produto que tenha acabamento arredondado. Faixa etária recomendada: a partir dos 3 anos. Com dimensões aproximadas: 675cm (largura)x 205cm (altura)x 510cm (comprimento). com certificação inmetro.	UN	04	
5 e 6	49792 - Casinha confeccionada em polietileno de média densidade, atóxico, com aditivações anti-uv (permitindo a exposição ao sol sem perder a coloração e garantindo maior durabilidade e possibilitando a reciclagem após o término da vida útil). Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento em pedra e telhado em design de palha seca. Contendo porta, janela, chaminé, lareira e bancada com fogão. imensões mínimas (cxlxa): 1,50 x 1,35 x 1,25 garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação. Deve possuir certificação Inmetro.	UN	15	

7 e 8	40715 - Meu primeiro play Idade: de 03 a 06 anos Descrição: fabricado em madeira nobre de itaúba, com parafusos e correntes galvanizados. Contendo: 01 plataforma aberta com 68,00 cm de altura; 01 escorregador medindo 1,10m; 1 rampa de tacos medindo 76,00 cm e 02 balanços cadeirinha. pintura pu automotiva. Comprimento: 2,70 m Largura: 2,35 m Altura: 1,45 m Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - playgrounds - parte 2: requisitos de segurança	UN	20	
9 e 10	40716 - Playground 12 brinquedos Idade: 03 a 10 anos Descrição: confeccionado em madeira de itaúba, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador em madeira, 01 gangorra, 01 escada horizontal, 01 balanço de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 01 banquinho de balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nós, 01 ferro para escorregar tipo bombeiros, e 01 casa tarzan com cobertura em telhas e proteções laterais com cordas ou madeira. Pintura pu automotiva. Comprimento: 4,70m Largura: 2,30m Altura: 2,70 m Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - playgrounds - parte 2: requisitos de segurança	UN	30	
11 e 12	49828 - Gangorra dupla - fabricada com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado com duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. o banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de 3/4" x 1/4". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas autotravantes. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada para a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. a solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com	UND	30	

	cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial. Dimensões mínimas (l x a x p) 120 x 50 x 250 cm. Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - playgrounds - parte 2: requisitos de segurança			
13 E 14	49827 - Carrossel grande 06 lugares - circunferência em estrutura metálica medindo 1,95 m de diâmetro e 1,20 m de altura. Fabricado com coluna de tubos de aço com diâmetro de 3" x espessura de 3mm; tubo de aço diâmetro 2" x espessura de 3 mm e tubo com diâmetro 7/8" e espessura de 2,00 mm. base em eixo central sob peso em sustentação de rolagem sob rolamentos de encaixe, possibilitando a rotação para ambos os lados, com 6 assentos em madeira tratada, aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós, fixados à estrutura por parafusos galvanizados a fogo. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial. Dimensões mínimas (d x a): 195 x 120 cm. Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - playgrounds – parte 2: requisitos de segurança.	UND	30	
15 e 16	40725 - Casa de campo equipamento confeccionado em tronco de eucalipto tratado através do processo de auto-clave, composto dos seguintes itens: patamar aparelhado confeccionado em madeira de itaúba, sustentando uma casinha de boneca em tronco de eucalipto tratado pelo processo auto-clave com telhado em fibra vegetal, uma escada de acesso em eucalipto tratado, com corrimão, escorregador em fibra de vidro, e um balanço com 02 assentos fixados por correntes. Ferragens: todos os parafusos utilizados são do tipo francês zincado branco de 1/2, 5/16 e 3/8 com arruelas e porca autotravante. Tubo em ferro 3/4 e 7/8. Área ocupada a: 3,60 m x l 5,00 m x c 4,50 m; bitolas: as	UN	15	

	bitolas utilizadas variam de 8,00 cm a 15,00 cm de diâmetro. peças de troncos: 04 peças de 2,70 m - 01 peça de 2,20 m - 1 peça de 3,00 m, 10 peças 2,10 m, com 9,00 cm diâmetro. Peças de troncos: 04 peças de 2,70 m - 01 peça de 2,20 m - 01 peça de 3,00 m, 10 peças 2,10 m, 09 peças meia cana 2,10 m e 06 peças 1,50 m. Peças pré montadas: 01 escada de acesso com l 60,00 cm x c 1,80 m - 01prancha de escorregador com l 40,00 cm x c 2,50 m - patamar l 2,20 m x c 2,20 m p - frontal casinha l 1,50 m x a 1,80 m - p lateral 02 l 1,50 m x c 1,40 m - p fundos l 1,50 m x a 1,80 m. Pintura PU automotiva. Comprimento: 5,70 m Largura: 4,50 m Altura: 3,30 m Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - playgrounds – parte 2: requisitos de segurança.			
17	40678 - Gangorra infantil dupla confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de jacaré, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha, reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto. Olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a portaria 369/07- Certificado pelo Inmetro. Medidas aproximadas - comprimento: 1.100 mm x largura: 420 mm altura: 480 mm	UN	30	
18	40679 - Gangorra infantil individual confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro ou outro animal. Com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo inmetro. Medidas aproximadas - comprimento: 800 mm x largura: 320 mm x altura: 470 mm	UN	30	

19	40682 - Gira-gira alegria - confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Estrutura interna metálica para dar maior resistência ao produto não aparente na base; com quatro saliências maiores na base para fixação no chão; quatro assentos suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante. Medidas aproximadamente de 1.200 mm de diâmetro x 700 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo Inmetro.	UN	20	
20	40683 - Escorregador médio - confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente comprimento da rampa: 1.320 mm; largura da rampa: 300 mm; altura da rampa: 850 mm. medidas do escorregador montado aproximadamente: comprimento: 1.460 mm x largura: 600 mm x altura: 920 mm. em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo Inmetro.	UN	25	
21	40685 - Túnel centopeia tricolor 4 metros Contém: 1 centopeia confeccionada em tecido de poliéster lavável, revestida com mola espiral. Produto sanfonado fácil de guardar. Ideal para ser usado em jardins e playgrounds confeccionado com no mínimo três cores. Embalado em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça. Comprimento: 4 metros Diâmetro: 55 centímetro Garantia mínima: 06 meses contra defeitos de fabricação.	UN	50	

22	40712 - Banco lápis grande banco em estrutura de ferro com pintura eletrostática (tratamento anticorrosivo), com encaixes e furações padronizadas, estrutura dos pés em forma de a, para maior sustentação e firmeza no banco com acabamento na parte inferior do pé com ponteiros plásticos . assento e encosto confeccionados em plástico polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento e encosto em formato de lápis cilíndrico , contendo em cada lápis uma quantia mínima de três parafusos de rosca soberba de 06mm , e oito adesivos para dar o acabamento na ponta dos lápis, Banco totalizando 08 lápis. Medidas aproximadas: comprimento: 1.630 mm x largura: 510 mm x altura: 770 mm.	UN	50	
23	40689 - Tapete de eva com encaixe de letras. Confeccionado em eva lavável e atóxico, com alta aderência, protegendo de derrapagens e escorregões, contendo 26 placas em letra de fôrma medindo 33x33x0,8 cm cada (permitir encaixe e desencaixe das letras). Acondicionado em sacola de pvc transparente, com zíper. Garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação Certificado de segurança: Inmetro	UN	30	
24	40691 - Tapete amarelinha 10 peças grandes 34x40cm confeccionado em eva atóxico com alta aderência, protegendo de derrapagens e escorregões. Contém dez placas coloridas e quatro discos para jogar. contém 10 placas e 04 discos de lançamento. Dimensões das peças: (cxlxa) 33 x 29 x 0,8 cm. material lavável e atóxico. Fácil manuseio e montagem. Acondicionado em embalagem plástica transparente. Garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação Certificado de segurança: Inmetro	UN	30	
25	40692 - Bebê apoio colorido fabricado em espuma revestida de courino, fácil de limpar. É um apoio perfeito para manter os bebês sentados com mais segurança. Em cores variadas. Medidas aproximadas: 0,45(c) x 0,50(l) x 0,15(a) cm. Densidade da espuma: D18 Idade sugerida: até 1 ano Peso aproximado: 2 kg Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação	UN	50	

26	40693 - Trocador de fralda espumado. Proporciona perfeita acomodação na hora de trocar o bebê. Fabricado em espuma revestida de couro, fácil de limpar. Em cores variadas. Medidas com abas: 0,90(c) x 0,50(l) x 0,10(a) cm Densidade da espuma: D18 Idade sugerida: até 1 ano Peso aproximado: 2 kg Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação.	UN	50	
27	40703 - Almofada flor com suporte 15 peças. Confeccionado em espuma de 4 cm de espessura de alta densidade revestido em corino multicolorido. O kit é composto por 15 almofadas em formato de flor coloridas e suporte em madeira com acabamento em couro super-resistente. Dimensões do produto montado: comprimento: 0,75 x largura: 0,60 x altura: 0,60 cm. Com certificação do Inmetro	UN	30	
28	40704 - Triciclo escolar pega carona. Especificações mínimas: assento com encosto alto. Estrutura em aço tubular resistente e durável. Rodas com capa antiderrapante, deslocamento suave e sem ruído. Idade recomendada: + 24 meses. Deve suportar crianças de até 20 kg e 110 cm de altura. Possuir certificação Inmetro. Tipo de funcionamento por pedal.	UN	100	
29	49626 - Escorregador grande em metal – guarnecido de corrimão em tubo 1". A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. Deve ser projetado para evitar excesso de calor produzido pela luz solar sobre a superfície metálica de escorregamento. As plataformas ou superfícies deslizantes devem ser projetadas de tal maneira que uma criança não possa cair livremente do escorregador para o chão. A inclinação do escorregador não pode ser em ângulo superior a 37° em relação à horizontal e deve ser projetado para restringir a velocidade no fim do segmento final. A superfície deslizante do segmento final deve estar a não mais de 420mm acima do nível do chão. No início do segmento de partida, deve haver um curto trecho de superfície horizontal para a criança sentar-se antes de deslizar. Os corrimãos da parte superior	UN	30	

	devem ser sólidos para evitar a ocorrência de armadilhas em forma de cunha no sentido do movimento. Degraus devem ser espaçados por igual. fabricado com chapa de aço nº 16, com pés e corrimão em tubos de aço diâmetro 7/8" x espessura 2mm; cintas de reforço com barra de ferro chato com espessura de 1/8" x e largura de 1" e espessura 3/16" x e largura de 11/4"; escada em tubo industrial retangular de aço, nas dimensões 20x50x2mm e corrimão em tubo de aço diâmetro 7/8" x espessura 2mm. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte indústria. Dimensões mínimas (a x l): 160 x 50 cm. Prancha de 300 cm. Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - parte 2: requisitos de segurança			
30	40719 - Balanço de ferro 03 lugares assento com encosto - fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2 x espessura de 2mm na barra superior. As travessas das pernas deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 1 3/4 x espessura de 2mm. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O balanço deverá ser dotado banquinhos confeccionados em tubos de ferro 1" com encosto. As correntes deverão ser de aço, galvanizadas, com elos fechados por solda de alta frequência, com diâmetro de 5mm. os fixadores das correntes deverão ser do tipo castanhas para maior segurança e não haver desgaste nos elos das mesmas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas de mãos de tinta esmalte industrial. Dimensões mínimas (a x p x l): 220 cm x 180 cm x 360 cm. garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar laudo ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - parte 2: requisitos de segurança	UN	30	