

ITEM	DESCRIÇÃO	marca cotada	modelo	empresa	Análise
1	Câmara de ar 350x8, ventil curto, unid.	Canello	3,50x8	SS Pneus	APROVADO
2	Câmara de ar 12x16.5, unid.	Tortuga	Ag 1916	SS Pneus	APROVADO
3	Câmara de ar 3.25 x 8	Canello	3,25x8	SS Pneus	APROVADO
4	Câmara de ar 19.5 L 24	Tortuga	Ag 3026	SS Pneus	APROVADO
5	Pneu 205/60 R16 92H.	Massimo	OTTIMA PLUS	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição. Também foi considerado o que havia na coluna “RR” e “WET GRIP” para atender rolamento e molhado.
6	Pneu 185/60/R15	Onyx	NY-806	CPX	REPROVADO. Etiqueta mostra índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado no edital.
7	Pneu 12x16,5, R4 ou L3, 10 lonas, com profundidade mínima de 18mm, unid.	Forerunner	SKS	Gama Pneus	REPROVADO. Inconsistências entre marca/modelo (Forerunner/SKS) cotado e documentação técnica enviada (Qihang). Obs: SKS – Skid Steer.
8	Pneu 275/80 R22,5 para eixo direcional, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR, mínimo 18mm, unid.	Casumina	GS625	Coutinho	REPROVADO. A banda de rodagem do produto é 14.3 mm, o solicitado é 18mm mínimo.
9	Pneu 275/80 R22, 5 para eixo trativo, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR, mínimo 20mm, unid.	Dplus	D941	Coutinho	APROVADO



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER
AQUI É
BOM
DEMAIS

10	Pneu 350x8, 4 lonas, para carrinho de mão	Romago	4 lonas	Luda Pneus	APROVADO
11	Pneu 900R20, RADIAL, 14 lonas, para eixo direcional, RBR mínimo 14mm, para pavimentação mista, unid.	sem cotação válida			Nulo
12	PNEU 235/75 R17,5 tração, radial, para terreno regional/misto. Índice de carga no mínimo (130 – 1900 kg) e Índice de velocidade no mínimo (J – 100 km/h)	Ovation	VI-111	Coutinho	REPROVADO. Sem identificação clara da característica “RADIAL” e do “TERRENO” no documento enviado. Sem link que encaminha para o catálogo, para um conferência auxiliar que identifique estes dois itens.
13	PNEU NOVO RADIAL, TRATIVO, 900R20,	sem cotação válida			Nulo
14	Pneu 175/70 R14, 88T, unid.	CEAT	Ecodrive	CPX	APROVADO
15	Pneu 19.5L x 24, R4, 12 lonas, unid.	Forerunner	QH601-R4	SC Comercio	APROVADO
16	Pneu 215/75 R17.5, para eixo direcional – 12 lonas, unid.	Ovation	VI-660	Coutinho	REPROVADO. “Aderência em pista molhada” abaixo do solicitado. Documento enviado não é da marca fabricante.
17	Pneu 215/75 R17.5, para eixo trativo – 12 lonas, unid.	Ovation	VI-628	Coutinho	REPROVADO. “Aderência em pista molhada” abaixo do solicitado. Sem link que encaminha para o catálogo, para um conferência auxiliar que identifique estes dois itens. Documento enviado não é da marca fabricante.
18	PNEU 205/75 - R 16	Roadwig	Rw-05	Zeus	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado. Sem link que encaminha para o catálogo, para um conferência



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL



					auxiliar que identifique estes dois itens.
19	Pneu 185R14C, 102R, unid.	Roadwig	Rw-05	Zeus	APROVADO
20	Pneu 165/70 R13, 79T	Lanvigator	FASTON E		APROVADO
21	Conjunto com roda e pneu maciço, peso máximo suportado 200kg, diâmetro da roda 215mm, largura da roda 63mm, largura do cubo 55mm, eixo 7/8, composição ferro e borracha, eixo da roda parafusado com rolamento	sem cotação válida			Nulo
22	PNEU 225/75 R16, 118/116R, 10 Lonas	Roadwig	Rw-05	Zeus	SEM DOCUMENTAÇÃO DESTE ITEM. Empresa pode ter esquecido de anexar
23	PNEU AT 225/65 R17, 102H, TERRENO MISTO	Linglong	Crosswin d A/T	Zeus	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado.
24	PNEU AT 235/75 R17,5 DIRECIONAL, radial, para terreno misto. Índice de carga no mínimo (130 – 1900 kg) e Índice de velocidade no mínimo (J – 100 km/h)	XBRI	Ecoway	Zeus	REPROVADO. Sem identificação clara da característica “AT” (todos os terrenos) no documento enviado, mesmo sem o destaque do item no documento. No link que encaminha para o catálogo, também não há menção a essa característica.
25	Pneu 175/65 R14, 82 T, unid.	Alafamotors	DK 569	Zeus	REPROVADO. Índice “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado
26	Pneu 175/70 R13, 82 T, unid.	Roadwig	RW-587	Zeus	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” no documento enviado estão abaixo do solicitado. No catálogo cita RW-782.



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL



27	Pneu 195/65 R15, 91V, unid.	Blackarrow	P15	Zeus	REPROVADO. Os índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” no documento enviado estão abaixo do solicitado
28	PNEU 225/75/16 (para Ambulância Sprinter)	Roadwig	Rw-05	Zeus	REPROVADO. Os índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” no documento enviado estão abaixo do solicitado
29	Pneu novo 255/70 R16 111s AT	GOODYEA R- KELLY	EDGE AT 2	Milano	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” no documento enviado estão abaixo do solicitado.
30	Pneu 225/65 R16 C 110/112 R	Massimo	DUREV O V1	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição.
31	Câmara de ar 1000r20, RADIAL, ventil longo, unid.	Qbom/ Tortuga	10.00x20	SS Pneus	APROVADO. TC131
32	Pneu 1000R 20, RADIAL, para eixo direcional, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR mínimo 15,5mm.	Casumina	BS661H	Coutinho	REPROVADO. O desenho destacado no documento aponto uso na tração, enquanto o solicitado é para eixo direcional
33	Pneu 1.400x24, G2, 16 lonas, com profundidade mínima de 24mm, unid.	Red Lion	G2L2	Gama Pneus	REPROVADO. No arquivo enviado, mostra dois pneus com a mesma bitola. Entretanto, cada um com uma “lonagem” distinta. A falta de indicação clara de qual a empresa está ofertando de fato pode ocasionar problemas futuros na entrega, sob alegação de que o pneu oferecido foi aceito, mesmo sendo o inferior. Além disso há inconsistência entre o ofertado(Red Lion/G2L2) e o apresentado (JUHENG TIRE). Isso implica em dificuldades no recebimento.



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER
AQUI É
BOM
DEMAIS

					OBS:G2/L2 referem-se a nivelamento (Grader) e carregamento (Loader)
34	Câmara de ar 14000 x24 , ventil curto	Qbom/ Tortuga	14.00x24	SS Pneus	APROVADO. FEQ14.00R24
35	Pneu 17.5x25, 16 lonas L2, com profundidade mínima 24mm, unid.	Red Lion	G2L2	Gama Pneus	REPROVADO. No arquivo enviado, mostra dois pneus com a mesma bitola. Entretanto, ambos apresentam lonagens igual e superior ao solicitado, e estariam aprovados. Porém, apresenta inconsistência entre o ofertado(Red Lion/G2L2) e o apresentado (JUHENG TIRE). Isso implica em dificuldades no recebimento. OBS:G2/L2 referem-se a nivelamento (Grader) e carregamento (Loader).
36	Câmara de ar 17.5R25 Radial, ventil curto.	Qbom/ Tortuga	17x5x25	SS Pneus	APROVADO. FEQ17.5R25
37	Pneu 295/80 R22,5 para eixo direcional, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR mínimo 17,5mm , unid	Landspider	Ap800	Gama Pneus	REPROVADO. No arquivo enviado, há o campo “Tread depth: 15 mm”, que em tradução livre significaria “Profundidade da banda de rodagem”, que está sendo solicitado o mínimo de 17,5 mm. Ainda, no arquivo enviado, constam 4 tipos de pneus com a mesma bitola, e dois que tem a mesma nomenclatura do modelo – “AP800”. Dentre estes dois, há características distintas, e para análise, definiu-se a partir da inferência feita com base na etiqueta enviada. Após essas considerações, apurou-se as características concluindo na reprovação pelo motivo exposto.