

ITEM	DESCRIÇÃO	marca cotada	modelo	empresa	Análise JOSÉ PRADO – 2ª CHAMADA
6	Pneu 185/60/R15	Massimo	Otima Plus	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição. Também foi considerado o que havia na coluna “RR” e “WET GRIP” para atender rolamento e molhado.
7	Pneu 12x16,5, R4 ou L3, 10 lonas, com profundidade mínima de 18mm, unid.	Foreruner	R4	Copal	REPROVADO. Falta de identificação da profundidade mínima no material enviado. Sem possibilidade de procurar no site, devido falta de link para acessar o especificado na proposta.
12	PNEU 235/75 R17,5 tração, radial, para terreno regional/misto. Índice de carga no mínimo (130 – 1900 kg) e Índice de velocidade no mínimo (J – 100 km/h)	Derubio	DRB111	Copal	REPROVADO. Etiqueta mostra índice “Aderência pista molhada” abaixo do solicitado no edital. Também não especifica o eixo de aplicação e nem o terreno.
16	Pneu 215/75 R17.5, para eixo direcional – 12 lonas, unid.	Mirage	MG 660	Copal	REPROVADO. Etiqueta mostra índice “Aderência pista molhada” abaixo do solicitado no edital.
17	Pneu 215/75 R17.5, para eixo trativo – 12 lonas, unid.	Roadwing	DW628	Zeus	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha DW628. Material não informa o eixo de aplicação, mas na consulta aos sites, foi confirmado.
18	PNEU 205/75 - R 16	Massimo	Durevo V1	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição.
22	PNEU 225/75 R16, 118/116R, 10 Lonas	Roadwing	RW 05	Zeus	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado.
24	PNEU AT 235/75 R17,5 DIRECIONAL, radial, para terreno misto. Índice de carga no mínimo (130 – 1900 kg) e Índice de velocidade no mínimo (J – 100 km/h)	Derubio	DRB111	Copal	REPROVADO. Etiqueta mostra índice “Aderência pista molhada” abaixo do solicitado no edital. Também não especifica o eixo de aplicação e nem o terreno.
25	Pneu 175/65 R14, 82 T, unid.	Casumina	AV 567	Coutinho	REPROVADO. Etiqueta mostra índice “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado no edital.
26	Pneu 175/70 R13, 82 T, unid.	Lanvigator	Fastone	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição.

27	Pneu 195/65 R15, 91V, unid.	Speedmax Prime	FRD 16	CPX	APROVADO.
28	PNEU 225/75/16 (para Ambulância Sprinter)	Massimo	Durevo V1	Coutinho	APROVADO. Entretanto, no documento enviado, não foi destacado o produto, mas foi considerado o único que tinha as medidas da descrição.
29	Pneu novo 255/70 R16 111s AT	Roadwing	RW AT 772	Zeus	REPROVADO. Índices “Aderência em pista molhada” e “Resistência ao rolamento” abaixo do solicitado.
32	Pneu 1000R 20, RADIAL, para eixo direcional, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR mínimo 15,5mm.	Speedmax	Dalmax MA	CPX	APROVADO
33	Pneu 1.400x24, G2, 16 lonas, com profundidade mínima de 24mm, unid.	Forrerunner	GL/L2	Coutinho	APROVADO. Parcialmente, pois o fornecedor deve descrever na proposto o modelo QH808, que é o que foi considerado na avaliação por estar no informativo técnico. GL/L2 é uma característica, e não modelo.
35	Pneu 17.5x25, 16 lonas L2, com profundidade mínima 24mm, unid.	BBX	G2/l2	Zeus	APROVADO. Parcialmente, pois o fornecedor deve descrever na proposto o modelo HS104, que é o que foi considerado na avaliação por estar no informativo técnico. GL/L2 é uma característica, e não modelo.
37	Pneu 295/80 R22,5 para eixo direcional, 16 lonas, para pavimentação mista, RBR mínimo 17,5mm , unid	XBRI	Mix Works	Zeus	APROVADO. Parcialmente, pois o fornecedor deve descrever na proposto o modelo MIX WORKS P1, que é o que foi considerado na avaliação por estar no informativo técnico (o que está na foto do selo). No catálogo, existe o P2 e o P1, não sendo destacada qual dos dois está sendo ofertado.