

| ordem | especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fornecedor                                                           | resultado |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | ROÇADEIRAS LATERAIS - DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO COM LAMINA OU CARRETEL EQUIPADA COM CINTO DUPLO DE TRANSPORTE COSTAL, UMA LAMINA DE 3 PONTAS, UM CARRETEL PARA USO DE FIO E KIT DE FERRAMENTAS (1 CHAVE REGULAGEM, 1 CHAVE CACHIMBO VELA E MONTAGEM, 1 TUBO DE GRAXA);ESPECIFICAÇÕES DO MÁQUINA; - POTÊNCIA: 1.7 A 2.3 (KW/CV) - CILINDRADAS: 34 A 40 (CM³)- ROTAÇÃO EM LENTA: 2700 A 2900 (RPM) - ROTAÇÃO MAX. 12500 (RPM)- TANQUE COM CAPACIDADE DE 550 A 600 ML ; PESO MÁXIMO: 8,0 (KG). GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA. | <b>SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.502.109/0001-34</b> | Aprovado  |
| 2     | ROÇADEIRAS LATERAIS - DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO COM LAMINA OU CARRETEL EQUIPADA COM CINTO DUPLO DE TRANSPORTE COSTAL, UMA LAMINA DE 3 PONTAS, UM CARRETEL PARA USO DE FIO E KIT DE FERRAMENTAS (1 CHAVE REGULAGEM, 1 CHAVE CACHIMBO VELA E MONTAGEM, 1 TUBO DE GRAXA);ESPECIFICAÇÕES DO MÁQUINA; - POTÊNCIA: 1.7 A 2.3 (KW/CV) - CILINDRADAS: 34 A 40 (CM³)- ROTAÇÃO EM LENTA: 2700 A 2900 (RPM) - ROTAÇÃO MAX. 12500 (RPM)- TANQUE COM CAPACIDADE DE 550 A 600 ML ; PESO MÁXIMO: 8,0 (KG). GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA. | <b>SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.502.109/0001-34</b> | Aprovado  |
| 3     | SOPRADOR A GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ENTRE 400 A 500 ML , CILINDRADA (CM³) ENTRE 27.0 E 27.5, POTÊNCIA (KW/CV) ENTRE 0.7/1.0 A 0.8/1.2, PESO TOTAL ENTRE 4.2 E 4.8 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM) ENTRE 6800 E 7400. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA [DB(A)] 90, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA [DB(A)] 104, VIBRAÇÃO M/S² 7.5, VELOCIDADE DO AR (M/S) 60, FORÇA DE SOPRO (N) 13, VOLUME DO AR (M³/H) 730, ROT. LENTA (RPM) 2500. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA.  | <b>STP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 53.710.803/0001-04</b>                 | Aprovado  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | SOPRADOR A GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ENTRE 400 A 500 ML , CILINDRADA (CM³) ENTRE 27.0 E 27.5, POTÊNCIA (KW/CV) ENTRE 0.7/1.0 A 0.8/1.2, PESO TOTAL ENTRE 4.2 E 4.8 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM) ENTRE 6800 E 7400. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA [DB(A)] 90, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA [DB(A)] 104, VIBRAÇÃO M/S² 7.5, VELOCIDADE DO AR (M/S) 60, FORÇA DE SOPRO (N) 13, VOLUME DO AR (M³/H) 730, ROT. LENTA (RPM) 2500. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. | <b>FERRAGEM BOTTEGA LTDA</b><br><b>- CNPJ: 73.918.070/0001-05</b> | Aprovado                                                                                                                                                       |
| 5  | ALICATE DIGITAL, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESCALAS: DE CORRENTE 20/200/1000A, DE TENSÃO DC 200M/20/200/1000V, DE TENSÃO AC 200/750V, CATEGORIA DE SEGURANÇA CATII 1000V, 3 1/2 DÍGITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES - CNPJ: 46.596.098/0001-92</b>   | Aprovado                                                                                                                                                       |
| 8  | CARRINHO DE PLATAFORMA 4 RODAS, ESTRUTURA EM AÇO E PLATAFORMA DE MADEIRA. EIXO MACIÇO DE 1 POLEGADA, AROS COM ROLAMENTOS, PNEUS 325 X 8, COM CÂMERA. CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 500 E 700 KG. SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO. TAMANHO 1500 X 800.MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - CNPJ: 07.065.479/0001-93</b>    | Aprovado                                                                                                                                                       |
| 9  | CARRO TRANSPALETE 680MM X 1.150MM. CAPACIDADE DE CARGA DE 2.500KG. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: GARFO DE 680MM E O COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO COM ATÉ 1.150MM. COMPOSIÇÃO PRINCIPAL: AÇO CARBONO. POSIÇÃO DO OPERADOR: EM PÉ ANDANDO. GARANTIA: 6 MESES DE GARANTIA. ELEVAÇÃO MÁXIMA: 200MM. LARGURA EXTERNA DA PATOLA: 680MM. CORREDOR OPERACIONAL: 1.790MM.                                                                                                                                                                                                                 | <b>DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - CNPJ: 07.065.479/0001-93</b>    | Aprovado                                                                                                                                                       |
| 10 | CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA REVERSÍVEL, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CHAVE DE IMPACTO SEM FIO, ENCAIXE DE ½; (12,7 MM), OPÇÕES DE APERTO E REGRESSÃO (ROTAÇÕES REVERSÍVEIS), FORÇA DE TORQUE MÍNIMO DE 350 NM, VELOCIDADE MECÂNICA: 0-2600 RPM, ALIMENTAÇÃO : BATERIA DE LITIO DE 20 V, POTÊNCIA 2 AH, COM CARREGADOR RÁPIDO DE 127 V; 220 V AC BIVOLT COM LUZES DE ALERTA DE FUNCIONAMENTO. BATERIA E CARREGADOR COMPATÍVEIS COM A CHAVE DE IMPACTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 1711-2.                                                             | <b>RSM DE SOUZA LEÃO - ME - CNPJ: 10.925.721/0001-66</b>          | Reprovado – Não foi encontrada a declaração expressa de conformidade com a Norma ABNT específica; assim como o Certificado de Ensaio publicado pelo fabricante |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | CORTADOR DE PISO CONCRETO/ASFALTO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO MÁXIMO DO DISCO ENTRE 420 E 450 MM, COM PROFUNDIDADE DE CORTE ENTRE 140 E 170MM. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ENTRE 6 E 7 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA ENTRE 35 E 45 LITROS, MOTOR 4 TEMPOS, POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 11 E 14 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA ENTRE 3400 E 3800 RPM. DIMENSÕES: ALTURA 950 A 1,120 CM, LARGURA 50 A 65 CM; COMPRIMENTO 85 A 95 CM. PESO 110 A 140 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA. | <b>COMPACT POWER<br/>MAQUINAS LTDA - CNPJ:<br/>11.496.215/0001-61</b>          | Aprovado                                                                                                          |
| 13 | DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO TIPO CANETA; INDICAÇÃO DE TENSÃO LUMINOSA E SONORA ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AA OU AAA TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 90 A 1000V ;FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 60 HZ CATEGORIA DE SEGURANÇA IV - 1000V CONFORME IEC61010DEVE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR A PRESENÇA DE TENSÃO AC SEM CONTATO ELÉTRICO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR IEC 61243-1. GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO APÓS A ENTREGA.                                                                                            | <b>60.513.755 JOAO ARNO DE<br/>CASTRO TELES - CNPJ:<br/>60.513.755/0001-11</b> | Aprovado                                                                                                          |
| 16 | ESCADA DE ABRIR 5 DEGRAUS, TENDO AS SEGUINTEES EXPECIFICAÇÕES; ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRIR, EM FORMATO 8220; 8221; TENDO 05 DEGRAUS COM RANHURAS ANTI-DERRAPANTES, COM PLATAFORMA SUPERIOR;FINAL, LIMITADOR DE ABERTURA ANTI BELISCÃO, SAPATA EM POLIPROPILENO COM RANHURAS ANTI DERRAPANTE, PERFIS LATERAIS; EM 8220; 8221; COM 85 X 30 MM X; ALTURA ENTRE 150 E 165 CM, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE; CARGA DE TRABALHO &#8211; CAPACIDADE DE 120 KG.                                                          | <b>DEBLA CRISTIANA<br/>CEGIELSKI - CNPJ:<br/>07.381.576/0001-95</b>            | Aprovado                                                                                                          |
| 17 | ESCADA DE ABRIR 8 DEGRAUS; TENDO AS SEGUINTEES EXPECIFICAÇÕES: ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRIR, EM FORMATO 8220; 8221; TENDO 8 DEGRAUS COM RANHURAS ANTI-DERRAPANTES, COM PLATAFORMA SUPERIOR FINAL, LIMITADOR DE ABERTURA ANTI BELISCÃO, SAPATA EM POLIPROPILENO COM RANHURAS ANTI DERRAPANTE, PERFIS LATERAIS EM 8220; 8221; COM 85 X 30 MM X 2,40 M, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE. CARGA DE TRABALHO 8211; CAPACIDADE DE 120 KG.                                                                                  | <b>DIMORVAN DAVI<br/>MENEGUSSO LTDA - CNPJ:<br/>07.065.479/0001-93</b>         | Reprovado –<br>Descrição do item<br>da proposta e<br>catálogo enviado<br>não condiz com o<br>solicitado no Edital |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19 | ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 5 . TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ENTRE 1100 E 1300W; VOTAGEM 220 V. ROTAÇÃO ENTRE 10000 E12000 R.P.M, CHAVE DE ACIONAMENTO COM DESARME (TRAVA DE SEGURANÇA), PARA DISCO COM DIÂMETRO DE 125 MM 4 1/2", ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, PROTETOR, CHAVE DE PINO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA DE 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA.                                                                 | <b>60.513.755 JOAO ARNO DE CASTRO TELES - CNPJ:</b><br><b>60.513.755/0001-11</b> | Aprovado |
| 21 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 GSB, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; POTÊNCIA DE 700 A 900 W ;VOLTAGEM 220 V, VELOCIDADE ENTRE 3400 A 3800 RPM, ACESSÓRIOS: CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL DO FABRICANTE E MALETA PARA ACONDICIONAMENTO. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO APÓS A DATA DE ENTREGA.                                                                                              | <b>GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES - CNPJ:</b><br><b>46.596.098/0001-92</b>        | Aprovado |
| 22 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2 GSB, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO 18 V , VELOCIDADE ENTRE 1600 A 1900 RPM; GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL. ACESSÓRIOS: CARREGADOR COMPATÍVEL 18 V, BATERIA DE LÍTIO 18V, MANUAL DO FABRICANTE E MALETA PARA ACONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA.                                                                             | <b>DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - CNPJ:</b><br><b>07.065.479/0001-93</b>         | Aprovado |
| 24 | JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA; TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS EM AÇO; CROMO VANÁDIO, MODELOS DE BOCA TIPO ESTRELA, REDUZ A FADIGA DAS CHAVES, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL DEVIDO À INCORPORAÇÃO DE UM MECANISMO COM CATRACA, ESTA FERRAMENTA PERMITE REALIZAR TRABALHOS COM MAIS AGILIDADE E FACILIDADE DO QUE UMA CHAVE ESTRELA COMUM CONTÉM 5 PEÇAS, COM MEDIDAS: 6 X 8, 10 X 11, 12 X 13, 14 X 15, 17 X 19MM | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - CNPJ:</b><br><b>50.650.278/0001-82</b>          | Aprovado |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25 | JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 MM, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: JOGO COM 15 PEÇAS; PRODUZIDA EM AÇO ESPECIAL, NIQUELADO E CROMADO; MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA; TAMANHO DE CADA PEÇA: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 E 32 MM; APLICAÇÃO INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS, PARAFUSOS QUADRADOS, SEXTAVADOS E DODECAGONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FERRAGEM BOTTEGA LTDA</b><br><b>- CNPJ: 73.918.070/0001-05</b>        | Aprovado |
| 31 | KIT DE FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS DA PINÇA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO; NBSP; FOSSO COM ROSCA ESQUERDA E DIREITA COM MANÍPOLO E ENCAIXE SEXTAVADO; COM NO MÍNIMO 21 PEÇAS ACONDICIONADAS EM MALETA ESPECÍFICA PARA ARMAZENAGEM; NBSP; PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NACIONAIS E IMPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - CNPJ:</b><br><b>50.650.278/0001-82</b>  | Aprovado |
| 32 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - LAVA JATO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ENTRE 3000 E 3400 W, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE 5 E 8 METROS; VOLTAGEM: 220V; TENSÃO MONOFÁSICA; PRESSÃO MÁXIMA ENTRE 2300 E 2700 PSI; VAZÃO MÁXIMA ENTRE 500 E 800 L/H; COM OS SEGUINTEES ACESSÓRIOS: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA; 1 LANÇA COM CONEXÃO RÁPIDA PARA BICOS; 1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONFECCIONADA COM TRAMA DE AÇO, MEDINDO ENTRE 10 E 15 METROS COM ;SISTEMA ANTI TORÇÃO E CONEXÃO RÁPIDA DA MANGUEIRA; 4 BICOS DE INOX (0°, 15°, 40° E SHAMPOO); 1 MANGUEIRA TRANSPARENTE E FILTRO PARA SUCÇÃO DE DETERGENTE; 1 AGULHA DE LIMPEZA DE BICO; BOMBA RADIAL TRIPLEX; SUPORTE DA LANÇA E PISTOLA; SUPORTE DA MANGUEIRA; SUPORTE CABO ELÉTRICO; SUPORTE PARA BICOS DE ALTA PRESSÃO; SISTEMA BY-PASS; DISPOSITIVO PARA SUCÇÃO DE DETERGENTE; FILTRO DE ÁGUA; ESPIGÃO PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA (3/4" e 1/2"); 2 RODAS EMBORRACHADAS PARA TRANSPORTE; ALÇA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE. GARANTI | <b>DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - CNPJ:</b><br><b>07.065.479/0001-93</b> | Aprovado |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 33 | LIXADEIRA ORBITAL ¼ DE FOLHA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA ENTRE 230 E 260W, VOLTAGEM: 220V, VELOCIDADE SEM CARGA 14000 O.P.M, DIÂMETRO DE ORBITA 1,6MM, DIMENSÃO DA FOLHA DE LIXAMENTO DE, NO MÍNIMO, 114X140MM DIMENSÃO DA PLACA DE LIXA DE, NO MÍNIMO, 101X112 MM, COM PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO.                                                                                       | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - CNPJ: 50.650.278/0001-82</b>   | Aprovado |
| 34 | MALA PARA FERRAMENTAS, COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM FECHO EM ZÍPER PARA MAIOR SEGURANÇA. 1 BOLSO EXTERNO GRANDE COM VELCRO. MALA EM POLIÉSTER RESISTENTE COM ACABAMENTO SUPERIOR. ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E ALÇA REMOVÍVEL PARA OMBRO. COMPRIMENTO: 430 MM; LARGURA: 240 MM; ALTURA: 300 MM, NO MÍNIMO.                                                                                                                 | <b>GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES - CNPJ: 46.596.098/0001-92</b> | Aprovado |
| 35 | MAQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSOS 200 AMPERES, PARA SOLDA MIG/MAG, ELETRODO E TIG, SEM USO DE GAS, TENSÃO BIVOLT. CAPACIDADE DE OPERAÇÃO: MIG ARAME ATÉ 1MM, ELETRODO ATÉ 4MM. DEVE ACOMPANHAR: ALÇA DE TRANSPORTE, TOCHA COMPRIMENTO 5 METROS MIG/MAG, PORTA ELETRODO E GARRA NEGATIVA, 1 ANTI-RESPINGO EM SPRAY SEM SILICONE DE 200 ML E 1 ROLO 5KG DE ARAME 0,8MM. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. | <b>STP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 53.710.803/0001-04</b>            | Aprovado |
| 36 | MARTELO ROMPEDOR /DEMOLIDOR, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 1500 W, VOLTAGEM: 220 V, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 04 M, FORÇA DE IMPACTO DE 25 J, VELOCIDADE VARIÁVEL &#8211; MÍNIMO DE 05 VELOCIDADES ENCAIXE PARA ACESSÓRIO SDS-MAX, COM MALETA E KIT COMPLETO DE PONTEIROS E TALHADEIRA                                                                                                                          | <b>RSM DE SOUZA LEÃO - ME - CNPJ: 10.925.721/0001-66</b>        | Aprovado |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 39 | MOTOCOMPRESSOR DE AR, TENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: FLUXO DE AR ENTRE 8,0 E 9,0 PCM, POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 2,0 E 2,5 HP, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO ENTRE 50 E 60 LITROS, VOLTAGEM 220V, . (A X L X C): 730 X 330 X 820 MM. VOLUME DE ÓLEO NO CÁRTER DE 800MM. TIPO DE ÓLEO DO CÁRTER: AW-150. VOLUME DO VASO DE PRESSÃO DE 50 L. AFASTAMENTO MÍNIMO DE OBSTÁCULO DE 800MM. REGIME DE TRABALHO DE 6 PARTIDAS POR HORA. CONTROLE DE ACIONAMENTO DE PRESSOSTATO. POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,5HP / 1,80KW.FREQUÊNCIA DE 60HZ. DEVE ACOMPANHAR OS BICOS PARA LIMPEZA. DEVE POSSUIR RODAS PARA DESLOCAMENTO DO PRODUTO. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 12100/NR-13. NÍVEL DE RUÍDO DE 84 DB(A). GARANTIA DE 01 ANO APÓS DATA DE ENTREGA                   | <b>DIMORVAN DAVI<br/>MENEGUSSO LTDA - CNPJ:<br/>07.065.479/0001-93</b>         | Aprovado |
| 40 | MOTO ESMERIL DE BANCADA, TENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: POTENCIA ABSORVIDA: 187 W POLO (S): 2 VELOCIDADE COM CARGA: 3092 RPM, ROTAÇÃO DO MOTOR ENTRE 3500 E 3600 RPM, POTENCIA ENTRE 360 E 380 W. TEMPERATURA DE TRABALHO: 80° C. CORRENTE: 1,7 A. FREQUENCIA: 6". TENSÃO NOMINAL: BIVOLT. ESPESSURA DO REBOLO: 20 MM. REBOLO: 6". FURO DO REBOLO: 1/2". GARANTIA DE FABRICAÇÃO: 6 MESES. ACESSORIOS: 2 PROTETORES VISUAL, 2 AOPIS DE FERRAMENTAS. VANTAGENS: PROTETOR VISUAL AJUSTAVEL CONTRA FAGULHAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS REBOLOS E DIRECIONAL DE FAGULHAS, CHAVE ELETRICA BIPOLAR, APOIO DE ESMERIL AJUSTAVEL, ROLAMENTOS DO TIPO DDU CONTRA POEIRA, PARTIDA RAPIDA, SILENCIOSO; COM PES DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO E EXCELENTE BALANCEAMENTO. | <b>60.513.755 JOAO ARNO DE<br/>CASTRO TELES - CNPJ:<br/>60.513.755/0001-11</b> | Aprovado |
| 41 | MOTOSSERRA PARA CORTE DE ÁRVORES (TROCOS/TORAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>STP COMERCIAL LTDA -<br/>CNPJ: 53.710.803/0001-04</b>                       | Aprovado |
| 42 | MOTOSSERRA PARA USO EM PODAS DE ÁRVORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>STP COMERCIAL LTDA -<br/>CNPJ: 53.710.803/0001-04</b>                       | Aprovado |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44 | PAQUÍMETRO ANALÓGICO, TENDO AS SEGUITES ESPECIFICAÇÕES: PAQUÍMETRO ANALÓGICO 150 MM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM FACES DE MEDIÇÃO TEMPERADAS E LAPIDADAS, SISTEMA MÉTRICO. DIMENSÕES;24,6 X 9,8 X 2,7 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - CNPJ:</b><br><b>50.650.278/0001-82</b>          | Aprovado |
| 46 | REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE ARGÔNIO/MISTURA DE SOLDA MIG E TIG, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO (CAIXA), PINTURA DOURADA, CONEXÃO DE ENTRADA: PORCA ROSCA DIREITA EXTERNA 0,960; 14 NGO. CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA ROSCA DIREITA 9/16; UNF-18 COM BICO DE MANGUEIRA 5/16; PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA ENTRE 210 E 230 KGF/CM2 E PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA ENTRE 7 E 10 KGF/CM2. VAZÃO MÁXIMA ENTRE 35 E 45 L/MIN. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT14250.                                                                                                                                                                                                                   | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - CNPJ:</b><br><b>50.650.278/0001-82</b>          | Aprovado |
| 47 | SERRA ELETRICA TIPO TICO TICO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: EMPUNHADORA ERGONÔMICA E GATILHO COM TRAVA AMBIDESTRA E SISTEMA DE TROCA DE LAMINA RÁPIDA. POTENCIA ENTRE 400 E 500 W, VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT. DEVE POSSUIR 2 VELOCIDADES DE 2600 E 3200 RPM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: AÇO 3MM, MADEIRA 40MM E ALUMÍNIO 8MM. BAIXO ÍNDICE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO E SISTEMA DE SOPRO PARA MANTER A ÁREA DE TRABALHO SEMPRE LIMPA. BASE DE APOIO INCLINÁVEL ATE 45 GRAUS DE AMBOS OS LADOS ;DEPOSITO PARA LAMINA DE SERRA E BOTÃO TRAVA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO, LAMINA DE SERRA, PROTETOR CONTRA CAVACOS E MALETA PARA ACONDICIONAMENTO. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA. | <b>60.513.755 JOAO ARNO DE CASTRO TELES - CNPJ:</b><br><b>60.513.755/0001-11</b> | Aprovado |
| 49 | SERRA POLICORTE, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; POTÊNCIA ENTRE1900 E 2300W, VOLTAGEM 220V; DIÂMETRO DO EIXO; (25,4MM) ROTAÇÃO DO MOTOR DE 0 A 3900 RPM; DEVE POSSUIR PROTETOR DE FAÍSCAS. GUIA AJUSTÁVEL PARA CORTE EM 45°; DIÂMETRO DO DISCO 14 POLEGADAS; GARANTIA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60.513.755 JOAO ARNO DE CASTRO TELES - CNPJ:</b><br><b>60.513.755/0001-11</b> | Aprovado |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 50 | TESOURÃO DE PODA TIPO BYPASS, CORTE CRUZADO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LÂMINAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL TEMPERADO PARA UM CORTE PRECISO E MACIO. CABOS TELESCÓPICOS EXTENSÍVEIS DE 46,5 ATÉ 78 CM. COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA EMBORRACHADA. DIÂMETRO DE CORTE MÁXIMO DE 35MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DIMORVAN DAVI<br/>MENEGUSSO LTDA - CNPJ:<br/>07.065.479/0001-93</b> | Aprovado |
| 52 | TRENA A LASER GLM 30, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GLM 30 UK TRENA A LASER PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO. POSSUÍR SISTEMA DE CÁLCULO E FUNÇÃO DE SOMA AUTOMÁTICA. ILUMINAÇÃO NA TELA ADICIONA AUTOMATICAMENTE VALORES DE MEDIÇÃO ATRAVÉS DA FUNÇÃO AUTOSUM (SOMA AUTOMÁTICA) TAMANHO DO GLM 30 UK TAMANHO COMPACTO: 10 X 4 CM / 0,33 X 0,1 PÉS FAIXA DE MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA DE 30 M/98 PÉS FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,15 A 30 M / 0,49 A 98 PÉS UM BOTÃO PARA TUDO - MEDIÇÃO INTUITIVA E FÁCIL TOLERÂNCIA DE 2 MM/0,1 PÉS PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE $\pm 2$ MM / $\pm 0,01$ PÉS. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. | <b>DEBLA CRISTIANA<br/>CEGIELSKI - CNPJ:<br/>07.381.576/0001-95</b>    | Aprovado |
| 54 | GERADOR DE ENERGIA MONOFÁSICO 3,1KVA A GASOLINA, TENSÃO DE SAÍDA: 220/230V, TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; MOTOR 4 TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, 7,0HP; POTÊNCIA MÁXIMA: 3,1KVA; POTÊNCIA NOMINAL: 2,8KVA; FREQUÊNCIA: 60HZ; ROTAÇÃO NOMINAL: 3600RPM; CILINDRADAS: 196CC, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 12L; AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO: MÍNIMO 10H (COM 50% DA CARGA) E 5H (COM 100% DA CARGA); PESO MÁXIMO: 55KG.                                                                                                                                                                                         | <b>CLAUDIA DENISE CHAGAS<br/>ROCHA - CNPJ:<br/>50.650.278/0001-82</b>  | Aprovado |
| 55 | CARRO/ CARRINHO DE ABASTECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STP COMERCIAL LTDA -<br/>CNPJ: 53.710.803/0001-04</b>               | Aprovado |