



	PAREDE		FORRO		PISO
	INTERNA: REBOCO DESEMPENADO COM SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA CALOPSITA		1 FORRO DE GESSO H=3,20m		1 REVESTIMENTO CERÂMICO FORMIGRES 61X61 CIMENTOCOLOR CINZA ACETINADO CLASSE A LD
	INTERNA: REBOCO DESEMPENADO, COM SELADOR E PINTURA ACRÍLICA CALOPSITA		2 FORRO DE GESSO H=2,80m		2 PISO DE CONCRETO REGUADO E DESEMPENADO PINTADO
	EXTERNA: REBOCO REGUADO COM SELADOR E TEXTURA ACRÍLICA (VER FACHADAS)		3 FORRO DE GESSO H=2,65m		3 BASE EM BRITA GRADUADA 10 CM (PÓ DE BRITA + CIMENTO) COMPACTADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO FORMIGRES 34X60 BRANCO				4 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO NATURAL
	REVESTIMENTO CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORMIGRES 34X60 BRANCO APENAS NA PAREDE HIDRÁULICA, DEMAIS REBOCO COM SELADOR E PINTURA ACRÍLICA:				5 GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS EM LEIVAS

