

MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA TORRE DE INTERNAÇÃO-4E 5ºPAVTO
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
Rua Senador Alberto Pasqualini, 186 Bento Gonçalves- RS.

1 – GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços na entrega e montagem de móveis para torre de internação sobre a UPA do 3º pavimento.

O proprietário do imóvel é a Prefeitura Municipal de Bento. O projeto do mobiliário estará aos cuidados da arquiteta Lisiane Poletto CAU A35583-6.

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

2.1 –Pontos elétricos e hidráulicos:

Quanto aos pontos elétricos, os mesmos deverão ser puxados para o mobiliário.

Nas bancadas com pia deverão ser puxados para dentro do móvel os pontos de água e esgoto e conectados na pia e torneira. Deverá ser instalada torneira de bancada de cozinha com bica alta móvel com arejador acabamento cromado da linha Targa da Deca ou similar. Nesta torneira embaixo da bancada deverá ser instalado aquecedor elétrico de passagem conectado no ponto de entrada de água fria.

No expurgo deverá ser conectada a válvula de descarga com a entrada de água do expurgo e deverá ser executada a conexão de água e do esgoto do mesmo.

A empresa responsável pelo mobiliário deverá entregar o mobiliário com a parte elétrica e hidráulica devidamente instalados. Para tanto deverá contratar estes profissionais para a execução do serviço.

2.2 – SERVIÇOS DE MARCENARIA:

2.2.1 – MATÉRIA-PRIMA

Deverá ser utilizado matéria prima 100% MDF com densidade média de 700 kg/m³ contendo mais madeira e menos resina e possuir classificação E-1 (baixa emissão de formaldeído). As chapas deverão ser provenientes de reflorestamento, ecologicamente corretas, com resistência à abrasão e não sofre com a variação de temperatura.

2.2.2 – SALA DE UTILIDADES:

Bancada de 296 cm x 58,5 cm (LxP) com tampo em aço inox com sendo: área da cuba com altura de 90 cm e área do expurgo hospitalar com 75 cm de altura.

Tampo em aço inox com cuba inox 50x40 cm H= 28 cm com válvula tipo americana de 4 1/2" com rebaixo para área molhada e rebaixo para expurgo hospitalar adaptável a válvula hydra dim.: 700x560x300mm (LxPxA) diâmetro: 320 mm /saída: 75 mm, ambos em aço inoxidável AISI 304 liga 18. Acabamento em processo de escovamento tipo "HAIR LINE FINISH". Deverá ter sifão inox. Rodatampo inox h= 15 cm e 30 cm conforme indicado no projeto.

Estrutura bancada e frentes de portas e gavetas em mdf 18 mm revestidos com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Puxador tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Acabamento do laminado plástico TX.

Armário de 90x40 cm h= 236 cm em MDF 18 mm com estrutura em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Acabamento do laminado plástico TX. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles).

Portas da bancada e armário sobrepostas na estrutura.

No interior das bancadas e armário utilizar laminado melamínico liso brilhante na cor branca.

Quantidade= 01 unidade.

2.2.3 – ÁREAS DO POSTO DE ENFERMAGEM

Área de serviços do posto de Enfermagem – VISTA 1 E 2:

Bancada em L de 359x60 cm / 178x60 cm h= 90 cm com tampo em aço inox e= 4 cm com cuba inox de embutir dupla de 40x34x18cm com misturador para cozinha de balcão bica alta móvel, acabamento cromado e espelho em aço inox altura de 15 cm conforme medidas indicadas no projeto.

Estrutura da bancada em mdf 18 mm com nicho para frigobar, frentes de portas e gavetas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Nas gavetas deverão ser utilizados trilhos telescópicos. Parte interna com divisórias e prateleira em mdf 18 mm com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário.

Armário aéreo em L de 168x35 cm / 141x35 cm h= 77,5 cm com estrutura em mdf 18 mm com frentes de portas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica

ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Parte interna em MDF 18 mm com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário.

Quantidade= 01 unidade de cada.

Área de prescrição médica – VISTA 3 E 4:

Bancada em L medindo 200x55 / 159x55 cm h= 74 cm. Aéreo (escaninho com porta) medindo 290 x 35 h= 68 cm + H=23 cm para fechamento com negativo até o forro. Estrutura em bancada, escaninho, porta e gavetas e laterais de sustentação em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e divisores escaninhos em MDF 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiro e porta com chave e parte interna revestida com laminado melamínico branco liso. Conforme detalhamento do mobiliário.

Para fixação da porta utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles) e as gavetas deverão utilizar trilhos telescópicos.

Quantidade= 01 unidade de cada.

Área de serviços administrativos – VISTA 05 A 08:

Bancada em L medindo 226,5x65 h=74 e 110 cm / 118x74,5 cm h= 74 e 110 cm + continuidade da bancada de 64x38 cm h=74 cm. Estrutura bancada, gaveteiros em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e rodapé bancada revestidos com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado.

Gaveteiros com trilho telescópico e com chave. No gaveteiro volante utilizar rodízios Ø 50mm, transparente sem freios h=6,5cm.

Frentes gavetas sobrepostas na estrutura. Parte interna gaveteiros em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário.

Quantidade= 01 unidade.

Armário rouparia – VISTA 09:

Armário de 184 x 65 cm h=240 cm com portas sobrepostas em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Parte interna com divisórias e

prateleiras em mdf revestidos em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário.

Quantidade= 01 unidade.

2.2.4 – DML – Depósito de material de limpeza:

Armário de 143×50 h=242 cm em MDF 18 mm com estrutura em laminado melaminico na cor cinza cobalto acabamento VEL da Berneck ou similar. Portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Parte interna com divisórias e prateleiras em mdf 18 mm revestido com laminando melaminco branco liso.

Quantidade= 01 unidade.

2.25 – ENTREGA DA OBRA:

O mobiliário deverá ser entregue sem danos, arranhões ou avarias, sendo que a fiscalização só receberá o material instalado após verificação criteriosa.

A obra deverá ser entregue com todas as instalações testadas e funcionando. Por ocasião da entrega da obra, esta deverá estar totalmente concluída, limpa e arrematada, com condições de receber a vistoria da autoridade competente para concessão do alvará sanitário pela Vigilância Sanitária Estadual.

Bento Gonçalves, 02 de Dezembro de 2025.

Arq. Lisiane Poletto CAU A35583-6.