



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL

CNPJ: 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

TERMO RETIFICATIVO I

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 035/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 095/2026, REGISTRO DE PREÇOS 032/2026

Objeto: Eventual e futura contratação de empresa para fornecimento (entrega parcelada) de materiais para pavimentação irregular, concreto usinado, material para passeios públicos, tela de cercamento e materiais para manutenção de redes de iluminação pública.

ALTERA ITENS 9 E 10 DAS TABELAS DO EDITAL E TERMO REFERÊNCIA, OS DEMAIS ITENS PERMANECEM SEM ALTERAÇÃO.

Onde se lê:

9	Luminária Led para iluminação pública, com potência de Consumo de 50 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio (1 Placa LED 50w) - Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 9.500 lumens - Fluxo Luminoso efetivo médio: 7.716 lumens (+/- 5%), Vida útil mínimo de 84.000 horas Temperatura de cor: 4.000K Temperatura trabalho: -25 - +60°C Tensão: 100 A240 volts (Bi-volt) Padrão, e dispositivo de proteção contra descargas atmosférica - dps 10k Proteção: IP 66 Proteção impacto: IK08 Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado Anodizado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro e Garantia: 5 anos	01un	100un
10	Luminária Led para iluminação Pública, com potência de Consumo de 96w a 100 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio (1 Placa LED 100w) - Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 19.000 lumens Fluxo Luminoso efetivo médio: 15.964 lumens (+/- 5%), mínima de 84.000 horas, Temperatura de cor: 4000K, Temperatura trabalho: -25 - +60°C Tensão: 100tocolo 240 volts (Bivolt) Padrão, Proteção: IP 66 Proteção impacto: IK08 - Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado Anodizado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro, Garantia: 5 anos	01un	100un

Leia-se:

9	Luminária Led para iluminação pública, com potência de consumo máxima de 50 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio-Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 9.500 lumens - Fluxo Luminoso efetivo médio: 7.716 lumens (+/-5%), Vida útil mínimo de 84.000 horas Temperatura de cor: 4.000K Temperatura trabalho: -05~+50°C-Tensão de alimentação 220 volts (Bi-volt) Padrão, e dispositivo de proteção contra descargas atmosférica- dps 10k Proteção: IP 66 conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010-Proteção impacto: IK08 Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado ou extrusado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro e ou selo Procel. Garantia: 5 anos	01	100
10	Luminária Led para iluminação Pública, com potência de consumo máxima 100 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 19.000 lumens Fluxo Luminoso efetivo médio: 15.964 lumens	01	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL

CNPJ: 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

	(+/-5%), mínima de 84.000 horas, Temperatura de cor: 4000K, Temperatura trabalho: -05~+50°C Tensão de alimentação 220 volts (Bivolt) Padrão, Proteção: IP 66 conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010-Proteção impacto: IK08 - Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado ou extrusado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro, e ou Selo Procel. Garantia: 5 anos		
--	---	--	--

Altera-se a data da sessão

SESSÃO VIRTUAL: 17/09/2026

HORÁRIO: 09:00 h

ENDEREÇO: Pregão Online Banrisul

Elton Luis Pilger - Prefeito

Tiradentes do Sul 02 de Setembro 2026