



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

Número da Licitação **000067 / 2026**
Modalidade **(PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21**
Processo Nº **000891**
Data de Emissão **17/09/2026**

Secretaria: SECRETARIA DE SAUDE

Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, para Secretaria de Saúde, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, através do Processo de Licitação nº 891/2026, na modalidade Pregão Eletrônico nº 67/2026, pelo Sistema de Registro de Preços nº 56/2026, através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

Relação dos Itens

Lote/Item	Qtde	Unidade	Descrição	Referência	Total
0000/001	2,00	UN	ADIPÔMETRO	247,03	494,06

Descrição Adicional:

Adipômetro clínico analógico destinado à avaliação da composição corporal por meio da mensuração de dobras cutâneas, utilizado para cálculo do percentual de gordura corporal em avaliações físicas e nutricionais. Equipamento indicado para uso em medicina endocrinológica, pediátrica, geriátrica, nefrológica, nutrição, fisioterapia, educação física e medicina esportiva, possibilitando avaliações antropométricas com precisão e confiabilidade. Deverá possuir as seguintes características técnicas mínimas: analógico/clínico; Amplitude de leitura de 0 a 80 mm; Sensibilidade de 1,0 mm; Sistema de pressão por molas metálicas, com pressão aproximada de 10 g/mm², garantindo padronização das medições; Corpo confeccionado em plástico ABS de alta resistência e durabilidade. Dimensões aproximadas: 24 cm x 21 cm. Peso bruto aproximado: 200 g. O equipamento deverá apresentar escala de fácil leitura, proporcionar medições precisas e repetitivas, possuir formato ergonômico para facilitar o manuseio durante as avaliações e ser de fácil higienização. O produto deverá ser fornecido acompanhado de maleta ou estojo rígido para acondicionamento e transporte, bem como de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento.

0000/002	2,00	UN	APARELHO FES	1.562,32	3.124,64
----------	------	----	--------------	----------	----------

Descrição Adicional:

Equipamento microcontrolado para eletroterapia, destinado à reabilitação fisioterapêutica, com no mínimo 04 (quatro) canais independentes de saída, permitindo aplicação simultânea de correntes terapêuticas. Deverá possuir, no mínimo, os seguintes recursos terapêuticos: - TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea); - FES (Estimulação Elétrica Funcional); Corrente Russa. O equipamento deverá possuir interface de fácil operação, com display digital em LCD ou tecnologia equivalente, possibilitando a visualização e configuração dos parâmetros de tratamento. Especificações: - 04 canais independentes e isolados; - Ajuste de intensidade individual para cada canal; - Programação de tempo de tratamento; - Seleção de frequência, largura de pulso e modos de estimulação compatíveis com as modalidades TENS, FES e Corrente Russa; - Alimentação elétrica bivolt automático (100-240 V) ou 127/220 V com chave seletora; - Equipamento portátil, de fácil transporte e utilização clínica; - Sistema de proteção contra sobrecorrente e variações elétricas; - Registro vigente na ANVISA; - Certificação conforme normas técnicas aplicáveis para equipamentos eletromédicos. Acessórios inclusos: - 01 cabo de alimentação; - 04 cabos para conexão dos canais; - 08 eletrodos reutilizáveis ou quantidade compatível com os canais; - 01 jogo de cintas elásticas para fixação dos eletrodos (quando aplicável); - Manual de operação em português; - Certificado de garantia. - acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento.

0000/003	8,00	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.935,00	15.480,00
----------	------	----	-----------------------------	----------	-----------

Descrição Adicional:

Aparelho de ar-condicionado tipo Split, tecnologia Inverter, ciclo quente e frio, com capacidade nominal de 12.000 BTU/h. Alimentação elétrica de 220 V. Utilizar gás refrigerante ecológico. Possuir controle remoto sem fio, display digital, funções de resfriamento, aquecimento, desumidificação, ventilação, modo automático, sleep, timer e oscilação automática das aletas. Equipamento com filtro de ar removível e lavável, baixo nível de ruído e alta eficiência energética. O equipamento deverá possuir classificação de eficiência energética compatível com a regulamentação vigente do INMETRO/PBE, bem como atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis e à regulamentação brasileira pertinente. Deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de instruções em português, controle remoto, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para farmácia e para sala de esterilização.

0000/004	6,00	UN	ARMÁRIO ESTANTE	823,33	4.939,98
----------	------	----	-----------------	--------	----------



Descrição Adicional:

Estante de aço para armazenamento, destinada ao acondicionamento de materiais, devendo atender às seguintes especificações mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor cinza; Capacidade de carga distribuída de, no mínimo, **200 kg**; Dimensões aproximadas de 180 cm de altura x 100 cm de largura x 58 cm de profundidade; Estrutura parafusada, aberta nas laterais e no fundo; Composta por 04 (quatro) colunas tipo Dupla Simples, confeccionadas em chapa de aço nº 16 ou de espessura superior; com **(cinco) prateleiras** em chapa de aço nº 22 ou de espessura superior, com reforços estruturais por meio de abas, perfil tipo ômega e dobras duplas; **reforços estruturais** em formato "X", sendo 04 (quatro) nas laterais e 01 (um) no fundo, para garantir maior estabilidade e resistência; entregue totalmente montado, em perfeitas condições de uso; Atender às normas técnicas aplicáveis, bem como aos requisitos de segurança, estabilidade, resistência mecânica e qualidade vigentes; Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega e do aceite definitivo do equipamento. Para sala de esterilização, area de expurgo e sala de espera

0000/005	7,00	UN	ARMÁRIO MULTIUSO	931,33	6.519,31
----------	------	----	------------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Armário de aço, confeccionado em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 1,80m, largura 1m e profundidade 40 cm. O armário deverá possuir 02 portas de abrir, com sistema de fechamento por fechadura com, no mínimo, duas chaves, e 04 prateleiras internas reguláveis em altura, confeccionadas em aço. Cada prateleira deverá suportar carga distribuída mínima de 20 kg, sem apresentar deformações permanentes. A estrutura deverá proporcionar estabilidade e resistência para uso contínuo em ambiente administrativo. O produto deverá atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis, ser fornecido novo, de primeiro uso, entregue montado e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para sala ACS e area de expurgo.

0000/006	5,00	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	6.544,67	32.723,35
----------	------	----	------------------------------	----------	-----------

Descrição Adicional:

Autoclave horizontal de mesa, com capacidade mínima de 42 litros, destinada à esterilização de instrumentos e materiais por vapor sob pressão, adequada para uso em estabelecimentos de saúde. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA e ser fabricado em conformidade com normas de qualidade, apresentando certificação ISO aplicável ao fabricante Alimentação bivolt automática (127/220 V), frequência de 50/60 Hz, com temperaturas de esterilização programáveis de, no mínimo, 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C, e pressão de trabalho entre 1,0 e 1,5 kgf/cm². A câmara de esterilização deverá ser confeccionada em aço inoxidável AISI 304, material de elevada resistência à corrosão, durabilidade e adequado para processos de esterilização. A vedação da câmara deverá ser realizada por guarnição em silicone vulcanizado, proporcionando segurança e eficiência durante os ciclos. O equipamento deverá possuir sistema de secagem com opção de secagem integrada ao ciclo de esterilização, com a porta entreaberta e resistência acionada, bem como opção de secagem após a conclusão do ciclo, com a porta fechada e controle automático da resistência para garantir a secagem eficiente dos materiais. O sistema de despressurização e desaeração deverá permitir operação automática (lenta) e manual (rápida), por meio de comando frontal. O fechamento da porta deverá possuir mecanismo de segurança com duplo estágio, impedindo sua abertura enquanto houver pressão interna na câmara. O painel de controle deverá ser digital, permitindo a visualização das etapas do ciclo, parâmetros de funcionamento e mensagens de operação. Deverá indicar falhas, erros operacionais e diagnóstico do equipamento, facilitando a identificação de eventuais ocorrências. O equipamento deverá possuir QR Code ou recurso equivalente para acesso ao manual de instruções, informações do fabricante, contatos e assistência técnica. O sistema de abastecimento deverá ser manual, utilizando água limpa a cada ciclo. A drenagem da água e do vapor excedente deverá ocorrer por meio de mangueira de descarga direcionada a recipiente de descarte, com ciclo confinado de vapor, sem liberação de vapor no ambiente durante a operação. O gabinete externo e a porta deverão ser confeccionados em aço carbono com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, os seguintes acessórios:

- 02 (duas) bandejas em aço inox;
- 01 (uma) mangueira para drenagem/descarga;
- Cabo de alimentação;
- Demais acessórios necessários para a instalação, funcionamento e operação do equipamento.

O produto deverá ser entregue novo, montado ou instalado conforme especificações do fabricante, acompanhado de manual de operação em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá comprovar a disponibilidade de assistência técnica autorizada ou capacitada localizada em um raio máximo de 300 km do município de instalação, garantindo suporte técnico e manutenção durante o período de garantia.

0000/007	2,00	UN	BALANÇA DIGITAL ADULTO	732,63	1.465,26
----------	------	----	------------------------	--------	----------

Descrição Adicional:

balança antropologica, digital, para obeso, até 300kg; Coluna de 1,20m de altura; Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm ; Estrutura em aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor branca; Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; 220v; Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional; Pes bruto: 15,600 kg tamanho aproximado: Altura (cm): 122, Largura (cm): 44, Comprimento (cm): 64. Para consultório de acolhimento.

0000/008	10,00 UN	BALDE	383,67	3.836,70
----------	----------	-------	--------	----------

Descrição Adicional:

Lixeira com pedal, confeccionada em aço inoxidável, com capacidade de 50 litros. Acionamento da tampa por meio de pedal, permitindo abertura sem contato manual. Acabamento resistente à corrosão e base que proporcione estabilidade durante o uso. O produto deverá atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis e demais requisitos de segurança e qualidade vigentes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para copa da UBS.

0000/009	3,00 UN	BEBEDOURO	1.669,66	5.008,98
----------	---------	-----------	----------	----------

Descrição Adicional:

Bebedouro de pressão tipo coluna simples, destinado ao fornecimento de água refrigerada e filtrada, devendo atender às seguintes especificações mínimas: Tipo coluna simples, com acionamento por pressão e fornecimento de água para consumo direto (boca) e enchimento de copos, com regulagem do jato de água; em aço inoxidável, de alta resistência à corrosão e de fácil higienização; capacidade mínima de 25 litros; Sistema de purificação da água composto por, no mínimo, 03 (três) etapas de filtragem, capaz de reter partículas como areia e sedimentos, reduzir cloro, odores e sabores; fluido refrigerante ecologicamente adequado, atóxico, não inflamável e com baixo potencial de impacto ambiental, em conformidade com a legislação; Alimentação elétrica de 220 V; Equipamento fornecido completo, pronto para instalação e funcionamento (acompanhado de mangueiras e demais itens necessários); Atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis - ABNT e INMETRO; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Para sala de espera.

0000/010	15,00 UN	CADEIRA	271,00	4.065,00
----------	----------	---------	--------	----------

Descrição Adicional:

Cadeira fixa com estrutura em aço/ferro pintado, de alta resistência, na cor preta. Assento e encosto estofados, revestidos em couro na cor preta, de fácil limpeza e higienização. Dimensões aproximadas: altura total de 83 cm, largura do assento de 39 cm, profundidade do assento de 40 cm e altura do encosto de 29 cm. Assento com estofamento de aproximadamente 5 cm de espessura, proporcionando conforto ao usuário. A estrutura metálica deverá suportar carga mínima de 120 kg, garantindo durabilidade e estabilidade durante o uso. O produto deverá ser entregue montado, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e atender às normas técnicas aplicáveis, com as certificações e registros exigidos pela legislação vigente. Para sala ACS.

0000/011	8,00 UN	CADEIRA LONGARINA	867,67	6.941,36
----------	---------	-------------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Longarina de 3 lugares, com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto e assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões aproximadas: 173cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Peso máximo: 150kg por assento. cor verde oliva ou cinza claro (escolha da Secretaria de Saude) O produto deverá ser entregue montado, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e atender às normas técnicas aplicáveis. Para sala ACS e sala de espera

0000/012	10,00 UN	CADEIRA PARA OBESOS	1.443,38	14.433,80
----------	----------	---------------------	----------	-----------

Descrição Adicional:

Cadeira giratória para escritório, **modelo reforçado para usuário obeso**, assento e encosto ergonômicos, estofados em espuma de densidade mínima D33, revestidos em couro ecológico (couro) na cor preta, de fácil limpeza e higienização, **estrutura em aço reforçado**, com pintura na cor preta. Assento com dimensões aproximadas de 51 cm de largura x 55 cm de profundidade e encosto com dimensões aproximadas de 51 cm de altura x 53 cm de largura. Mecanismo giratório com regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás Classe 3, sistema de ajuste da inclinação do encosto com trava em múltiplas posições e regulagem de tensão, permitindo maior conforto durante o uso. **Apoio de braços** reguláveis em altura, confeccionados em polipropileno de alta resistência. **Base giratória** tipo estrela, com 5 (cinco) hastes em aço de alta resistência, acabamento na cor preta e equipada com **rodízios** duplos em polipropileno (PP), proporcionando estabilidade, durabilidade e fácil deslocamento. Capacidade de carga de **200 kg**, mantendo a estabilidade e a segurança durante a utilização. O produto deverá ser entregue montado, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e atender às normas técnicas, especialmente aos requisitos de ergonomia, resistência e segurança. Para consultório de acolhimento e sala de espera.



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

0000/013	5,00	UN	CAIXA DE SOM	2.609,50	13.047,50
----------	------	----	--------------	----------	-----------

Descrição Adicional:

Caixa de som amplificada portátil, com Bluetooth e show de luzes, destinada à reprodução de áudio em ambientes internos e externos, com as seguintes características mínimas: Potência de saída de, no mínimo, 240 W RMS; Sistema acústico composto por, no mínimo, 2 woofers de 6,5 polegadas e 2 tweeters de 25 mm; Resposta de frequência mínima de 40 Hz a 20 kHz; Conectividade Bluetooth versão 5.4 ou superior; Entrada auxiliar de áudio de 3,5 mm; Entrada para microfone; Entrada para instrumento musical, tipo guitarra; Entradas duplas para microfone e/ou guitarra; Função karaokê; Conexão multiponto; Tecnologia para análise e otimização automática do áudio em tempo real; Compatibilidade com tecnologia de conexão sem fio entre caixas de som, como Auracast ou equivalente; Show de luzes integrado e sincronizado com o ritmo da música, contendo efeitos luminosos e estroboscópicos; Bateria interna recarregável e substituível; Autonomia de reprodução de até 18 horas, conforme condições de utilização; Tempo máximo de carregamento de aproximadamente 3 horas; Sistema de carregamento rápido, proporcionando aproximadamente 2 horas de reprodução com 10 minutos de carga; Grau de proteção mínimo IPX4, resistente a respingos d'água; Alça telescópica e rodas resistentes para transporte; Alimentação por bateria recarregável e cabo de energia compatível com o padrão brasileiro; Dimensões aproximadas: 33,5 cm de largura x 67 cm de altura x 38,5 cm de profundidade; Peso máximo aproximado de 16,5 kg; Cor preta; Produto novo, sem uso, original de fábrica e entregue em embalagem original; Acompanhada de cabo de alimentação, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao seu funcionamento; Garantia mínima de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo. Para sala acs.

0000/014	7,00	UN	CAMA ELÁSTICA	466,70	3.266,90
----------	------	----	---------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Cama elástica proprioceptiva (mini trampolim), destinada à realização de exercícios de reabilitação, treinamento funcional e propriocepção. Deve possuir as seguintes características mínimas: Estrutura tubular em aço com pintura eletrostática e tratamento antiferruginoso, ou material de qualidade superior; Superfície de salto confeccionada em nylon reforçado, polipropileno de alta resistência ou material equivalente ou superior; Sistema de impulsão composto por, no mínimo, **30 molas** metálicas de alta resistência, proporcionando movimento de balanço uniforme; Possuir **05 (cinco) pés ou mais**, fixados por solda e parafusos, com ponteiros de borracha antiderrapante; Capacidade de carga mínima de **120 kg**; Diâmetro aproximado de **100 cm**; Altura mínima de **20 cm**; Entregue **montado**, em perfeitas condições de uso; Atender às normas técnicas aplicáveis, bem como aos requisitos de segurança, ergonomia e qualidade vigentes; Garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo do equipamento. Para consultório de acolhimento.

0000/015	5,00	UN	ESCADA	198,31	991,55
----------	------	----	--------	--------	--------

Descrição Adicional:

Escada dobrável de 3 degraus, confeccionada em aço inoxidável, com capacidade mínima de 120 kg. Medidas aproximadas: 39 cm de largura, 112 cm de altura e 56 cm de profundidade. Possuir degraus antiderrapantes com ranhuras, proporcionando maior aderência e segurança durante o uso. Estrutura dobrável para facilitar o armazenamento e transporte. O produto deverá atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis. Garantia mínima de 12 meses. Para farmácia

0000/016	30,00	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	68,45	2.053,50
----------	-------	----	-------------------------	-------	----------

Descrição Adicional:

Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico (aneróide), destinado à aferição da pressão arterial, composto por manômetro de alta precisão, braçadeira em nylon resistente, manguito e pera insufladora em PVC de alta resistência, livre de mercúrio e isento de látex. Braçadeira ajustável para circunferência de braço entre 18 cm e 35 cm, com fechamento em velcro, proporcionando fixação firme e ajuste seguro; Válvula de controle de ar de fácil manuseio e alta precisão; Manômetro com visor de fácil leitura e graduação em mmHg; Acompanhado de estojo para acondicionamento, proteção e transporte do equipamento; Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA, quando aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento e para consultório indiferenciado.

0000/017	14,00	UN	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO	65,71	919,94
----------	-------	----	-----------------------------	-------	--------

Descrição Adicional:

Aparelho de pressão arterial infantil, tipo analógico (aneróide), destinado à aferição da pressão arterial em pacientes pediátricos; Manômetro de alta precisão, com visor de fácil leitura e graduação em mmHg; Braçadeira confeccionada em nylon 100% antialérgico, resistente, com estampa lúdica, apropriada para o atendimento infantil; Fechamento por fecho de contato (velcro); Braçadeira compatível com circunferência de braço entre 10 cm e 23 cm; Manguito e pera insufladora confeccionados em material resistente, de alta durabilidade; Válvula de insuflação e desinsuflação com controle preciso; Livre de mercúrio; Acompanhado de bolsa/estojo exclusivo para acondicionamento; Fornecido com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, pronto para uso; Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA, quando aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento e para consultório indiferenciado.



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

0000/018	8,00	UN	ESTADIOMETRO	257,33	2.058,64
----------	------	----	--------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Estadiômetro móvel/fixo para medição de altura, confeccionado em alumínio, com capacidade de medição de até 2,00 metros, graduação em 5 mm, proporcionando aferição precisa da estatura. O equipamento deverá permitir instalação na parede, possuir estrutura resistente, de fácil leitura e manuseio, garantindo estabilidade e durabilidade durante o uso. Garantia mínima de 06 (seis) meses. Para consultório de acolhimento.

0000/019	5,00	UN	EXAUSTOR	430,67	2.153,35
----------	------	----	----------	--------	----------

Descrição Adicional:

Exaustor elétrico de parede, com diâmetro nominal de 100 mm, alimentação elétrica 220 V, com vazão mínima de 100 m³/h, adequado para funcionamento contínuo e com baixo nível de ruído. Deverá possuir grade frontal de proteção, acabamento resistente à umidade e proteção contra sobreaquecimento. O conjunto deverá ser fornecido com duto de exaustão flexível ou rígido, com diâmetro compatível com o exaustor, e grelha de saída externa, confeccionada em material resistente à umidade e às condições ambientais, destinada à descarga do ar para o exterior da edificação. O equipamento e seus acessórios deverão ser novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, possuir garantia do fabricante e atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis, apresentando desempenho, segurança, durabilidade e qualidade compatíveis com a finalidade de ventilação de ambientes sanitários. Para farmácia e para sala de esterilização.

0000/020	10,00	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	85,52	855,20
----------	-------	----	-----------------------------	-------	--------

Descrição Adicional:

Exercitador de mãos e dedos destinado à reabilitação e ao fortalecimento muscular em procedimentos de fisioterapia e terapia ocupacional. Confeccionado em plástico de alta resistência, com estrutura ergonômica que permita o exercício individual de cada dedo por meio de molas independentes, possibilitando o fortalecimento isolado da musculatura dos dedos e da mão. Resistência entre 3,0 kg e 3,5 kg por mola, proporcionando exercícios de fortalecimento, coordenação motora, mobilidade e recuperação funcional dos membros superiores. Dimensões aproximadas de 5 cm de comprimento x 23 cm de largura. O produto deverá ser novo, de alta durabilidade, de fácil higienização, pronto para uso e indicado para utilização em clínicas, hospitais, consultórios e serviços de fisioterapia. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento.

0000/021	5,00	UN	IMPRESSORA LASER	1.550,40	7.752,00
----------	------	----	------------------	----------	----------

Descrição Adicional:

Padrão de impressão frente e verso : Sim; Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) : 48; Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm): 50; Velocidade da CPU (MhZ) :1200; Resolução de impressão (dpi) : 1200 x 1200 dpi; Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux; Interface(s) padrão : Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 ; Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) : 48; Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) : 50; Capacidade de cópia : Monocromática ; Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi; Cópia frente e verso: Sim; Redução/Ampliação : 25%-400%; Recursos avançados de digitalização Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Perfis de digitalização Digitalização frente e verso :Sim; Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) : 19200 x 19200 dpi; Aplicativo de Resolução de digitalização óptica (dpi máx.): 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF); Capacidade de digitalização Monocromática e Colorida; Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ 28 / 56 ipm (A4); Capacidade de impressão frente e verso : Sim; Tipo de mídia : Comum, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado; Capacidade da bandeja multifuncional (págs.): 100; Capacidade de saída de papel (págs.): 150; Tamanhos de papel duplex: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6; Tamanho de papel - Bandeja multiuso : Carta, Ofício, A4, Tamanhos personalizados; Tamanho de papel - Bandeja de papel : Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6; Capacidade padrão de entrada de papel (págs.): 250; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 90.000 páginas; Modo de economia de toner: Sim ; Função Imprimir, digitalizar, copiar; Tecnologia de impressão: Laser Monocromática ; Voltagem: CA 127V / 50/60Hz. Acompanhar kit de suprimentos inicial, cabos para instalação, manual e 02 kit de tinta preto e colorida. garantia minima de 12 meses. Para sala ACS, sala de esterilização e sala de espera.

0000/022	3,00	UN	LARINGOSCOPIO ADULTO, 3 LAMINAS	742,33	2.226,99
----------	------	----	---------------------------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Kit laringoscópio adulto, composto por cabo de alta qualidade em metal com acabamento cromado, compatível com 02 (duas) pilhas tipo C, acompanhado de fibra óptica integrada para transmissão da iluminação e lâmpada de tecnologia LED, proporcionando iluminação branca, uniforme e de alta intensidade. O kit deverá conter: 01 (um) cabo para laringoscópio; 03 (três) lâminas retas; 03 (três) lâminas curvas; Lâminas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis, resistentes à corrosão e compatíveis com o cabo fornecido; Estojo rígido ou semirrígido para armazenamento e transporte; Acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, apresentar acabamento de alta



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

qualidade, atender às normas técnicas e sanitárias vigentes, possuir registro na ANVISA, quando aplicável, e ser entregue completo, pronto para utilização. garantia mínima de 12 meses da entrega. Para consultório de acolhimento.

0000/023 2,00 UN LASER PARA FISIOTERAPIA 2.437,41 4.874,82

Descrição Adicional:

Equipamento portátil para laserterapia de baixa intensidade e fotobiomodulação por LED, destinado à utilização em procedimentos de fisioterapia, reabilitação, estética, cicatrização de tecidos, analgesia e processos inflamatórios, composto por unidade geradora e caneta emissora de luz na faixa de 660 nm (vermelho). O equipamento deverá possibilitar a aplicação de energia luminosa de forma precisa, segura e controlada, possuindo interface de fácil operação e programação dos parâmetros terapêuticos. Especificações mínimas: - Tecnologia de emissão por laser de baixa intensidade e/ou LED terapêutico; - Caneta emissora com comprimento de onda de 660 nm (± 20 nm); - Operação em modo contínuo ou pulsado, conforme configuração do equipamento; - Programação de tempo de aplicação; - Display digital em LCD ou tecnologia equivalente; - Sistema de controle eletrônico dos parâmetros de tratamento; - Emissão estável e uniforme da energia terapêutica; - Equipamento portátil e de fácil transporte; - Alimentação elétrica bivolt automático (100-240 V) ou bateria recarregável, conforme modelo; - Registro vigente na ANVISA; - Certificação conforme normas técnicas aplicáveis aos equipamentos eletromédicos. Acessórios mínimos inclusos: - 01 unidade principal; - 01 caneta emissora de laser/LED 660 nm; - 01 fonte de alimentação ou carregador; - Óculos de proteção compatíveis para operador e paciente, quando exigidos pela tecnologia utilizada; - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Descrição da caneta: - Aplicador: LED 660 nm - Fonte geradora de luz: LASER. - Comprimento de onda: 660 nm - Potência variável de 40 mW até 200 mW com steps de 20 mW. - Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm² - Energia total ajustável: 1 a 15 J - Área de contato: 0,07 cm² - Modos de emissão: Contínuo ou Pulsado - Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz - Potência de saída: (mW): 200 - Potência total (W): 0,20 - Área de contato (cm²): 0,07 - Densidade de potência (W/cm²): 2,86 - Divergência do feixe (rad): 0,30 - Duração do pulso (s) (cm²): 0,50 a 25x10⁻⁶. Para consultório de acolhimento.

0000/024 5,00 UN MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 352,79 1.763,95

Descrição Adicional:

Mesa auxiliar hospitalar confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, medindo aproximadamente 0,40 m de comprimento x 0,40 m de largura x 0,80 m de altura. Estrutura, tampo e prateleira em aço inoxidável, proporcionando alta resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de higienização. A estrutura deverá contar com pés tubulares de, no mínimo, 3/4", equipados com rodízios de 1.5/8", que permitam deslocamento seguro e silencioso. Duas alças laterais para empurrar e facilitar a movimentação do equipamento. O produto deverá ser entregue totalmente montado e pronto para uso. Acabamento de alta qualidade, com superfícies lisas e sem arestas cortantes, adequado para uso em ambientes de assistência à saúde. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

0000/025 10,00 UN MESA DE ESCRITÓRIO 495,66 4.956,60

Descrição Adicional:

Mesa para escritório de formato retangular, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 60 cm de profundidade x 74 cm de altura; na cor branca, tampo deverá ser confeccionado em MDF de 25 mm, revestido em BP (Baixa Pressão), com bordas arredondadas e acabamento em fita de borda em PVC, proporcionando maior resistência ao desgaste. Deverá possuir passa-fios embutido no tampo. A estrutura deverá ser composta por pés metálicos em aço, no formato "T" invertido, com pintura eletrostática a pó e dotados de sapatas niveladoras. Deverá acompanhar gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas, medindo aproximadamente 35 cm de largura x 37,5 cm de profundidade x 23,4 cm de altura, confeccionado em MDF de 25 mm, revestido em BP, com fita de borda de 0,5 mm. As gavetas deverão possuir corrediças metálicas de alta resistência e sistema de fechadura com chave, sendo o travamento realizado por meio da primeira gaveta. O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso, apresentando acabamento uniforme, sem rebarbas, rachaduras ou imperfeições, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para sala de espera.

0000/026 5,00 UN MESA DE MDF 856,33 4.281,65

Descrição Adicional:

Mesa redonda para reuniões, com tampo em MDF na cor amadeirada, diâmetro de 120 cm e espessura mínima de 25 mm, com bordas revestidas em fita de PVC de alta resistência. Base central confeccionada em aço carbono, composta por coluna tubular e pés em formato de cruz (4 apoios), com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta, proporcionando elevada resistência à corrosão, estabilidade e durabilidade. A base deverá possuir sapatas niveladoras ou pés reguláveis para compensação de pequenos desníveis do piso. A mesa deverá apresentar estrutura resistente, adequada para uso em ambientes corporativos, administrativos e salas de reunião. O produto deverá ser entregue montado ou com montagem inclusa, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e atender às normas técnicas aplicáveis e demais exigências da legislação vigente. Para sala ACS.



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

0000/027	10,00	UN	MESA DE MDF	998,33	9.983,30
----------	-------	----	-------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Mesa de escritório em formato de "L", na cor branca, tampo único em formato de "L", com canto interno arredondado, medindo **aproximadamente 140 cm x 160 cm, profundidade de 60 cm e altura de 74 cm**. Confeccionada em MDF 25mm, de alta resistência, com acabamento em revestimento melamínico de baixa pressão (BP) ou equivalente. Gaveteiro suspenso com 2 (duas) gavetas, instalado em uma das laterais, dotado de corrediças metálicas e puxadores resistentes. Laterais da mesa deverão ser constituídas por painéis estruturais em MDF e aço, apoiados sobre sapatas niveladoras, permitindo o ajuste em superfícies irregulares. O tampo deverá possuir passa-fios embutido. entregue montado ou acompanhado de manual e todos os acessórios necessários para sua montagem, apresentando acabamento uniforme, sem rebarbas, rachaduras ou imperfeições, e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para sala de espera.

0000/028	5,00	KIT	MICROFONE	808,33	4.041,65
----------	------	-----	-----------	--------	----------

Descrição Adicional:

Kit de microfones sem fio duplo, com receptor UHF recarregável, composto por dois microfones de mão sem fio e um receptor de canal duplo, destinado à utilização em palestras, apresentações, eventos e atividades musicais, com as seguintes características mínimas: Sistema sem fio com transmissão em frequência UHF; Funcionamento simultâneo dos dois microfones; Alcance mínimo de transmissão de 10 metros, sem obstáculos; Padrão polar cardioide; Resposta de frequência de, no mínimo, 65 Hz a 15 kHz; Relação sinal-ruído mínima de 60 dBA; Distorção harmônica total máxima de 0,5%; Alcance dinâmico mínimo de 100 dB, com ponderação A; Potência do transmissor inferior a 10 mW; Receptor sem fio de canal duplo; Saída do receptor do tipo P10 de 6,3 mm não balanceada; Nível máximo de saída do receptor de aproximadamente -13 dBV; Receptor equipado com bateria interna recarregável de polímero de íons de lítio, com capacidade mínima de 1.000 mAh; Autonomia do receptor de até 6 horas; Tempo máximo de carregamento do receptor de aproximadamente 2 horas, utilizando alimentação de 5 V/1 A; Carregamento por conexão USB-C; Cada microfone deverá ser alimentado por pilhas alcalinas AA substituíveis; Sistema com configuração automática ou simplificada, permitindo utilização imediata após ligar o receptor e os microfones; Transmissão de áudio com baixa latência, clareza vocal e sem distorções ou interferências perceptíveis em condições normais de utilização; Compatível com caixas de som amplificadas que possuam entrada para microfone P10 de 6,3 mm; Equipamento homologado pela Anatel, com frequência de operação autorizada no Brasil; Produto novo, sem uso e entregue em embalagem original. Entregue com: 2 microfones sem fio; 1 receptor sem fio UHF de canal duplo; Pilhas alcalinas AA necessárias para o funcionamento inicial dos microfones; 1 cabo USB-C para carregamento; Guia de início rápido ou manual de instruções em português; Ficha de segurança; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Para sala acs

0000/029	8,00	UN	MINIDESKTOP CORPORATIVO COMPLETO	4.651,00	37.208,00
----------	------	----	----------------------------------	----------	-----------

Descrição Adicional:

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 12 threads ou superior e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BT) ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIe 3.1 com no mínimo 6 GB de memória, barramento da memória de 96 bits e possuir no mínimo DIRECTX 12 ou superior. Suporta monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, Display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 3200 MHz (2X8GB) ou superior. Poderá contar com unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Deverá contar com teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor LED tamanho mínimo de 2 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz) ou superior, entradas de vídeo HDMI e DISPLAYPORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WiFi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 64bits PRO. Fonte compatível e que suporte toda configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondição. garantia minima de 12 meses da entrega. Para farmacia.

0000/030	7,00	UN	NOTEBOOK	5.880,68	41.164,76
----------	------	----	----------	----------	-----------

Descrição Adicional:

O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB Interface PCIe NVMe M.2, memória RAM DDR5 com no mínimo 16 GB SODRAM DDR5 5200Mt/s ou superior; tela LCD de 15 polegadas widescreen, antirreflexo, resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED ou superior. C teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 a/ax/b/g/n, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional windows 11 PRO, licenciado com todos os drivers, compatível com o item, possuir interfaces USB 3.0 tipo A (ao menos 2) e USB 3.1 tipo C ou superior, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada e mouse. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia mínima de 12 meses. PARA SALA ACS

0000/031	5,00	UN	OTOSCÓPIO	668,33	3.341,65
----------	------	----	-----------	--------	----------

Descrição Adicional:

Otoscópio Profissional com Iluminação LED e Fibra Óptica destinado ao diagnóstico auricular, com sistema de iluminação por fibra óptica, proporcionando luz intensa, homogênea e livre de reflexos. Iluminação por LED, com luz branca e estável, intensidade luminosa mínima de 50.000 lux e lâmpada com vida útil estimada de, no mínimo, 50.000 horas. Equipamento com lente de aumento mínima de 3x, preferencialmente giratória, permitindo instrumentação precisa. Design ergonômico, leve, compacto e confortável para uso contínuo, fabricado com materiais de alta resistência, projetados para suportar impactos e corrosão. Desligamento automático por meio de clip de bolso com chave integrada. Deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) espelhos reutilizáveis e autoclaváveis, nos seguintes tamanhos: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 10,0 mm. Fornecido com estojo compacto para armazenamento e transporte do equipamento. Alimentação por cabo recarregável com bateria de íons de lítio (Li-ion), acompanhado de carregador de mesa compatível. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA, garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue acompanhado de todos os acessórios, cabos, componentes e demais materiais necessários ao seu pleno funcionamento e utilização imediata. Para consultório indiferenciado.

0000/032	3,00	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.999,67	5.999,01
----------	------	----	---------------------	----------	----------

Descrição Adicional:

Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Acompanha controle remoto infravermelho e cabo de alimentação. garantia mínima de 12 meses. Para sala de espera.

0000/033	8,00	UN	ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS	300,00	2.400,00
----------	------	----	-----------------------------	--------	----------

Descrição Adicional:

Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 450 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n/a/ac. Trabalhar na frequência 2.4 GHz e 5 GHz. Mínimo de 4 portas LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte endereço IP estático, DHCP cliente, PPPoE, PPTP, L2TP e VLAN. Mínimo 1 porta USB. Deverá suportar no mínimo requisitos de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. garantia mínima de 12 meses da entrega. deve vir com cabos e demais itens necessários para a instalação. Para sala ACS

0000/034	5,00	UN	SELADORA GRAU CIRURGICO TIPO MANUAL MESA- CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO	696,55	3.482,75
----------	------	----	--	--------	----------

Descrição Adicional:

Seladora de Mesa para Embalagens de Papel Grau Cirúrgico, com acionamento manual, destinada à selagem de embalagens utilizadas em processos de esterilização de materiais em serviços de saúde. Equipamento confeccionado em aço carbono, com acabamento em pintura epóxi eletrostática na cor branca, proporcionando elevada resistência mecânica, durabilidade e facilidade de higienização. O sistema de aquecimento deverá ser realizado por resistência blindada, garantindo aquecimento uniforme e maior vida útil do equipamento. A área útil de selagem deverá possuir comprimento entre 30 cm e 35 cm, com largura de selagem de 13 mm, assegurando vedação uniforme e eficiente das embalagens. O equipamento deverá possuir as seguintes características técnicas mínimas: Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V); Frequência de 50/60 Hz; Potência aproximada de 100 W; Temperatura de trabalho de até 200 °C. Equipamento deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso, acompanhado de manual de instruções em português e de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá comprovar a disponibilidade de assistência técnica especializada localizada em um raio máximo de 300 km do município de instalação, assegurando suporte técnico, manutenção e fornecimento de peças durante o período de garantia.



INDEPENDÊNCIA
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 18/09/2026

Hora: 11:32:30

Para sala de esterilização.

0000/035	5,00	UN	SMART TV 40	1.331,58	6.657,90
----------	------	----	-------------	----------	----------

Descrição Adicional:

Smart TV LED com tela de 40 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080), frequência mínima de 60 Hz, alimentação bivolt automática, com Wi-Fi integrado padrão IEEE 802.11 a/g/n/ax e conversor digital integrado. O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes conexões de entrada: 1 entrada de áudio e vídeo estéreo, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF (antena/cabo), 1 porta Ethernet padrão IEEE 802.3 100/1000 (RJ-45), 1 entrada de componente e 1 entrada de vídeo composto (AV). Deverá possuir, ainda, no mínimo, 1 saída de áudio digital. O sistema de áudio deverá contar com dois alto-falantes de, no mínimo, 8 W de potência cada. O equipamento deverá ser fornecido com controle remoto, base (pedestal) para instalação, cabo de alimentação, duas pilhas AAA, dois parafusos para fixação da base do pedestal e quatro parafusos para fixação em suporte de parede. Garantia mínima de 12 (doze) meses. A frequência mínima de 60 Hz e com função bivolt automático refere-se à frequência da fonte de alimentação (energia elétrica), conforme especificação do fabricante. Produto precisará ter sido lançado no mercado brasileiro há no máximo um ano e o fornecedor deverá apresentar informações comprobatórias de que o equipamento receberá suporte a software do fabricante (atualizações de sistema e aplicativos embarcados) por pelo menos 5 anos e que o fabricante disponibilize assistências técnicas autorizadas para reparo do produto em um raio de até 60 km. Para sala ACS e sala de espera

0000/036	1,00	UN	ULTRASSOM	1.694,76	1.694,76
----------	------	----	-----------	----------	----------

Descrição Adicional:

Equipamento de ultrassom terapêutico microcontrolado, destinado ao tratamento fisioterapêutico por meio de ondas ultrassônicas, com operação nas frequências de 1 MHz e 3 MHz, indicado para aplicações em tecidos profundos e superficiais. - O equipamento deverá possuir transdutor ergonômico de dupla frequência, permitindo a seleção da frequência de tratamento sem necessidade de substituição do aplicador, com emissão contínua e pulsada. Especificações mínimas: - Frequências de operação: 1 MHz e 3 MHz; - Modo de emissão contínuo e pulsado; - Intensidade ajustável de acordo com o protocolo terapêutico; - Área de Radiação Efetiva (ERA) compatível com uso em fisioterapia; - Display digital em LCD ou tecnologia equivalente para visualização dos parâmetros; - Programação de tempo de tratamento; - Interface de fácil operação, com comandos intuitivos; - Alimentação elétrica bivolt automático (100-240 V) ou 127/220 V com chave seletora; - Sistema de proteção contra superaquecimento do transdutor; - Registro vigente na ANVISA; - Certificação conforme normas técnicas aplicáveis aos equipamentos eletromédicos. Acessórios mínimos inclusos: - 01 transdutor de dupla frequência (1 MHz e 3 MHz); - 01 cabo de alimentação; - 01 suporte para transdutor (quando previsto pelo fabricante); - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Para consultório de acolhimento.

0000/037	10,00	UN	WEBCAM	514,15	5.141,50
----------	-------	----	--------	--------	----------

Descrição Adicional:

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Webcam com resolução de vídeo 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080 pixels); 720p/30, 60 ou 90 fps (até 1280 x 720 pixels). Foco automático. Com microfone direcional embutido. Proteção de privacidade. Campo de visão ajustável. Zoom de até 5x. Deverá possuir fonte de alimentação de no mínimo 5 Vdc. Deverá ser do tipo PTZ ou similar. Saída USB Plug and Play e/ou HDMI para PC. Deve ser compatível com Mac OS 10.7 ou superior, Windows XP e superior, Linux, Zoom, OBS, XSplit, YouTube, Twitch etc. entregue com todos os itens necessários para instalação. garantia mínima de 12 meses da entrega. Para sala ACS.

Total Geral: 271.350,31