

ANEXO II

CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Critérios Objetivos de Aprovação/Reprovação — Uniformes e Equipamentos SAMU 192 (Anexo I)

Pregão Eletrônico para Formação de Ata de Registro de Preços

Processo Administrativo nº: _____	Pregão Eletrônico nº: _____
Órgão Requisitante: _____	Lote/Item da Amostra: _____
Fabricante/Marca da Amostra: _____	Modelo: _____
Certificado de Aprovação (CA) / Certificação aplicável nº: _____	Validade: ____/____/____

1. Instruções Gerais e Metodologia de Avaliação

Este *checklist* deve ser preenchido pelo fiscal/gestor do contrato (ou comissão técnica designada) na avaliação física das amostras apresentadas pelos licitantes, antes da adjudicação do objeto, servindo como critério objetivo e documentado de aprovação ou reprovação, nos termos do Termo de Referência/Edital e do Anexo I.

- Tolerância dimensional: é admitida tolerância técnica mínima de $\pm 0,2$ cm (2 mm) sobre as medidas indicadas no Anexo I e neste checklist (bordados, faixas, dimensões de peças), compatível com a margem usual de corte, costura e bordado. Tolerâncias superiores a esse valor não são admitidas, salvo especificação própria do item em sentido diverso (ex.: quando o próprio Anexo I já define uma tolerância específica).

- Tolerância de composição têxtil: NÃO é admitida tolerância. A composição do tecido (percentuais de fibras) deve corresponder exatamente à especificação do Anexo I, comprovada por laudo técnico.

- Toda reprovação deve ser justificada por escrito, citando textualmente o item do Edital, do Anexo I ou da norma técnica descumprida (campo "Justificativa Técnica" ao final).

- Sempre que o item exigir Certificado de Aprovação (CA) ou certificação compulsória (INMETRO), a ausência, invalidade, vencimento ou incompatibilidade do certificado com o modelo ofertado é causa de reprovação automática do item, independentemente do resultado dos demais critérios.

- Recomenda-se, sempre que possível, o uso de instrumentos objetivos de aferição (balança de precisão para gramatura e peso, trena/paquímetro para dimensões, luxímetro/comparação visual para retrorrefletividade) e o registro fotográfico da amostra avaliada.

1.1. Forma de Verificação: quando o laudo/declaração substitui a aferição física

Cada critério do checklist (Seção 4) traz a coluna "Forma de Verificação", classificada em três tipos:

Forma	O que significa e como proceder
Física	O próprio fiscal confere no ato da avaliação (visual, manual, trena, paquímetro ou balança simples). A declaração isolada do fabricante NÃO substitui essa conferência, pois o objetivo da amostra é justamente permitir a inspeção física.

Forma	O que significa e como proceder
Documental	Exige ensaio laboratorial, equipamento especializado ou método que o fiscal não tem condições de reproduzir na sessão (ex.: FPS, coluna d'água, resistência térmica a 300 °C, composição percentual de fibras, absorção de impacto). Aqui o laudo/certificado SUBSTITUI a aferição — cabendo ao fiscal apenas conferir se o laudo corresponde exatamente à amostra (mesmo fabricante, modelo, cor e, quando houver, lote) e se está dentro da validade.
Física + Documental	O fiscal faz uma conferência física possível (ex.: presença e largura da faixa refletiva a olho nu, ou espessura com micrômetro), mas o valor técnico exigido pela norma (ex.: coeficiente de retrorefletividade, classe NBR 15292) só é comprovado por laudo. As duas verificações são cumulativas: a ausência de qualquer uma delas é motivo de reprovação.

Requisitos mínimos para aceitação de um laudo/certificado como substituto da aferição:

- Específico para o modelo, cor e lote ofertados — laudo de produto "similar" ou genérico não é aceito.
- Referência expressa à norma de ensaio aplicável (ex.: NBR 15292, NBR 7471, NBR 13774).
- Emitido há no máximo 12 (doze) meses da data de abertura do certame, salvo prazo de validade diverso previsto na própria norma, e assinado por responsável técnico habilitado.
- Nos itens com Certificado de Aprovação (CA) ou certificação compulsória (INMETRO), a autodeclaração do fabricante NUNCA substitui o certificado — este é documento obrigatório e insubstituível.

2. Lotes com Amostra/Peça-Piloto Exigida e Lotes Dispensados

SOMENTE os Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 (Boné, Camiseta, Capa de Chuva, Jaqueta e Macacão) serão submetidos à avaliação de Amostra/Peça-Piloto física antes da adjudicação, conforme os checklists detalhados da Seção 5.1. Os demais Lotes (6 a 16) são DISPENSADOS de amostra/peça-piloto, sendo sua conformidade aferida por meio documental, conforme quadro abaixo, e, quando indicado, no próprio ato do recebimento do material.

Lote(s) / Item(ns)	Motivo da Dispensa	Forma de Comprovação
Lote 6 <i>Bolsa para Resgate</i>	Item comercial padronizado	Ficha Técnica do Fabricante
Lotes 7, 12 e 13 <i>Luva, Bota Cano Alto e Bota Cano Médio</i>	Tratam-se de EPIS	Certificado de Aprovação (CA) válido no MTE + Ficha Técnica do Fabricante
Lote 8 <i>Capacete</i>	Possui certificação compulsória	Selo de Conformidade INMETRO / ABNT NBR 7471
Lotes 9, 10, 11 e 14 <i>Joelheiras, Cotoveleiras, Protetor de Coluna e Colete</i>	Equipamentos comerciais padronizados de mercado	Ficha Técnica e Tabela de Medidas do Fabricante

Lote(s) / Item(ns)	Motivo da Dispensa	Forma de Comprovação
Lotes 15 e 16 <i>Tarjetas de Identificação Pequena e Grande</i>	Dispensados de envio prévio	Verificação dimensional e visual direta no ato do recebimento do material

Observação: a dispensa de amostra/peça-piloto não dispensa o cumprimento das especificações técnicas do Anexo I. Os critérios detalhados por item, nas Seções 5.1 e 5.2, permanecem válidos como parâmetro de conformidade — a diferença está exclusivamente na forma e no momento de comprovação (amostra física e laudos, na fase pré-adjudicatória, para os Lotes 1 a 5; documentos do fabricante — Ficha Técnica, CA ou Selo INMETRO — para os Lotes 6 a 14 e conferência física para os Lotes 15 e 16, todos serão exigidos apenas no recebimento).

3. Quadro-Resumo: Certificações e Normas Técnicas Exigíveis por Item

O quadro a seguir orienta o fiscal quanto à necessidade (ou não) de Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (NR-6), de certificação compulsória (INMETRO) e/ou de normas técnicas complementares aplicáveis a cada item, além de indicar se o item está sujeito à avaliação de amostra física (Lotes 1 a 5) ou dispensado (Lotes 6 a 16 — ver Seção 2).

Item	Descrição	Amostra Física?	Exige CA (MTE/NR-6)?	Certificação(ões) / Norma(s) técnica(s) / Comprovação exigida
1	BONÉ SAMU	SIM	NÃO	Não é EPI (sem exigência de CA/MTE). Exigir: (i) laudo de composição têxtil comprovando os percentuais mínimos de poliéster/algodão do tecido rip stop pré-encolhido; (ii) laudo/ficha técnica de resistência do fechamento em velcro; (iii) ficha técnica/laudo do fabricante quanto aos fios de bordado (100% poliéster antifrangibilidade).
2	CAMISETA MANGA CURTA SAMU	SIM	NÃO	Não é EPI (sem exigência de CA/MTE). Exigir Laudo Técnico de composição têxtil (fibras) e Laudo de Gramatura emitidos por laboratório acreditado ou ficha técnica do fabricante.
3	CAPA DE CHUVA MODELO SAMU	SIM	NÃO	Não classificada como EPI padrão do Anexo I da NR-6 (sem CA obrigatório). Exigir laudo/ficha técnica de impermeabilidade (índice de coluna d'água ou ensaio de estanqueidade e, para as fitas refletivas, conformidade com a ABNT NBR 15292 (retrorefletividade).
4	JAQUETA PADRÃO	SIM	NÃO	Não é EPI padrão de CA obrigatório pela NR-6

Item	Descrição	Amostra Física?	Exige CA (MTE/NR-6)?	Certificação(ões) / Norma(s) técnica(s) / Comprovação exigida
	SAMU			(item de fardamento/sinalização). Exigir: (i) laudo de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292 (classe compatível com uso viário); (ii) laudo/ficha técnica de impermeabilidade (coluna d'água); (iii) laudo de composição têxtil (100% poliamida).
5	MACACÃO PADRÃO SAMU	SIM	NÃO	Não é EPI padrão de CA obrigatório pela NR-6. Exigir: laudo de composição têxtil (67% poliéster/33% algodão), amostra de cor conforme cartela Santista 519 (ou equivalência comprovada) e laudo de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292.
6	BOLSA PARA RESGATE	NÃO	NÃO	Não é EPI. Exigir laudo/ficha técnica de impermeabilidade do tecido (manta hidrorrepelente e térmica) e comprovação de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292 (se aplicável a uso viário).
7	LUVA PARA MOTOCICLISTA (MOTOLÂNCIA)	NÃO	SIM	EPI para proteção das mãos: EXIGIR Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da NR-6, compatível com a finalidade (proteção mecânica/abrasão).
8	CAPACETE (MOTOLÂNCIA)	NÃO	SIM	OBRIGATÓRIO: Certificação compulsória do INMETRO (Portaria Inmetro nº 231/2021), com ensaios conforme ABNT NBR 7471 (absorção de impacto, penetração, retenção, campo visual), e conformidade com a Resolução CONTRAN nº 453/2013. Exigir etiqueta/selo de identificação do INMETRO afixado no

Item	Descrição	Amostra Física?	Exige CA (MTE/NR-6)?	Certificação(ões) / Norma(s) técnica(s) / Comprovação exigida
				capacete e nota fiscal/certificado do lote. Não se trata de EPI com CA-MTE, mas de item de uso obrigatório e regulado.
9	JOELHEIRAS (MOTOLÂNCIA)	NÃO	NÃO	Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão (sem CA obrigatório de mãos/pés). Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de impacto de motociclista e/ou laudo/ficha técnica do fabricante comprovando absorção de impacto.
10	COTOVELEIRAS (MOTOLÂNCIA)	NÃO	NÃO	Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão. Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de impacto e/ou ficha técnica/laudo do fabricante comprovando as 4 camadas de proteção.
11	PROTETOR DE COLUNA CERVICAL COM CINTO ABDOMINAL (MOTOLÂNCIA)	NÃO	NÃO	Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão. Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de coluna/dorso de motociclista e/ou laudo técnico do fabricante.
12	BOTA DE CANO ALTO MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA)	NÃO	SIM	EPI para proteção dos pés com exigência térmica (resistência a chama/300°C): EXIGIR Certificado de Aprovação (CA) do MTE conforme NR-6, com ensaio de resistência térmica compatível com a especificação, e laudo/ficha técnica comprovando a retrorrefletividade em 180°.
13	BOTA DE CANO MÉDIO MODELO SAMU	NÃO	SIM	EPI para proteção dos pés (resistência a chama e rasgo): EXIGIR Certificado de Aprovação

Item	Descrição	Amostra Física?	Exige CA (MTE/NR-6)?	Certificação(ões) / Norma(s) técnica(s) / Comprovação exigida
				(CA) do MTE conforme NR-6, compatível com a especificação de resistência térmica/mecânica declarada.
14	COLETE MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA)	NÃO	NÃO	Vestimenta de sinalização/alta visibilidade — NÃO classificada como EPI pela NR-6 (sem exigência de CA). Exigir laudo/ficha técnica de retrorrefletividade em conformidade com a ABNT NBR 15292.
15	TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PEQUENA	NÃO	NÃO	Não é EPI. Não exige certificação específica — avaliação por conformidade visual/dimensional.
16	TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE	NÃO	NÃO	Não é EPI. Não exige certificação específica — avaliação por conformidade visual/dimensional.

Observação: os itens de fardamento e de sinalização dos Lotes 1 a 5 (bonés, camisetas, capas de chuva, jaquetas e macacões) não constam do Anexo I da NR-6 como Equipamentos de Proteção Individual, não havendo, portanto, exigência legal de CA — mas exigem amostra física. Já capacete, luvas e botas (itens 7, 8, 12 e 13) possuem exigências de certificação específicas e são dispensados de amostra, devendo ser objeto de reprovação sumária caso não apresentem o CA/Selo correspondente.

4. Requisitos Comuns a Todos os Itens

- Tecido/Material: cor, textura, toque e composição devem corresponder exatamente à amostra/especificação; ausência de manchas, odor, fiapos soltos ou defeitos de tecelagem.
- Costura: pontos uniformes, sem falhas, pulos de linha, franzidos ou costuras simples em pontos que exigem reforço; ausência de pontas de linha expostas.
- Acabamento: barras, punhos e golas bem executados, sem rebarbas, sem assimetrias entre as peças do mesmo lote.
- Identidade visual (bordados/serigrafias): fidelidade de cores, proporções e posicionamento ao Manual de Identidade Visual do SAMU 192, sem tremidos, falhas de registro ou desalinhamento.
- Rotulagem/Etiquetagem: presença de etiqueta com identificação do fabricante, composição, instruções de conservação e, quando aplicável, numeração de CA.
- Embalagem: integridade da embalagem de apresentação da amostra, sem indícios de violação, umidade ou uso anterior.

5. Checklists Específicos por Item

Preencher um formulário para cada item avaliado, assinalando o resultado ("Atende" / "Não atende" / "Não se aplica") em cada critério. A coluna "Forma de Verificação" indica se a conferência é Física (fiscal, no ato),

Documental (laudo/ficha técnica substitui a aferição) ou Física + Documental (ambas cumulativas) — ver Seção 1.1.

5.1. Itens com Amostra/Peça-Piloto Obrigatória (Lotes 1 a 5)

Os itens abaixo devem ser avaliados mediante Amostra/Peça-Piloto física, apresentada antes da adjudicação, conforme Seção 2.

ITEM 1 — BONÉ SAMU (UNID)

Certificação exigível: Não é EPI (sem exigência de CA/MTE). Exigir: (i) laudo de composição têxtil comprovando os percentuais mínimos de poliéster/algodão do tecido rip stop pré-encolhido; (ii) laudo/ficha técnica de resistência do fechamento em velcro; (iii) ficha técnica/laudo do fabricante quanto aos fios de bordado (100% poliéster antifrangibilidade).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido / Composição têxtil	Tecido pré-encolhido, tipo Rip Stop profissional, com composição mínima de 67% poliéster e 33% algodão (percentuais de fibra comprovados por laudo de composição têxtil), cor azul-marinho uniforme, sem manchas, falhas de tingimento ou variação de tonalidade entre peças.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Estrutura / Modelagem	Estrutura de 5 (cinco) gomos, com reforço frontal (entretela de memória) que mantém a modelagem do boné.	Física	() Atende () Não atende () N/A
3	Ilhoses de ventilação	De 4 (quatro) a 6 (seis) ilhoses, costurados ou em metal antioxidante, destinados à ventilação, sem	Física	() Atende () Não atende () N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		sinais de oxidação, corrosão ou folgas na fixação.		
4	Acabamento interno (carneira)	Carneira absorvente de suor confeccionada em algodão, bem fixada internamente, sem rebarbas ou descosturas.	Física	() Atende () Não atende () N/A
5	Fechamento Ajuste traseiro /	Fechamento e ajuste de tamanho na parte traseira em fita aderente (velcro) de alta resistência.	Física	() Atende () Não atende () N/A
6	Bordado frontal (símbolo SAMU)	Símbolo do SAMU bordado, centralizado na parte frontal, medindo 7,0 cm de diâmetro, com tolerância de $\pm 0,2$ cm; bordado firme, sem fios soltos, desalinhamento ou puckering (franzido).	Física	() Atende () Não atende () N/A
7	Bordado lateral esquerda	Palavra "SAMU" medindo 4,5 cm x 1 cm e número "192" medindo 4,5 cm x 2 cm, ambos na cor branca, com tolerância de $\pm 0,2$ cm; acabamento idêntico ao bordado frontal.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 2 — CAMISETA MANGA CURTA SAMU (UNID)

Certificação exigível: Não é EPI (sem exigência de CA/MTE). Exigir Laudo Técnico de composição têxtil (fibras) e Laudo de Gramatura emitidos por laboratório acreditado ou ficha técnica do fabricante com ensaio comprobatório (ex.: NBR 13774 – determinação de gramatura).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Composição do tecido	50% algodão e 50% poliéster, comprovado por laudo de composição têxtil.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Gramatura	Entre 170 g/m ² e 190 g/m ² , comprovado por laudo laboratorial.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Modelo / Costura	Gola redonda, manga curta, cor branca; reforço de costura nos ombros e na gola, sem falhas, pontos soltos ou costura simples nesses pontos.	Física	() Atende () Não atende () N/A
4	Patch frontal (peito esquerdo)	Aplicação de PATCH SAMU 192, sentido vertical, medindo 6 cm x 9 cm, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, bem fixado (costurado ou termocolado com resistência ao arranque).	Física	() Atende () Não atende () N/A
5	Serigrafia nas costas	Padrão nacional, medindo 15 cm (largura) x 22 cm (altura), com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm; imagem nítida, sem borrões, falhas de impressão ou descolamento.	Física	() Atende () Não atende () N/A
6	Fitas de identificação	Duas fitas (algodão/poliéster) nas cores laranja e	Física	() Atende () Não atende () N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		vermelho, padrão SAMU, fixadas da costura superior do ombro até a altura do Patch, simétricas em ambos os lados.		
7	Resistência ao uso/lavagem	Ausência de desbotamento, encolhimento ou deformação relevante após ciclo de lavagem simulado (avaliação visual/declaração técnica do fabricante).	Documental	() Atende () Não atende () N/A
8	Grade de tamanhos	Disponibilidade de amostra ou declaração de fabricação nos tamanhos P, M, G, GG e EG, podendo o fiscal exigir exemplar de cada tamanho para aferição.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 3 — CAPA DE CHUVA MODELO SAMU (UNID)

Certificação exigível: Não classificada como EPI padrão do Anexo I da NR-6 (sem CA obrigatório). Exigir laudo/ficha técnica de impermeabilidade (índice de coluna d'água ou ensaio de estanqueidade, ex. NBR 10456 / ISO 811) e, para as fitas refletivas, conformidade com a ABNT NBR 15292 (retrorefletividade).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido / Impermeabilidade	Tecido impermeável, cor azul-marinho; comprovação de índice de impermeabilidade por laudo técnico ou declaração do fabricante com ensaio.	Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
2	Fitas refletivas	Presença de fitas refletivas visíveis em condições de baixa luminosidade, com desempenho retrorrefletivo compatível com a NBR 15292.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
3	Identidade visual	Símbolo SAMU serigrafado conforme manual de identidade visual do SAMU (posição, cores e proporções).	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
4	Modelagem / Dimensões	Comprimento base até a altura do joelho; modelo jaqueta com capuz; abertura frontal com fecho; lapela corta-vento fixada em velcro.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
5	Bolsos	Dois bolsos frontais fechados com lapela, funcionais e bem fixados.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
6	Costura / Acabamento	Costuras seladas ou reforçadas nos pontos críticos (ombros, mangas,	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		capuz), sem infiltração aparente nas emendas.		
7	Grade de tamanhos	Disponibilidade nos tamanhos P, M, G, GG e EG.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 4 — JAQUETA PADRÃO SAMU (UNID)

Certificação exigível: Não é EPI padrão de CA obrigatório pela NR-6 (item de fardamento/sinalização). Exigir: (i) laudo de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292 (classe compatível com uso viário); (ii) laudo/ficha técnica de impermeabilidade (coluna d'água); (iii) laudo de composição têxtil (100% poliamida).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido externo	Nylon paraquedista com 2 camadas de resina impermeabilizante, 100% poliamida, sem tolerância, cor azul-marinho.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Impermeabilidade / Forro	Enchimento em fibra sintética, forro em poliviscose; ausência de infiltração em ensaio/declaração técnica.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Fechamentos	Gola com zíper até o final, funcional; lapela corta-vento fixada com velcro; dois bolsos frontais com lapela e dois bolsos tipo faca.	Física	() Atende () Não atende () N/A
4	Faixas refletivas	Faixas refletivas prateadas de 5 cm de largura, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, em toda a circunferência de ambas as mangas e 2 faixas longitudinais nas costas (também 5 cm); desempenho retrorrefletivo aferível (NBR 15292 ou laudo específico).	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Faixas de identificação (sinalização)	Faixas vermelha e laranja nas mangas, conforme padrão descrito.	Física	() Atende () Não atende () N/A
6	Bordados (logo)	Peito esquerdo e	Física	() Atende

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		manga direita: círculo ø 6,3 cm, "samu" 4,5x1cm, "192" 4,5x2cm (tolerância mínima de ±0,2 cm); costas: círculo ø14 cm, "samu" 8,5x2cm, "192" 8,5x4cm (tolerância mínima de ±0,2 cm); bordado firme e sem falhas.		() Não atende () N/A
7	Velcro para tarja de função	Fixação frontal (peito esquerdo) 10 cm x 2,5 cm e nas costas 5 cm x 30 cm, ambos funcionais.	Física	() Atende () Não atende () N/A
8	Capuz	Removível, com cordão de ajuste e terminal; compartimento de recolhimento com zíper na parte de trás da gola, funcional.	Física	() Atende () Não atende () N/A
9	Punho / Barra	Mangas longas com elástico no punho; barra dupla com acabamento perfeito; comprimento do blusão abaixo do quadril.	Física	() Atende () Não atende () N/A
10	Grade de tamanhos	Disponibilidade em P, M, G, GG e EG, com exemplar por tamanho a critério do fiscal.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 5 — MACACÃO PADRÃO SAMU (UNID)

Certificação exigível: Não é EPI padrão de CA obrigatório pela NR-6. Exigir: laudo de composição têxtil (67% poliéster/33% algodão), amostra de cor conforme cartela Santista 519 (ou equivalência comprovada) e laudo de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido / Cor	Rip stop, 67% poliéster e 33% algodão, cor azul-marinho padrão 519 (cartela Santista) ou similar comprovado por amostra física/laudo colorimétrico.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
2	Fechamento frontal	Zíper aparente na mesma cor do tecido, em nylon grosso nº 5, funcionando sem travamentos.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
3	Gola / Ombreiras	Gola padre transpassada, regulável em velcro; ombreiras de proteção forradas e matelassadas.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
4	Bolsos e joelheira	Dois bolsos para mão, dois na altura das coxas (prega fêmea), dois laterais nas pernas com velcro; joelheira de proteção matelassada presente e simétrica.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
5	Ajustes	Cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico); punhos em corte reto com lingueta reguladora (velcro) interna e externa; pregas nas costas para amplitude de	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		movimento.		
6	Faixas de identificação	Faixas laranja e vermelha 100% poliéster, 2 cm de largura, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, posicionadas no meio da manga, visíveis na parte frontal quando vestida.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
7	Faixas refletivas	Faixa refletiva de 5 cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas; costura dupla com linha de paraquedas; desempenho retrorrefletivo compatível com NBR 15292.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
8	Velcro para tarja de função	10 cm x 2,5 cm na frente (peito esquerdo) e 5 cm x 30 cm nas costas, funcionais.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
9	Marca SAMU bordada	Presente na frente, verso e braço direito, conforme Manual de Identidade Visual do SAMU 192, sem falhas de bordado.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
10	Grade de tamanhos	Disponibilidade em PP, P, M, G, GG e EG.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

5.2. Itens Dispensados de Amostra/Peça-Piloto — Verificação Documental (Lotes 6 a 16)

Os itens abaixo NÃO exigem apresentação de amostra/peça-piloto física antes da adjudicação (ver motivo e forma de comprovação no cabeçalho de cada item, conforme Seção 2). Os critérios técnicos permanecem os mesmos do Anexo I e devem ser verificados na Ficha Técnica do Fabricante e/ou no CA/Selo de certificação apresentados pelo licitante; a coluna "Forma de Verificação" foi ajustada para "Documental", refletindo essa dispensa. Para todos os lotes dispensados de amostra/peça-piloto, a conferência física e documental dos critérios ocorrerá apenas no ato do recebimento do material.

ITEM 6 — BOLSA PARA RESGATE (UNID) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Item comercial padronizado.

Forma de comprovação: Ficha Técnica do Fabricante (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: Não é EPI. Exigir laudo/ficha técnica de impermeabilidade do tecido (manta hidrorrepelente e térmica) e comprovação de retrorrefletividade das faixas conforme ABNT NBR 15292 (se aplicável a uso viário).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido / Impermeabilidade	Nylon poliamida (tipo cordura), 100% impermeável, manta hidrorrepelente e térmica, sem sinais de porosidade nas costuras.	Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
2	Cores disponíveis	Disponibilidade nas cores verde, amarela, vermelha e azul, conforme especificação.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
3	Dimensões	60 x 40 x 25 cm (LxAxP), com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm por medida.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
4	Fechamento	Zíper de nylon nº 10 na cor do tecido, com 2 cursores em níquel, deslizamento suave e sem travas.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
5	Bolsos internos/externos	2 bolsos laterais, 1 frontal e 1 traseiro; bolso frontal com divisórias; pelo menos um bolso (frontal ou traseiro)	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		com cintos elásticos para talas; aberturas totais com zíper de dois cursores.		
6	Alças de transporte	2 alças de mão em fita polipropileno laranja, 40 mm de largura, com espagete interno na costura central; uma delas com acolchoado de 130x130 mm, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, e sistema de velcro de 120 mm para unir as alças; 1 alça de ombro destacável com engate rápido.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
7	Costura / Reforços	Costuras reforçadas nas alças (travetes e costuras duplas), sem pontos soltos.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
8	Faixas refletivas	Faixas refletivas de 30 mm em tecido lavável em todas as faces externas, com retrorrefletividade aferível.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
9	Divisórias internas	5 divisórias internas fixadas em velcro, no mesmo material da bolsa.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
10	Identidade visual	Símbolo SAMU 192 serigrafado no bolso frontal, medindo 12 x 12 cm, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, conforme Manual de Padronização	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		Visual do SAMU.		

ITEM 7 — LUVA PARA MOTOCICLISTA (MOTOLÂNCIA) (PAR) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Trata-se de EPI.

Forma de comprovação: Certificado de Aprovação (CA) válido no MTE + Ficha Técnica do Fabricante (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: EPI para proteção das mãos: EXIGIR Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da NR-6, compatível com a finalidade (proteção mecânica/abrasão).
Recomenda-se referência técnica complementar à norma internacional EN 13594 (luvas de proteção para motociclistas).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Certificação (CA)	Apresentação do número de CA válido e vigente, gravado/etiquetado na luva, compatível com o modelo ofertado.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Material principal	Couro natural caprino, cor preta, espessura mínima de 0,9 mm no corpo da luva.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Reforços	Reforço nas pontas dos dedos e palma em couro sintético com espessura mínima de 0,7 mm.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Grip	Aplicações em silicone na região das pontas dos dedos, na palma.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Flexores	3 (três) flexores nos dedos na região da palma e flexores próximos ao punho.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
6	Proteção do dorso	Proteção rígida em poliuretano termoplástico no dorso; couro perfurado para ventilação.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
7	Fechamento	Punho com fechamento em velcro e feixe em elastômero	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		termoplástico ou similar, funcional.		
8	Sinalização	No mínimo dois elementos refletivos (faixas) no punho e no dorso, visíveis em baixa luminosidade.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
9	Grade de tamanhos	Disponibilidade em P, M, G, GG e EG.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 8 — CAPACETE (MOTOLÂNCIA) (UNID) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Possui certificação compulsória.

Forma de comprovação: Selo de Conformidade INMETRO / ABNT NBR 7471 (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: OBRIGATÓRIO: Certificação compulsória do INMETRO (Portaria Inmetro nº 231/2021), com ensaios conforme ABNT NBR 7471 (absorção de impacto, penetração, retenção, campo visual), e conformidade com a Resolução CONTRAN nº 453/2013. Exigir etiqueta/selo de identificação do INMETRO afixado no capacete e nota fiscal/certificado do lote. Não se trata de EPI com CA-MTE, mas de item de uso obrigatório e regulado.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Certificação INMETRO/NBR 7471	Selo de identificação INMETRO afixado, com número de certificação rastreável; conformidade com ABNT NBR 7471.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Geometria / Segurança cervical	Borda traseira (posterior) do casco não deve tocar as vértebras cervicais na oscilação da cabeça para trás (verificação com o modelo).	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Casco externo/interno	Casco externo em fibra de vidro e/ou aramida e/ou carbono e/ou ABS injetado e/ou policarbonato; casco interno com absorção de impacto comprovada por ensaio.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Identificação visual	Cor branca, com plotagem no padrão SAMU 192, conforme Manual de Identidade Visual.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Proteção facial	Queixeira móvel (removível); mecanismo central	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		de abertura com trava, operável com uma só mão.		
6	Viseiras	Viseira externa em policarbonato, padrão cristal, dupla curvatura, espessura mínima de 2 mm, tratamento antirrisco e antiembaçante, abertura manual basculante com posições de regulagem, sem distorção óptica; viseira interna antirrisco, sem distorção óptica.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
7	Material interno	Antialérgico, removível, ajustável e lavável.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
8	Sistema de fixação	Cinta jugular com engate rápido, funcional.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
9	Ventilação	Sistema de ventilação com circulação de ar comprovável.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
10	Elementos retrorreflexivos	No mínimo 4 (quatro) elementos retrorreflexivos, dispostos frontal, lateral e traseiramente.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
11	Antifurto	Presença de dispositivo antirroubo.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
12	Peso	Peso máximo de 1.750 g, aferido em balança de precisão.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 9 — JOELHEIRAS (MOTOLÂNCIA) (PAR) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Equipamento comercial padronizado de mercado.

Forma de comprovação: Ficha Técnica e Tabela de Medidas do Fabricante (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão (sem CA obrigatório de mãos/pés). Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de impacto de motociclista (ex.: EN 1621-1) e/ou laudo/ficha técnica do fabricante comprovando absorção de impacto.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Material / Composição	Painéis em plástico injetado, composto em PU (poliuretano); forro em tecido confortável; cor preta.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
2	Ergonomia	Design assimétrico, articulada, ventilada, velcro ajustável, abrangendo a região da tíbia, sem restringir a mobilidade.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
3	Dimensões	140 mm de largura x 175 mm de altura, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm.	Física + Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
4	Sistema de absorção de impacto	Enchimento bicomponente EVA (baixa densidade) + extremidades em PVC (baixa densidade), com boa memória de forma (baixa deformidade), conforme ficha técnica ou laudo de absorção de impacto.	Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
5	Tecido frontal	Poliamida com alta resistência à abrasão e ao corte,	Documental	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		sem rasgos ou fiapos aparentes.		
6	Rotulagem	Etiqueta de identificação presente na parte interna da joelheira.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 10 — COTOVELEIRAS (MOTOLÂNCIA) (PAR) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Equipamento comercial padronizado de mercado. **Forma de comprovação:** Ficha Técnica e Tabela de Medidas do Fabricante (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão. Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de impacto (ex.: EN 1621-1) e/ou ficha técnica/laudo do fabricante comprovando as 4 camadas de proteção.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Material	Proteção externa em borracha resistente, cor preta, sem produzir ruído em movimento.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Camadas de proteção	Estofamento espesso com 4 (quatro) camadas de proteção, comprovado por corte/ficha técnica.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Forro / Acabamento	Forro com acabamento impecável, sem costuras expostas que retenham detritos.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Ergonomia	Contorno anatômico para o cotovelo, sem restringir a mobilidade do braço.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Fixação	Sistema de velcro ajustável, adaptável a diferentes tamanhos de cotovelo, com fixação firme.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 11 — PROTETOR DE COLUNA CERVICAL COM CINTO ABDOMINAL (MOTOLÂNCIA) (UNI) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Equipamento comercial padronizado de mercado.

Forma de comprovação: Ficha Técnica e Tabela de Medidas do Fabricante (verificação documental no recebimento).

Certificação exigível: Não consta do Anexo I da NR-6 como EPI padrão. Recomenda-se exigir conformidade com norma técnica de referência para protetores de coluna/dorso de motociclista (ex.: EN 1621-2) e/ou laudo técnico do fabricante.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Estrutura	Estrutura rígida e articulada em polipropileno, cor preta, sem trincas ou deformações.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Costura	Costuras reforçadas em todos os pontos de tensão.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Ergonomia	Formato ergonômico anatômico à coluna; área de contato acolchoada e ventilada.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Ajustes	Cinta abdominal elástica e regulável em velcro; dois ajustes de precisão na cintura (velcro); duas alças com ajuste nos ombros, funcionais.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Dimensões	Comprimento 66 cm; largura nas costas 28 cm; largura no quadril 32 cm — todas as medidas com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm; tamanho único.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 12 — BOTA DE CANO ALTO MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA) (PAR) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Trata-se de EPI.

Forma de comprovação: Certificado de Aprovação (CA) válido no MTE + Ficha Técnica do Fabricante e verificação documental, dimensional e visual direta (verificação física realizada no ato do recebimento do material).

Certificação exigível: EPI para proteção dos pés com exigência térmica (resistência a chama/300°C): EXIGIR Certificado de Aprovação (CA) do MTE conforme NR-6, com ensaio de resistência térmica compatível com a especificação, e laudo/ficha técnica comprovando a retrorrefletividade em 180°.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Certificação (CA)	Apresentação do número de CA válido e vigente, compatível com calçado de proteção resistente à chama.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Material / Cor	Couro hidrofugado, cor preta, resistente a chama e ao rasgo, altamente transpirável.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Solado	Solado de borracha colado e costurado (dupla fixação), sem descolamentos.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Fechamento	Zíper e velcro com caneleira, funcionais; protetor do peito do pé em couro.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Resistência térmica	Resistência declarada/comprovada a 300 °C, conforme laudo técnico ou ficha do fabricante.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
6	Refletivos	Elementos refletivos visíveis em 180° de ângulo, aferidos visualmente/laudo de retrorrefletividade.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
7	Forro	Forrada com	Física	() Atende

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		material antitranspirante.		() Não atende () N/A
8	Personalização	Identificação SAMU 192 conforme modelo padrão do manual de identidade visual.	Física	() Atende () Não atende () N/A
9	Grade de numeração	Disponibilidade do 34 ao 44.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 13 — BOTA DE CANO MÉDIO MODELO SAMU (PAR) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Trata-se de EPI.

Forma de comprovação: Certificado de Aprovação (CA) válido no MTE + Ficha Técnica do Fabricante e verificação documental, dimensional e visual direta (verificação física realizada no ato do recebimento do material).

Certificação exigível: EPI para proteção dos pés (resistência a chama e rasgo): EXIGIR Certificado de Aprovação (CA) do MTE conforme NR-6, compatível com a especificação de resistência térmica/mecânica declarada.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Certificação (CA)	Apresentação do número de CA válido e vigente.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Material / Cor	Couro hidrofugado, cor preta, resistente a chama, ao rasgo e altamente transpirável; cano em couro hidrofugado.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Costura	Costura com trama rip stop, na lingueta frontal e parte superior do cano.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Forração	Tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Ferragens	Ilhoses de alumínio com pintura epóxi; engate rápido em polímero nylon 6; atacador/cadarço em poliéster de alta resistência à tração.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
6	Palmilha	Palmilha de conforto em PU de alta performance, com memória de redução de impacto.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
7	Dimensões	Altura média do cano: 17,0 cm (parte externa) e 13,5 cm (parte	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
		interna), com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm.		
8	Personalização	Identificação SAMU 192 conforme padrão visual.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
9	Grade de numeração	Disponibilidade do 34 ao 44.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 14 — COLETE MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA) (UNID) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Equipamento comercial padronizado de mercado.

Forma de comprovação: Ficha Técnica e Tabela de Medidas do Fabricante (verificação documental) e verificação dimensional e visual direta (realizadas no ato do recebimento do material).

Certificação exigível: Vestimenta de sinalização/alta visibilidade — NÃO classificada como EPI pela NR-6 (sem exigência de CA). Exigir laudo/ficha técnica de retrorrefletividade em conformidade com a ABNT NBR 15292 (indicar a classe de desempenho atendida).

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Tecido / Cor	Nylon, cor laranja, sem desbotamento aparente.	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
2	Fitas refletivas	Fitas refletivas na cor cinza, com retrorrefletividade compatível com a ABNT NBR 15292 (laudo/declaração técnica).	Física + Documental	() Atende () Não atende () N/A
3	Funcionalidade	Bolsos externos específicos para acondicionar rádio e/ou telefone celular, funcionais.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
4	Bordado (logo)	Peito esquerdo: círculo ø6,3 cm, "samu" 4,5x1cm, "192" 4,5x2cm; costas: círculo ø14 cm, "samu" 8,5x2cm, "192" 8,5x4cm — todas as medidas com tolerância mínima de ±0,2 cm.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
5	Velcro para tarja de função	10 cm x 2,5 cm na frente (peito esquerdo) e 5 cm x 30 cm nas costas, funcionais.	Documental	() Atende () Não atende () N/A
6	Grade de tamanhos	Disponibilidade em P, M, G, GG e EG.	Documental	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 15 — TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PEQUENA (UNID) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Dispensado de envio prévio.

Forma de comprovação: Verificação dimensional e visual direta (verificação física realizada no ato do recebimento do material).

Certificação exigível: Não é EPI. Não exige certificação específica — avaliação por conformidade visual/dimensional.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Material / Cor	Confeccionada com fixação em velcro, cor azul-marinho.	Física	() Atende () Não atende () N/A
2	Bordado	Bordado em branco, designando função e tipo sanguíneo (Médico, Téc. de Enfermagem, Enfermeiro, Condutor), sem falhas ou rasuras.	Física	() Atende () Não atende () N/A
3	Dimensões	10 cm x 2,5 cm, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, para uso na frente, altura do peito à esquerda.	Física	() Atende () Não atende () N/A
4	Correspondência dos dados	Dados de identificação conforme categoria profissional a ser informada na Ordem de Compra.	Física	() Atende () Não atende () N/A

ITEM 16 — TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE (UNID) — DISPENSADO DE AMOSTRA

Motivo da dispensa: Dispensado de envio prévio.

Forma de comprovação: Verificação dimensional e visual direta (verificação física realizada no ato do recebimento do material).

Certificação exigível: Não é EPI. Não exige certificação específica — avaliação por conformidade visual/dimensional.

Nº	Critério de Avaliação	Parâmetro Objetivo de Verificação (Referência: Anexo I)	Forma de Verificação	Resultado
1	Material / Cor	Confeccionada com fixação em velcro, cor azul-marinho.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
2	Bordado	Bordado em branco, designando função e tipo sanguíneo (Médico, Téc. de Enfermagem, Enfermeiro, Condutor), sem falhas ou rasuras.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
3	Dimensões	30 cm x 5 cm, com tolerância mínima de $\pm 0,2$ cm, para uso nas costas.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A
4	Correspondência dos dados	Dados de identificação conforme categoria profissional a ser informada na Ordem de Compra.	Física	☐ Atende ☐ Não atende ☐ N/A

