



ESTÚDIO QUIMERA

MEMORIAL DESCRITIVO NATAL NO CORAÇÃO 2026

1. OBJETO

Contratação de empresa habilitada para a confecção de elementos decorativos, iluminação, elétrica, manutenção, substituição das peças quando necessário, instalação, montagem, consertos, conservação dos elementos, desmontagem, logística de transporte de todo o material a ser utilizado e equipe especializada para realizar a decoração do Natal no Coração de Lajeado, que ocorrerá na cidade de Lajeado/RS, conforme serviços descritos neste memorial.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A decoração e a iluminação elétrica descrita no Memorial Descritivo deverá ser instalada e receber manutenção, substituição de material ou elementos quando necessário, reparos, ajustes, conservação, consertos, reformas, reposição de material e suporte técnico e de equipe de trabalho durante o período contratado.

2.1 A empresa contratada precisa prever a instalação, manutenção e desmontagem de todos os itens especificados;

2.2 Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para suportarem todo o período do evento, minimizando danos e consequentemente manutenções, consertos e reparos, que também estarão a cargo da Contratada.

2.3 A empresa contratada se responsabiliza por providenciar todo o cabeamento elétrico e sistemas de proteção necessários para a instalação da iluminação descrita neste termo de referência. Os sistemas elétricos devem ser organizados em disjuntores residuais.

2.4 É de responsabilidade da contratada prever reposição ou troca das peças sempre que estiverem com princípio de desbotamento, estiverem danificados e/ou forem subtraídos da estrutura.

2.5 Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com impressão na mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com tratamento UV, prevendo todo o período do evento.

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

2.6 Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo da contratada. Poderá ser utilizado gradil de isolamento, fita zebra e cones de trânsito.

2.7 Sempre que houver dano na decoração, instalação elétrica, iluminação ou instalação do elemento decorativo, a Contratada deverá providenciar uma equipe para manutenção, reparos, consertos e higienização para que a decoração/iluminação esteja recuperada e iluminada em no máximo 24 horas.

2.8 Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração sejam no solo, canteiros ou estruturas estão sujeitos à aprovação. Caberá à Contratada avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixação propostos, levando em conta sua responsabilidade pela estabilidade dos itens.

2.9 A empresa contratada fica responsável pela ligação entre os elementos decorativos e os pontos de captação de energia, devendo fornecer, instalar e recolher todo o cabeamento necessário. A Prefeitura fica responsável pela ligação na rede pública, e deve ser comunicada previamente quando houver essa necessidade.

2.10 Deverão ser fornecidos e contemplados pela Contratada, todos os materiais, acabamentos, acessórios, mão de obra, transportes, traslado, locações, mobiliários, equipamentos, documentações, atestados de capacidade e responsabilidade, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos.

2.11 Após a instalação da decoração é de responsabilidade da Contratada a limpeza do espaço, quanto ao recolhimento de restos de materiais.

2.12 A Contratada será responsável pelo recebimento e entrega do patrimônio devendo o mesmo estar nas mesmas condições recebidas após o término do evento. Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados deverão ser devidamente repostos após o término da desmontagem em um prazo de 5 dias.

2.13 Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

construtivos necessários para a execução do projeto de decoração e iluminação para. Os desenhos ilustrativos fazem referência ao projeto, podendo não conter todas as informações descritas neste memorial, portanto, não devem ser usados para dirimir dúvidas quantitativas.

2.14 O projeto prevê a decoração e iluminação dos seguintes locais: • **Parque Ney Santos**

Arruda

3. CCASA DO NOEL

3.1.6 LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASADONOE (PARTE EXTERNA)

A contratada deverá fornecer, fabricar, transportar, instalar, manter, desmontar e retirar 01 (uma) Casa Temática do Papai Noel, destinada à composição da decoração natalina do município, conforme projeto executivo e planta de implantação.

A edificação deverá possuir 44,55 m² de área construída, com dimensões de 8,10x 5,50 metros, contemplando ambiente principal destinado ao atendimento do Papai Noel, circulação interna, depósito e camarim, conforme projeto arquitetônico.

A contratada será integralmente responsável pelo dimensionamento estrutural da edificação, devendo prever, através de seus responsáveis técnicos, engenheiros e demais profissionais habilitados, todos os sistemas de fundação, ancoragem, travamentos, contraventamentos e reforços estruturais necessários para garantir total estabilidade, segurança e durabilidade da construção durante todo o período do evento, atendendo às normas técnicas vigentes.

Estrutura da Edificação

A estrutura principal deverá ser executada em madeira de Pinus Elliottii tratado a autoclave, devidamente seco, lixado e alvenado, dimensionado conforme cálculo estrutural.

As paredes externas deverão ser revestidas com tábuas de madeira tipo Pinus Ilhote, instaladas na horizontal sobre estrutura tipo Clapboard, recebendo acabamento lixado e pintura em tinta látex na cor vermelho contemporâneo.

Todas as estruturas aparentes deverão receber tratamento contra fungos, cupins, umidade e intempéries, além de pintura de acabamento apropriada para uso externo.



Cobertura

O telhado deverá seguir integralmente a geometria prevista em projeto arquitetônico.

Sua estrutura deverá ser executada em madeira de *Pinus Elliottii* tratado, composta por tesouras, terças, caibros e ripamento dimensionados conforme as cargas atuantes e recomendações do fabricante das telhas.

A cobertura deverá ser executada com:

- Telhas metálicas gravilhadas;
- Modelo colonial francesa tridimensional;
- Dimensões aproximadas de 40 x 110 cm;
- Cor vermelha na face superior;
- Face inferior aparente pintada na cor branca;
- Fixação mínima de três parafusos por telha.

Na cumeeira deverá ser instalada peça metálica compatível com o sistema da cobertura.

Iluminação Decorativa da Cobertura

Todo o perímetro do telhado deverá receber:

- Cordão LED 3000 K (branco quente);
- 220 V;
- Grau de proteção IP65;
- Instalação contínua em todo o beiral.

Complementando a composição cenográfica deverão ser instalados:

- 40 tubos Snowfall LED, medindo aproximadamente 50 cm cada;
- Cor branco frio;
- Efeito neve caindo;
- Grau de proteção IP65;
- Alimentação bivolt.

Na superfície do telhado deverá ainda ser instalada iluminação utilizando cordões de LED 3000 K distribuídos em linhas paralelas, mantendo espaçamento máximo de 10 cm entre as voltas.

Forro

O forro interno deverá ser executado em madeira *Pinus Elliottii*, com encaixe tipo macho e fêmea, lixado e aplainado, recebendo acabamento em pintura na cor Branco.

Algodão Egípcio, conforme projeto.

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

Revestimento Interno

As paredes internas deverão receber revestimento em tábuas de madeira Pinus Ilhote, instaladas horizontalmente com encaixe macho e fêmea, lixadas e acabadas conforme projeto executivo.

Piso interno e externo

O piso deverá ser executado sobre estrutura em madeira tratada.

Sobre a base estrutural deverá ser instalado piso laminado clicado com textura de madeira em tom escuro, adequado para alto fluxo de visitantes.

Todo o percurso de circulação interno e externo deverá receber revestimento em grama sintética vermelha, com:

- espessura mínima de 12 mm;
- fios em polietileno;
- base reforçada antiderrapante;
- elevada resistência ao tráfego.

Portas

A casa deverá possuir portas independentes para entrada e saída, ambas em madeira semioca, espessura mínima de 20 mm.

As portas deverão possuir:

- abertura de 180°;
- fechaduras;
- maçanetas clássicas em acabamento ouro envelhecido;
- fornecimento das respectivas chaves;
- rampas de acessibilidade.

Cada porta deverá ser decorada com:

- moldura branca de 10 cm;
- festão aramado verde escuro;
- BOLAS DECORATIVAS

30 unidades 15 cm

20 unidades 8 cm

Acabamentos

- Glitter.
- Textura rendada.

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

- Acabamento espelhado.
- Acabamento fosco.
- Superfície facetada.
- Aplicações artesanais.

Cores Utilizadas

- Vermelho.
- Azul royal.
- Verde esmeralda.
- Dourado.
- Rosa pink.
- Roxo.
- Turquesa.

- cordão LED 3000 K IP65;
- fita Neon LED Flexível 3000 K IP65 instalada em todo o contorno da moldura. Na porta

principal deverá ser instalada:

- 01 guirlanda natalina;
- diâmetro aproximado de 80 cm;
- festão verde escuro;
- iluminação LED 3000 K;
- bolas

30 unidades 15 cm

20 unidades 8 cm

Acabamentos

- Glitter.
- Textura rendada.
- Acabamento espelhado.
- Acabamento fosco.
- Superfície facetada.
- Aplicações artesanais.

Cores Utilizadas

- Vermelho.
- Azul royal.
- Verde esmeralda.
- Dourado.
- Rosa pink.
- Roxo.
- Turquesa.

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

Janelas

As janelas deverão possuir:

- caixilhos em madeira Pinus Elliottii;
- vidro temperado incolor com espessura mínima de 6 mm;
- molduras brancas de 5 cm.

Todo o contorno deverá receber fita Neon LED Flexível 3000 K IP65.

Sob cada janela deverá ser instalada floreira com aproximadamente 20 cm de altura, acabamento branco, preenchida com:

- festão aramado verde;

30 unidades 15 cm

20 unidades 8 cm

Acabamentos

- Glitter.
- Textura rendada.
- Acabamento espelhado.
- Acabamento fosco.
- Superfície facetada.
- Aplicações artesanais.

Cores Utilizadas

- Vermelho.
- Azul royal.
- Verde esmeralda.
- Dourado.
- Rosa pink.

- Roxo.
- Turquesa.
- cordão LED 3000 K distribuído uniformemente.

Instalações Elétricas Internas

A iluminação interna deverá utilizar:

- 3 trilho de 3 metros eletrificados branco;
- 18 spots direcionáveis AR70 NA COR branco;
- 18 lâmpadas LED dicróicas:
 - 12 W;

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

- 3000 K;
- abertura de 36°.

Sala principal e depósito deverão possuir circuitos independentes. Deverão ser previstas tomadas 10 A distribuídas conforme projeto. Depósito

O depósito deverá possuir:

- área aproximada de 2,00 x 3,70 m;
- porta de 0,80 x 2,10 m;
- fechadura;
- 04 tomadas 10 A, sendo uma em cada parede.

Camarim

O camarim deverá possuir:

- 01 plafon LED;
- 24 W;
- 1750 lm;
- 3000 K;
- bivolt.

Iluminação Externa

A iluminação arquitetônica da fachada deverá ser composta por projetores LED com as seguintes características mínimas:

- corpo em alumínio injetado;
- pintura eletrostática poliéster;
- difusor em vidro temperado;

- lente PMMA;
- 8 W;
- 550 lm;
- 2700 K;
- abertura de 10°;
- alimentação de 80 a 250 V.

Também deverão ser instaladas 04 arandelas coloniais, acabamento vermelho escuro, sendo:

- 02 unidades na fachada principal;
- 02 unidades na fachada lateral.

Cada arandela deverá utilizar lâmpada LED filamento vintage:

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

- 2 W;
- 200 lm;
- cor âmbar;
- bivolt.

A instalação deverá ocorrer a aproximadamente 1,80 metro do piso acabado. Manutenção

Durante todo o período da programação natalina, a contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva da edificação, contemplando estrutura, cobertura, pintura, iluminação, instalações elétricas, elementos decorativos, portas, janelas, pisos, revestimentos, mobiliário cenográfico e demais componentes, mantendo a Casa do Papai Noel em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança.

Segurança

Toda a instalação elétrica deverá atender às normas da ABNT, sendo obrigatória a utilização de Dispositivo Diferencial Residual (DR) em todos os circuitos acessíveis ao público.

Todos os cabos, conectores, fontes, emendas e equipamentos deverão ser apropriados para uso externo, possuir grau de proteção compatível com a instalação e permanecer protegidos e ocultos, garantindo segurança aos visitantes e perfeito funcionamento durante todo o período do evento.

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

ESTÚDIO QUIMERA




ESTÚDIO QUIMERA
Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com



ESTÚDIO QUIMERA

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,



Júlia Estéfani Heydt
Arquiteta e Urbanista
CAU/BRA2263270

ESTÚDIO QUIMERA

Telefone: (51) 9.9825 3343 - e-mail: ju.heydt@hotmail.com