ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE LAJEADO

PREGÃO ELETRÔNICO 55/2026

No dia quatorze de outubro de dois mil e vinte e seis, realizou-se a análise de amostras dos fornecedores vencedores dos itens constantes no edital do Pregão Eletrônico nº 55/2026. A análise teve como objetivo atestar a conformidade das amostras com a descrição do produto constante no edital. Para tal, foram realizadas análises observando as informações contidas nos catálogos/fichas técnicas dos produtos.

As informações com o resultado das análises encontram-se na tabela abaixo:

Item	Descrição	Marca	Resultado
01	Amassadeira lenta/semirrápida, com capacidade de massa pronta de 15 kg para uso industrial/profissional. Capacidade de farinha de até 10 kg + ingredientes, sistema basculante com pás fixas. Indicada para a preparação de massas pesadas como pães, pizzas e similares. Cuba em aço inoxidável e estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi resistente. Com potência mínima de ½ cv, tipo de tensão bivolt ou 220 v e motor monofásico. Deve atender as normas se segurança conforme a NR 12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.	COPAMETAL	APROVADA
02	Amassadeira lenta/semirrápida, com capacidade de massa pronta de 15 kg para uso industrial/profissional. Capacidade de farinha de até 10 kg + ingredientes, sistema basculante com pás fixas. Indicada para a preparação de massas pesadas como pães, pizzas e similares. Cuba em aço inoxidável e estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi resistente. Com potência mínima de ½ cv, tipo de tensão bivolt ou 220 v e motor monofásico. Deve atender as normas se segurança conforme a NR 12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.	COPAMETAL	APROVADA
03	Balança digital eletrônica de mesa, comercial, com capacidade mínima de pesagem de 30 kg, com divisões a cada 5 g, prato superior em aço inoxidável, mostrador junto a base ou em coluna. Display em cristal líquido (LCD), com no	-	REPROVADA O catálogo não especifica o material do prato superior.

	mínimo 5 dígitos para o peso. Deve possuir teclas de zero e tara. Selo e lacre de calibração do INMETRO. Deve possuir bateria interna recarregável, com autonomia para operação independente de rede elétrica, e sistema de carregamento via cabo de alimentação bivolt ou 220v, com indicação da voltagem no cabo de alimentação.		Não especifica se possui bateria integrada.
05	Bebedouro de água refrigerado, modelo de coluna (instalação direta sobre o piso, dispensando bancadas de apoio) projetado para suporte e operação com garrafão/galão de 20 litros. Gabinete externo fabricado em aço inox sem emendas. Bandeja coletora de gotas removível para facilitar o escoamento, limpeza e higienização, torneiras de acionamento manual (tipo alavanca, tecla ou botão), fabricadas em material atóxico e de fácil substituição Capacidade mínima de resfriamento de 2,8 litros de água por hora (abaixo de 10°C). Sistema de refrigeração por compressor hermético com gás refrigerante ecológico (r134a). Fornecimento de água em duas opções com torneiras independentes: natural e gelada. Termostato regulável na lateral ou traseira do equipamento para ajuste fino da temperatura da água gelada. Tensão de funcionamento de 220v.	LIBEL	REPROVADA Gabinete externo não é fabricado em aço inox, e sim em em aço eletrozincado kromanox, estando em desacordo com as especificações do edital.
06	Bebedouro de água em inox, mínimo 100 litros e 3 torneiras, tecnologia de isolamento em poliuretano, expandido, recipiente para o depósito de água em polietileno roto-moldado atóxico, corpo inox, pia de escoamento em vacuum-forming, água resfriada para a faixa de 2ºC a 7ºC em tempo mínimo, por se tratar de um recipiente refrigerado de acumilação e passagem. Motor: ⅛ c dimensões aproximadas: altura: 1520 mm, largura: 505 mm, profundidade: 560 mm. Equipamento de acordo com INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo mesmo.	ECOBLU	REPROVADA Não apresenta pia de escoamento em vaccum-forming

09	Expositor de frutas e verduras, com 4 caixas reforçado. Estrutura em aço reforçado com pés reguláveis, na cor branco. Expositor destinado à organização, acondicionamento e exposição de hortifrutigranjeiros, indicado para uso em cozinhas industriais, refeitórios institucionais, unidades de alimentação e nutrição e ambientes similares, atendendo às normas sanitárias, de segurança e de ergonomia vigentes. Dimensões aproximadas: Altura: 150 cm, largura: 33 cm, comprimento: 63 cm. Deverá vir incluso 4 caixas vazadas para hortifruti, na cor branca ou verde, novas, em material polietileno de alta densidade, apropriadas para contato com alimentos. Medidas Individuais das caixas aproximadamente: Altura: 17 cm, largura: 30 cm, comprimento: 50 cm. Deverá suportar o peso de até 20 kg por caixa, 80 kg no total.	SOMBRISUL	APROVADA
10	Fogão industrial a gás com 6 queimadores, sendo 3 deles duplos. Queimadores e grelhas em ferro fundido, corpo em aço carbono com pintura eletrostática, grelha de 30 x 30 mesa com perfil de 5 cm com espera para forno. Dimensões aproximadas: altura: 80 cm, largura: 108 cm, profundidade: 82 cm	ITAJOBI	APROVADA
11	Fogão industrial a gás com 6 queimadores, sendo 3 deles duplos, queimadores e grelhas em ferro fundido, corpo em aço carbono com pintura eletrostática, grelha de 40 x 40 mesa com perfil de 10 cm com espera para forno. Dimensões aproximadas: altura: 82 cm, largura: 153 cm, profundidade: 106 CM	ITAJOBI	APROVADA
12	Forno elétrico industrial em inox, 220v, com laterais, frente e teto externas em aço inox, com duas resistências por câmara, sendo uma superior e uma inferior, com controle individual de temperatura, painel composto por dois termostatos de 50 ºC a 300 ºC, para	COPAMETAL	APROVADA

	regulagem de temperatura, sendo um para a resistência superior e outro para a resistência inferior. Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática com base fosfatizada.Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Revestimento interno em aço galvanizado. Isolamento em lã de rocha. Medidas externas do forno de aproximadamente: largura: 121 cm, altura: 139 cm, profundidade: 97,5 cm. Medidas internas de aproximadamente: largura: 95 cm, altura: 29 cm, profundidade 95 cm.		
13	Forno elétrico doméstico de bancada, com capacidade mínima de 44 L, controle automático de temperatura com termostato compreendido entre 50ºC a 320°C. Com função grill/dourador. Com potência mínima de 1750 W. Com lâmpada interna, gabinete interno autolimpante, grade removível e cromada. Vidro duplo serigrafado, cor branca, 220v.	NARDELLI	REPROVADA Catálogo apresenta o item na cor preta, em desacordo com as especificações do edital, que exige que o equipamentos seja na cor branca
15	Freezer doméstico horizontal, tipo uma tampa, cor branca, com capacidade mínima de 309 litros. Sistema de refrigeração operado por gás ecológico R600a (isobutano). Classificação de consumo energético com Selo Procel "A" (ou superior), voltagem de 220 V.	HQ	APROVADA
17	Liquidificador industrial, capacidade de 4 litros. Com gabinete em aço inox, copo em aço inox, monobloco, com capacidade para 4 litros, com base antiderrapante, motor de baixa rotação, com conjunto hélice/mancal produzido em aço inox, com chave liga/desliga. Potência mínima de ½ cv e aproximadamente 3500 RPM. Tensão de funcionamento 220 volts	KD ELETRO	REPROVADA Liquidificador apresentado é de alta rotação, o edital especifica que deverá ser de baixa rotação
18	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG	MIDEA	APROVADA
19	Mesa de manipulação Inox 120x70x85 Mesa de manipulação/bancada de apoio em aço inox 430. Medidas aproximadas:	MR	REPROVADA

	comprimento: 190 cm, largura: 90 cm, altura: 90 cm. Com prateleira gradeada inferior, borda arredondada, sapatas plásticas reguláveis.		Estrutura em desacordo com as especificações. Apenas o tampo é fabricado em aço inox, e não a estrutura completa
20	Mesa de manipulação/bancada de apoio em aço inox 430. Medidas aproximadas: comprimento: 190 cm, largura: 90 cm, altura: 90 cm. Com prateleira gradeada inferior, borda arredondada, sapatas plásticas reguláveis.	ITAJOBI	REPROVADA Não apresentou catálogo
21	Refrigerador comercial/industrial 4 portas, com gabinete externo em aço inox; capacidade mínima: 744 litros; sistema de refrigeração por ar forçado; temperatura mínima 0 a +7 °C; voltagem 220 V monofásico; material do gabinete interno em aço galvanizado; controlador eletrônico digital com indicador de temperatura; prateleiras internas em grades aramadas com regulagem de altura; pés termoplásticos com regulagem de altura. Sistema de refrigeração operado por gás refrigerante ecológico (R290 ou R600a), alta eficiência energética. Dimensões aproximadas: largura: 108 cm, profundidade: 59,5 cm, altura: 200 cm.	VENÂNCIO	REPROVADA Capacidade inferior ao especificado no edital
22	Refrigerador comercial/industrial 4 portas, com gabinete externo em aço inox; capacidade mínima: 744 litros; sistema de refrigeração por ar forçado; temperatura mínima 0 a +7 °C; voltagem 220 V monofásico; material do gabinete interno em aço galvanizado; controlador eletrônico digital com indicador de temperatura; prateleiras internas em grades aramadas com regulagem de altura; pés termoplásticos com regulagem de altura. Sistema de refrigeração operado por gás refrigerante ecológico (R290 ou R600a), alta eficiência energética. Dimensões aproximadas: largura: 108 cm, profundidade: 59,5 cm, altura: 200 cm.	KLIMA	APROVADA

23	Refrigerador vertical linha branca, sistema de refrigeração "frost free" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Largura máxima: 750 mm. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de refrigeração operado por gás ecológico R600a e alta eficiência energética, com classificação de consumo energético Procel A (ou superior) Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem 220v. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	MIDEA	APROVADA

Lajeado/RS, 14 de outubro de 2026

Luanne Pedroso Moureira

Nutricionista – 16101