RELATÓRIO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico nº 128/2026

Processo Administrativo nº 154/CELIC/SEFAZ/2026

Objeto: materiais para iluminação pública (remanescente).

A Comissão, com base nos critérios do item 8 do edital, apresenta a seguinte análise referente aos itens de amostras do edital supracitado:

ITEM	CÓD GRP	CATMAT	DESCRIÇÃO	Unid.	QTD	MARCA	EMPRESA	ANALISE AMOSTRA
12	53127	600195	Luminária hermética LED indicada para uso em ambientes agressivos com umidade, vapor e poeira; Potência máxima 40W; Tensão de alimentação 220 a 240Vac; Fator de potencia maior que 0.95; Com LEDS de alta performance e durabilidade; Sem reator; Ligado diretamente a rede de energia elétrica; Corpo e difusor injetado em policarbonato de alta resistência e auto extinguível; Resistente a impactos; Difusor leitoso; IRC maior que 80; Temperatura de cor 6.000k; Fluxo luminoso mínimo de 4.100lm; Vida útil mínima de 25.000hs; Grau de proteção mínimo IP 65; Garantia mínima 2 anos.	un	400	OUROLUX	Dist. Paranaiba	OK ACEITA
13	57654	473614	Luminária Solar LED 200w Iluminação Publica; Recarregavel com Placa Solar e Sensor de Presença integrada ; Com controle inteligente de luz; Fabricada em alumínio; Grau de proteção: IP66; Bateria interna Recarregável solar; Fluxo Luminoso mínimo: 17.000 lúmens; Temperatura de cor: Serão aceitas fabricadas na faixa de 5000K à 6500K; Vida útil da luminária maior que 50.000 horas; Funcionamento em uso continuo mínimo de 12 horas; Altura do poste recomendada de 6 metros de altura;Temperatura de trabalho: 0 à 50ºC; Deve acompanhar parafusos de fixação; Angulo de abertura: 120º; Fixação em ponta de braço 48mm a 60,3mm de diâmetro; Garantia: 05 anos.	un	200	PRISMALED	Dist. Paranaiba	NÃO ACEITA NÃO ATENDE Material ao tipo de material
18	53128	434160	Projetor de LED potência máxima de 50W: corpo em alumínio; Suporte para fixação articulável; Difusor de vidro temperado de alta resistência; Composta por LED´s de potência, montados em dissipadores em	un	300	ELGIN	Dist. Paranaiba	OK ACEITA

			alumínio em módulos/conjunto ou individuais; Dissipação de calor no corpo da luminária (corpo) Interno ou (corpo) total em liga de alumínio; Vida útil mínima de 25.000hrs; Para uso em ambiente externo; Pintura especial anti-corrosão, na preta ou branca, a ser definido no pedido; Específica para ruas/praças/parques/ estradas; Voltagem 220/240Vac/60Hz; Ângulo de abertura 120º graus; Temperatura de cor (branca) 6500K; IRC >70%; Fluxo luminoso mínimo 4500 (lm); Acabamento parafusos em aço inoxidável resistentes ao tempo e a corrosão (ligas de alumínio ou titânio); Índice de proteção IP65; Conformidade com normas de segurança Mundiais para Iluminação; Garantia mínima: 2 anos;					
19	59367	470262	Refletor RGB, colorido com controle, bivolt, potência mínima 30W, com memória, Eficiência luminosa mínima: 90 lm/w, fluxo Luminoso: 2700 Lumens- Ângulo do feixe de luz: 120°, proteção IP 66; Cor do Corpo: Preto Fosco. Garantia mínima de 1 ano.	un	300	CRISTALLUX	LUMFEEL	NÃO ACEITA NÃO ATENDE Fizemos e a medição em bancada e a potência é inferior a solicitada
20	58779	470263	Refletor RGB 50W LED com controle - bivolt, grau de proteção mínimo IP66. Frequência : 60Hz. Eficiência luminosa mínima: 90 lm/w. Com memória. Fluxo luminoso mínimo: 4500 lumens. Cor do Corpo: Preto Fosco. Garantia mínima de 1 ano.	un	300	MLR	MIRIAM SUZANA MORETTI	NÃO ATENDE Fizemos e a medição em bancada e a potência é inferior a solicitada
21	63778	PDM 15806	Refletor LED RGB Potencia 200W com controle e memória, tensão de operação 220v grau de proteção IP66, corpo em alumínio, ângulo de abertura minimo de 110°, fluxo luminoso minimo 16000 lumens, proteção contra surtos e transientes, vida útil minima 25000 horas , IRC>80	un	500	MLR	MIRIAM SUZANA MORETTI	NÃO ACEITA NÃO ATENDE Fizemos e a medição em bancada e a potência é inferior a solicitada
22	63779	PDM 15806	Refletor LED RGB Potencia 100W com controle e memória, tensão de operação 220v grau de proteção IP66, corpo em alumínio, ângulo de abertura minimo de 110°, fluxo luminoso minimo	un	500	MLR	MIRIAM SUZANA MORETTI	NÃO ACEITA NÃO ATENDE Fizemos e a

			8000 lumens, proteção contra surtos e transientes, vida útil minima 25000 horas , IRC>80					medição em bancada e a potência é inferior a solicitada
23	63780	PDM 15806	Refletor LED Potencia 100W, temperatura de cor 5000K cor neutra, tensão de operação220v grau de proteção IP66, corpo em alumínio, ângulo de abertura minimo de 110°, fluxo luminoso minimo 16000 lumens, proteção contra surtos e transientes, vida útil minima 25000 horas , IRC>80	un	500	GRANFEI / SMD100	WLED	NÃO ACEITA NÃO ATENDE Fizemos e a medição em bancada e a potência é inferior a solicitada
25	63743	PDM 18833	Conector de derivação por perfuração do isolante para redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV, tipo PIERCING, T35-120/D35-120MM2, de liga de alumínio, padrão REG Sul, deve ser fabricante homologado de materiais para a rede de distribuição, conforme GED 16974.	un	500	DREI K / CDP120-120	TW2K	NÃO ACEITA NÃO ATENDE A CPFL
26	63749	601518	Poste de fibra de 7metros, na cor cinza, com base, dimensões aproximadas 350x350mm, cônico contínuo, resistência mínima de 90dAN, com dimensões inferior e superior, respectivamente, 128mm e 60mm, podendo haver uma variação de 10%. Deve vir com a base e respectivos chumbadores do solo e parafusos/porcas para fixação.	un	150	QLEVE / LIGHT	QLEVE FIBER INDUSTRIA	ACEITA OK
29	64597	446025	Luminária Solar All-in-One LED 80W para Vias Públicas – Alta Eficiência e Bateria Integrada – **conforme especificação complementares abaixo da planilha**	un	50	PHILIPS / ALL-IN-ON	TRIUNFO ILUMINAÇÃO	ACEITA OK
30	64598	603068	Luminárias para as Travessias de Pedestres -**conforme especificação complementares abaixo da planilha**	un	20	PRISMALED	Dist. Paranaiba	ACEITA OK
31	63576	625846	LUMINÁRIA RETRO ESTILO COLONIAL PRETO FOSCO COM DOIS GLOBOS E LAMPADAS LEDS - **conforme especificação complementares abaixo da planilha**	Un.	120	ALADIM	Dist. Paranaiba	ACEITA OK
32	64589	460179	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA REDES NUAS 0,6/1kV - CONEXÃO NA REDE PRINCIPAL ISOLADA 0,6/1 kV 10MM² A 120MM² CONEXÃO NA DERIVAÇÃO 0,6/1 kV 1,5MM² A 10MM² CONEXÃO	un	3000	MCI / CPP002 10-120	WLED	ACEITA OK

			NA REDE **conforme especificação complementares abaixo da planilha**					

Santa Cruz do Sul / RS, 16 de novembro de 2026.

Membros da Comissão designados pela Portaria nº 35.201, de 11 de janerio de 2024.

EDERSON BOECK STRECK
Engenheiro Eletricista

FERNANDO JOSÉ RABUSKE JUNIOR
Eletricista

CLÁUDIO LUIS EUGÊNIO KAUFMANN
Engenheiro Eletricista